

SAP-Assignment 3

Shipping on the Air

Marco Morelli

La relazione descrive l'evoluzione del sistema *Shipping on the Air* dall'Assignment 2 all'Assignment 3. Il sistema di partenza è un prototipo di consegna pacchi tramite droni composto da quattro microservizi: account-service, delivery-service, session-service e api-gateway. L'Assignment 3 interviene su tre assi: ridisegno di un microservizio con architettura event-driven basata su Apache Kafka, definizione di SLO/SLI con deployment Kubernetes, e modellazione del drone secondo un approccio agent-based.

1 EVENT DRIVEN ARCHITECTURE

Viene scelto il delivery-service come microservizio da ridisegnare in chiave event-driven. È il candidato naturale: il ciclo di vita di una consegna è già una sequenza di transizioni di stato modellate come domain event (creazione, validazione, scheduling, riserva e assegnazione del drone, avvio, aggiornamento del tempo stimato, completamento, cancellazione), ereditato dall'Event Sourcing introdotto nell'Assignment 2. In quel contesto convivevano già due piani a eventi, la persistenza a eventi (event store, lato write) e la notifica a eventi (Observer in-process per tracking e metriche).

Kafka aggiunge il terzo piano: la comunicazione a eventi tra servizi. Gli altri microservizi mantengono l'architettura originale: l'account-service resta invariato (HTTP/REST), il session-service è sincrono per natura (introspezione di sessione in-request), e il gateway adatta i soli proxy verso il delivery.

Come middleware viene utilizzato **Apache Kafka** a broker singolo, aggiunto come servizio esterno al *docker-compose.yml* insieme a **Zookeeper**. Si adotta una **broker topology** (senza mediatore): gli eventi fluiscono attraverso il broker ai consumatori, secondo il principio del **single writer**: per cui ogni topic ha un unico produttore proprietario (il gateway sui topic di richiesta, il delivery su quelli di esito e telemetria). Questa scelta favorisce l'estensibilità e la tracciabilità della data lineage, senza introdurre un orchestratore centrale che il dominio non richiede.

1.1 Client Kafka e struttura dei canali

L'accesso a **Kafka** viene incapsulato in due adapter, *OutputEventChannel* (produttore) e *InputEventChannel* (consumatore), presenti sia nel delivery sia nel gateway. Per ogni operazione di dominio viene definito un canale di input per la richiesta e due canali di output per l'esito (approved/rejected). I canali di richiesta sono statici; i canali di esito sono dinamici, parametrizzati per *deliveryId*, con l'eccezione della creazione, i cui esiti restano statici poiché al momento della richiesta l'identificativo della consegna non è ancora stato generato. Le operazioni convertite a Kafka sono *create*, *get*, *cancel*, *track*.

Ogni messaggio di richiesta trasporta nel payload il campo *sessionId*. Il modello di identità resta quello dell'Assignment 2 ma cambia il canale di propagazione: dove la comunicazione era REST l'identificativo viaggiava nell'header *X-Session-Id*, mentre sui comandi convertiti a Kafka viaggia nel payload del messaggio, non disponendo il record Kafka di un header equivalente nel contratto adottato. Le query amministrative, rimaste REST, continuano a usare l'header.

1.2 Pattern request/reply nel gateway

Il *DeliveryServiceProxy* del gateway riconverte la comunicazione asincrona di **Kafka** in una chiamata sincrona, come richiesto dai controller **REST** lato client. Viene adottata la tecnica del **correlation ID**: per ogni richiesta viene generato un *requestId*, viene registrata una *Promise* in una mappa *requestId* → *Promise*, si assicura la sottoscrizione ai canali di risposta, si posta la richiesta e si attende il completamento della *Promise* con un timeout di 10 secondi. Gli handler dei canali approved/rejected ritrovano la *Promise* tramite il *requestId* e la completano, mappando gli esiti applicativi sui codici *HTTP* corrispondenti. Il timeout della *Promise* realizza il fail-fast lato gateway in caso di indisponibilità del delivery.

1.3 Tracking: dal relay WebSocket al bridge su Kafka

Nell'Assignment 2 il tracking real-time era un relay in due tratti: il gateway accettava la WebSocket dal client e apriva una WebSocket interna verso il delivery. Nell'Assignment 3 quel secondo tratto interno viene eliminato e sostituito da **Kafka**. Il delivery pubblica la telemetria del drone su un topic interno, un forwarder la ripubblica su un topic esterno parametrizzato per *deliveryId*, e il gateway consuma quel topic e lo inoltra al client tramite un

bridge Kafka → *EventBus* → *WebSocket*. La *WebSocket* **client**→**gateway** resta, perché un browser non consuma un topic Kafka.

L'apertura della *WebSocket* viene inoltre autorizzata: alla *webSocketUrl* restituita dal track è appeso il *sessionId*, e il gateway verifica che l'*accountId* del chiamante coincida con il proprietario della tracking session prima di aprire il bridge, chiudendo altrimenti la connessione. Nell'Assignment 2 il controllo non era necessario sul gateway, poiché il tratto interno era una *WebSocket* verso il delivery, che autorizzava a valle; sostituito quel tratto con la sottoscrizione a un topic parametrizzato per *deliveryId*, la verifica di titolarità va effettuata nel punto in cui la sottoscrizione viene decisa.

1.4 Confine event-driven: admin e scheduler restano invariati


Il confine event-driven coincide con il flusso dei comandi di dominio della consegna, non con l'intera superficie HTTP del servizio. Le query amministrative (viste su flotta e scheduling) **restano REST**: interrogano read model e non registrano eventi di dominio. Modellarle come stream **Kafka** significherebbe rappresentare come sequenza di fatti immutabili ciò che è una lettura puntuale di stato, snaturando il pattern. Restare su **REST** non implica restare fuori dal perimetro di sicurezza: le due rotte sono protette dal controllo di ruolo del delivery-service, che risolve l'identità dall'header *X-Session-Id*. Si reintrodurrebbe inoltre la complessità di Kafka senza il beneficio del disaccoppiamento, dato che l'amministratore attende una risposta immediata. Anche lo scheduler delle consegne programmate resta invariato: è interno e non ha alcun impatto su Kafka.

1.5 Circuit Breaker: rimosso dal path Kafka


Il Circuit Breaker sull'account proxy del gateway, introdotto nell'Assignment 2 a protezione della registrazione, resta invariato: quella comunicazione è rimasta sincrona su HTTP e continua ad alimentare la gauge *account_circuit_open*.

Sul path verso il delivery il breaker non viene introdotto. Il breaker fa fail-fast su chiamate sincrone request/response per non accumulare thread bloccati su un downstream irraggiungibile; con **Kafka** non esiste una chiamata sincrona da interrompere, poiché il produttore posta sul topic e il broker persiste l'evento. Il disaccoppiamento temporale che il breaker emulava è fornito nativamente da **Kafka**: se il delivery è indisponibile,

l'evento resta nel topic e viene consumato al ripristino. La protezione contro l'indisponibilità del delivery è invece assunta dal timeout della Promise nel pattern request/reply, che realizza il fail-fast lato gateway.



C&C dell'api-gateway



C&C del delivery-service

2 SCALING AND SERVICE LEVELS

2.1 SLO e SLI

Vengono definiti due Service Level Objectives per il sistema:

- **SLO-1 (Availability):** il servizio deve avere una disponibilità superiore al 99% su 30 giorni.

- **SLO-2 (Throughput):** il servizio deve avere un throughput superiore a 40 richieste al secondo su 30 giorni.

E i corrispondenti Service Level Indicators:

- **SLI-1:** percentuale di richieste con successo sul totale.
- **SLI-2:** numero di richieste processate al secondo.

La definizione di availability è domain-driven: misura il successo end-to-end attraverso il gateway. Per misurarla l'observability del gateway è estesa con il contatore *successful_rest_requests*, affiancato a *rest_requests*; una richiesta è contata come riuscita se la risposta ha status inferiore a 400, cosicché anche i rifiuti applicativi 4xx concorrono al mancato successo.

Entrambi i contatori escludono per costruzione le rotte di health (*/api/v1/health* e */api/v1/health/live*), così che il traffico delle probe, che in **Kubernetes** interroga la liveness a intervalli regolari, non falsi la misura. Poiché il gateway è deployato con tre repliche, i contatori sono per-replica e devono essere aggregati: Prometheus scrupa separatamente ciascun pod e gli SLI si calcolano via PromQL sommando su tutte le repliche.

Availability è ricavata come

$sum(successful_rest_requests_total)/sum(rest_requests_total)$; Throughput come $sum(rate(rest_requests_total[...]))$.

In seguito a queste modifiche sono stati aggiornati i Quality Attribute Scenarios: lo scenario di responsiveness dell'Assignment 2 è sostituito da uno di throughput, viene aggiunto uno scenario di availability, e lo scenario sui partial failure resta invariato.

2.2 Kubernetes


Viene configurato un deployment **Kubernetes** aggiuntivo nel namespace *shipping-on-the-air*, definendo per ogni microservizio un *Deployment* (che gestisce i *Pod* tramite *ReplicaSet*) e un *Service*. L'api-gateway è configurato con **tre repliche**: è stateless e costituisce il collo di bottiglia del sistema, quindi beneficia del load balancing offerto dal *Service*. Gli altri servizi restano a una replica: account-service e delivery-service possiedono uno stato interno che più repliche frammenterebbero; il session-service mantiene il registro delle sessioni in memoria, quindi anch'esso resta singolo.

La mappa che riconcilia sessione e consegna nel bridge di tracking è in-memory per-istanza; con il gateway a tre repliche, il track e la successiva

apertura della *WebSocket* devono raggiungere la stessa replica. Viene usata quindi *sessionAffinity: ClientIP* sul *Service* del gateway: la stessa sorgente resta sulla stessa replica, mentre i comandi REST restano load-balanced. I *Service* sono di tipo *ClusterIP*; l'accesso dall'host avviene tramite *kubectl port-forward*. Le variabili d'ambiente dei manifest rispecchiano quelle del *Compose*, e le immagini sono buildate localmente con *imagePullPolicy: IfNotPresent*. Ogni *Deployment* definisce *liveness* e *readiness* probe. Sul gateway entrambe interrogano */api/v1/health/live* e non la *readiness* aggregata: quest'ultima segnala l'indisponibilità di un downstream, e usarla come *readiness* toglierebbe il pod dagli endpoint del *Service* propagando il guasto anziché isolarlo.

La persistenza dei servizi è resa durevole: *account-service* e *delivery-service* montano un *PersistentVolumeClaim* su */project/data*, su cui insistono il file degli account e l'event store delle consegne. Lo stato sopravvive quindi alla ricreazione del Pod, e i seeder popolano solo un volume vuoto invece di sovrascrivere a ogni avvio. Coerentemente, in *Compose* i due servizi scrivono su named volume (*account-data*, *delivery-data*), con reset opt-in via variabile d'ambiente.

Con il gateway a tre repliche, uno scrape verso il *ClusterIP* del *Service* raggiungerebbe una sola replica per intervallo rendendo gli **SLI** parziali perché calcolati su un solo pod mentre i comandi **REST** sono distribuiti su tutte e tre. Per misurare l'aggregato reale si introduce un *Service headless* dedicato alle metriche (*clusterIP: None*), il cui DNS risolve gli IP di tutti i pod ready; **Prometheus** lo interroga via *dns_sd_configs*, ottenendo un target per replica. Gli **SLI** si calcolano quindi sommando i contatori delle tre repliche con *sum(...)*. Il *Service* applicativo del gateway resta invariato: *l'headless* serve esclusivamente lo scrape.



Deployment Kubernetes

3 AGENT BASED ARCHITECTURES

Il drone del delivery-service viene modellato secondo un'architettura ad agente **Sense-Plan-Act**, sostituendo il precedente simulatore basato su un thread ciclico. L'agente vive in un ambiente astratto e alterna tre fasi in un ciclo continuo.

- **Sense:** l'agente percepisce gli eventi dell'ambiente. Nel caso in esame l'unico percept è *EnvTimeElapsed*, il "battito del mondo" emesso ogni secondo da un ambiente condiviso, che sostituisce l'attesa fissa del vecchio simulatore.
- **Plan:** in base allo stato corrente e ai belief, l'agente pianifica l'azione da compiere e aggiorna il proprio stato (macchina a stati *READY_TO_SHIP* → *SHIPPING* → *DELIVERED*). La fase è atomica e non percepisce.
- **Act:** l'agente esegue le azioni pianificate in modo non bloccante. L'avanzamento fa progredire le coordinate geografiche del drone

verso la destinazione, aggiornando la posizione e notificando la telemetria; all'arrivo segnala il completamento e si arresta.

Il drone si muove nello spazio e produce telemetria di posizione, che alimenta il tracking real-time già presente nel sistema. Viene adottato il **pattern** Sense-Plan-Act e l'astrazione di ambiente, mantenendo il comportamento geografico del drone e riutilizzando gli aggregate esistenti, così che gli eventi prodotti restino identici.

4 TESTING

La strategia di test conserva parzialmente la struttura a piramide dell'Assignment 2, adattata a **Kafka**. Unit test di dominio e agente, integration test e test architetturali ArchUnit risiedono in ciascun servizio; gli end-to-end in un modulo separato. Con il passaggio dei comandi del delivery a Kafka, il *component test* black-box via REST del delivery non è più applicabile all'intera superficie del servizio ed è stato rimosso; il livello component resta sull'account-service. Gli *integration test* che dipendono da Kafka adottano un approccio assumption-based: iniziano verificando la raggiungibilità del broker e, in sua assenza, vengono saltati anziché falliti. La presenza di un **broker** reale permette di farli girare su test dedicati nei **docker-compose**. Gli *end-to-end* seguono l'approccio **user journey** e includono i test dei **Quality Attribute**, ovvero il test di throughput, un nuovo test di availability e il test sui partial failure. A questi si aggiunge uno scenario che chiama direttamente il delivery-service bypassando il gateway, verificando il rifiuto della richiesta priva di identità e con identità di ruolo insufficiente.

5 CONCLUSIONE

L'adozione di un'architettura event-driven basata su **Kafka** ha disaccoppiato le comunicazioni tra gateway e delivery, sostituendo le interazioni sincrone e il relay WebSocket interno con canali a eventi.

La definizione di **SLO** e **SLI** ha formalizzato il livello di reliability desiderato e lo ha reso verificabile tramite **Prometheus**. Il deployment **Kubernetes** ha introdotto scaling orizzontale e load balancing sul gateway stateless, con una gestione consapevole dello stato interno degli altri servizi, della persistenza durevole su volume e dell'affinità di sessione per il tracking.

Infine, la modellazione del drone come agente **Sense-Plan-Act** ha sostituito un comportamento ciclico con una pianificazione guidata

dall'ambiente, introducendo l'astrazione di ambiente e preservando al contempo il movimento geografico che alimenta il tracking.