

Os atributos multivalorados são basicamente mais de um dado do mesmo tipo em uma coluna. Exemplo: João tem 3 Telefones (T1, T2, T3) que estão na coluna telefone, separados por vírgula. Entretanto, isso gera um problema e para consertá-lo utilizei a Forma Normal 1, criando uma nova tabela apenas com a Chave Primária (CPF) e os demais Telefones (T2 e T3).

M	N	O	P	Q	R	S	T	U
CPF	Nome	D_FUNCAO	Funcao	Salario	Telefone	Rua	Bloco	Estado
29927	Larissa M	3	Senior	7000	97358522 94168781	Alameda	J	DF
49814	Matheus	3	Senior	7000	97204892 93181292	Rua A	A	MG
46690	Bruno Fre	2	Plenior	4500	92478718 98582372	Alameda	O	PA
36371	Gabriel Al	3	Senior	7000	92729060 93062842	Alameda	L	MG
37641	Bárbara S	1	Junior	2000	93509707 93956952	Alameda	L	MG

W	X
CPF	Telefone
29927	97358522
29927	94168781
49814	97204892
49814	93181292
46690	92478718
46690	98582372
36371	92729060
36371	93062842
37641	93509707
37641	93956952

A	B	C	D	E	F	G	H
CPF	Nome	ID_FUNCAO	Funcao	Salario	Rua	Bloco	Estado
29927	Larissa Martins	3	Senior	7000	Alameda E	J	DF
49814	Matheus Dias	3	Senior	7000	Rua A	A	MG
46690	Bruno Freitas	2	Plenior	4500	Alameda E	O	PA
36371	Gabriel Andrade	3	Senior	7000	Alameda E	L	MG
37641	Bárbara Santos	1	Junior	2000	Alameda C	L	MG