

Não lido

✓ **Assinar**

Dúvidas - Aula 5

22 22

[Todas as turmas](#)

Sem mensagem

[← Responder](#)jherfson.castro@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5824>)

Sexta-feira

Não é bem um dúvida, seria mais uma curiosidade. É possível fazer sub particões? No caso do exercício foi por ano. Teria como fazer /ano/mês?ou no caso, usar o buckets pra cada mês?

[← Responder](#) (4 curtidas)saulodeboni@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5659>)

Sábado

No final do vídeo de correção dos exercícios o professor comenta que é possível sim fazer sub-partições, mas que não veremos isso aqui no curso.

[← Responder](#) (1 curtida)skamtrix@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5896>)

Domingo

Acredito que cada caso é um caso, mas dentro desse contexto poderia fazer um PARTITIONED BY (Ano, Mês) nesse caso o Hive salvaria os dados em uma hierarquia de diretórios tipo /user/hive/warehouse/table/Ano=XXXX/Mes=XX acredito eu.

[← Responder](#) (2 curtidas)[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

7:51



encontro ao vivo eu comentarei um pouco mais sobre isso.

← [Responder](#)

○



<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5811>

Domingo



Professor, bom dia. Gostaria de saber se é possível o senhor disponibilizar os slides das aulas para download? Ajudaria bastante nas consultas e anotações. Desde já, agradecido.

← [Responder](#) (3 curtidas)

○



[pierre_e6@hotmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5713\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5713)

Domingo



Boa tarde João,tudo bem ?Todos os arquivos já podem ser baixados no link a seguir:

https://academy.semantix.com.br/files/folder/courses_108/

← [Responder](#) (3 curtidas)

○



[joaogilberto_ns@yahoo.com.br \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5811\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5811)

Segunda-feira



Valeu Pierre, não tinha me atentado a isso.

← [Responder](#) (1 curtida)

○



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

7:52



Todos os cursos terão uma guia chamada **Arquivos** para você fazer o download de tudo.

← [Responder](#)

Não lido

✓ **Assinar**

Pensando em deixar um pouco mais performatica a consulta por sexo, que você usou como exemplo na resolução do exercício, eu poderia criar buckets pela coluna sexo com "clustered by (sexo) into 2 buckets;", correto?

[← Responder](#) (1 curtida)**Rodrigo Augusto Rebouças** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

7:54

Poderia sim, mas lembrando que ela apenas ficaria mais performática se tivéssemos uma volumetria maior, pois o ideal é cada partição/buckets ter alguns GB.

[← Responder](#) <https://>**eduarau73@gmail.com** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5711>)

Domingo

Boa noite a todos.

Estou usando uma máquina virtual com linux ubuntu para fazer o curso. Está indo muito bem! Porém só tive um pequeno problema: criei o particionamento como string ao invés de int! Professor Rodrigo, isso pode implicar em algum problema para os próximos módulos do curso? Como eu poderia resolver essa questão? eu teria que dar um drop table na tabela nascimento e criar de novo?

Obrigado desde já e o curso está ótimo!

Eduardo Cintra

[← Responder](#) (1 curtida)**harlisbruno@gmail.com** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5724>)

Segunda-feira

Não lido

✓ **Assinar**ronnan_ok@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5610>)

Ontem



tambem fiz a mesma coisa, ta tudo otimo, maquina virtual ta ajudando muito.

[← Responder](#) (1 curtida)[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

7:56



Excelente pergunta, poderia ter problemas para consultar intervalos, usando os operadores ">" e "<".

[← Responder](#) wellington_mt@yahoo.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5662>)

Segunda-feira



Boa tarde pessoal,

Não sei se mais alguém teve esse mesmo problema que eu, se alguém puder ajudar, agradeço!

Quando eu crio a partição na tabela externa, o diretório (ano=2015) não é criado no HDFS, já refiz o processo algumas vezes, tentei informando no location tanto o caminho local ('/user/aluno/wellington/data/nascimento') quanto o HDFS ('hdfs://namenode:8020/user/aluno/wellington/data/nascimento'). Tentei alterar os valores das variáveis hive.exec.dynamic.partition e hive.exec.dynamic.partition.mode mas também não funcionou.

Em nenhum momento apresenta mensagem de erro, todos os comandos para criar o diretório, tabela e partição são executados sem erros.

[← Responder](#) (1 curtida)harlisbruno@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5724>)



criado o diretório. Não dá erro, mas tbm não aparece nada dentro do diretório.

Não sei se é exatamente isso que acontece contigo, mas pra resolver, apaguei o diretório (-rm -R), criei um novo diretório (-mkdir) e enviei o arquivo novamente (-put).

← [Responder](#) (1 curtida)



wellington_mt@yahoo.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5662>)

Segunda-feira



Infelizmente não funcionou, apaguei e recriei o docker, refiz todos os comandos, mas mesmo assim não funcionou, quando crio a partição no hive, o diretório não é criado no HDFS.

Vou continuar pesquisando, obrigado!

← [Responder](#) (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

7:59



Poderia mostrar todos os passos que está realizando, na teoria você NÃO cria os diretórios pelo HDFS, pois pode gerar um problema de sincronização com os dados do hive, ou seja, crie sempre as partições pelo Hive.

← [Responder](#)



wellington_mt@yahoo.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5662>)

10:37



Consegui encontrar onde eu estava errando, na aula sobre o HDFS eu havia criado a estrutura sem o "/" (user/aluno/wellington/data) e ao criar a partição estava informando o caminho correto, com "/" (/user/aluno/wellington/data). Quando refiz as aulas percebi essa diferença, depois de criar os diretórios corretamente, funcionou. Obrigado.

← [Responder](#)

Não lido

✓ **Assinar****nannicandido@gmail.com** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5631>)

Segunda-feira



O comando MSCK REPAIR TABLE... é no HIVE ou HDFS? Não ficou claro para mim.

[← Responder](#) (1 curtida)**souza.chagas.felipe@gmail.com** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5584>)

Segunda-feira



O comando é usado no Hive

[← Responder](#) (1 curtida)**Rodrigo Augusto Rebouças** (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

7:59



Isso mesmo, obrigado pela resposta felipe

[← Responder](#)