



Dúvidas - Aula 4

2 62

[Todas as turmas](#)

Sem mensagem

Não lido

✓ **Assinar**[← Responder](#)

○

<https://>i.markes@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1436>)

4 de fev de 2022



Professor, boa noite..

Gostaria de uma ajuda sobre o seguinte erro de conexão com o hive-server... Quando executo o comando: [" beeline -u jdbc:hive2://localhost:10000 "] est[a retornando o erro: [" Error: Could not open client transport with JDBC Uri: jdbc:hive2://localhost:10001: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused) (state=08S01,code=0) "]

Já realizei o down/up dos containers porém o erro permanece.

Outro detalhe que percebi é que o hive-metastore esta caindo segundos após o up....

Segue o anexo com a imagem de todo o log.

Obrigado.

[error hive.PNG](https://academy.semantix.com.br/files/6541/download?) (<https://academy.semantix.com.br/files/6541/download?>

[download_frd=1&verifier=EDWucLiK1nLRpNklu3F2WBQmY00EfMcMTMTxUx17](https://academy.semantix.com.br/files/6541/download?frd=1&verifier=EDWucLiK1nLRpNklu3F2WBQmY00EfMcMTMTxUx17))

← [Responder](#) (2 curtidas)

○

<http>rafaelborges.engcomp@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5667>)

4 de fev de 2022



Não sei se tem algo a ver, mas parece que você não conseguiu subir o "hive-metastore-postgresql" esta com erro "Exited (1)", tenta subir ele sem o "-d" e ver onde está ocorrendo o erro

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



i.markes@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1436>)

5 de fev de 2022

Olá Rafael, realizei vários passos porem o problema continua..

Segue imagem do log Hive.

Obrigado..

[hive2.PNG](https://academy.semantix.com.br/files/6548/download?download_frd=1&verifier=N3hXeIestZX2sCcQejdXbBvv8IHCCUXhRIQRmlt) (https://academy.semantix.com.br/files/6548/download?download_frd=1&verifier=N3hXeIestZX2sCcQejdXbBvv8IHCCUXhRIQRmlt)

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



rafaelborges.engcomp@gmail.com

(<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5667>)

5 de fev de 2022

Cara, verifica se essa porta 5432 esta sendo utilizada por outro processo, vai no PowerShell e coloca o comando:

netstat -aon | findstr '5432'

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



ronan.ripasy@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5633>)

6 de fev de 2022

Bom dia, você conseguiu resolver o problema?
aqui estou com mesmo problema e não consigo identificar

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



ronan.ripasy@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5633>)

6 de fev de 2022

Apenas respondendo caso alguém tenha um problema parecido:

Altere o volume do container [hive-metastore-postgresql](#), ficou assim: -
`pgdata:/var/lib/postgresql/data`

E no final do compose adicionei o seguinte código:

`volumes:`

`pgdata:`

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



[caroltv94@gmail.com](#) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5902>)

6 de fev de 2022

Não funcionou pra mim essa solução, fez o docker parar de subir os containers. Desfazendo as alterações, o erro [" Error: Could not open client transport with JDBC Uri: jdbc:hive2://localhost:10001: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused) (state=08S01,code=0) "] continua.

_____ RESOLVIDO

Fiz a limpa usando todos esses comandos aqui:

<https://www.tecmint.com/remove-docker-images-containers-and-volumes/> (<https://www.tecmint.com/remove-docker-images-containers-and-volumes/>)

Quando não sobrou nada no docker, deletei a pasta. Baixei e reinstalei as imagens como na aula 2. Depois tentei de novo a alteração no docker-compose.yml sugerida acima. Funcionou.

Editado por [caroltv94@gmail.com](#) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5902>) em 7
Fev em 12:47

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



[paulo.silva1989@hotmail.com](#) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5877>)

5 de fev de 2022

Estou com o mesmo problema; Resolvido. Era um erro de digitação

Editado por [paulo.silva1989@hotmail.com](#) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5877>) em 5
Fev em 17:50

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)

diegozanettibraga@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5788>)

7 de fev de 2022



Pessoal / Professor,

Estou com o mesmo erro que o i.markes@hotmail.com (<mailto:i.markes@hotmail.com>) (erro ao conectar no hive-server "Connection refused (Connection refused) (state=08S01,code=0)").

Tentei derrubar tudo e iniciar de novo executando "\$ docker-compose down", "\$ docker volume prune", reiniciei a maquina, "\$ docker-compose up -d", mas mesmo assim o problema persistiu.

Executei "\$ docker-compose up" (sem o "-d") pra ver os logs e parece que as portas para conexão do hive-metastore e hive-server não estão disponíveis (5432 e 9083)

Segue anexo o print dos logs.

----- RESOLVIDO -----

Altere o arquivo docker-compose.yml que no meu PC está no caminho C:\Windows\System32\docker-bigdata e apaguei o "\data" no final da linha 83, deixando ela assim:

```
- ./data/postgresql:/var/lib/postgresql
```

Também alterei a linha 89, aumentando a memória para 1000, mas não creio que tenha sido essa a solução.

OBS: utilizei o PyCharm Community Edition para fazer a edição.

Depois disso executei os seguintes comandos no terminal do wsl:

- docker-compose down
- docker-compose up -d

Após isso apenas segui os passos da aula de conexão com o Hive e não tive mais o erro.

Editado por diegozanettibraga@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5788>) em 7 Fev em 20:03

[problema de conexao hive 2 prints.png](#) (https://academy.semantix.com.br/files/6561/download?download_frd=1&verifier=ouP4Ay1kK1RG8tmKYIOlcUChrhRfWzKVJDxndFYz)

↳ [Responder](#) 🍌 (2 curtidas)

i.markes@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/1436>)

8 de fev de 2022



Obrigado!.. Essa é a solução.

Não precisa aumentar a memória.

← [Responder](#) 👍 (3 curtidas)

○

[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9 de fev de 2022



Pessoa, obrigado pela ajuda, no último encontro ao vivo eu comento sobre esse erro.

Siga a resolução do Diego que irá funcionar:

- ./data/postgresql:/var/lib/postgresql

Remover o diretório /data no final da linha 89 do docker-compose.yml

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

○

aln.porfirio@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/2145>)

4 de fev de 2022



Boa noite pessoal, se alguém tiver algum dica, não estou conseguindo criar a tabela, sempre retorna um erro.

Assisti o vídeo de correção e realizei até o mesmo código mas o retorno com erro continua.

Error: Error while compiling statement: FAILED: ParseException line 11:18 missing BY at ",," near '<EOF>' (state=42000,code=40000)

Obrigado.

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

○



Silvio Martins (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/3050>)

5 de fev de 2022



Certifica que vc tá colocando ; (pomto e virgula) no final do comando. Se não for isso, posta o comando que vc escreveu aqui.

← [Responder](#) (1 curtida)



aln.porfirio@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/2145>)

5 de fev de 2022



Silvio, bom dia.

Obrigado pela ajuda, eu reescrevi o comando e passou, deve ter sido o ponto e virgula mesmo, eu fiz com atenção a essa dica, obrigado.

← [Responder](#) (2 curtidas)



lucascesar_35@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5762>)

4 de fev de 2022



Uma dúvida: Porque precisamos de um "hive metastore postgresql" ? Qual o propósito do postgres aqui já que o Hive faz as queries emcima do HDFS?

← [Responder](#) (1 curtida)



Silvio Martins (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/3050>)

5 de fev de 2022



Os metadados (Informações bancos, tabelas, partições,...) do hive são armazenados em uma instância de um banco relacional, no caso o postgresql.

← [Responder](#) (4 curtidas)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9 de fev de 2022



Obrigado pela resposta Silvio.

← [Responder](#)



<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5660>

5 de fev de 2022



Pessoal, por que podemos somente fazer o put do arquivo pelo server namenode? tentei direto pelo server hive e ele não encontrava o /input.

← [Responder](#) (1 curtida)



[rafaelborges.engcomp@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5667\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5667)

5 de fev de 2022



Se você rever a aula 1

<https://academy.semantix.com.br/courses/108/files/folder/aulas?preview=6405>

<https://academy.semantix.com.br/courses/108/files/folder/aulas?preview=6405> slide 18)

ele vai dar uma explicação sobre isso, o namenode é o contêiner responsável por fazer toda a orquestração dos dados, como eles vão ser distribuídos no HDFS, quantas vezes vão ser replicados, se estão funcionando... por isso você tem que fazer diretamente por ele.

← [Responder](#) (3 curtidas)



[Rodrigo Augusto Rebouças \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)

9 de fev de 2022



Obrigado pela resposta Rafael, caso fique com alguma dúvida Lucas após a assistir a aula do slide 18, por favor, escreva aqui.

← [Responder](#)



[arnaldo.carlos.lucas@gmail.com \(https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5901\)](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5901)

5 de fev de 2022



Boa tarde!

Reparei que após realizar o carregamento do populacao.csv na tabela pop, o arquivo

some do hdfs, gostaria de entender o porquê dele sumir, o que acontece por trás do HDFS.

← [Responder](#) 🍌 (2 curtidas)



joaorodriguesdiasneto@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5870>)

5 de fev de 2022



Oi, Arnaldo!

Quando você faz um "load inpath" no Hive, isto é, quando você carrega um arquivo do HDFS no Hive, o arquivo é movido automaticamente para a pasta onde o banco de dados está, o padrão é o warehouse do Hive. Anexei um print de como ficou aqui no meu. A primeira linha eu checo se o arquivo está no local original e descubro que não está (não tem nenhum retorno do comando ls) e na segunda linha eu checo se está no warehouse e descubro que está lá sim (tem retorno do comando ls).

Não sei se consegui explicar de forma simples, mas se ficou alguma dúvida é só perguntar que tento responder. :)

[Captura de tela de 2022-02-05 17-16-19.png](#) (https://academy.semantix.com.br/files/6547/download?download_frd=1&verifier=ONVYYY9MJnk2UhlegNV8xlzWjlkaNbA71xyN7F3)

← [Responder](#) 🍌 (3 curtidas)



arnaldo.carlos.lucas@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5901>)

5 de fev de 2022



Entendi perfeitamente João! MUITÍSSIMO obrigado.

← [Responder](#) 🍌 (2 curtidas)



joaorodriguesdiasneto@gmail.com

(<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5870>)

6 de fev de 2022



Por nada! Precisando a gnt (eu, meus três gatos e os 478 alunos) tenta ajudar. haha

← [Responder](#) 🍌 (4 curtidas)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>).

9 de fev de 2022



Obrigado pela resposta Joao.

← Responder 👍 (1 curtida)



joaorodriguesdiasneto@gmail.com

(<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5870>).

9 de fev de 2022



Por nada, prof!

← Responder 👍 (1 curtida)



mprebianca@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5693>).

6 de fev de 2022



Não esquecer o ;

Não esquecer o ;

Não esquecer o ;

← Responder 👍 (6 curtidas)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>).

9 de fev de 2022



Ótimo lembrete, rs.

← Responder 👍



mewolkarte@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5767>).

6 de fev de 2022



Professor, boa noite.

Estou tendo problemas com meu container hive-server. Toda vez que tento rodar um comando SQL mais pesado, exemplo o 'select count(*) from pop;" ele da crash no container e derrua o hive-server.

Outros comandos select ele faz, como por exemplo: "select * from pop limit 10;"

Mas se tirar o limit 10 tenho o mesmo comportamento.

Estou usando uma VM no GCP com 4vcpu e 16GB.

Reparei alguns erros diferentes aparecem na tela antes de da crash no container.

Unknown HS2 problem when communicating with Thrift server.

Error: org.apache.thrift.transport.TTransportException: java.net.SocketException: Broken pipe (Write failed) (state=08S01,code=0)

Unexpected end of file when reading from HS2 server. The root cause might be too many concurrent connections. Please ask the administrator to check the number of active connections, and adjust hive.server2.thrift.max.worker.threads if applicable.

*usr/local/bin/startup.sh: line 9: 412 Killed ./hiveserver2 --hiveconf
hive.server2.enable.doAs=false*

← Responder 🍌 (1 curtida)



mewolkartte@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5767>)

7 de fev de 2022

Boa noite.

Com a dica na aula hoje do professor aumentei a memória do container hive-server e ele parou de cair ao executar algum comando mais pesado.

Para aumentar eu fiz um down de todos os containers e depois alterei direto no docker-compose.yml.

Em cada sessão do arquivo tem uma variável chamada memory. A do hive-server estava em 500m e coloquei 1g.

Obrigado.

← Responder 🍌 (1 curtida)



[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9 de fev de 2022



Obrigado por compartilhar a resolução, caso queiram alterar os recursos do serviço, pode ser editado o docker-compose da seguinte maneira:

deploy:

resources:

limits:

cpus: 0.50

memory: 512M

reservations:

cpus: 0.25

memory: 128M

No caso do hive, se alterar o limite da memória para **1GB**, será o suficiente.

← [Responder](#) 👍

○



<https://>

eduardo.hnsantos@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5846>)

7 de fev de 2022



Boa tarde, alguém poderia me ajudar nesse erro por gentileza... Tentei umas 3x incluir os campos na tabela interna, e sempre que chego no ultimo comando "tblproperties("skip.header.line.count"="1" ele dá esse erro na imagem anexada, e não consigo avançar depois desse erro.

Editado por eduardo.hnsantos@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5846>) em 7 Fev em 15:15

[Capturar.JPG](https://academy.semantix.com.br/files/6562/download?download_frd=1&verifier=jGnGrBZz2Xt6EOHQD2eW9lQUgPKA9gMxg2rs8IRB) (https://academy.semantix.com.br/files/6562/download?download_frd=1&verifier=jGnGrBZz2Xt6EOHQD2eW9lQUgPKA9gMxg2rs8IRB)

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

○



mewolkarte@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5767>)



7 de fev de 2022

Olá, boa tarde.

Parece que o comando está com algum erro. Tente rever o começo se está conforme nos vídeos do professor.

Qualquer coisa poste ai comando completo que está usando para criação da tabela.

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



eduardo.hnsantos@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5846>)

7 de fev de 2022



Refiz a aula, desde o começo e mesmo assim o erro persiste...

[Capturar-1.JPG](#) (https://academy.semantix.com.br/files/6565/download?download_frd=1&verifier=f5HnyL4iQSCYwXLukiTZh5JkCY5BWX5f9imgRpNB)

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



mewolkarte@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5767>)

7 de fev de 2022



Olá, boa noite.

Tente com a letra minúscula.

Repare que o erro agora foi outro e está justamente na palavra "STORAGE".
Tente deixar tudo em minúsculo para ver se vai.

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



matheus.conrado@outlook.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/3404>)

7 de fev de 2022



Eduardo,

Pelo o que ele mostra no erro, ele não esta conseguindo acessar a tabela. O que pode ter ocorrido foi que você deu um 'use eduardo;' e na sequencia quando estava tentando criar a tabela você pode ter feito um 'create table eduardo.pop ('.... Quando você da o comando use o Hive ja entende que você está usando aquela tabela então não precisa fornecer o alias novamente. Acredito que possa ser isso, caso contrário, tente postar os scripts anteriores que ai vemos o que pode ter acontecido.

espero ter ajudado.

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9 de fev de 2022



Obrigado a todos pela ajuda, funcionou a sua tabela Eduardo?

← [Responder](#) 🍌



eduardo.hnsantos@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5846>)

9 de fev de 2022



Boa tarde professor... Eu apaguei a imagem do docker e baixei novamente e refiz a aula. Deu certo a tabela!! Obrigado pela ajuda de todos!

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



luisborges.contato@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5864>)

8 de fev de 2022



Rodrigo, criei a tabela pop por engano em
hdfs://namenode:8020/user/hive/warehouse/pop; já fiz a correção, porém, como apago
esta tabela?

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

9 de fev de 2022



É só acessar seu bd e apagar ela:

use banco_seu_nome;

drop table pop;

← [Responder](#) 🍌

[https://](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5813)tabataalves12@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5813>)

9 de fev de 2022



Uma dúvida, sempre quando for selecionar a tabela pop terá que ser criada desde o início, certo?

← [Responder](#) (1 curtida)

○

[http](http://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

12 de fev de 2022



Não entendi a sua dúvida.

← [Responder](#)

○

[https://](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5788)diegozanettibraga@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5788>)

9 de fev de 2022



Alguém aí consegue me ajudar?

Na hora de colocar o arquivo populacaLA.csv na pasta aparece uma mensagem dizendo que o arquivo ja existe, mas qnd eu dou um ls na pasta, nao tem nada lá. (print do terminal anexo)

----- RESOLVIDO -----

Apaguei e recriei a pasta /user/aluno/diego/data/populacao e funcionou

Editado por diegozanettibraga@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5788>) em 9 Fev em 20:17

[put erro populacaoLA.png](https://academy.semantix.com.br/files/6583/download?download_frd=1&verifier=WIP0HNA4BAfTz2l6gRI1l0k6OUMI7BLQ2Y5CexYF) ([https://academy.semantix.com.br/files/6583/download?](https://academy.semantix.com.br/files/6583/download?download_frd=1&verifier=WIP0HNA4BAfTz2l6gRI1l0k6OUMI7BLQ2Y5CexYF)

[download_frd=1&verifier=WIP0HNA4BAfTz2l6gRI1l0k6OUMI7BLQ2Y5CexYF](https://academy.semantix.com.br/files/6583/download?download_frd=1&verifier=WIP0HNA4BAfTz2l6gRI1l0k6OUMI7BLQ2Y5CexYF))

← [Responder](#) (1 curtida)

○

[http](http://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5)[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

12 de fev de 2022



Que estranho, as vezes tinha um espaço digitado a mais, mas que bom que funcionou.

← [Responder](#)

○

[https://](https://lh.aguiarc@gmail.com)lh.aguiarc@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5763>)

9 de fev de 2022



Boa noite...

Estou tendo um problema para resolução dos exercícios. Tudo estava funcionando normalmente e, sem razão aparente, sempre que executo um comando como `put` ou `ls`, aparece um erro dizendo "No such file or directory". Porém eu verifico e a pasta sempre está lá, conseguindo mesmo até entrar na pasta com o `cd`. Não consegui encontrar nenhuma solução para isso e estou pensando em reinstalar a VM.

Alguém já teve o mesmo problema ou poderia me ajudar?

Grato.

← [Responder](#) 👍 (1 curtida)

○

[http](http://)[Rodrigo Augusto Rebouças](https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5) (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

12 de fev de 2022



Pode ser algo digitado errado, mas tente reiniciar o cluster e digite os comandos novamente, não copie e cole, pois pode ter algum caracter inválido.

← [Responder](#) 👍

○

<https://>debora.map@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5771>)

9 de fev de 2022



Ola professor e pessoal, boa noite.

Dei uma olhada aqui nas dúvidas não encontrei meu problema, apesar de haver problemas semelhantes.

No meu caso, quando vou executar alguns comandos dentro do hive, como por exemplo visualizar os dados "carregados" para a tabela, automaticamente eu retorno para a pasta docker-big data, sendo necessário inicializar o container do hive novamente, entrar no hive novamente. Acredito que se assemelhe a dúvida do mewolkarte@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5767>) que foi resolvido com espaço de memoria.

Vocês poderiam me ajudar, ou me dizer se a solução seria a mesma?

segue print em anexo

Obrigada!

[falha hive.png \(https://academy.semantix.com.br/files/6588/download?download_frd=1&verifier=2i2U7HI8CI0hPd28GzSUPoBJEVJP9iu09t91akBo\)](https://academy.semantix.com.br/files/6588/download?download_frd=1&verifier=2i2U7HI8CI0hPd28GzSUPoBJEVJP9iu09t91akBo)

← Responder (1 curta)



debora.map@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5771>)

9 de fev de 2022

Outro problema está sendo que as vezes o minha conexão com o hive server cai, frequentemente.

segue print em anexo.

[falha hive2.png \(https://academy.semantix.com.br/files/6589/download?download_frd=1&verifier=6oUjGIJZwzxLHjyBrb2GLGMZJQe7QwAD4PfufIR2\)](https://academy.semantix.com.br/files/6589/download?download_frd=1&verifier=6oUjGIJZwzxLHjyBrb2GLGMZJQe7QwAD4PfufIR2)

← Responder (1 curta)



joaorodriguesdiasneto@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5870>)

9 de fev de 2022

Oi, Debora!

Pelo retorno que foi dado, parece que o seu Docker é mais antigo. Anexei um print do meu Docker que reinstalei do zero na versão mais recente para você ver como fica o retorno do comando "docker compose up -d" no terminal.

Se você usa Linux, vale a pena fazer uma reinstalação (explico abaixo), agora se você usa MacOS ou Windows e instalou o Docker Desktop no início do curso, provavelmente está na versão mais recente mesmo. O que resta é fazer a solução de aumentar os recursos disponíveis para os contêineres e ver se resolve.

Aqui um link para você reinstalar o Docker Engine no Linux:

<https://docs.docker.com/engine/install/>

(<https://docs.docker.com/engine/install/>) basta escolher qual a sua distribuição

Linux (Ubuntu, CentOS, etc) e a arquitetura. Se você usa um PC/Notebook com processador Intel/AMD, a arquitetura é "x86_64 / amd64". Depois de seguir esse passo a passo, é só seguir esse outro link aqui para instalar o Compose:

<https://docs.docker.com/compose/cli-command/#install-on-linux>

(<https://docs.docker.com/compose/cli-command/#install-on-linux>)

Qualquer coisa, só chamar aqui! :)

PS. Os links estão em inglês, mas qualquer coisa se joga no Tradutor. ;)

Editado por joaorodriguesdiasneto@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5870>) em 9 Feb em 22:46

[terminal docker engine.png](https://academy.semantix.com.br/files/6590/download?download_frd=1&verifier=nFB1EUHed9isX6lfKkhj0mXJmNqbm4uWYZu9WzQg) (https://academy.semantix.com.br/files/6590/download?download_frd=1&verifier=nFB1EUHed9isX6lfKkhj0mXJmNqbm4uWYZu9WzQg)

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)

(http

debora.map@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5771>)

10 de fev de 2022

Ei João, boa noite

Então. na verdade eu inslaei o docker desse link mesmo, pegando a versão desse link mesmo. Eu estou rodando tudo em VM no google clod platoform, com uma VM de 16Ghz, Ubuntu 20.04 LS 30Gb.

← [Responder](#) 🍌 (2 curtidas)

(http

debora.map@hotmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5771>)

10 de fev de 2022

De qualquer maneira, obrigado João.

← [Responder](#) 🍌 (2 curtidas)

(http

joaorodriguesdiasneto@gmail.com

(<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5870>)

11 de fev de 2022

Por nada!

Tenta a solução que foi dada lá em cima alterando o arquivo docker-compose pra aumentar o limite de recursos dos contêineres.

← [Responder](#) 🍌 (1 curtida)

(http

Rodrigo Augusto Rebouças

(<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

12 de fev de 2022



Conseguiu aumentar o limite da RAM para 1GB?

← Responder 👍

○



(<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5631>)

nannicandido@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5631>)

10 de fev de 2022



Olá pessoal, alguém teve o erro abaixo. Já alterei o arquivo DOCKER-COMPOSE.YML para proceder com as alterações que o pessoal falou. Mas este problema já ocorria antes.

```
root@hive_server:/opt# beeline -u jdbc:hive2://localhost:10000
```

```
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
```

```
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/hive/lib/log4j-slf4j-impl-2.6.2.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
```

```
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/hadoop-2.7.4/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.10.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
```

```
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
```

```
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]
```

```
Connecting to jdbc:hive2://localhost:10000
```

```
22/02/10 14:19:17 [main]: WARN jdbc.HiveConnection: Failed to connect to localhost:10000
```

```
Could not open connection to the HS2 server. Please check the server URI and if the URI is correct, then ask the administrator to check the server status.
```

```
Error: Could not open client transport with JDBC Uri: jdbc:hive2://localhost:10000:
```

```
java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
```

```
(state=08S01,code=0)
```

```
Beeline version 2.3.2 by Apache Hive
```

← Responder 👍 (2 curtidas)

○



tanous@protonmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5764>)

12 de fev de 2022



Olá nannicandido@gmail.com, (<mailto:nannicandido@gmail.com>),

Eu também tive esse erro. Acredito que isso aconteceu pq o namenode ainda nao tinha terminado de iniciar. Esperei alguns minutos e executei novamente `beeline -u`

`jdbc:hive2://localhost:10000` e consegui realizar a conexão com sucesso.

(<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5631>)

← [Responder](#)  (2 curtidas)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

12 de fev de 2022



Conseguiu resolver o seu problema também esperando alguns minutos, eu comentei sobre isso no nosso último encontro ao vivo.

← [Responder](#)  (1 curtaida)



nannicandido@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5631>)

13 de fev de 2022



RESOLVIDO, realmente o serviço ainda estava reiniciando.

← [Responder](#) 



fernandorezende91@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5741>)

11 de fev de 2022



Boa noite professor, quando fui executar o "docker-compose up -d" ocorreu o seguinte erro:

```
fernando@DESKTOP-H9NBCFP:~/docker-bigdata$ docker-compose up -d
```

```
[+] Running 9/10
```

```
:: Network docker-bigdata_default    Created
                                     0.7s
:: Container namenode                 Starting
                                     5.7s
:: Container zookeeper               Started
                                     4.1s
:: Container database                 Started
                                     4.5s
:: Container spark                    Started
                                     5.7s
:: Container hbase-master             Created
                                     0.2s
:: Container datanode                 Created
                                     0.2s
```

:: Container hive-metastore-postgresql Created

0.7s

:: Container hive_metastore Created

0.2s

:: Container hive-server Created

0.2s

Error response from daemon: Ports are not available: listen tcp 0.0.0.0:50070: bind: Foi feita uma tentativa de acesso a um soquete de uma maneira que é proibida pelas permissões de acesso.

como se a porta 50070 estivesse ocupada, tentei o comando **netstat -aon | findstr '50070'**, mas sem sucesso

↳ Responder (1 curtida)



Rodrigo Augusto Rebouças (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5>)

12 de fev de 2022

O problema é exatamente isso, a porta 50070 está sendo utilizada por outro serviço no windows, siga esses passos da aula que irá funcionar:

https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892

(https://academy.semantix.com.br/courses/108/pages/possiveis-erros-instalacao-windows?module_item_id=4892)

↳ Responder (1 curtida)



fernandorezende91@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5741>)

12 de fev de 2022

----- Resolvido professor -----


↳ Responder (1 curtida)



cristovaoborgesjr@gmail.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5619>)

Terça-feira

Tive o mesmo problema ! Sabe o motivo que isso acontece? Resolvido !

[← Responder](#) tiagovianez@live.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5598>)

Sexta-feira

Fala galera!

Como estão?! Espero que estejam bem!

Estou com uma falha inicial "No such file or directory" na criação do diretório:

/user/aluno/<nome>/data/populacao

Vejam:

```
root@namenode:/# ls /input/exercises-data/populacaoLA/
```

```
README.md populacaoLA.csv populacaoLA.json
```

```
root@namenode:/# hdfs dfs -mkdir /user/aluno/vianez/data/populacao
```

```
mkdir: `/user/aluno/vianez/data/populacao': No such file or directory
```

```
root@namenode:/# hdfs dfs -put /input/exercises-data/populacaoLA/populacaoLA.csv
```

```
/user/aluno/vianez/data/populacao
```

```
put: `/user/aluno/vianez/data/populacao': No such file or directory
```

Se alguém puder ajudar, ficarei grato!

Já tentei buscas por outros sites e nada =,/

Valeu galera!

-----RESOLVIDO-----

Seguir o conselho do diegozanettibraga@gmail.com

(<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5788>) apagando o diretório

/user/aluno/<nome>/data/populacao e criando outro.

Editado por tiagovianez@live.com (<https://academy.semantix.com.br/courses/108/users/5598>) em 19 Feb em 11:26

[← Responder](#) 