

hotel 5 stelle lusso La Meraviglia

Dimensione camere: a seconda della tipologia da 20 mq a 35 mq

Distribuzione su 4 piani + piano terreno con vari servizi (area svago, salone per la colazione/ristorante, bar, etc...)

25 camere a piano, pari a circa 550 mq + corridoi, ascensori e scale quindi complessivamente circa 650 mq a piano

Classificazione VLAN Uffici:

- VLAN 10: Management
- VLAN 20: Amministrazione
- VLAN 30: Staff_Operations
- VLAN 40: VoIP
- VLAN 50: Ospiti_palazzina
- VLAN 60: Security
- VLAN 70: Meeting 1
- VLAN 80: Meeting 2
- VLAN 90: Meeting 3

Dimensionamento del Pool DHCP e Dimensionamento Indirizzi IP

Per l'hotel utilizzeremo lo spazio di indirizzamento privato **10.10.0.0/16**, che garantisce massima scalabilità. L'hotel ha **100 camere**. Stimiamo un massimo di 3 dispositivi Wi-Fi simultanei per camera (ospiti) più gli utenti nelle sale meeting.

Suddivisione delle Sottoreti con VLAN (VLSM)

Applichiamo il subnetting ottimizzato per isolare i domini di broadcast e mettere in sicurezza la struttura:

ID VLAN	Nome VLAN	Rete IP / Subnet Mask	Gateway	Range IP Utilizzabili
VLAN 10	Management	10.10.10.0/28	10.10.10.1	10.10.10.2 – 10.10.10.14
VLAN 20	Amministrazione	10.10.20.0/28	10.10.20.1	10.10.20.2 – 10.10.20.14
VLAN 30	Staff_Operations	10.10.30.0/28	10.10.30.1	10.10.30.2 – 10.10.30.14
VLAN 40	VoIP	10.10.40.0/28	10.10.40.1	10.10.40.2 – 10.10.40.14

VLAN 50	<i>Ospiti_Wi-Fi</i>	<i>10.10.50.0/24</i>	<i>10.10.50.1</i>	<i>10.10.50.2 – 10.10.50.254</i>
VLAN 50 PT	<i>Ospiti_Wi-Fi</i>	<i>10.10.51.0/24</i>	<i>10.10.51.1</i>	<i>10.10.51.2 – 10.10.51.254</i>
VLAN 50 P1	<i>Ospiti_Wi-Fi</i>	<i>10.10.52.0/24</i>	<i>10.10.52.1</i>	<i>10.10.52.2 – 10.10.52.254</i>
VLAN 50 P2	<i>Ospiti_Wi-Fi</i>	<i>10.10.53.0/24</i>	<i>10.10.53.1</i>	<i>10.10.53.2 – 10.10.53.254</i>
VLAN 50 P3	<i>Ospiti_Wi-Fi</i>	<i>10.10.54.0/24</i>	<i>10.10.54.1</i>	<i>10.10.54.2 – 10.10.54.254</i>
VLAN 50 P4	<i>Ospiti_Wi-Fi</i>	<i>10.10.55.0/24</i>	<i>10.10.55.1</i>	<i>10.10.55.2 – 10.10.55.254</i>
VLAN 60	<i>Security</i>	<i>10.10.60.0/28</i>	<i>10.10.60.1</i>	<i>10.10.60.2 – 10.10.60.14</i>
VLAN 70	<i>Meeting 1</i>	<i>10.10.70.0/28</i>	<i>10.10.70.1</i>	<i>10.10.70.2 – 10.10.70.14</i>
VLAN 80	<i>Meeting 2</i>	<i>10.10.80.0/28</i>	<i>10.10.80.1</i>	<i>10.10.80.2 – 10.10.80.14</i>
VLAN 90	<i>Meeting 3</i>	<i>10.10.90.0/28</i>	<i>10.10.90.1</i>	<i>10.10.90.2 – 10.10.90.14</i>

Perché una /28?

Perché nelle VLAN degli uffici ha pochi dispositivi. Una **/28** offre **14 host utilizzabili**, quindi è più che sufficiente e non spreca indirizzi IP.