

Boutique Hotel L'incanto

30 camere di circa 20 mq su due piani più piano semi rialzato con servizi e aree comuni 300 mq di camere per ogni piano + corridoi e servizi vari, quindi circa 400 mq a piano

Classificazione VLAN Uffici:

- VLAN 10: Management
- VLAN 20: Amministrazione
- VLAN 30: Staff_Operations
- VLAN 40: VoIP
- VLAN 50: Ospiti_palazzina
- VLAN 60: Security
- VLAN 100: Meeting

Dimensionamento del Pool DHCP e Dimensionamento Indirizzi IP

Per l'hotel utilizzeremo lo spazio di indirizzamento privato **10.20.0.0/16**, che garantisce massima scalabilità. L'hotel ha **30 camere**. Stimiamo un massimo di 3 dispositivi Wi-Fi simultanei per camera (ospiti).

Suddivisione delle Sottoreti con VLAN (VLSM)

Applichiamo il subnetting ottimizzato per isolare i domini di broadcast e mettere in sicurezza la struttura:

ID VLAN	Nome VLAN	Rete IP / Subnet Mask	Gateway	Range IP Utilizzabili
VLAN 10	Management	10.20.10.0/28	10.20.10.1	10.20.10.2 – 10.20.10.14
VLAN 20	Amministrazione	10.20.20.0/28	10.20.20.1	10.20.20.2 – 10.20.20.14
VLAN 30	Staff_Operations	10.20.30.0/28	10.20.30.1	10.20.30.2 – 10.20.30.14
VLAN 40	VoIP	10.20.40.0/28	10.20.40.1	10.20.40.2 – 10.20.40.14
VLAN 50	Ospiti_Wi-Fi	10.20.50.0/24	10.20.50.1	10.20.50.2 – 10.20.50.254
VLAN 50 PT	Ospiti_Wi-Fi	10.20.51.0/24	10.20.51.1	10.20.51.2 – 10.20.51.254

VLAN 50 P1	<i>Ospiti_Wi-Fi</i>	<i>10.20.52.0/24</i>	<i>10.20.52.1</i>	<i>10.20.52.2 – 10.20.52.254</i>
VLAN 50 P2	<i>Ospiti_Wi-Fi</i>	<i>10.20.53.0/24</i>	<i>10.20.53.1</i>	<i>10.20.53.2 – 10.20.53.254</i>
VLAN 60	<i>Security</i>	<i>10.20.60.0/28</i>	<i>10.20.60.1</i>	<i>10.20.60.2 – 10.20.60.14</i>
VLAN 100	<i>Meeting 4</i>	<i>10.20.100.0/28</i>	<i>10.20.100.1</i>	<i>10.20.100.2 – 10.20.100.14</i>