

Albergo Diffuso Il Sogno che conta 15 mini-case

Classificazione VLAN Uffici:

- VLAN 10: Management
- VLAN 20: Amministrazione
- VLAN 30: Staff_Operations
- VLAN 40: VoIP
- VLAN 50: Ospiti_palazzina
- VLAN 60: Security

Dimensionamento del Pool DHCP e Dimensionamento Indirizzi IP

Per l'hotel utilizzeremo lo spazio di indirizzamento privato **10.30.0.0/16**, che garantisce massima scalabilità. L'hotel ha **15 mini-case**. Ogni mini-casa possiede 1 Tablet, 1 smart tv e 1 AP.

Suddivisione delle Sottoreti con VLAN (VLSM)

Applichiamo il subnetting ottimizzato per isolare i domini di broadcast e mettere in sicurezza la struttura:

ID VLAN	Nome VLAN	Rete IP / Subnet Mask	Gateway	Range IP Utilizzabili
VLAN 10	Management	10.30.10.0/28	10.30.10.1	10.30.10.2 – 10.30.10.14
VLAN 20	Amministrazione	10.30.20.0/28	10.30.20.1	10.30.20.2 – 10.30.20.14
VLAN 30	Staff_Operations	10.30.30.0/28	10.30.30.1	10.30.30.2 – 10.30.30.14
VLAN 40	VoIP	10.30.40.0/28	10.30.40.1	10.30.40.2 – 10.30.40.14
VLAN 50	Ospiti_Wi-Fi	10.30.50.0/24	10.30.50.1	10.30.50.2 – 10.30.50.254
VLAN 51 Mini-Case	Mini-case	10.30.51.0/24	10.30.51.1	10.30.51.2 – 10.30.51.254

VLAN 60	<i>Security</i>	<i>10.30.60.0/28</i>	<i>10.30.60.1</i>	<i>10.30.60.2 – 10.30.60.14</i>
--------------------	-----------------	----------------------	-------------------	---------------------------------

Gestione Access Point Mini-Case:

Ogni Access Point installato nelle 15 mini-case riceverà un indirizzo IP statico assegnato all'interno della sottorete VLAN 50 (10.30.51.0/24). Questa configurazione assicura che ogni dispositivo (Tablet e Smart TV) che si connette all'AP possa comunicare correttamente con il gateway dedicato, mantenendo isolato il traffico degli ospiti rispetto alla rete operativa dell'albergo.