## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A linha ASTM da Âncora é formada por barras roscadas B7, porcas pesadas 2H e arruelas F436. O sistema é aplicado em projetos e obras de grande porte e responsabilidade técnica. São produzidos em aço liga temperado.

### Barra Roscada Estrutural A193 B7 - com 1000 e 3000 mm - Polida

| Código 1 m | Código 3 m | Diâmetro | Rosca | Fios por polegada | Resistências (kgf) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Escoamento | Tração | Corte |
| BRC121UNCB7 | BRC123UNCB7 | 1/2" | UNC | 13 | 6.818 | 8.143 | 4.924 |
| BRC581B7 | BRC583B7 | 5/8" | | 11 | 11.100 | 13.259 | 8.017 |
| BRC341B7 | BRC343B7 | 3/4" | | 10 | 16.363 | 19.545 | 11.818 |
| BRC781B7 | BRC783B7 | 7/8" | | 9 | 22.530 | 26.911 | 16.272 |
| BRC101B7 | BRC103B7 | 1" | | 8 | 29.497 | 35.233 | 21.304 |
| BRC1181B7 | BRC1183B7 | 1.1/8" | UN8 | 8 | 39.307 | 46.949 | 28.388 |
| BRC1141B7 | BRC1143B7 | 1.1/4" | | 8 | 48.527 | 57.962 | 35.047 |
| BRC1121B7 | BRC1123B7 | 1.1/2" | | 8 | 72.104 | 86.125 | 52.075 |



**Dimensões:** ANSI 16.5
**Rosca:** UNC: ASME B1.1 - 2A
**Material:** Aço Liga

**Tratamento:** Térmico, Temperado e Revenido
**Acabamento:** Polido

### Porca Sextavada Estrutural A194 2H

| Código | Diâmetro nominal | Rosca | Fios por polegada | Chave |
|---|---|---|---|---|
| PO2H12UNC | 1/2" | UNC | 13 | 7/8" |
| PO2H58 | 5/8" | | 11 | 1.1/16" |
| PO2H34 | 3/4" | | 10 | 1.1/4" |
| PO2H78 | 7/8" | | 9 | 1.7/16" |
| PO2H10 | 1" | | 8 | 1.5/8" |
| PO2H118 | 1.1/8" | UN8 | 8 | 1.13/16" |
| PO2H114 | 1.1/4" | | 8 | 2" |
| PO2H112 | 1.1/2" | | 8 | 2.3/8" |



**Dimensões:** ASME B18.2.2
**Rosca UNC:** ASME B 1.1 2B
**Material:** Aço Médio Carbono

**Tratamento:** Temperado e Revenido
**Acabamento:** Oxidado

### Arruela Lisa Estrutural F436

| Código | Diâmetro nominal | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Espessura |
|---|---|---|---|---|
| ALF12 | 1/2" | 13,5-14,3 | 26,2-27,7 | 2,4-4,5 |
| ALF58 | 5/8" | 17,4-18,2 | 32,5-34,1 | 3,1-4,5 |
| ALF34 | 3/4" | 20,6-21,4 | 36,5-38,1 | 3,1-4,5 |
| ALF78 | 7/8" | 23,8-24,6 | 43,6-45,2 | 3,4-4,5 |
| ALF10 | 1" | 28,5-29,3 | 50,0-51,6 | 3,4-4,5 |
| ALF118 | 1.1/8" | 31,7-32,5 | 56,3-57,9 | 3,4-4,5 |
| ALF114 | 1.1/4" | 34,9-35,7 | 62,7-64,2 | 3,4-4,5 |
| ALF112 | 1.1/2" | 41,2-42,0 | 75,4-77,0 | 3,4-4,5 |



**Dimensões:** ASTM F436
**Material:** Aço Médio Carbono

**Tratamento:** Temperado e Revenido
**Acabamento:** Oxidado

"ASTM" "American Society for Testing and Materials" é uma entidade americana que desenvolve e publica normas técnicas.