Tubos Redondos

Em conformidade com as principais normas técnicas, os tubos podem ser aplicados nos mais variados setores da indústria e construção, destacando: automobilística, civil, mineração, móveis, eletrodomésticos, agrícolas, serralherias e outros.

Os tubos são produzidos com solda longitudinal, pelo processo a alta frequência (ERW-HF), podendo ser fornecidos com Rebarba Interna Removida (R.I.R.) e com cordão de solda metalizado.

Produzidos em Laminados a Frio, Galvanizados e Laminados a Quente, podem ser fornecidos nas bitolas de 12,70 mm até 219,10 mm, nas espessuras de 0,75 mm até 4,75 mm (ver tabela).

Amarrados com aproximadamente 1000 kg e comprimento de 6.000 mm.

- Conforme NBR 6591
- Produzimos diversos comprimentos, consulte-nos



Peso (kg/6m)												
Diâmetro (mm)	Espessura (mm)											
	0,75	0,90	1,06	1,20	1,50	1,90	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75
12,70	1,34	1,59	1,84	2,06	2,51	3,06	-	-	-	-	-	-
15,87	1,69	2,01	2,34	2,63	3,22	3,96	-	-	-	-	-	-
17,20	-	-	-	-	-	-	-	5,06	5,80	-	-	-
19,05	2,05	2,44	2,85	3,20	3,93	4,86	5,13	-	-	-	-	-
20,00	2,16	2,57	3,00	3,37	4,14	5,13	-	-	-	-	-	-
20,70	2,24	2,66	3,11	3,50	4,30	5,33	-	-	-	-	-	-
21,00	-	-	-	-	4,37	5,42	5,72	6,35	7,32	8,12	-	-
21,30	-	-	-	-	4,44	5,50	5,81	6,45	7,44	8,26	-	-
22,22	2,41	2,87	3,30	3,77	4,64	5,76	6,09	-	-	-	-	-
25,40	2,76	3,29	3,85	4,34	5,35	6,67	7,05	7,85	9,08	10,10	-	-
26,70	-	-	-	-	-	-	7,44	8,29	9,60	10,70	-	-
28,60	3,12	3,72	4,36	4,91	6,07	7,58	8,02	8,93	10,40	11,60	-	-
31,75	3,47	4,15	4,86	5,48	6,78	8,47	8,97	10,00	11,60	13,00	-	-
33,40	-	-	-	-	-		9,47	10,60	12,30	13,70	15,20	-
38,10	4,19	5,00	5,87	6,62	8,20	10,30	10,90	12,20	14,20	15,90	-	-
42,40	-	-	-	-	9,17	11,50	12,20	13,60	15,90	17,80	19,70	-
44,45	4,90	5,86	6,87	7,75	9,63	12,10	12,80	14,30	16,70	18,70	20,70	-
48,30	-	-	-	-	10,50	13,20	14,00	15,60	18,20	20,50	22,70	-
50,80	5,61	6,71	7,88	8,89	11,00	13,90	14,70	16,50	19,20	21,60	24,00	-
60,30	-	7,99	9,38	10,60	13,20	16,60	17,60	19,70	23,00	25,90	28,80	32,00
63,50	-	8,42	9,89	11,20	13,90	17,50	18,60	20,80	24,30	27,40	30,40	33,80
69,85	-	9,27	10,90	12,30	15,30	19,30	20,50	22,90	26,90	30,20	33,60	37,40
76,20	-	10,10	11,90	13,40	16,70	21,10	22,40	25,10	29,40	33,10	36,80	41,00

Peso (kg/6m)										
Diâmetro (mm)	Espessura (mm)									
	1,50	1,90	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75
80,00	17,60	22,20	23,50	26,40	30,90	34,80	38,70	43,10	-	-
88,90	19,60	24,70	26,20	29,40	34,50	38,90	43,20	48,20	54,20	60,30
101,60	22,40	28,30	30,10	33,70	39,60	44,60	49,60	55,30	62,40	69,40
114,30	-	-	33,90	38,00	44,60	50,40	56,10	62,50	70,50	78,50
127,00	28,10	35,50	37,70	42,30	49,70	56,10	62,50	69,70	78,70	87,60
132,00	-	-	-	44,00	51,70	58,40	65,00	72,50	81,90	91,20
141,30	-	-	-	47,20	55,40	62,60	69,70	77,80	87,90	97,80
152,40	-	-	-	-	59,90	67,60	75,30	84,10	95,00	105,80
165,10	-	-	-	-	65,00	73,40	81,80	91,30	103,10	114,90
168,30	-	-	-	-	66,20	74,80	83,40	93,10	105,20	117,20
203,20	-	-	-	-	80,20	90,60	101,00	112,80	127,60	142,20
219,10	-	-	-	-	-	-	-	121,80	137,80	153,60

*Pode ser fornecido em tamanho especial, mediante consulta

Legenda

- Laminado a Frio / Galvanizado
- Laminado a Frio / Galvanizado / Laminado a Quente
- Laminado a Quente

Tubos Retangulares

Os tubos são produzidos a partir de bobinas de aço carbono SAE 1008/1012, para aplicações industriais, nos setores de móveis, eletrodomésticos, automotivo, etc. Nas aplicações estruturais, são utilizados em galpões, construções mecânicas, longarinas, etc.

Produzidos em Laminados a Frio, Galvanizados e Laminados a Quente, podem ser fornecidos nas bitolas de 25x15 mm até 150x50 mm, nas espessuras de 0,75 mm até 4,75mm (ver tabela), com ou sem Rebarba Interna Removida (consultar as bitolas disponíveis).

Amarrados com aproximadamente 1000 kg e comprimento de 6.000 mm.
Também disponíveis em aços patináveis (COR/SAC).
Tubos de chapa galvanizada poderão ter o cordão de solda metalizado.

- Conforme NBR 6591
- Produzimos diversos comprimentos, consulte-nos



Peso (kg/6m)														
Diâmetro (mm)	Espessura (mm)													
	0,75	0,90	1,06	1,20	1,50	1,90	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75
25 x 15	2,76	3,29	3,85	4,34	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 x 20	3,47	4,15	4,86	5,48	6,78	8,47	8,97	10,00	-	-	-	-	-	-
35 x 15	3,47	4,15	4,86	5,48	6,78	8,47	8,97	-	-	-	-	-	-	-
35 x 25	4,19	5,00	5,87	6,62	8,20	10,30	10,90	12,20	14,20	15,90	-	-	-	-
40 x 20	4,19	5,00	5,87	6,62	8,20	10,30	10,90	12,20	-	-	-	-	-	-
40 x 30	4,90	5,86	6,87	7,75	9,63	12,10	12,80	14,30	16,70	18,70	-	-	-	-
50 x 20	4,90	5,86	6,87	7,75	9,63	12,10	12,80	14,30	-	-	-	-	-	-
50 x 25	5,25	6,28	7,38	8,32	10,30	13,00	13,80	15,40	18,00	20,20	-	-	-	-
50 x 30	5,61	6,71	7,88	8,89	11,00	13,90	14,70	16,50	19,20	21,60	-	-	-	-
60 x 30	-	7,56	8,88	10,00	12,50	15,70	16,60	18,60	21,80	24,50	-	-	-	-
60 x 40	-	8,42	9,89	11,20	13,90	17,50	18,60	20,80	24,30	27,40	-	-	-	-
70 x 30	-	8,42	9,89	11,20	13,90	17,50	18,60	20,80	24,30	27,40	-	-	-	-
80 x 40	-	-	-	13,40	16,70	21,10	22,40	25,10	29,40	33,10	-	-	-	-
80 x 60	-	-	-	-	-	-	26,20	29,40	34,50	38,90	-	-	-	-
90 x 30	-	-	-	13,40	16,70	21,10	22,40	25,10	29,40	33,10	-	-	-	-
100 x 40	-	-	-	-	19,60	24,70	26,20	29,40	34,50	38,90	43,20	48,20	54,20	60,30
100 x 50	-	-	-	-	21,00	26,50	28,10	31,60	37,00	41,70	-	-	-	-
100 x 60	-	-	-	-	22,40	28,30	30,10	33,70	39,60	44,60	49,60	55,30	62,40	69,40
120 x 80	-	-	-	-	28,10	35,50	37,70	42,30	49,70	56,10	62,50	69,70	78,70	87,60
150 x 50	-	-	-	-	28,10	35,50	37,70	42,30	49,70	56,10	62,50	69,70	78,70	87,60

*Pode ser fornecido em tamanho especial, mediante consulta

Legenda

- Laminado a Frio / Galvanizado
- Laminado a Frio / Galvanizado / Laminado a Quente
- Laminado a Quente

Tubos Quadrados

Os tubos quadrados são produzidos a partir de bobinas de aço carbono SAE 1008/1012, para aplicações industriais, nos setores de móveis, eletrodomésticos, automotivos, etc. Nas aplicações estruturais, são utilizados em galpões, construções mecânicas, longarinas, etc.

Produzidos em Laminados a Frio, Galvanizados e Laminados a Quente, podem ser fornecidos nas bitolas de 15x15 mm até 100x100 mm, nas espessuras de 0,75 mm até 4,75mm (ver tabela), com ou sem Rebarba Interna Removida (consultar as bitolas disponíveis)

Amarrados com aproximadamente 1000 kg e comprimento de 6.000 mm.



- Conforme NBR 6591
- Produzimos diversos comprimentos, consulte-nos

Peso (kg/6m)														
Diâmetro (mm)	Espessura (mm)													
	0,75	0,90	1,06	1,20	1,50	1,90	2,00	2,25	2,65	3,00	3,35	3,75	4,25	4,75
15 x 15	2,05	2,44	2,85	3,20	3,93	4,86	5,13	-	-	-	-	-	-	-
20 x 20	2,76	3,29	3,85	4,40	5,35	6,67	7,05	7,85	-	-	-	-	-	-
25 x 25	3,47	4,15	4,86	5,48	6,78	8,47	8,97	10,00	11,60	13,00	-	-	-	-
30 x 30	4,19	5,00	5,87	6,62	8,20	10,30	10,90	12,20	14,20	15,90	-	-	-	-
35 x 35	4,90	5,86	6,87	7,75	9,63	12,10	12,80	14,30	16,70	18,70	-	-	-	-
40 x 40	5,61	6,71	7,88	8,89	11,00	13,90	14,70	16,50	19,20	21,60	-	-	-	-
50 x 50	-	8,42	9,89	11,20	13,90	17,50	18,60	20,80	24,30	27,40	-	-	-	-
55 x 55	-	-	-	-	-	-	20,50	22,90	26,90	30,20	-	-	-	-
60 x 60	-	10,10	11,90	13,40	16,70	21,10	22,40	25,10	29,40	33,10	-	-	-	-
63,50 x 63,50	-	-	-	-	-	-	23,70	26,60	31,20	35,10	-	-	-	-
70 x 70	-	-	-	-	19,60	24,70	26,20	29,40	34,50	38,90	43,20	48,20	54,20	60,30
80 x 80	-	-	-	-	22,40	28,30	30,10	33,70	39,60	44,60	49,60	55,30	62,40	69,40
100 x 100	-	-	-	-	28,10	35,50	37,70	42,30	49,70	56,10	62,50	69,70	78,70	87,60

*Pode ser fornecido em tamanho especial, mediante consulta

Legenda

- Laminado a Frio / Galvanizado
- Laminado a Frio / Galvanizado / Laminado a Quente
- Laminado a Quente

Tubos Oblongos

Produzidos em Laminados a Frio, Galvanizados e Laminados a Quente, podem ser fornecidos nas bitolas de 30x16 mm até 48x20 mm, nas espessuras de 0,75 mm até 2,00mm (ver tabela), com ou sem Rebarba Interna Removida (consultar as bitolas disponíveis).

Amarrados com aproximadamente 1000 kg e comprimento de 6.000 mm.

Os tubos especiais (oblongos e lateral de cama) são utilizados na indústria moveleira, automotiva e outras aplicações estruturais.

- Conforme NBR 6591
- Produzimos diversos comprimentos, consulte-nos



Peso (kg/6m)							
Diâmetro (mm)	Espessura (mm)						
	0,75	0,90	1,06	1,20	1,50	1,90	2,00
30 x 16	2,76	3,29	3,85	4,34	5,35	6,67	7,05
48 x 20	4,19	5,00	5,87	6,62	8,20	10,30	10,90

*Pode ser fornecido em tamanho especial,mediante consulta

Legenda

- Laminado a Frio / Galvanizado
- Laminado a Frio / Galvanizado / Laminado a Quente
- Laminado a Quente