DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Chumbador de expansão controlada por torque, composto por parafuso, arruela, jaqueta e cone. Prolongador incluso conforme comprimento.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Cone com desenho exclusivo, possui guias que garantem um perfeito encaixe na jaqueta impedindo o giro em falso (apenas para peças em aço carbono).
- Instalação simples.
- Sem limitação de profundidade para instalação.
- Alto desempenho em tração.
- Excelente custo e benefício.
- Acabamento zincado branco e galvanizado a fogo (demais tratamentos sob consulta).
- Disponível em aço inoxidável passivado.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Instalação elétrica, hidráulica, ar condicionado, de gases, sistemas contra incêndio.
- Instalação de estruturas e peças metálicas.


Patente Concedida: USA – "Patent 9 803 673", Europa – "Patent 3 012 469" e RPC (China Intellectual Property Office) Patent ZL 2015 2 0815301.X. PATENTE REQUERIDA NO BRASIL – "PAT.REQ PI 202014026188-0".




Código	Diâmetro da rosca (pol)	Comprimentos			Furo		Distâncias [3] (mm)		Espessura máxima à fixar (mm)	Chave (pol)	Torque de aperto (kgf.m)	Cargas últimas [2] (kgf)	
		Parafuso (pol)	Jaqueta (mm)	Prolongador (mm)	Diâm. (pol - mm)	Profund. [1] min (mm)	Fixador Fixador	Fixador Borda				Tração	Corte
C14200B*	1/4"	2"	35	-	3/8" - 10	55	105	52	8	7/16"	0,6	1.200	707
C14200**												1.325	877
C14300B*		3"		25		85	180	90				1.220	707
C14300**												1.390	877
C56214	5/16"	2.1/4"	38	-	1/2" - 13	65	114	57	7	1/2"	1,6	1.840	1.162
C56314		3.1/4"		28		95	198	99				1.950	
C38212	3/8"	2.1/2"	40	-	9/16" - 14	70	120	60	16	9/16"	2,9	2.150	1.703
C38312		3.1/2"		30		100	210	105	14			3.070	
C12300	1/2"***	3"	50	-	3/4" - 19	80	150	75	18	3/4"	5,6	4.450	3.030
C12412		4.1/2"		40		120	270	135	20			4.630	
C58312	5/8"	3.1/2"	60	-	7/8" - 22	95	180	90	18	15/16"	11,5	4.800	4.933
C58500		5"		50		135	330	165	14			5.520	
C34412	3/4"	4.1/2"	80	-	1" - 26	120	240	120	19	1.1/8"	18,8	7.500	7.273
C34612		6.1/2"		70		180	450	225	10			8.230	
C10600	1"	6"	100	-	1.1/4" - 32	160	300	150	35	1.1/2"	35,7	10.020	13.110
C10900		9"		87		250	561	280	30			14.420	

** Com parafusos G2 ** Com parafusos G5 *** 1/2" UNC - 13 fios.*
(1) Profundidade mínima. (2) Os valores obtidos são baseados sobre a média de ensaios e especificações técnicas, com uso de parafuso G2 e concreto de 30MPa. Atenção: esses valores são cargas últimas, utilize sempre ***coeficiente de segurança.*** *Para mais informações, consulte a seção Dados Técnicos* ***pág. 135.***
(3) Distância mínima recomendada, para menores consulte o departamento técnico. Para item galvanizado a fogo, acrescentar GF ao final do código.


MÉTODO DE APLICAÇÃO




Faça o furo com diâmetro e profundidade indicados.




Limpe o furo.




Introduza o chumbador montado e ajustado.



Dê o aperto para provocar sua expansão.



Retire o parafuso e arruela.



Posicione a peça a fixar, recoloque o parafuso e arruela dando o aperto.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Chumbador de expansão controlada por torque, composto por prisioneiro, arruela, jaqueta e cone. Prolongador incluso conforme comprimento.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Cone com desenho exclusivo, possui guias que garantem um perfeito encaixe na jaqueta impedindo o giro em falso (apenas para peças em aço carbono).
- Instalação simples.
- Sem limitação de profundidade para instalação.
- Alto desempenho em tração.
- Excelente custo e benefício.
- Facilidade no posicionamento e manuseio da peça.
- Acabamento zincado branco e galvanizado a fogo (demais tratamentos sob consulta).
- Disponível em aço inoxidável passivado.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Instalação elétrica, hidráulica, ar condicionado, de gases, sistemas contra incêndio.
- Instalação de estruturas e peças metálicas.


Patente Concedida: USA – "Patent 9 803 673", Europa – "Patent 3 012 469" e RPC (China Intellectual Property Office) Patent ZL 2015 2 0815301.X. PATENTE REQUERIDA NO BRASIL – "PAT.REQ PI 202014026188-0".




Código	Diâmetro da rosca (pol)	Comprimentos			Furo		Distância [3] (mm)		Espessura máxima à fixar (mm)	Chave (pol)	Torque de aperto (kgf.m)	Cargas últimas [2] (kgf)	
		Prisioneiro (mm)	Jaqueta (mm)	Prolong. (mm)	Diâm. (pol - mm)	Profund. [1] min. (mm)	Fixador Fixador	Fixador Borda				Tração	Corte
C14065	1/4"	65	35	-	3/8"- 10	50	105	52	16	7/16"	0,6	1.200	707
C14090		90		25		75	180	90				1.220	
C56075	5/16"	75	38	-	1/2"- 13	50	114	57	22	1/2"	1,6	1.840	1.162
C56100		100		28		80	198	99				1.950	
C38080	3/8"	80	40	-	9/16"- 14	55	120	60	24	9/16"	2,9	2.150	1.703
C38110		110		30		85	210	105	30			3.070	
C12095	1/2" *	95	50	-	3/4"- 19	65	150	75	26	3/4"	5,6	4.450	3.030
C12135		135		40		105	270	135	30			4.630	
C58115	5/8"	115	60	-	7/8"- 22	75	180	90	34	15/16"	11,5	4.800	4.933
C58165		165		50		125	330	165	32			5.520	
C34145	3/4"	145	80	-	1"- 26	100	240	120	32	1.1/8"	18,8	7.500	7.273
C34220		220		70		170	450	225	50			8.230	
C10175	1"	175	100	-	1.1/4"- 32	125	300	150	35	1.1/2"	35,7	10.020	13.110
C10270		270		87		210	561	280	50			14.420	

** 1/2" UNC - 13 fios.*
(1) Profundidade mínima. (2) Os valores obtidos são baseados sobre a média de ensaios e especificações técnicas, com uso de haste ABNT 1010/1020 e concreto de 30MPa. Atenção: esses valores são cargas últimas, utilize sempre ***coeficiente de segurança****. Para mais informações, consulte a seção Dados Técnicos* ***pág. 135.***
(3) Distância mínima recomendada, para menores consulte o departamento técnico. Para item galvanizado a fogo, acrescentar GF ao final do código.


MÉTODO DE APLICAÇÃO




Faça o furo com diâmetro e profundidade indicados.




Limpe o furo.




Introduza o chumbador montado e ajustado.



Dê o aperto para provocar sua expansão.



Retire a porca e arruela.



Posicione a peça a fixar, recoloque a porca e arruela dando o aperto.