


Código [4]	Diâmetro da rosca (pol)	Comprimentos		Furo		Embut. hef	Distâncias [3] (mm)		Espessura máxima à fixar (mm)	Chave (pol)	Torque de aperto (kgf.m)	Cargas últimas [2] (kgf)	
		Chumbador (pol)	Rosca min. (mm)	Diâm. (pol - mm)	Prof. [1] (mm)		Fixador Fixador	Fixador Borda				Tração	Corte
14134C	1/4"	1.3/4"	19	1/4" - 6,5	40	35	105	52	3	7/16"	0,7	920	707
14214C		2.1/4"	26						16				
14314C		3.1/4"	48		55	50	150	75	26			1.070	
56200C	5/16"	2"	19	5/16" - 8	50	40	120	60	3	1/2"	1,7	1.610	1.162
56314C		3.1/4"	43		65	55	165	82	20			1.840	
56414C		4.1/4"	66						45				
38214C	3/8"	2.1/4"	21	3/8" - 9,5	55	45	135	67	3	9/16"	3	2.210	1.703
38234C		2.3/4"	27						15				
38300C		3"	28						22				
38312C		3.1/2"	41		75	65	195	97	14			2.730	
38334C		3.3/4"	48						21				
38500C		5"	75						52				
12234C*	1/2" *	2.3/4"	28	1/2" - 13	60	50	150	75	7	3/4"	6	2.407	3.030
12334C*		3.3/4"	39						33				
12400C*		4"	46						39				
12414C*		4.1/4"	53		95	80	240	120	15			4.900	
12512C*		5.1/2"	85						47				
12700C*		7"	84						85				
58312C	5/8"	3.1/2"	39	5/8" - 16	85	70	210	105	3	15/16"	12	5.130	4.933
58412C		4.1/2"	54						28				
58500C		5"	54						41				
58600C		6"	78		135	120	360	180	17			6.750	
58700C		7"	104						42				
58800C		8"	104						67				
34414C	3/4"	4.1/4"	44	3/4" - 19	100	80	240	120	9	1.1/8"	23,9	5.830	7.273
34434C		4.3/4"	56						22				
34512C		5.1/2"	73						41				
34614C		6.1/4"	88		140	120	360	180	20			9.460	
34700C		7"	103						39				
34812C		8.1/2"	103						77				
34100C		10"	118						115				
78600C	7/8"	6"	78	7/8" - 22	120	95	285	142	35	1.5/16"	25,8	9.550	10.013
78800C		8"	98		160	135	405	202	46			12.690	
78100C		10"	65						97				
78120C		12"	148						148				
10600C	1"	6"	78	1" - 26	130	100	300	150	27	1.1/2"	40	12.340	13.110
10900C		9"	94		200	170	510	255	33			17.640	
10120C		12"	148						109				


** 1/2" UNC - 13 fios.*
(1) Profundidade padrão.
(2) Os valores obtidos são baseados sobre a média de ensaios e especificações técnicas, com uso de aço ABNT 1010/1020 e concreto de 30MPa.
Atenção: esses valores são cargas últimas, utilize sempre ***coeficiente de segurança.*** *Para mais informações, consulte a seção Dados Técnicos* ***pág. 135.***
(3) Distância mínima recomendada, para menores consulte o departamento técnico.
(4) Para solicitar item importado, acrescentar "X" antes do código.


MÉTODO DE APLICAÇÃO



Faça o furo com diâmetro e profundidade indicados.


Limpe o furo.


Coloque a porca e arruela na extremidade do chumbador.


Posicione a peça a fixar e introduza o chumbador.


Com auxílio de marreta introduza o chumbador no furo.


Aperte a porca provocando a expansão concluindo a fixação.