BARRAS ROSCADAS B7 DE 1 m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

ASTM A193 / 193M
Rosca: UNC / UN – ASME B 1.1 – 2A
Material: Aço liga médio carbono
Acabamento: Oxidado preto

APLICAÇÕES

Fixação de vasos de pressão, flanges para trabalhos em altas pressões e temperaturas, e outros diversos usos em indústrias navais e petroquímicas.



CÓDIGO	Ø ROSCA	F.P.P.
380030	1/2"	13 UNC
380031	5/8"	11 UNC
380032	3/4"	10 UNC
380033	7/8"	9 UNC
380034	1"	8 UNC
380035	1 1/8"	7 UNC
380036	1 1/4"	7 UNC
380041	1 1/4"	8 UN
380042	1 1/8"	8 UN
380043	1 3/8"	8 UN
380044	1 1/2"	8 UN

BARRAS ROSCADAS B7 DE 3 m

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

ASTM A193 / 193M
Rosca: UNC / UN – ASME B 1.1 – 2A
Material: Aço liga médio carbono
Acabamento: Oxidado preto

APLICAÇÕES

Fixação de vasos de pressão, flanges para trabalhos em altas pressões e temperaturas, e outros diversos usos em indústrias navais e petroquímicas.



CÓDIGO	Ø ROSCA	F.P.P.
380080	1/2"	13 UNC
380081	5/8"	11 UNC
380082	3/4"	10 UNC
380083	7/8"	9 UNC
380084	1"	8 UNC
380085	1 1/8"	7 UNC
380086	1 1/4"	7 UNC
380087	1 1/4"	8 UN
380088	1 1/8"	8 UN
380089	1 3/8"	8 UN
380090	1 1/2"	8 UN

PRODUTOS RELACIONADOS

BROCA SDS PLUS



PÁG. 70

CHUMBADOR QUÍMICO WQI 44 PLUS



PÁG. 80

CHUMBADOR QUÍMICO WQE 500 PLUS



PÁG. 84

PORCA PESADA 2H



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

ASTM A194 / 194M
Rosca: ANSI B 18.2.2
Material: Aço liga médio carbono
Acabamento: Oxidado preto

APLICAÇÕES

Fixação de vasos de pressão, flanges para trabalhos em altas pressões e temperaturas, e outros diversos usos em indústrias navais e petroquímicas.

CÓDIGO	Ø ROSCA	F.P.P.	ALTURA MÁX. (mm)	CHAVE
350500	1/2"	13 UNC	12,80	7/8"
350501	5/8"	11 UNC	16,02	1 1/16"
350502	3/4"	10 UNC	19,25	1 1/4"
350503	7/8"	9 UNC	22,48	1 7/16"
350504	1"	8 UNC	25,70	1 5/8"
350505	1 1/8"	7 UNC	28,93	1 13/16"
350508	1 1/8"	8 UN	28,93	1 13/16"
350506	1 1/4"	7 UNC	31,77	2"
350507	1 1/4"	8 UN	31,77	2"
350509	1 3/8"	6 UNC	35,00	2 3/16"
350511	1 3/8"	8 UN	35,00	2 3/16"
350510	1 1/2"	6 UNC	38,22	2 3/8"
350512	1 1/2"	8 UN	38,22	2 3/8"

ARRUELA F436



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ASTM F436
Dimensões: ASTM F436
Material: Aço liga médio carbono
Acabamento: Oxidado preto

APLICAÇÕES

Uso em conjunto com as Porcas Pesadas 2H.

CÓDIGO	Ø INTERNO (mm)	Ø EXTERNO (mm)	ESPESSURA MÁX. (mm)
390000	1/2"	27,81	4,5
390001	5/8"	34,16	4,5
390002	3/4"	38,10	4,5
390003	7/8"	45,26	4,5
390004	1"	52,40	4,5
390005	1 1/8"	58,75	4,5
390006	1 1/4"	65,10	4,5



#FixeADica:

Os produtos da Linha ASTM são produzidos em aço liga, temperados e revenidos, destinados para aplicações de alta responsabilidade técnica.