

9. Como Rodar o Projeto

[← Voltar ao Índice](#) | Anterior: Débitos Técnicos

9.1 Pré-requisitos

Ferramenta	Versão Mínima
Flutter SDK	^3.9.2
Dart SDK	^3.9.2
Android Studio / Xcode	Últimas versões estáveis
Dispositivo/Emulador	Android ou iOS

9.2 Passos para Rodar Localmente

```
1 # 1. Clone o repositório
2 git clone <url-do-repositorio>
3
4 # 2. Entre na pasta do app
5 cd 3e-mira-app
6
7 # 3. Instale as dependências
8 flutter pub get
9
10 # 4. Configure o arquivo .env
11 cp .env.example .env
12 # Edite o .env e configure a BASE_URL:
13 # BASE_URL=http://seu-servidor.com
14 # Para emulador Android local: BASE_URL=http://10.0.2.2:8000
15
16 # 5. Gere o código do Drift (obrigatório após alterações nas tabelas)
17 dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs
18
19 # 6. Execute o app
20 flutter run
```

9.3 Configurações Necessárias

Arquivo `.env`:

```
1 BASE_URL=http://seu-servidor-api.com
```

- Para emulador Android apontando para localhost: use `<http://10.0.2.2:8000>` (o helper `Url` faz essa conversão automaticamente)
- Para dispositivo físico: use o IP da máquina na rede local

Permissões Android (`android/app/src/main/AndroidManifest.xml`):

O app requer permissões de:

- Internet
- Câmera (para captura de fotos)
- Armazenamento (para anexos)
- Localização (para geolocalização)

9.4 Comandos Úteis

Comando	Descrição
<code>flutter pub get</code>	Instala dependências
<code>dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs</code>	Gera código Drift
<code>dart run build_runner watch</code>	Gera código Drift automaticamente ao salvar
<code>flutter run</code>	Executa o app em modo debug
<code>flutter build apk</code>	Gera APK de release
<code>flutter build ios</code>	Gera build iOS
<code>flutter clean</code>	Limpa cache de build
<code>flutter test</code>	Executa testes (quando implementados)