

1. Crear un nuevo proyecto en Laravel:

- a. Crear un nuevo proyecto en Laravel utilizando el siguiente comando:

```
composer create-project laravel/laravel nombre_del_proyecto
```

- b. Levantar el servidor local utilizando el siguiente comando:

```
php artisan serve
```

- c. Ingresar a la siguiente URL para ingresar a la home de nuestro proyecto, y verificar que todo esté funcionando correctamente.

<http://localhost:8000>

2. Creando rutas por GET:

- a. Crear una ruta: `/miRuta`, y que al ingresar, devuelva un h1 con **"Mi primer ruta en Laravel"**.
- b. Crear una ruta: `/peliculas`, que devuelva un string que tenga un título h1 **"Listado de Pelis"** y el listado de las películas, de la siguiente forma:



Listado de Pelis

- Avatar - Ciencia Ficción
- Infinity War - Acción
- Deadpool - Acción
- Dragon Ball - Animé
- Dunkerque - Belico
- Emoji - Animada
- Inception - Drama
- Moana - Animada
- Rogue One - Acción
- Titanic - Drama

Usando en el siguiente array:

```
$peliculas = [
    ['title' => 'Avatar', 'poster' => 'images/avatar.jpg', 'genre' => 'Ciencia Ficción'],
    ['title' => 'Infinity War', 'poster' => 'images/avengers.jpg', 'genre' => 'Acción'],
    ['title' => 'DeadPool', 'poster' => 'images/deadpool1.jpg', 'genre' => 'Acción'],
    ['title' => 'Dragon Ball', 'poster' => 'images/dragonball.jpg', 'genre' => 'Animé'],
    ['title' => 'Dunkerque', 'poster' => 'images/dunkirk.jpg', 'genre' => 'Belico'],
    ['title' => 'Emoji', 'poster' => 'images/emoji.jpg', 'genre' => 'Animada'],
    ['title' => 'Inception', 'poster' => 'images/inception1.jpg', 'genre' => 'Drama'],
    ['title' => 'Moana', 'poster' => 'images/moana.jpg', 'genre' => 'Animada'],
    ['title' => 'Rogue One', 'poster' => 'images/rogueone.jpg', 'genre' => 'Acción'],
    ['title' => 'Titanic', 'poster' => 'images/titanic.jpg', 'genre' => 'Drama'],
];
```

- c. A ese mismo listado incorporar la imagen de cada una de las pelis.
 - i. Descargar las imágenes que están en el campus.
 - ii. ¿Dónde coloco las imagenes?
 - iii. ¿Cómo invoco o llamo a esas imágenes?
- d. Realizar una ruta por get: **/pelicula/{titulo}**, que busque en el array y muestre los datos de la película.
 - i. Si no se encuentra la película que muestre **“La película no existe”**.
- e. Al punto 2.b agregar un enlace (<a>) que use la ruta del punto 2.d

//Opcionales

- f. Crear una ruta **/resultado/{numero}**, y que al ingresar, devuelva un string indicando si el número es par o impar.
- g. Modificar la ruta anterior para que pueda recibir un nuevo parámetro **opcional**. Es decir, si la ruta anterior recibe el nuevo parámetro, debe multiplicar ambos números, en caso contrario, deberá indicar si es par o es impar.

Por ejemplo:

```
/resultado/10                // 'par'
/resultado/15/4              // 60
/resultado/13                // 'impar'
/resultado/10/2              // 20
```

----- Fin de la ejercitación -----

