

**UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA**  
**BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

GIOVANNI CARDOSO AVALLONE BELO  
LUANA CRISTINA DE AZEVEDO CELESTINO  
MARCOS FELIPE FERREIRA PIRES  
PEDRO HENRIQUE GRACILIANO TAKA

**PROCESSAMENTO E BUSCA DE TEXTOS:**  
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIE E DE UM MECANISMO DE  
BUSCA COM ÍNDICE INVERTIDO, HASH E ANÁLISE DE COMPLEXIDADE

RIO DE JANEIRO

2026

GIOVANNI CARDOSO AVALLONE BELO  
LUANA CRISTINA DE AZEVEDO CELESTINO  
MARCOS FELIPE FERREIRA PIRES  
PEDRO HENRIQUE GRACILIANO TAKA

**PROCESSAMENTO E BUSCA DE TEXTOS:**  
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TRIE E DE UM MECANISMO DE  
BUSCA COM ÍNDICE INVERTIDO, HASH E ANÁLISE DE COMPLEXIDADE

Trabalho apresentado à Universidade  
Veiga de Almeida como requisito parcial  
para a obtenção da nota da avaliação A1  
na disciplina Análise e Otimização de  
Sistemas, do curso de Bacharelado em  
Sistemas de Informação.

Professor: André Lucio.

Turma: \_\_\_\_\_.

RIO DE JANEIRO

2026

## RESUMO

A presente pesquisa trata-se de um estudo sobre estruturas de dados aplicadas ao processamento e à busca de textos, com foco na árvore de prefixos (Trie) e no índice invertido apoiado em tabela hash. A pesquisa foi aplicada por meio da implementação dessas estruturas em Python, sem bibliotecas prontas, sobre um corpus de 24 documentos técnicos em português que somam 98.718 palavras. Essa pesquisa tem como objetivo geral relacionar cada operação implementada à sua complexidade assintótica e confrontar a previsão teórica com a medição. Os métodos utilizados foram de natureza experimental, com abordagem quantitativa, apoiados em nove experimentos cronometrados e em 138 testes automatizados. De acordo com o estudo desenvolvido, a busca por prefixo na Trie mostrou-se independente do tamanho do vocabulário, a Trie comprimida reduziu em 55 % o número de nós e a consulta ao índice respondeu cerca de 2.200 vezes mais rápido que a varredura do texto com o algoritmo Knuth-Morris-Pratt. Por fim, a pesquisa constata que o custo de construir os índices, cerca de 330 ms, se paga em torno da sexta consulta.

**Palavras-chave:** Trie; Índice Invertido; Tabela Hash; Análise de Complexidade; Recuperação de Informação.

## SUMÁRIO

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO .....</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>2 DESENVOLVIMENTO .....</b>                              | <b>5</b>  |
| 2.1 VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO .....                            | 5         |
| 2.2 A TRIE E O AUTOCOMPLETE .....                           | 6         |
| 2.3 PRÉ-PROCESSAMENTO, VOCABULÁRIO E ÍNDICE INVERTIDO ..... | 6         |
| 2.4 USO DE HASH.....                                        | 7         |
| 2.5 BUSCA POR SEQUÊNCIA COM KMP .....                       | 8         |
| 2.6 ANÁLISE DE COMPLEXIDADE .....                           | 8         |
| 2.7 EXEMPLOS DE CONSULTAS E RESULTADOS .....                | 9         |
| 2.8 QUESTÕES CONCEITUAIS DA PARTE I .....                   | 10        |
| 2.9 LIMITAÇÕES DA SOLUÇÃO .....                             | 11        |
| <b>3 CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>                         | <b>12</b> |
| <b>REFERÊNCIAS.....</b>                                     | <b>13</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

Localizar uma informação em um grande volume de texto depende menos da velocidade com que o computador lê do que da estrutura de dados construída antes da primeira consulta. Esse é o princípio da área de Recuperação de Informação (MANNING; RAGHAVAN; SCHÜTZE, 2008) e o eixo deste trabalho, que trata de dois problemas complementares: o autocomplete, em que um prefixo digitado deve recuperar as palavras de um léxico que começam por ele, e a busca em documentos, em que um termo deve indicar os arquivos em que aparece.

Resolver qualquer um dos dois por varredura custa tempo proporcional ao tamanho da base a cada consulta. A alternativa estudada é pagar um custo maior uma única vez, na construção de índices, para que cada consulta seguinte seja barata. A árvore de prefixos, proposta por Fredkin (1960), atende ao primeiro problema; o índice invertido, ao segundo.

O objetivo geral é implementar essas estruturas sem bibliotecas prontas e relacionar cada operação à sua complexidade assintótica, verificada por medição. Como objetivos específicos, o trabalho se propõe a:

- a) implementar a Trie e aplicá-la a um sistema de autocomplete;
- b) reaproveitar a mesma Trie em um mecanismo de busca sobre uma pasta de arquivos de texto, com pré-processamento, vocabulário, índice invertido e hash;
- c) implementar, como extensão, a busca por sequência de caracteres com o algoritmo Knuth-Morris-Pratt;
- d) medir os custos previstos pela análise e discutir os limites da solução.

O código foi escrito em Python e verificado por 138 testes automatizados; uma interface web executa os mesmos algoritmos no navegador, para a demonstração. A seção 2 descreve a solução e a sua análise, e a seção 3 apresenta as considerações finais.

## 2 DESENVOLVIMENTO

Esta seção acompanha o caminho que os dados percorrem no sistema, do texto bruto à resposta de uma consulta, e associa a cada estrutura o seu custo.

### 2.1 VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

O sistema tem duas partes que compartilham a mesma Trie. Na Parte I, ela armazena um léxico de 10.474 palavras e responde ao autocomplete. Na Parte II, o vocabulário extraído dos documentos é inserido nessa mesma estrutura, e a busca por prefixo passa a ser a porta de entrada do índice invertido. O código é dividido em módulos, um por etapa (Trie, pré-processamento, radicalização, índice, KMP e integração), e a pasta de documentos é varrida a cada execução, sem nome de arquivo fixado no código: basta incluir um novo .txt para que ele seja indexado. A Tabela 1 reúne as estatísticas exigidas pelo enunciado.

Tabela 1 – Estatísticas obrigatórias medidas sobre o corpus

| Métrica                                 | Valor    |
|-----------------------------------------|----------|
| Documentos processados                  | 24       |
| Palavras após a tokenização             | 98.718   |
| Palavras após a remoção de stopwords    | 52.756   |
| Termos distintos (vocabulário)          | 10.656   |
| Palavras armazenadas na Trie            | 10.595   |
| Radicais distintos no índice invertido  | 5.720    |
| Tempo de leitura dos arquivos           | 4,5 ms   |
| Tempo de pré-processamento              | 129,1 ms |
| Tempo de construção da Trie             | 42,4 ms  |
| Tempo de construção do índice invertido | 150,5 ms |
| Tempo total de construção               | 330,3 ms |

Fonte: Elaborada pelos autores (2026), mediana de 15 execuções.

Nota: cada tempo é a mediana da sua fase; por isso o total, mediana das execuções completas, difere da soma das linhas.

A diferença entre termos distintos e palavras na Trie decorre da normalização de acentos descrita na seção 2.2, que faz grafias como *análise* e *analise* ocuparem a mesma chave. O tempo de cada consulta, última estatística exigida, aparece na seção 2.7.

## 2.2 A TRIE E O AUTOCOMPLETE

Na Trie, cada aresta corresponde a um caractere, e o caminho da raiz até um nó representa um prefixo; um marcador de fim de palavra distingue as palavras armazenadas dos simples prefixos. Cada nó guarda um dicionário de filhos, esse marcador e as grafias originais da palavra. Como o português é acentuado, a chave percorrida na árvore é a forma em minúsculas e sem acentos, enquanto o nó final preserva a grafia original: tanto *computa* quanto *computaç* encontram *computação*, que é exibida com acento.

As três operações exigidas descem uma palavra de tamanho  $m$  em  $O(m)$ . A inserção percorre a chave criando os nós ausentes; a busca exata desce o caminho e verifica o marcador de fim de palavra; e a busca por prefixo desce o prefixo e coleta a subárvore alcançada por uma busca em profundidade com pilha explícita. Essa coleta custa  $O(p)$ , sendo  $p$  o número de nós da subárvore, e já produz a lista em ordem alfabética, porque os filhos são visitados em ordem de caractere. O custo total,  $O(m + p)$ , não depende do tamanho do léxico. O programa exibe todas as palavras encontradas, em páginas de 40, o que mantém legível a resposta de prefixos curtos, que alcançam centenas de palavras.

Duas extensões foram incorporadas à estrutura. A primeira atende a um autocomplete real, que sugere as palavras mais usadas, e não as primeiras do dicionário: cada nó passou a manter, desde a inserção, o número de palavras e a maior frequência da sua subárvore. Esse limite superior permite uma busca *best-first* com fila de prioridade que devolve as  $k$  palavras mais frequentes sem abrir subárvores incapazes de conter resultado melhor. A segunda corrige erros de digitação por distância de edição (LEVENSHTEIN, 1966), contando a troca de duas letras vizinhas como uma única edição (DAMERAU, 1964). A matriz de programação dinâmica é calculada sobre a própria Trie, uma linha por nó compartilhada pelas palavras de mesmo prefixo, e os ramos cujo menor valor ultrapassa o limite são podados: a consulta *algortimo* sugere *algoritmo* visitando 3.512 dos 31.175 nós.

## 2.3 PRÉ-PROCESSAMENTO, VOCABULÁRIO E ÍNDICE INVERTIDO

O texto de cada arquivo passa por quatro etapas: conversão para minúsculas; troca da pontuação por espaço, para que *banco-de-dados* produza três palavras;

tokenização por expressão regular, que extrai sequências de letras e descarta números; e remoção de *stopwords*, que elimina 46,6 % dos tokens. Como etapa opcional, foi implementado o radicalizador RSLP (ORENGO; HUYCK, 2001), que remove sufixos do português em oito passos baseados em regras. É ele que permite à consulta *algoritmo* encontrar os arquivos que só escrevem *algoritmos*: pelo radical *algorith* ela alcança 19 arquivos, contra 14 da forma exata.

O conjunto das palavras distintas forma o vocabulário, inserido na Trie da Parte I. O índice invertido associa cada termo aos documentos em que ele ocorre, e o nome vem da inversão do índice natural de uma coleção, o índice direto, que associa cada documento às suas palavras. A relação é a mesma, lida no sentido oposto, e transforma a pergunta sobre em quais arquivos um termo aparece de uma varredura de todos os arquivos em uma única consulta. A estrutura adotada tem o formato {termo: {documento: frequência}}, indexada pela palavra exata e pelo radical; a frequência permite ordenar os resultados pelo BM25 (ROBERTSON et al., 1994), que limita o peso de ocorrências repetidas e desconta documentos longos.

Na consulta por prefixo, a Trie devolve os termos e, para cada um, o índice da palavra exata informa os documentos em que ele aparece, listados abaixo do termo, como mostra a Figura 1. A consulta por palavra aceita vários termos: cada um é uma consulta ao índice, e os documentos que contêm todos eles, obtidos por interseção a partir da menor lista, aparecem antes dos que contêm apenas parte; as *stopwords* da consulta são ignoradas, pois não estão no índice.

## 2.4 USO DE HASH

O índice invertido opera sobre o *dict* do Python, uma tabela hash, como autoriza o enunciado. Uma função hash transforma a chave em uma posição de um vetor de tamanho fixo, de modo que localizar um termo não exige compará-lo com os demais: o custo médio da busca é  $O(1)$ . Para tornar esse mecanismo visível e mensurável, foi implementada também uma tabela própria, com hash polinomial calculada pelo esquema de Horner.

Como há infinitas chaves possíveis e finitas posições, duas chaves podem cair na mesma posição, o que caracteriza a colisão. Ela foi tratada por encadeamento: cada posição guarda uma lista, percorrida na busca, cujo comprimento médio é o fator de carga, a razão entre elementos e posições. Com os

5.720 radicais do índice, a lista média caiu de 11,17 elementos, com fator de carga 11,17, para 1,39, com fator 0,70. Por isso a tabela dobra de capacidade quando o fator passa de 0,75, operação  $O(n)$  cujo custo amortizado por inserção continua constante (CORMEN et al., 2012). No pior caso, com todas as chaves na mesma posição, a busca degeneraria para  $O(n)$ .

## 2.5 BUSCA POR SEQUÊNCIA COM KMP

Como extensão opcional, uma terceira modalidade procura uma sequência de caracteres diretamente no texto original, sem índice, com o algoritmo de Knuth, Morris e Pratt (1977). Ao falhar depois de casar  $j$  caracteres, a busca ingênua recomeça uma posição adiante; o KMP aproveita que esses caracteres já são conhecidos e consulta uma função de falha, calculada em  $O(m)$  a partir do padrão, que indica o maior prefixo próprio que também é sufixo do trecho casado. O ponteiro do texto nunca retrocede e o número de passos não excede  $2n$ , o que garante  $O(n + m)$  para qualquer entrada, contra  $O(n \cdot m)$  da busca ingênua no pior caso.

## 2.6 ANÁLISE DE COMPLEXIDADE

O Quadro 1 resume o custo das principais operações implementadas.

Quadro 1 – Complexidade das principais operações

| Operação                                        | Custo                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trie: inserir e buscar palavra                  | $O(m)$                                                                                   |
| Trie: buscar por prefixo                        | $O(m + p)$                                                                               |
| Trie: $k$ palavras mais frequentes (best-first) | $O(m + k \cdot h \cdot \sigma \cdot \log(k \cdot h \cdot \sigma))$ , sem depender de $p$ |
| Trie: busca aproximada                          | $O(n \cdot m)$ , $n$ = nós que restam após a poda                                        |
| Tabela hash: inserir e buscar                   | $O(1)$ em média; $O(n)$ no pior caso                                                     |
| Índice invertido: consulta com $q$ termos       | $O(q)$ em média, mais $O(d \log d)$ para ordenar                                         |
| KMP: função de falha e busca                    | $O(m)$ e $O(n)$                                                                          |
| Busca ingênua de sequência                      | $O(n \cdot m)$ no pior caso                                                              |
| Construção completa do sistema                  | $O(N + V \cdot m)$                                                                       |

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Nota:  $m$  = tamanho da palavra ou do padrão;  $n$  = tamanho do texto;  $p$  = nós abaixo do prefixo;  $k$  = resultados pedidos;  $h$  = altura da Trie;  $\sigma$  = filhos por nó;  $d$  = documentos devolvidos;  $N$  = tokens do corpus;  $V$  = tamanho do vocabulário.

A Tabela 2 confronta essas previsões com os experimentos do projeto. A mais importante é a da primeira linha: quando o vocabulário dobra e o número de

resultados é mantido, o tempo da Trie fica estável enquanto o da lista dobra, confirmando  $O(m + p)$  contra  $O(V \cdot m)$ .

Tabela 2 – Previsões da análise confrontadas com as medições

| Experimento                                                               | Medida                                   | Resultado                               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vocabulário dobra de 2.664 para 5.328 palavras, prefixo com 10 resultados | Tempo da Trie                            | 35,3 $\mu$ s $\rightarrow$ 35,1 $\mu$ s |
| O mesmo experimento, na lista                                             | Tempo da lista                           | 25,1 ms $\rightarrow$ 47,7 ms           |
| Prefixo com 10 resultados, 10.656 palavras                                | Tempo: Trie $\times$ lista               | 104 $\mu$ s $\times$ 72,3 ms            |
| 10 palavras mais frequentes com o prefixo c                               | Nós: varredura $\times$ best-first       | 3.567 $\times$ 58                       |
| Trie tradicional $\times$ Trie comprimida                                 | Nós alocados                             | 31.175 $\times$ 14.040                  |
| KMP $\times$ busca ingênua, pior caso ( $n = 16.000$ ; $m = 60$ )         | Comparações                              | 31.941 $\times$ 956.460                 |
| KMP $\times$ busca ingênua, texto natural (5 padrões)                     | Comparações                              | razão de 1,00 a 1,02                    |
| Busca aproximada de algortimo                                             | Células: Trie $\times$ palavra a palavra | 31.608 $\times$ 495.891                 |

Fonte: Elaborada pelos autores (2026), a partir de benchmark.py.

No pior caso construído, o KMP efetua cerca de  $2n$  comparações, 30 vezes menos que a busca ingênua; em texto natural, porém, os dois empatam, porque as falhas ocorrem logo nos primeiros caracteres. A vantagem do KMP é a garantia do limite linear, e não a velocidade média.

## 2.7 EXEMPLOS DE CONSULTAS E RESULTADOS

A Tabela 3 compara o tempo das modalidades de consulta, e a Figura 1 reproduz consultas feitas nas duas partes do programa.

Tabela 3 – Tempo das modalidades de consulta

| Consulta                   | Estrutura utilizada     | Custo      | Tempo         |
|----------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| algoritmo (palavra)        | índice invertido (hash) | $O(1)$     | 27,6 $\mu$ s  |
| rede neural (dois termos)  | índice invertido        | $O(q)$     | 30,5 $\mu$ s  |
| comp (prefixo, 151 termos) | Trie e índice invertido | $O(m + p)$ | 592,3 $\mu$ s |
| chave pública (sequência)  | KMP sobre o texto       | $O(N)$     | 59,7 ms       |

Fonte: Elaborada pelos autores (2026), mediana de 301 execuções (21 para a sequência).

A consulta ao índice é cerca de 2.200 vezes mais rápida que a varredura com KMP, e essa razão cresce com a coleção, porque um lado é constante e o outro é linear. Os 330,3 ms de construção se pagam, assim, em torno da sexta consulta. A consulta por prefixo é a mais cara entre as indexadas porque, além de percorrer a

subárvore, acessa o índice uma vez para cada um dos 151 termos. A sugestão de correção, executada apenas quando um termo não tem resultado, custou 8,3 ms.

Figura 1 – Consultas realizadas nas duas partes do programa

```
[Parte I] Digite o prefixo: prog
Palavras encontradas:
  programa
  programação
  programações
  programadas
  ...

[Parte II] Digite o prefixo: compil
Palavras encontradas:
  compila          ->  2 documento(s)
    compiladores.txt, linguagens_programacao.txt
  ...
  compilações      ->  1 documento(s)
    compiladores.txt
  ...
-- 10 de 13 termos. Enter mostra mais; 0 encerra a lista:

[Parte II] Digite a palavra: rede neural
Termos da consulta:
  rede          radical 'red'  -> 17 arquivo(s)
  neural        radical 'neur' ->  7 arquivo(s)
Arquivos com todos os termos: 7 (com algum deles: 17)
- aprendizagem_profunda.txt    353 ocorrência(s)  BM25 3,829  [2/2 termos]
- aprendizado_de_maquina.txt   26 ocorrência(s)  BM25 3,415  [2/2 termos]
  ...

[Parte II] Digite a palavra: algortimo
'algortimo' não foi encontrada em nenhum documento.
Você quis dizer: algoritmo?
```

Fonte: Saída do programa (2026).

## 2.8 QUESTÕES CONCEITUAIS DA PARTE I

**1. Por que uma Trie é adequada para sistemas de autocomplete?** Porque o prefixo digitado é um caminho na árvore: localizá-lo custa  $O(m)$ , qualquer que seja o tamanho do léxico, e todas as palavras que começam por ele estão na subárvore alcançada, e em nenhum outro lugar. Cada nova letra digitada exige descer apenas mais um nível.

**2. Qual a vantagem de uma Trie em relação à busca sequencial em uma lista?** A lista precisa testar todas as  $V$  palavras, a um custo  $O(V \cdot m)$ , enquanto a Trie descarta ramos inteiros no primeiro caractere divergente e custa  $O(m + p)$ . No vocabulário de 10.656 palavras, a Trie foi cerca de 700 vezes mais rápida (Tabela 2), e a diferença cresce com o léxico.

**3. Como palavras que possuem prefixos comuns são representadas na Trie?** Elas compartilham fisicamente o caminho até o ponto em que divergem, de modo que o prefixo comum é armazenado uma única vez: *computação*, *computacional* e *computador* dividem os nós de *computa* e só então se separam. Um mesmo nó pode encerrar uma palavra e ser caminho de outras.

**4. Qual a complexidade de busca de uma palavra de tamanho  $m$ ?  $O(m)$ :** são  $m$  passos, um por caractere, cada um com custo constante no dicionário de filhos, independentemente do número de palavras armazenadas. A busca pode terminar antes, no primeiro caractere inexistente.

**5. Que problema de memória pode ocorrer em uma Trie tradicional?** Cada caractere ocupa um nó com o seu próprio dicionário de filhos, mesmo em trechos sem bifurcação. No corpus, 10.595 palavras ocuparam 31.175 nós, cerca de 2,9 por palavra, boa parte em cadeias de filho único. O problema se agrava com alfabetos grandes e chaves longas e pouco compartilhadas.

**6. O que é uma Trie comprimida e como ela procura reduzir esse problema?** É a variante em que cada cadeia de nós de filho único vira um único nó, rotulado com a substring correspondente (MORRISON, 1968). Ela reconhece as mesmas palavras, com a mesma complexidade, mas precisa dividir arestas na inserção. No corpus, reduziu os nós de 31.175 para 14.040, uma economia de 55,0 %.

## 2.9 LIMITAÇÕES DA SOLUÇÃO

A solução tem limites que convém registrar. Todas as estruturas ficam em memória e são reconstruídas a cada execução, o que é irrelevante para 24 documentos, mas inviável para milhões, caso em que o índice precisaria ser gravado em disco e atualizado de forma incremental. O RSLP é baseado em regras e agressivo: *computação* e *computador* geram radicais diferentes e não se encontram na mesma consulta, problema que um lematizador resolveria. O índice guarda frequências, e não posições, e por isso não responde a buscas por frase. Por fim, a busca por sequência varre o corpus inteiro a cada consulta; estruturas como o vetor de sufixos responderiam em tempo proporcional ao padrão, ao custo de uma construção mais cara.

### 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho implementou, sem bibliotecas prontas, uma Trie aplicada ao autocomplete e um mecanismo de busca que reaproveita essa estrutura, integrando pré-processamento, vocabulário, índice invertido e tabela hash, além da busca por sequência com KMP. Os objetivos propostos foram cumpridos, e as medições confirmaram as previsões da análise assintótica: a busca por prefixo não dependeu do tamanho do vocabulário, a tabela hash reproduziu a relação entre fator de carga e comprimento das listas, e o KMP respeitou o limite linear no pior caso.

O resultado de síntese é o contraste entre consultar um índice e varrer o texto: cerca de 28 microssegundos contra 60 milissegundos para responder em quais arquivos um termo aparece. Esse contraste justifica a existência dos índices, cujo custo de construção se paga em poucas consultas. As extensões, sugestões por frequência, correção de digitação e consultas com vários termos, mostraram que a mesma Trie comporta novos usos sem ser refeita, e as limitações apontadas indicam os próximos passos: persistência do índice, busca por frase e estruturas de sufixo para a busca de sequências.

## REFERÊNCIAS

CORMEN, T. H. et al. **Algoritmos: teoria e prática**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

DAMERAU, F. J. A technique for computer detection and correction of spelling errors. **Communications of the ACM**, v. 7, n. 3, p. 171-176, 1964.

FREDKIN, E. Trie memory. **Communications of the ACM**, v. 3, n. 9, p. 490-499, 1960.

KNUTH, D. E.; MORRIS, J. H.; PRATT, V. R. Fast pattern matching in strings. **SIAM Journal on Computing**, v. 6, n. 2, p. 323-350, 1977.

LEVENSHTEIN, V. I. Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. **Soviet Physics Doklady**, v. 10, n. 8, p. 707-710, 1966.

MANNING, C. D.; RAGHAVAN, P.; SCHÜTZE, H. **Introduction to information retrieval**. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

MORRISON, D. R. PATRICIA: practical algorithm to retrieve information coded in alphanumeric. **Journal of the ACM**, v. 15, n. 4, p. 514-534, 1968.

ORENGO, V. M.; HUYCK, C. A stemming algorithm for the Portuguese language. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STRING PROCESSING AND INFORMATION RETRIEVAL, 8., 2001, Laguna de San Rafael. **Proceedings [...]**. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2001. p. 186-193.

ROBERTSON, S. E. et al. Okapi at TREC-3. In: TEXT RETRIEVAL CONFERENCE, 3., 1994, Gaithersburg. **Proceedings [...]**. Gaithersburg: NIST, 1994. p. 109-126.