

Estructuras de Datos

Clase 3 – Implementación de Pilas y Colas con Arreglos



Dr. Sergio A. Gómez
<http://cs.uns.edu.ar/~sag>



Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

Cómo crear nuestras excepciones

- Las excepciones son subclases de la clase `Exception` de Java.
- Los métodos deben especificar en su signatura/encabezado las excepciones que pueden lanzar/propagar:
`tipo método( parámetros formales ) throws clase_excepción`
- Una excepción se lanza desde una sentencia `throw`:
`throw new clase_excepción( parámetros actuales );`
- Las excepciones no manejadas en método, se propagan al método llamante.
- Ejemplo: Programar una clase `persona`. Una persona tiene un nombre y una edad. La edad debe ser un número positivo.
- Crearemos una excepción *`PersonaException`* para lanzar cuando el cliente ingresa una edad negativa en el constructor.

```
// PersonaException.java
```

```
public class PersonaException extends Exception {  
    public PersonaException( String msg ) {  
        super( msg );  
    }  
}
```

```
// Persona.java
```


```
public class Persona {  
    private String nombre;  
    private int edad;  
  
    public Persona( String nombre, int edad ) throws PersonaException {  
        this.nombre = nombre;  
        if( edad <= 0 )  
            throw new PersonaException( "Edad negativa: " + edad );  
        this.edad = edad;  
    }  
  
    public String getNombre() { return nombre; }  
    public int getEdad() { return edad; }  
    public String toString() { return getNombre() + " " + getEdad(); }  
}
```

```

// EjException03.java
public class EjException03
{
    public static void main( String [] args )
    {
        try {
            Persona p = new Persona( "Juan", 30 );
            System.out.println( "p: " + p );
            Persona q = new Persona( "Tito", p.getEdad() - 35 );
            System.out.println( "q: " + q );
        } catch( PersonaException e ) {
            System.out.println( e.getMessage() );
        }
    }
}

```

e.getMessage() retorna "Edad negativa: -5"




El constructor lanza excepción PersonaException porque la edad que recibe es negativa. El flujo de control salta al catch.

Repaso: Tipo de dato abstracto

- Un *tipo de dato abstracto* (TDA) (en inglés, ADT por Abstract Data Type) es un tipo definido solamente en términos de sus operaciones y de las restricciones que valen entre las operaciones.
- Las restricciones las daremos en términos de comentarios.
- Cada TDA se representa en esta materia con una (o varias) interfaces.
- Una o más implementaciones del TDA se brindan en términos de clases concretas.
- Hoy implementaremos los TDAs Pila (Stack) y Cola (Queue) usando estructuras semiestáticas (arreglos).

Tipo de dato abstracto Pila


Pila: Colección lineal de objetos actualizada en un extremo llamado *tope* usando una política LIFO (last-in first-out, el primero en entrar es el último en salir).



Esta es una pila vacía


Tipo de dato abstracto Pila

Pila: Colección lineal de objetos actualizada en un extremo llamado *tope* usando una política LIFO (last-in first-out, el primero en entrar es el último en salir).




Tipo de dato abstracto Pila

Pila: Colección lineal de objetos actualizada en un extremo llamado *tope* usando una política LIFO (last-in first-out, el primero en entrar es el último en salir).




Tipo de dato abstracto Pila

Pila: Colección lineal de objetos actualizada en un extremo llamado *tope* usando una política LIFO (last-in first-out, el primero en entrar es el último en salir).



Tipo de dato abstracto Pila


Pila: Colección lineal de objetos actualizada en un extremo llamado *tope* usando una política LIFO (last-in first-out, el primero en entrar es el último en salir).



Apilar 3
Apilar 5
Apilar 7
Apilar 6


Tipo de dato abstracto Pila

Pila: Colección lineal de objetos actualizada en un extremo llamado *tope* usando una política LIFO (last-in first-out, el primero en entrar es el último en salir).




Tipo de dato abstracto Pila

Pila: Colección lineal de objetos actualizada en un extremo llamado *tope* usando una política LIFO (last-in first-out, el primero en entrar es el último en salir).




Tipo de dato abstracto Pila

Pila: Colección lineal de objetos actualizada en un extremo llamado *tope* usando una política LIFO (last-in first-out, el primero en entrar es el último en salir).




Tipo de dato abstracto Pila

Pila: Colección lineal de objetos actualizada en un extremo llamado *tope* usando una política LIFO (last-in first-out, el primero en entrar es el último en salir).




Tipo de dato abstracto Pila

Pila: Colección lineal de objetos actualizada en un extremo llamado *tope* usando una política LIFO (last-in first-out, el primero en entrar es el último en salir).



Tipo de dato abstracto Pila

Pila: Colección lineal de objetos actualizada en un extremo llamado *tope* usando una política LIFO (last-in first-out, el primero en entrar es el último en salir).



TDA Pila (Stack) de acuerdo a GT

Operaciones:

- `push(e)`: Inserta el elemento `e` en el tope de la pila.
- `pop()`: Elimina el elemento del tope de la pila y lo entrega como resultado. Si se aplica a una pila vacía, lanza una excepción `EmptyStackException`.
- `isEmpty()`: Retorna verdadero si la pila no contiene elementos y falso en caso contrario.
- `top()`: Retorna el elemento del tope de la pila. Si se aplica a una pila vacía, lanza una excepción `EmptyStackException`.
- `size()`: Retorna un entero positivo que indica cuántos elementos hay en la pila.


Implementación de Pila

Definición de una interfaz Pila:

- Se abstrae de la ED con la que se implementará
- Se documenta el significado de cada método en lenguaje natural
- Se usa un parámetro formal de tipo representando el tipo de los elementos de la pila
- Se definen excepciones para las condiciones de error

Interfaz Stack en UML

En UML las operaciones se dan con una sintaxis Pascal-like y las excepciones se dan como comentarios:



Código Java en archivo *Stack.java*: Los comentarios explican semántica y precondiciones.

```
public interface Stack<E> {  
    // Inserta item en el tope de la pila.  
    public void push( E item );  
  
    // Retorna true si la pila está vacía y falso en caso contrario.  
    public boolean isEmpty();  
  
    // Elimina el elemento del tope de la pila y lo retorna.  
    // Lanza una excepción EmptyStackException si la pila está vacía.  
    public E pop();  
  
    // Retorna el elemento del tope de la pila y lo retorna.  
    // Lanza una excepción EmptyStackException si la pila está vacía..  
    public E top();  
  
    // Retorna la cantidad de elementos de la pila.  
    public int size();  
}
```

Nota: Los comentarios a la hora de programar los haremos como comentarios Javadoc :

```
/**
 * Inserta un elemento en el tope de la pila.
 * @param element Elemento a insertar.
 */
public void push(E element);

/**
 * Remueve el elemento que se encuentra en el tope de la pila.
 * @return Elemento removido.
 * @throws EmptyStackException si la pila está vacía.
 */
public E pop() throws EmptyStackException;
```


Nota: Luego se compilan con la herramienta Javadoc.exe para generar un sitio web que forma la documentación del código fuente y se ve así:

Method Summary

All Methods	Instance Methods	Abstract Methods
Modifier and Type	Method and Description	
boolean	isEmpty() Consulta si la pila está vacía.	
E	pop() Remueve el elemento que se encuentra en el tope de la pila.	
void	push(E element) Inserta un elemento en el tope de la pila.	
int	size() Consulta la cantidad de elementos de la pila.	
E	top() Examina el elemento que se encuentra en el tope de la pila.	

push
void push(E element)
Inserta un elemento en el tope de la pila.
Parameters: element - Elemento a insertar.
pop
E pop()
throws EmptyStackException
Remueve el elemento que se encuentra en el tope de la pila.
Returns: Elemento removido.
Throws: EmptyStackException - si la pila está vacía.

Nota: Es importante escribir los comentarios Javadoc junto con el código y no al final porque los mismos se usan en el Intellisense (i.e. los globitos amarillos de ayuda del autocompletado de código en el editor de código de Eclipse).




Implementaciones tradicionales de pilas

- 1) Con un arreglo
- 2) Con una estructura de nodos enlazados
- 3) En términos de una lista (lo dejamos pendiente hasta dar el TDA Lista)

Diagrama UML del diseño

La flecha punteada se lee “implementa”. Daremos tres implementaciones de la interfaz Stack<E> con tres clases: PilaArreglo<E>, PilaEnlazada<E> y PilaConLista<E>



Excepciones para la pila

- Usaremos subclases de RuntimeException.
- Esto permite escribir código usando try-catch para capturar la excepción o propagarla si no lo usamos.
- En un archivo EmptyStackException.java:

```
public class EmptyStackException extends RuntimeException {  
    public EmptyStackException(String mensajeDeError) {  
        super(mensajeDeError);  
    }  
}
```


Recuerde que heredamos los métodos:

```
    public String getMessage(); // Recupera el mensaje de error  
    public void printStackTrace(); // Imprime pila de registros de  
activación con el número de línea que falló en cada método.
```

Implementación de pila con arreglo

Estructura de datos para mantener el estado de los elementos de la pila:

- Un entero positivo *tamaño* que indica la dimensión del arreglo.
- Un arreglo *datos* que contiene tamaño elementos apilados.
- El elemento en la posición *tamaño* – 1 es el tope de la pila.
- El elemento en la posición 0 es el fondo de la pila.



Mostramos la clase *PilaArreglo* (para completar) y otra clase *Aplicación...* que la utiliza para armar la pila s:

```
// Archivo: PilaArreglo.java
```


```
public class PilaArreglo<E> implements Stack<E> {
    ...
}
```

```
// Archivo: AplicacionUsaPilaArreglo.java
```

```
public class AplicacionUsaPilaArreglo {
    public static void main( String [] args ) {

    }
}
```

Mostramos la clase *PilaArreglo* (para completar) y otra clase *Aplicación...* que la utiliza para armar la pila s:



s


// Archivo: PilaArreglo.java

```
public class PilaArreglo<E> implements Stack<E> {  
    ...  
}
```

// Archivo: AplicacionUsaPilaArreglo.java

```
public class AplicacionUsaPilaArreglo {  
    public static void main( String [] args ) {  
        Stack<Integer> s = new PilaArreglo<Integer>();  
  
    }  
}
```

Mostramos la clase *PilaArreglo* (para completar) y otra clase *Aplicación...* que la utiliza para armar la pila s:




// Archivo: PilaArreglo.java

```
public class PilaArreglo<E> implements Stack<E> {  
    ...  
}
```

// Archivo: AplicacionUsaPilaArreglo.java

```
public class AplicacionUsaPilaArreglo {  
    public static void main( String [] args ) {  
        Stack<Integer> s = new PilaArreglo<Integer>();  
        s.push( 3 );  
    }  
}
```

Mostramos la clase *PilaArreglo* (para completar) y otra clase *Aplicación...* que la utiliza para armar la pila s:




// Archivo: PilaArreglo.java

```
public class PilaArreglo<E> implements Stack<E> {  
    ...  
}
```

// Archivo: AplicacionUsaPilaArreglo.java

```
public class AplicacionUsaPilaArreglo {  
    public static void main( String [] args ) {  
        Stack<Integer> s = new PilaArreglo<Integer>();  
        s.push( 3 );  
        s.push( 5);  
    }  
}
```

Mostramos la clase *PilaArreglo* (para completar) y otra clase *Aplicación...* que la utiliza para armar la pila s:




// Archivo: PilaArreglo.java

```
public class PilaArreglo<E> implements Stack<E> {  
    ...  
}
```

// Archivo: AplicacionUsaPilaArreglo.java

```
public class AplicacionUsaPilaArreglo {  
    public static void main( String [] args ) {  
        Stack<Integer> s = new PilaArreglo<Integer>();  
        s.push( 3 );  
        s.push( 5);  
        s.push( 7 );  
    }  
}
```

Mostramos la clase *PilaArreglo* (para completar) y otra clase *Aplicación...* que la utiliza para armar la pila s:




// Archivo: PilaArreglo.java

```
public class PilaArreglo<E> implements Stack<E> {  
    ...  
}
```

// Archivo: AplicacionUsaPilaArreglo.java

```
public class AplicacionUsaPilaArreglo {  
    public static void main( String [] args ) {  
        Stack<Integer> s = new PilaArreglo<Integer>();  
        s.push( 3 );  
        s.push( 5 );  
        s.push( 7 );  
        s.push( 8 );  
    }  
}
```

Mostramos la clase *PilaArreglo* (para completar) y otra clase *Aplicación...* que la utiliza para armar la pila s:



// Archivo: PilaArreglo.java

```
public class PilaArreglo<E> implements Stack<E> {  
    ...  
}
```

// Archivo: AplicacionUsaPilaArreglo.java

```
public class AplicacionUsaPilaArreglo {  
    public static void main( String [] args ) {  
        Stack<Integer> s = new PilaArreglo<Integer>();  
        s.push( 3 );  
        s.push( 5);  
        s.push( 7 );  
        s.push( 8 );  
        s.push( 2 );  
    }  
}
```

Pila: Atributos de la implementación con arreglo junto con su representación

// Archivo: PilaArreglo.java

```
public class PilaArreglo<E> implements Stack<E> {  
    protected int tamaño;  
    protected E [] datos;  
    ...  
}
```

2

8

7

5

3

datos

3	5	7	8	2						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... MAX-1

tamaño

5


PilaArreglo<E>

#tamaño: int
#datos : E []

Implementación de
constructores y de
operaciones

s

Constructor: Crea una pila vacía



Constructor 1: Recibe el tamaño máximo (es responsabilidad del programador del cliente elegirlo)

```
PilaArreglo( MAX : int ) {  
    tamaño = 0;  
    datos = (E []) new Object[MAX];  
}
```


Constructor 2: Usa un tamaño por defecto.

```
PilaArreglo() { this(20); }
```

El constructor2 crea una pila que tiene 20 elementos y delega en el constructor1.

Nota: En la implementación Java, si MAX es negativo se puede optar lanzar una excepción

Implementación de isEmpty



tamaño

0

Pila Vacía:


isEmpty() : boolean

{

Retornar tamaño == 0

}

Implementación de Apilar: Dada la pila de la izquierda luego de apilar un 9 obtenemos la pila de la derecha



Implementación de Apilar

Opción1: Si hay lugar, insertar el nuevo elemento al final del arreglo. Si no hay lugar, generar una situación de error lanzando una excepción *FullStackException*.

Pseudocódigo:

```
Apilar(item : E)
Si tamaño == TAMAÑO DEL ARREGLO
entonces
    error ("Pila llena")
Sino
    datos[tamaño] = item
    tamaño = tamaño + 1
```

Implementación en Java:

```
public void push(E item) {
    if (tamaño == datos.length)
        throw new FullStackException("Pila llena");
    datos[tamaño++] = item;
}
```

Nota: En la tradición de C/C++/Java/JavaScript, muchas veces no se pone el else adhiriendo al patrón de refactoring de *guard clauses* (ver diapositiva siguiente).

Nota:

Soluciones al problema de pila llena:

- 1) Utilizar una excepción *FullStackException* para modelar el error de que la pila se llenó (como se mostró acá).
- 2) Cuando la pila se llena, crear un arreglo de datos más grande (para resolver en la práctica y es la opción que adoptaremos para dar más robustez y flexibilidad al cliente).

Patrón de refactoring de guard clauses

El patrón de cláusula de guarda es una técnica de programación que utiliza sentencias condicionales al inicio de una función o método para comprobar si hay entradas no válidas o casos límite, y salir inmediatamente (normalmente con una sentencia `return` anticipada o lanzando una excepción) si no se cumplen dichas condiciones. Este enfoque se utiliza para evitar el anidamiento profundo de sentencias `if-else`, lo que da como resultado un código más plano, legible y fácil de mantener.

<https://refactoring.guru/replace-nested-conditional-with-guard-clauses>

```
public double getPayAmount() {  
    double result;  
    if (isDead){  
        result = deadAmount();  
    }  
    else {  
        if (isSeparated){  
            result = separatedAmount();  
        }  
        else {  
            if (isRetired){  
                result = retiredAmount();  
            }  
            else{  
                result = normalPayAmount();  
            }  
        }  
    }  
    return result;  
}
```

```
public double getPayAmount() {  
    if (isDead){  
        return deadAmount();  
    }  
    if (isSeparated){  
        return separatedAmount();  
    }  
    if (isRetired){  
        return retiredAmount();  
    }  
    return normalPayAmount();  
}
```

Discusión sobre apilar con pila llena

El cliente de la pila debe determinar el tamaño con la cual crearla para evitar que se llene.

Cuando la pila se llena, hay 2 estrategias para resolverlo:

1. Lanzar una excepción indicando que la estructura está llena (FullStackException).
2. Aumentar el tamaño de la colección subyacente de datos (crear un nuevo arreglo, copiar los datos del arreglo original de datos en el nuevo, hacer que el arreglo nuevo sea el arreglo de datos, el recolector de basura se lleva el arreglo viejo)

La opción 1 es más fácil de programar pero le genera problemas al cliente cuando debe decidir el tamaño inicial y cuando la estructura se llena.

La opción 2 es más difícil de programar pero le da más flexibilidad al cliente para crear la estructura y la estructura tiene un tamaño no acotado.

La opción 1 no tiene sobrecarga en ejecución porque siempre tarda lo mismo.

La opción 2 tiene sobrecarga en ejecución cuando se llena porque debe generar un nuevo arreglo y copiar los datos en él.

Implementación de apilar

Opción2: Cuando el arreglo esté lleno, incrementar el tamaño del arreglo (por ejemplo agregarle 10 elementos), luego copiar los elementos al nuevo arreglo y después insertar el nuevo elemento.


Ventaja: La pila puede ahora crecer en forma no acotada.

Desventaja: Crear un arreglo nuevo más grande, requiere copiar todos los elementos del arreglo viejo en el nuevo (ineficiente).

Nota: Le podemos dar libertad al usuario con un nuevo constructor que reciba además del tamaño inicial, el incremento a utilizar cada vez que rebalsa el arreglo

`PilaConArreglo( maximoTamaño : int; incrementoTamaño : int );`

Implementación de desapilar



La ejecución de la operación `pop()` elimina el 2 del tope de la pila `s`.

Implementación de desapilar

datos

3	5	7	8	2						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... MAX-1

tamaño

5

2
8
7
5
3


top() : E
Si isEmpty() entonces
 error ("Pila vacía")
Sino
 retornar datos[tamaño-1]

pop() : E
resultado $\leftarrow$ top()
datos[tamaño-1] = null
tamaño = tamaño - 1
retornar resultado

Notas: El error se modela con excepción EmptyStackException.
Si falla top(), entonces falla pop().

S

TDA Cola



Una *cola* (queue) es una colección con modelo de secuencia cuyos datos ingresan por un extremo llamado *rabo* (tail) y salen por otro extremo llamado *frente* (head).

Esta política de actualización se llama FIFO (por *first-in first-out*) o también FCFS (*first-come first-served*).

TDA Cola

Operaciones:

- enqueue(e): Inserta el elemento *e* en el rabo de la cola
- dequeue(): Elimina el elemento del frente de la cola y lo retorna. Si la cola está vacía, lanza excepción `EmptyQueueException`.
- front(): Retorna el elemento del frente de la cola. Si la cola está vacía, lanza excepción `EmptyQueueException`.
- isEmpty(): Retorna verdadero si la cola no tiene elementos y falso en caso contrario
- size(): Retorna la cantidad de elementos de la cola.


Implementación de Cola

Definición de una interfaz Cola:

- Se abstrae de la ED con la que se implementará
- Se documenta el significado de cada método en lenguaje natural
- Se usa un parámetro formal de tipo representando el tipo de los elementos de la cola
- Se definen excepciones para las condiciones de error


```
public interface Queue<E> {  
    // Inserta el elemento e al final de la cola  
    public void enqueue(E item);  
  
    // Elimina el elemento del frente de la cola y lo retorna.  
    // Si la cola está vacía, lanza excepción EmptyQueueException  
    public E dequeue();  
  
    // Retorna el elemento del frente de la cola.  
    // Si la cola está vacía, lanza excepción EmptyQueueException  
    public E front();  
  
    // Retorna verdadero si la cola no tiene elementos  
    // y falso en caso contrario  
    public boolean isEmpty();  
  
    // Retorna la cantidad de elementos de la cola.  
    public int size();  
}
```

TDA Cola




```
Queue<Integer> q = new ColaArregloCircular<Integer>();
```

TDA Cola




```
Queue<Integer> q = new ColaArregloCircular <Integer>();  
q.enqueue(1);
```

TDA Cola




```
Queue<Integer> q = new ColaArregloCircular <Integer>();  
q.enqueue(1);  
q.enqueue(5);
```

TDA Cola




```
Queue<Integer> q = new ColaArregloCircular <Integer>();  
q.enqueue(1);  
q.enqueue(5);  
q.enqueue(6);
```

TDA Cola




```
Queue<Integer> q = new ColaArregloCircular <Integer>();  
q.enqueue(1);  
q.enqueue(5);  
q.enqueue(6);  
q.enqueue(7);
```

TDA Cola




```
Queue<Integer> q = new ColaArregloCircular <Integer>();  
q.enqueue(1);  
q.enqueue(5);  
q.enqueue(6);  
q.enqueue(7);  
....  
q.enqueue(8);
```

TDA Cola




```
Queue<Integer> q = new ColaArregloCircular<Integer>();  
q.enqueue(1);  
q.enqueue(5);  
q.enqueue(6);  
q.enqueue(7);  
....  
q.enqueue(8);  
int elemento = q.dequeue(); // elemento vale 1 y se borra de la cola
```

TDA Cola



```
Queue<Integer> q = new ColaArregloCircular<Integer>();  
q.enqueue(1);  
q.enqueue(5);  
q.enqueue(6);  
q.enqueue(7);  
....  
q.enqueue(8);  
int elemento = q.dequeue(); // elemento vale 1 y se borra de la cola  
q.dequeue();               // borro el 5 de la cola y no lo almaceno
```

TDA Cola




```
Queue<Integer> q = new ColaArregloCircular <Integer>();
q.enqueue(1);
q.enqueue(5);
q.enqueue(6);
q.enqueue(7);
....
q.enqueue(8);
int elemento = q.dequeue(); // elemento vale 1 y se borra de la cola
q.dequeue();               // borro el 2 de la cola y no lo almaceno
q.enqueue(4);               // Puedo encolar cuando quiera
```

Implementaciones de colas


- 1) Con un arreglo circular
- 2) Con una estructura enlazada (más adelante)
- 3) En términos de una lista (lo dejamos pendiente hasta dar el TDA Lista)

Implementación de cola con un arreglo circular



- q es un arreglo de N componentes y mantiene los elementos de la cola
- El tamaño máximo de q es $N-1$ (lo que permite diferenciar la cola vacía de la cola llena)
- f es la posición en q del próximo elemento a eliminar en un dequeue
- r es la posición en la cual se va a insertar el siguiente elemento con un enqueue.

Implementación de cola con un arreglo circular




Constructor:

$f = 0$

$r = 0$

Implementación de cola con un arreglo circular



Constructor:

f = 0


r = 0

isEmpty():

Retornar f == r

En este caso isEmpty retorna verdadero.

Implementación de cola con un arreglo circular



Constructor:

f = 0

r = 0

isEmpty():

Retornar f == r


front():

Si isEmpty() entonces
error("cola vacía")

Sino
retornar q[f]

En este caso, front() daría error.
Al implementarlo en Java debe usar
excepciones para señalar un error.

Implementación de cola con un arreglo circular



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

enqueue(e):

Si $\text{size}() == N-1$ entonces
error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$


$r = (r+1) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo.

Nota: En este caso, size retorna $(N-f+r) \% N = (11-0+0)\%11 = 11 \% 11 = 0$

Nota: Otra opción más sencilla es usar un atributo más para representar size.

¿Cómo funciona encolar?: Encolo 3



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo. r vale 1 porque apunta al siguiente slot vacío.

enqueue(e):


Si $\text{size()} == N-1$ entonces
 error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$

¿Cómo funciona encolar?: Encolo 5



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: r apunta a 2 que es el siguiente slot vacío

enqueue(e):


Si $\text{size()} == N-1$ entonces
 error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$

¿Cómo funciona encolar?: Encolo 7



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: r apunta a 3 que el siguiente slot vacío.

enqueue(e):


Si $\text{size()} == N-1$ entonces
 error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$

¿Cómo funciona encolar?: Encolo 8



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: r apunta a 4 que es el siguiente slot vacío.

enqueue(e):


Si $\text{size()} == N-1$ entonces
 error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$

¿Cómo funciona encolar?: Encolo 2



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: r apunta a 5 que es el siguiente slot vacío

enqueue(e):


Si $\text{size()} == N-1$ entonces
error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$

¿Cómo funciona encolar?: Encolo 9



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: r apunta a 6 que es el siguiente slot vacío.

enqueue(e):


Si $\text{size()} == N-1$ entonces
 error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$

¿Cómo funciona encolar?: Encolo 1



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: r apunta a 7 que es el siguiente slot vacío.

enqueue(e):


Si $\text{size()} == N-1$ entonces
 error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$

¿Cómo funciona encolar?: Encolo 6



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: r apunta a 8 que es el siguiente slot vacío.

enqueue(e):


Si $\text{size()} == N-1$ entonces
 error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$

¿Cómo funciona encolar?: Encolo 2



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: r apunta a 9 que es el siguiente slot vacío.

enqueue(e):


Si $\text{size()} == N-1$ entonces
 error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$

¿Cómo funciona encolar?: Encolo otro 1



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: r apunta a 10 que es el siguiente slot vacío. La cola está llena porque tiene $N - 1$ elementos

enqueue(e):


Si $\text{size()} == N-1$ entonces
error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$

¿Cómo funcionan las operaciones frente y desencolar?



Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: frente retorna $q[0] \Rightarrow 3$

isEmpty():
Retornar $f == r$

dequeue():

Si isEmpty() entonces error(“cola vacía”)

Sino

temp = q[f]; q[f] = null;

f = (f+1) mod N; retornar temp


front():

Si isEmpty() entonces
error(“cola vacía”)

Sino

retornar q[f]

Desencolo 1 vez: Descarté el 3 del frente



Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: frente retorna $q[1] \Rightarrow 5$

isEmpty():
Retornar $f == r$

dequeue():

Si isEmpty() entonces error(“cola vacía”)

Sino

temp = q[f]; q[f] = null;

f = (f+1) mod N; retornar temp


front():

Si isEmpty() entonces
error(“cola vacía”)

Sino

retornar q[f]

Desencolo otra vez: Descarté el 5 del frente



Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: frente retorna $q[2] \Rightarrow 7$

isEmpty():
Retornar $f == r$

dequeue():

Si isEmpty() entonces error(“cola vacía”)

Sino

temp = q[f]; q[f] = null;

f = (f+1) mod N; retornar temp


front():

Si isEmpty() entonces
error(“cola vacía”)

Sino

retornar q[f]

Desencolo otra vez más: Descarté el 7 del frente



Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: frente retorna $q[3] \Rightarrow 8$

isEmpty():
Retornar $f == r$

dequeue():

Si isEmpty() entonces error(“cola vacía”)

Sino

temp = q[f]; q[f] = null;

f = (f+1) mod N; retornar temp


front():

Si isEmpty() entonces
error(“cola vacía”)

Sino

retornar q[f]

Desencolo otra vez más: Descarté el 8 del frente



Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: frente retorna $q[4] \Rightarrow 2$

isEmpty():
Retornar $f == r$

dequeue():

Si isEmpty() entonces error(“cola vacía”)

Sino

temp = q[f]; q[f] = null;

f = (f+1) mod N; retornar temp


front():

Si isEmpty() entonces
error(“cola vacía”)

Sino

retornar q[f]

Desencolo otra vez más: Descarto el 2 del frente



Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: frente retorna $q[5] \Rightarrow 9$

isEmpty():
Retornar $f == r$

dequeue():

Si isEmpty() entonces error(“cola vacía”)

Sino

temp = q[f]; q[f] = null;

f = (f+1) mod N; retornar temp


front():

Si isEmpty() entonces
error(“cola vacía”)

Sino

retornar q[f]

Ahora encolamos nuevamente: encolo un 3



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

enqueue(e):

Si $\text{size()} == N-1$ entonces
 error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$


$r = (r+1) \bmod N$

Nota: El 3 va en la posición 10.

¡Ahora r vale 0!

Ahí está la circularidad del arreglo

Ahora encolamos nuevamente: encolo un 7



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

enqueue(e):

Si $\text{size()} == N-1$ entonces
 error(“cola llena”)


Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$

Nota: El 7 va en la posición 0.
¡Ahora r vale 1!

Ahora encolamos nuevamente: encolo un 6



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

enqueue(e):

Si $\text{size()} == N-1$ entonces
 error(“cola llena”)

Sino

$q[r] = e$

$r = (r+1) \bmod N$


Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: El 6 va en la posición 1.
¡Ahora r vale 2!

Nota: Entonces hay un agujero en el medio del arreglo que va a ir girando a medida que encolo y desencolo

Nota: $\text{size()} = (11-5+2) \% 11 = 8 \% 11 = 8$

Ahora desencolé: tiré el 9 del frente



isEmpty():
Retornar $f == r$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: f ahora vale 6 y el frente es 1.

Nota: El agujero en el medio del arreglo que va a ir girando a medida que encolo y desencolo

Nota: $size() = (N - f + r) \% N$
 $= (11 - 6 + 2) \% 11 = 7$

dequeue():


Si `isEmpty()` entonces error("cola vacía")

Sino

temp = q[f]; q[f] = null;

f = (f+1) mod N; retornar temp

Ahora desencolé de nuevo: tiré el 1 del frente



Size():

Retornar $(N-f+r) \bmod N$

Nota: La cola puede almacenar N-1 elementos a lo sumo

Nota: f ahora vale 7 y el frente es 6.

Nota: Entonces hay un agujero en el medio del arreglo que va a ir girando a medida que encolo y desencolo

Nota: $\text{size}() = (11-7+2) \% 11$
 $= 6 \% 11 = 6$

dequeue():

Si isEmpty() entonces error(“cola vacía”)

Sino

temp = q[f]; q[f] = null;

f = (f+1) mod N; retornar temp

Repositorio de archivos

Usaremos un repositorio de Github donde están los archivos de las interfaces y los casos de testeo en formato Junit.

<https://github.com/ed-dcic-uns/tdas>



The screenshot shows a web browser displaying a GitHub repository page. The address bar shows the URL 'github.com/ed-dcic-uns/tdas/blob/main/src/main/java/ar/edu/uns/cs...'. The repository path is 'tdas / src / main / java / ar / edu / uns / cs / ed / tdas / tdapila / Stack.java'. A commit by 'sebaescarza' is shown with the message 'Added TDAs interfaces and test cases and updated readme.md'. The file size is '40 lines (34 loc) · 988 Bytes'. The code is displayed in a light blue editor with the following content:

```
1 package ar.edu.uns.cs.ed.tdas.tdapila;
2
3 /**
4  * Interface Stack
5  * @author Cátedra de Estructuras de Datos, Departamento de Cs. e Ing. de la Computación, UNS.
6  */
7 public interface Stack<E> {
8
9     /**
10      * Consulta la cantidad de elementos de la pila.
11      * @return Cantidad de elementos de la pila.
12      */
13     public int size();
```

Bibliografía

- Goodrich & Tamassia, Data Structures and Algorithms in Java, 4th edition, John Wiley & Sons, 2006, Capítulo 5