

Bank Marketing Campaign

Marcos Ikino

29 de Julho de 2019

Introdução

Para este estudo a fonte deste conjunto de dados foi obtida do repositório do UCI: <http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bank+Marketing>.

O conjunto de dados está relacionado em campanhas de marketing de uma instituição bancária, que realizou ligações telefônicas aos clientes com o intuito de que eles efetuassem depósitos em dinheiro para a instituição bancária.

O objetivo deste estudo é realizar uma análise de negócio sobre este conjunto de dados, tentando responder questões envolvidas sobre as características dos clientes e das campanhas de marketing, buscando padrões de comportamentos dos clientes que possam auxiliar a campanha de marketing se tornar mais eficiente em função destes padrões.

Após a elaboração das questões envolvidas na análise de negócio, prossegue-se com a análise exploratória dos dados, envolvendo o tratamento dos dados para que posteriormente sejam realizadas aplicações de subdivisões no banco de dados e de formulação de modelos de aprendizado de máquina (*machine learning*), em busca de respostas para a área de negócios.

1. Análise de negócios

Questões a serem desenvolvidas neste estudo:

1. Qual profissão tem mais tendência a fazer um empréstimo? De qual tipo?
2. Fazendo uma relação entre número de contatos e sucesso da campanha quais são os pontos relevantes a serem observados?
3. Baseando-se nos resultados de adesão desta campanha qual o número médio e o máximo de ligações que você indica para otimizar a adesão?
4. O resultado da campanha anterior tem relevância na campanha atual?
5. Qual o fator determinante para que o banco exija um seguro de crédito?
6. Quais são as características mais proeminentes de um cliente que possua empréstimo imobiliário?

2. Variáveis de entrada e saída

Input variables:

bank client data:

1 - age (numeric)

2 - job : type of job

(categorical: "admin.", "unknown", "unemployed", "management", "housemaid", "entrepreneur", "student", "blue-collar", "self-employed", "retired", "technician", "services")

3 - marital : marital status (categorical: "married", "divorced", "single"; note: "divorced" means divorced or widowed)

4 - education (categorical: "unknown", "secondary", "primary", "tertiary")

5 - default: has credit in default? (binary: "yes", "no")

6 - balance: average yearly balance, in euros (numeric)

7 - housing: has housing loan? (binary: "yes", "no")

8 - loan: has personal loan? (binary: "yes", "no")

related with the last contact of the current campaign:

9 - contact: contact communication type (categorical: "unknown", "telephone", "cellular")

10 - day: last contact day of the month (numeric)

11 - month: last contact month of year (categorical: "jan", "feb", "mar", ..., "nov", "dec")

12 - duration: last contact duration, in seconds (numeric)

other attributes:

13 - campaign: number of contacts performed during this campaign and for this client (numeric, includes last contact)

14 - pdays: number of days that passed by after the client was last contacted from a previous campaign (numeric, -1 means client was not previously contacted)

15 - previous: number of contacts performed before this campaign and for this client (numeric)

16 - poutcome: outcome of the previous marketing campaign (categorical: "unknown", "other", "failure", "success")

Output variable (desired target):

17 - y - has the client subscribed a term deposit? (binary: "yes", "no")

3. Análise exploratória dos dados

3.1 Importação dos dados

```
library(readr)

## Warning: package 'readr' was built under R version 3.4.4

dados <- read.csv('bank-full.csv', sep = ';')
```

3.2 Transformação e visualização dos dados

Transformação da variável day em formato categórico.

```
dados$day <- as.factor(dados$day)
str(dados)

## 'data.frame':    45211 obs. of  17 variables:
## $ age      : int  58 44 33 47 33 35 28 42 58 43 ...
## $ job      : Factor w/ 12 levels "admin.", "blue-collar",...: 5 10 3 2 12 5 5 3
## $ marital  : Factor w/ 3 levels "divorced", "married",...: 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 .
## $ education: Factor w/ 4 levels "primary", "secondary",...: 3 2 2 4 4 3 3 3 1 2
## $ default  : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
## $ balance  : int  2143 29 2 1506 1 231 447 2 121 593 ...
## $ housing  : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ...
## $ loan     : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 ...
## $ contact  : Factor w/ 3 levels "cellular", "telephone",...: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
## $ day      : Factor w/ 31 levels "1", "2", "3", "4",...: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ...
## $ month    : Factor w/ 12 levels "apr", "aug", "dec",...: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ...
## $ duration : int  261 151 76 92 198 139 217 380 50 55 ...
## $ campaign : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ pdays   : int  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ...
## $ previous : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ poutcome : Factor w/ 4 levels "failure", "other",...: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ...
## $ y        : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

summary(dados)

##           age           job           marital           education
## Min.      :18.00   blue-collar:9732   divorced: 5207   primary   : 6851
## 1st Qu.:33.00   management :9458   married  :27214   secondary:23202
## Median :39.00   technician :7597   single   :12790   tertiary :13301
## Mean     :40.94   admin.     :5171           unknown  : 1857
## 3rd Qu.:48.00   services   :4154
## Max.     :95.00   retired    :2264
##           (Other) :6835
```

```
## default      balance      housing      loan      contact
## no :44396    Min.      : -8019    no :20081    no :37967    cellular :29285
## yes: 815    1st Qu.: 72      yes:25130    yes: 7244    telephone: 2906
##                                     Median : 448      unknown :13020
##                                     Mean : 1362
##                                     3rd Qu.: 1428
##                                     Max. :102127
##
##      day      month      duration      campaign
## 20      : 2752    may      :13766    Min.      : 0.0    Min.      : 1.000
## 18      : 2308    jul      : 6895    1st Qu.: 103.0    1st Qu.: 1.000
## 21      : 2026    aug      : 6247    Median : 180.0    Median : 2.000
## 17      : 1939    jun      : 5341    Mean : 258.2    Mean : 2.764
## 6       : 1932    nov      : 3970    3rd Qu.: 319.0    3rd Qu.: 3.000
## 5       : 1910    apr      : 2932    Max. :4918.0    Max. :63.000
## (Other):32344    (Other): 6060
##      pdays      previous      poutcome      y
## Min.      : -1.0    Min.      : 0.0000    failure: 4901    no :39922
## 1st Qu.: -1.0    1st Qu.: 0.0000    other : 1840    yes: 5289
## Median : -1.0    Median : 0.0000    success: 1511
## Mean : 40.2    Mean : 0.5803    unknown:36959
## 3rd Qu.: -1.0    3rd Qu.: 0.0000
## Max. :871.0    Max. :275.0000
##
```


3.3 Divisão e nomeação dos dados

Houve a separação dos dados entre clientes que participaram e não da campanha de marketing anterior, pois os dados originais possuem grande quantidade de valores iguais a zero e -1 respectivamente às variáveis `previous` e `pdays`, o que acarretaria, caso os dados fossem mantidos na forma original, eles influenciariam e encobertariam as análises estatísticas dos clientes que participaram ou não da campanha anterior (ver gráfico logo abaixo), gerando grande quantidade de valores classificados como outliers.


Para os clientes que não participaram da campanha de marketing anterior, denominou-se esta subdivisão dos dados originais como: `dados.notprev`. Já para os clientes que participaram da campanha anterior, esta outra subdivisão foi denominada como: `dados.prev`.

```
par(mfrow=c(1,2))
boxplot(dados$pdays, main = 'Boxplot - pdays', col = 'darkgreen')
boxplot(dados$previous, main = 'Boxplot - previous', col = 'darkred')
```

Boxplot - pdays



Boxplot - previous



3.4 dados.notprev

Selecionando os dados dos clientes que não participaram da campanha anterior.

```
library(dplyr)

## Warning: package 'dplyr' was built under R version 3.4.4
##
## Attaching package: 'dplyr'
##
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag
##
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union

dados.notprev <- dados %>%
  filter(pdays == -1)

dados.notprev$previous <- NULL
dados.notprev$pdays <- NULL
dados.notprev$poutcome <- NULL
```

```
str(dados.notprev)
```

```
## 'data.frame': 36954 obs. of 14 variables:
## $ age : int 58 44 33 47 33 35 28 42 58 43 ...
## $ job : Factor w/ 12 levels "admin.", "blue-collar",...: 5 10 3 2 12 5 5 3
6 10 ...
## $ marital : Factor w/ 3 levels "divorced", "married",...: 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 .
..
## $ education: Factor w/ 4 levels "primary", "secondary",...: 3 2 2 4 4 3 3 3 1 2
...
## $ default : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
## $ balance : int 2143 29 2 1506 1 231 447 2 121 593 ...
## $ housing : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ...
## $ loan : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 ...
## $ contact : Factor w/ 3 levels "cellular", "telephone",...: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
...
## $ day : Factor w/ 31 levels "1", "2", "3", "4",...: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ...
## $ month : Factor w/ 12 levels "apr", "aug", "dec",...: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ...
## $ duration : int 261 151 76 92 198 139 217 380 50 55 ...
## $ campaign : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ y : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

3.5 dados.prev

Selecionando os dados dos clientes que participaram da campanha anterior.

```
dados.prev <- anti_join(dados, dados.notprev)
```

```
## Joining, by = c("age", "job", "marital", "education", "default", "balance", "ho
using", "loan", "contact", "day", "month", "duration", "campaign", "y")
```

```
str(dados.prev)
```

```
## 'data.frame': 8257 obs. of 17 variables:
## $ age : int 33 42 33 36 36 56 44 26 51 34 ...
## $ job : Factor w/ 12 levels "admin.", "blue-collar",...: 1 1 8 5 5 10 2 10
1 5 ...
## $ marital : Factor w/ 3 levels "divorced", "married",...: 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 .
..
## $ education: Factor w/ 4 levels "primary", "secondary",...: 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3
...
## $ default : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ balance : int 882 -247 3444 2415 0 589 1324 172 3132 1770 ...
## $ housing : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 ...
## $ loan : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
## $ contact : Factor w/ 3 levels "cellular", "telephone",...: 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3
...
## $ day : Factor w/ 31 levels "1", "2", "3", "4",...: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ...
## $ month : Factor w/ 12 levels "apr", "aug", "dec",...: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ...
## $ duration : int 261 151 76 92 198 139 217 380 50 55 ...
## $ campaign : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ y : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

```
## $ day      : Factor w/ 31 levels "1","2","3","4",...: 21 21 21 22 23 23 25 4 5
6 ...
## $ month     : Factor w/ 12 levels "apr","aug","dec",...: 11 11 11 11 11 11 11 10
10 10 ...
## $ duration  : int   39 519 144 73 140 518 119 21 449 26 ...
## $ campaign  : int    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ pdays    : int   151 166 91 86 143 147 89 140 176 101 ...
## $ previous  : int    3 1 4 4 3 2 2 4 1 11 ...
## $ poutcome  : Factor w/ 4 levels "failure","other",...: 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 ...
## $ y         : Factor w/ 2 levels "no","yes": 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 ...
```

3.6 Distribuição dos dados - dados.notprev

Visualizações das distribuições dos dados dos clientes que não participaram da campanha anterior. Observa-se um forte comportamento assimétrico dos dados com características right skewed (positive skewness).

```
library(tidyr)


## Warning: package 'tidyr' was built under R version 3.4.4

library(ggplot2)

## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 3.4.4

dados.notprev %>%
  select("age", "balance", "duration", "campaign") %>%
  gather() %>%
  ggplot(aes(value)) +
  facet_wrap(~ key, scales = "free") +
  geom_histogram(color = 'red') +
  theme_classic()

## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
```



3.7 Distribuição dos dados - dados.pre

Visualizações das distribuições dos dados dos clientes que participaram da campanha anterior. Observa-se um forte comportamento assimétrico dos dados com características right skewed (positive skewness).


```
library(purrr)

## Warning: package 'purrr' was built under R version 3.4.4

library(tidyr)
library(ggplot2)

dados.prev %>%
  keep(is.numeric) %>%
  gather() %>%
  ggplot(aes(value)) +
    facet_wrap(~ key, scales = "free") +
    geom_histogram(color = 'green') +
    theme_classic()

## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
```

3.8 Identificação e remoção dos outliers - dados.notprev

Conforme observado nas duas séries de gráficos anteriores, tanto para esta seção quanto para a próxima (3.8), utilizara-se da técnica Adjusted boxplot for skewed distributions* desenvolvida para criar boxplots que se adaptam à premissa de que os dados das variáveis contínuas apresentam comportamentos assimétricos. Com o uso desta técnica, a partir da identificação do intervalo entre os valores mínimo e máximo, haverá a remoção de todos os dados que estejam fora deste intervalo, sendo estes definidos como outlier. A aplicação ocorrerá tanto para os dados.notprev quanto para os dados.prev.

* Hubert, M., Vandervieren, E. An Adjusted Boxplot for Skewed Distributions,

3.8.1 Visualização dos dados

Boxplots sem e com aplicação da técnica adjusted boxplot.

```
library(robustbase)


## Warning: package 'robustbase' was built under R version 3.4.4

var_cont_notprev <- c("age", "balance", "duration", "campaign")
```

```

par(mfrow=c(1,2))
boxplot(dados.notprev$age, main = 'Boxplot - age', col = 'red')
adjbox(dados.notprev[, var_cont_notprev[c(1)]], col = 'red', main = 'Adjusted boxplot - age')


```



```

par(mfrow=c(1,2))
boxplot(dados.notprev$balance, main = 'Boxplot - balance', col = 'green')
adjbox(dados.notprev[, var_cont_notprev[c(2)]], col = 'green', main = 'Adjusted boxplot - balance')


```



```

par(mfrow=c(1,2))
boxplot(dados.notprev$duration, main = 'Boxplot - duration', col = 'blue')
adjbox(dados.notprev[, var_cont_notprev[c(3)]], col = 'blue', main = 'Adjusted box
plot - duration')


```



```

par(mfrow=c(1,2))
boxplot(dados.notprev$campaign, main = 'Boxplot - campaign', col = 'orange')
adjbox(dados.notprev[, var_cont_notprev[c(4)]], col = 'orange', main = 'Adjusted b
oxplot - campaign')

```



3.8.2 Remoção dos outliers

```
filtering1 <- adjboxStats(dados.notprev$age)
filtering2 <- adjboxStats(dados.notprev$balance)
filtering3 <- adjboxStats(dados.notprev$campaign)
filtering4 <- adjboxStats(dados.notprev$duration)

dados.notprev <- dados.notprev %>%
  filter((age > 23 & age < 92) & (balance > -182 & balance < 10846) &
    (campaign > 0.21 & campaign < 11.15) & (duration > 24 & duration < 1269))

str(dados.notprev)

## 'data.frame': 31894 obs. of 14 variables:
## $ age : int 58 44 33 47 33 35 28 42 58 43 ...
## $ job : Factor w/ 12 levels "admin.", "blue-collar",...: 5 10 3 2 12 5 5 3
## 6 10 ...
## $ marital : Factor w/ 3 levels "divorced", "married",...: 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 .
## ..
## $ education: Factor w/ 4 levels "primary", "secondary",...: 3 2 2 4 4 3 3 3 1 2
## ...
## $ default : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
## $ balance : int 2143 29 2 1506 1 231 447 2 121 593 ...
## $ housing : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ...
## $ loan : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 ...
## $ contact : Factor w/ 3 levels "cellular", "telephone",...: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
## ...
## $ day : Factor w/ 31 levels "1", "2", "3", "4",...: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ...
## $ month : Factor w/ 12 levels "apr", "aug", "dec",...: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ...
## $ duration : int 261 151 76 92 198 139 217 380 50 55 ...
## $ campaign : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ y : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

3.9 Identificação e remoção dos outliers - dados.prev

3.9.1 Visualização dos dados


Boxplots sem e com aplicação da técnica adjusted boxplot.

```
library(robustbase)


var_cont_prev <- c("age", "balance", "duration", "campaign", "pdays", "previous")

par(mfrow=c(1,2))
boxplot(dados.prev$age, main = 'Boxplot - age', col = 'red')
adjbox(dados.prev[, var_cont_prev[c(1)]] , col = 'red', main = 'Adjusted boxplot -
age')
```

Boxplot - age




Adjusted boxplot - age




```
par(mfrow=c(1,2))
boxplot(dados.prev$balance, main = 'Boxplot - balance', col = 'green')
adjbox(dados.prev[, var_cont_prev[c(2)]], col = 'green', main = 'Adjusted boxplot
- balance')
```

Boxplot - balance



Adjusted boxplot - balan




```


par(mfrow=c(1,2))
boxplot(dados.prev$duration, main = 'Boxplot - duration', col = 'blue')
adjbox(dados.prev[, var_cont_prev[c(3)]], col = 'blue', main = 'Adjusted boxplot -
duration')

```

Boxplot - duration



Adjusted boxplot - durati




```


par(mfrow=c(1,2))
boxplot(dados.prev$campaign, main = 'Boxplot - campaign', col = 'orange')
adjbox(dados.prev[, var_cont_prev[c(4)]], col = 'orange', main = 'Adjusted boxplot
- campaign')

```

Boxplot - campaign




Adjusted boxplot - campa



```

par(mfrow=c(1,2))
boxplot(dados.prev$pdays, main = 'Boxplot - pdays', col = 'darkgreen')
adjbox(dados.prev[, var_cont_prev[c(5)]], col = 'darkgreen', main = 'Adjusted boxplot - pdays')


```



```

par(mfrow=c(1,2))
boxplot(dados.prev$previous, main = 'Boxplot - previous', col = 'darkred')
adjbox(dados.prev[, var_cont_prev[c(6)]], col = 'darkred', main = 'Adjusted boxplot - previous')

```



3.9.2 Remoção dos outliers

```
filtering5 <- adjboxStats(dados.prev$age)
filtering6 <- adjboxStats(dados.prev$balance)
filtering7 <- adjboxStats(dados.prev$campaign)
filtering8 <- adjboxStats(dados.prev$duration)
filtering9 <- adjboxStats(dados.prev$pdays)
filtering10 <- adjboxStats(dados.prev$previous)

dados.prev <- dados.prev %>%
  filter((age > 26 & age < 102) & (balance > -135 & balance < 12748) &
    (campaign > 0.01 & campaign < 3.5) & (duration > 19 & duration < 1106) &
    (pdays > 48 & pdays < 1054) & (previous > 0.4 & previous < 24))

str(dados.prev)

## 'data.frame':    6163 obs. of  17 variables:
##  $ age      : int   33 33 36 36 56 44 51 34 33 34 ...
##  $ job      : Factor w/ 12 levels "admin.", "blue-collar",...: 1 8 5 5 10 2 1 5 1
## 1 1 ...
##  $ marital  : Factor w/ 3 levels "divorced", "married",...: 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 .
## ..
##  $ education: Factor w/ 4 levels "primary", "secondary",...: 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3
## ...
##  $ default  : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ balance  : int   882 3444 2415 0 589 1324 3132 1770 1005 899 ...
##  $ housing  : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 ...
##  $ loan     : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ contact  : Factor w/ 3 levels "cellular", "telephone",...: 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3
## ...
##  $ day      : Factor w/ 31 levels "1", "2", "3", "4",...: 21 21 22 23 23 25 5 6 10
## 12 ...
##  $ month    : Factor w/ 12 levels "apr", "aug", "dec",...: 11 11 11 11 11 11 10 10
## 10 10 ...
##  $ duration : int   39 144 73 140 518 119 449 26 175 114 ...
##  $ campaign : int    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ pdays    : int   151 91 86 143 147 89 176 101 174 170 ...
##  $ previous : int    3 4 4 3 2 2 1 11 2 3 ...
##  $ poutcome : Factor w/ 4 levels "failure", "other",...: 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 ...
##  $ y        : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 ...
```


4. Questões para análise

As questões formuladas inicialmente na análise de negócios serão tratadas sequencialmente, com as elaborações das devidas técnicas para a resolução de cada questão.

4.1 Qual profissão tem mais tendência a fazer um empréstimo? De qual tipo?

4.1.1 Lista de profissões que mais efetuam empréstimo (loan) - dados.notprev

Clientes que não participaram da campanha de marketing anterior

```
job_loan_notprev <- dados.notprev %>%  
  select(job, loan) %>%  
  group_by(job) %>%  
  filter(loan == 'yes') %>%  
  count() %>%  
  arrange(desc(n))
```

job_loan_notprev

```
## # A tibble: 12 x 2  
## # Groups:   job [12]  
##   job          n  
##   <fct>      <int>  
## 1 blue-collar 1145  
## 2 management  891  
## 3 technician  875  
## 4 admin.      663  
## 5 services    591  
## 6 entrepreneur 252  
## 7 retired     242  
## 8 self-employed 162  
## 9 housemaid   118  
## 10 unemployed  81  
## 11 student     7  
## 12 unknown     2
```

4.1.2 Lista de profissões que mais efetuam empréstimo (loan) - dados.prev

Clientes que participaram da campanha de marketing anterior

```
job_loan_prev <- dados.prev %>%  
  select(job, loan) %>%  
  group_by(job) %>%  
  filter(loan == 'yes') %>%  
  count() %>%  
  arrange(desc(n))
```

```

job_loan_prev

## # A tibble: 11 x 2
## # Groups:   job [11]
##   job          n
##   <fct>      <int>
## 1 blue-collar  176
## 2 technician  162
## 3 management  149
## 4 admin.      135
## 5 services    79
## 6 entrepreneur 38
## 7 retired     25
## 8 self-employed 22
## 9 unemployed  14
## 10 housemaid  10
## 11 student     1

```

4.1.3 Lista de profissões que mais efetuam empréstimo habitacional (housing) - dados.notprev

Clientes que não participaram da campanha de marketing anterior

```

job_housing_notprev <- dados.notprev %>%
  select(job, housing) %>%
  group_by(job) %>%
  filter(housing == 'yes') %>%
  count() %>%
  arrange(desc(n))

```

```

job_housing_notprev

## # A tibble: 12 x 2
## # Groups:   job [12]
##   job          n
##   <fct>      <int>
## 1 blue-collar 4809
## 2 management 3130
## 3 technician 2713
## 4 admin.     2102
## 5 services   1858
## 6 entrepreneur 622
## 7 self-employed 514
## 8 unemployed  388
## 9 retired     366
## 10 housemaid  294
## 11 student    135
## 12 unknown     16

```

4.1.4 Lista de profissões que mais efetuam empréstimo habitacional (housing) - dados.prev

Clientes que participaram da campanha de marketing anterior

```
job_housing_prev <- dados.prev %>%  
  select(job, housing) %>%  
  group_by(job) %>%  
  filter(housing == 'yes') %>%  
  count() %>%  
  arrange(desc(n))
```

job_housing_prev

```
## # A tibble: 12 x 2  
## # Groups:   job [12]  
##   job      n  
##   <fct>   <int>  
## 1 blue-collar 976  
## 2 management 765  
## 3 technician 664  
## 4 admin.     554  
## 5 services   390  
## 6 self-employed 126  
## 7 entrepreneur 125  
## 8 unemployed  73  
## 9 retired     61  
## 10 housemaid  48  
## 11 student    25  
## 12 unknown    4
```

4.2 Fazendo uma relação entre número de contatos e sucesso da campanha quais são os pontos relevantes a serem observados?

4.2.1 Cálculo para a taxa de sucesso - dados.prev

Taxa de sucesso da razão entre os clientes que efetuaram o depósito (y = yes) e o número total de contatos da campanha.

Clientes que participaram da campanha de marketing anterior.

```
success_prev <- dados.prev %>%  
  filter(y == 'yes') %>%  
  summarise(n = n())  
success_prev
```

```
##      n  
## 1 1505
```

```

campaign_prev <- dados_prev %>%
  select(campaign) %>%
  summarise_all(funs(sum))

## Warning: funs() is soft deprecated as of dplyr 0.8.0
## please use list() instead
##
## # Before:
## funs(name = f(.))
##
## # After:
## list(name = ~f(.))
## This warning is displayed once per session.

campaign_prev

##   campaign
## 1      9617

rate_success_prev <- round(success_prev/campaign_prev, 2)
rate_success_prev

##           n
## 1  0.16

```

Taxa de sucesso = 0.16

Construção do modelo de aprendizado de máquina para verificação do nível de significância da variável campaign.

Nota: Neste estudo, para fins de simplificação e enfoque nas questões do negócio, os modelos de aprendizado de máquina que forem criados, eles se concentrarão na determinação e interpretação do nível de significância das variáveis dos modelos. Não serão adotadas as tradicionais e importantes técnicas de subdivisão dos dados em treino e teste, e também na construção e maximização no nível de acurácia para cada modelo construído. Esta estratégia será aplicada neste modelo e nos demais que vierem a ser elaborados.

```

model_glm <- glm(y ~., data = dados_prev, family = 'binomial')
summary(model_glm)

##
## Call:
## glm(formula = y ~ ., family = "binomial", data = dados_prev)
##
## Deviance Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.9140  -0.4809  -0.2711  -0.1241   2.7003
##

```

```

## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept) -4.974e+00  4.853e-01 -10.249 < 2e-16 ***
## age          6.249e-03  4.907e-03   1.273 0.202843
## jobblue-collar -2.073e-01  1.599e-01  -1.297 0.194743
## jobentrepreneur -6.801e-01  3.104e-01  -2.191 0.028442 *
## jobhousemaid   -3.740e-01  3.003e-01  -1.245 0.212955
## jobmanagement  2.526e-02  1.510e-01   0.167 0.867136
## jobretired     -1.384e-01  2.114e-01  -0.654 0.512831
## jobself-employed -3.001e-01  2.422e-01  -1.239 0.215228
## jobservices    -6.920e-02  1.863e-01  -0.371 0.710366
## jobstudent      2.500e-01  2.748e-01   0.910 0.363023
## jobtechnician  -1.646e-01  1.440e-01  -1.143 0.252989
## jobunemployed   1.451e-01  2.428e-01   0.598 0.550154
## jobunknown      1.059e-02  4.895e-01   0.022 0.982741
## maritalmarried  1.635e-01  1.340e-01   1.221 0.222170
## maritalsingle   1.831e-01  1.534e-01   1.194 0.232610
## educationsecondary 3.918e-01  1.545e-01   2.535 0.011244 *
## educationtertiary 5.625e-01  1.764e-01   3.188 0.001431 **
## educationunknown  3.489e-01  2.425e-01   1.439 0.150127
## defaultyes      2.974e-01  6.384e-01   0.466 0.641291
## balance         7.863e-06  1.943e-05   0.405 0.685740
## housingyes      -6.829e-01  9.273e-02  -7.364 1.78e-13 ***
## loanyes         -5.927e-01  1.473e-01  -4.025 5.70e-05 ***
## contacttelephone -3.229e-01  1.643e-01  -1.965 0.049399 *
## contactunknown   7.345e-01  4.129e-01   1.779 0.075233 .
## day2            4.520e-01  3.533e-01   1.279 0.200775
## day3            1.228e+00  3.647e-01   3.368 0.000758 ***
## day4            1.216e+00  3.488e-01   3.487 0.000488 ***
## day5            7.723e-01  3.668e-01   2.105 0.035261 *
## day6            8.704e-01  3.679e-01   2.366 0.017982 *
## day7            2.865e-01  3.789e-01   0.756 0.449533
## day8            6.166e-01  3.629e-01   1.699 0.089296 .
## day9            1.442e+00  3.748e-01   3.847 0.000119 ***
## day10           1.777e+00  4.114e-01   4.320 1.56e-05 ***
## day11           1.008e+00  3.593e-01   2.804 0.005049 **
## day12           1.184e+00  3.463e-01   3.418 0.000631 ***
## day13           1.175e+00  3.487e-01   3.368 0.000756 ***
## day14           1.081e+00  3.618e-01   2.987 0.002817 **
## day15           1.228e+00  3.503e-01   3.506 0.000455 ***
## day16           9.389e-01  3.651e-01   2.571 0.010132 *
## day17           5.490e-02  3.725e-01   0.147 0.882819
## day18           4.456e-01  3.705e-01   1.203 0.229072
## day19           4.121e-01  4.036e-01   1.021 0.307262
## day20           2.695e-01  3.859e-01   0.698 0.484959
## day21           9.029e-01  3.878e-01   2.328 0.019909 *
## day22           1.780e+00  3.924e-01   4.537 5.71e-06 ***
## day23           1.910e+00  4.450e-01   4.292 1.77e-05 ***
## day24           9.741e-01  4.788e-01   2.035 0.041898 *
## day25           1.720e+00  3.959e-01   4.344 1.40e-05 ***

```

```
## day26      1.015e+00  4.004e-01  2.536 0.011209 *
## day27      2.123e+00  3.975e-01  5.342 9.18e-08 ***
## day28      1.345e+00  4.087e-01  3.291 0.000998 ***
## day29      9.846e-01  3.911e-01  2.518 0.011804 *
## day30      1.411e+00  3.723e-01  3.790 0.000151 ***
## day31      1.474e+00  5.583e-01  2.640 0.008283 **
## monthaug   1.031e+00  1.912e-01  5.392 6.95e-08 ***
## monthdec   1.337e+00  3.141e-01  4.257 2.07e-05 ***
## monthfeb   4.143e-01  1.941e-01  2.135 0.032743 *
## monthjan   -5.082e-01  2.479e-01  -2.050 0.040330 *
## monthjul   1.370e+00  2.279e-01  6.012 1.83e-09 ***
## monthjun   1.246e+00  2.182e-01  5.711 1.12e-08 ***
## monthmar   1.365e+00  2.468e-01  5.531 3.18e-08 ***
## monthmay   -2.252e-01  1.677e-01  -1.343 0.179120
## monthnov   2.173e-01  1.867e-01  1.164 0.244612
## monthoct   1.123e+00  2.034e-01  5.520 3.39e-08 ***
## monthsep   1.472e+00  2.151e-01  6.842 7.82e-12 ***
## duration   4.954e-03  2.130e-04  23.258 < 2e-16 ***
## campaign   -7.165e-02  5.798e-02  -1.236 0.216548
## pdays     5.305e-04  3.711e-04  1.430 0.152845
## previous   3.746e-02  1.431e-02  2.618 0.008837 **
## poutcomeother 2.467e-01  1.069e-01  2.307 0.021037 *
## pcomesuccess 2.018e+00  9.495e-02  21.254 < 2e-16 ***
## pcomeunknown -1.158e+01  1.783e+02  -0.065 0.948233
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##      Null deviance: 6851.7  on 6162  degrees of freedom
## Residual deviance: 4196.0  on 6091  degrees of freedom
## AIC: 4340
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 11
```

Para os clientes que participaram da campanha anterior, a taxa de sucesso da campanha atual é de 16%, e o valor do p-value é de 0.21, o que denota que a campanha atual não possui uma significância tão elevada.

4.2.2 Cálculo para a taxa de sucesso - dados.notprev

Clientes que não participaram da campanha de marketing anterior

```
success_notprev <- dados.notprev %>%
  filter(y == 'yes') %>%
  summarise(n = n())
success_notprev
```

```
##      n
## 1 2867

campaign_notprev <- dados.notprev %>%
  select(campaign) %>%
  summarise_all(funs(sum))
campaign_notprev

##      campaign
## 1      78549

rate_success_notprev <- round(success_notprev/campaign_notprev, 2)
rate_success_notprev

##      n
## 1 0.04
```

Taxa de sucesso = 0.04

Construção do modelo de aprendizado de máquina para verificação do nível de significância da variável campaign.

```
model.glm1 <- glm(y ~., data = dados.notprev, family = 'binomial')
summary(model.glm1)

##
## Call:
## glm(formula = y ~ ., family = "binomial", data = dados.notprev)
##
## Deviance Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -3.3249  -0.3214  -0.2029  -0.1267   3.6346
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)  -2.049e+00  2.908e-01  -7.046 1.84e-12 ***
## age           1.578e-03  2.911e-03   0.542 0.587644
## jobblue-collar -2.758e-01  9.485e-02  -2.908 0.003634 **
## jobentrepreneur -4.257e-01  1.637e-01  -2.601 0.009289 **
## jobhousemaid   -5.979e-01  1.793e-01  -3.335 0.000852 ***
## jobmanagement -2.359e-01  9.769e-02  -2.415 0.015740 *
## jobretired      2.107e-01  1.271e-01   1.658 0.097378 .
## jobself-employed -3.545e-01  1.475e-01  -2.403 0.016261 *
## jobservices    -2.947e-01  1.117e-01  -2.638 0.008348 **
## jobstudent      1.482e-01  1.652e-01   0.897 0.369479
## jobtechnician  -1.558e-01  9.129e-02  -1.707 0.087901 .
## jobunemployed  -3.657e-01  1.457e-01  -2.510 0.012060 *
## jobunknown     -6.348e-01  3.203e-01  -1.982 0.047452 *
## maritalmarried -3.067e-01  7.581e-02  -4.046 5.21e-05 ***
## maritalsingle  -1.464e-02  8.668e-02  -0.169 0.865917
```

## educationsecondary	2.216e-01	8.362e-02	2.650	0.008049	**
## educationtertiary	4.607e-01	9.762e-02	4.720	2.36e-06	***
## educationunknown	2.110e-01	1.383e-01	1.526	0.127093	
## defaultyes	1.194e-01	2.223e-01	0.537	0.591169	
## balance	5.139e-05	1.262e-05	4.071	4.68e-05	***
## housingyes	-7.325e-01	5.887e-02	-12.443	< 2e-16	***
## loanyes	-3.853e-01	7.865e-02	-4.899	9.66e-07	***
## contacttelephone	-2.019e-02	9.750e-02	-0.207	0.835957	
## contactunknown	-1.796e+00	9.071e-02	-19.805	< 2e-16	***
## day2	-5.059e-01	2.442e-01	-2.072	0.038260	*
## day3	-4.117e-01	2.469e-01	-1.668	0.095400	.
## day4	-7.015e-01	2.450e-01	-2.863	0.004198	**
## day5	-6.905e-01	2.373e-01	-2.909	0.003623	**
## day6	-6.962e-01	2.448e-01	-2.844	0.004456	**
## day7	-6.296e-01	2.440e-01	-2.581	0.009860	**
## day8	-4.446e-01	2.397e-01	-1.855	0.063657	.
## day9	-6.729e-01	2.512e-01	-2.679	0.007390	**
## day10	8.798e-03	2.788e-01	0.032	0.974824	
## day11	-5.768e-01	2.464e-01	-2.341	0.019248	*
## day12	-3.115e-01	2.435e-01	-1.279	0.200859	
## day13	-5.660e-02	2.435e-01	-0.232	0.816205	
## day14	-3.959e-01	2.426e-01	-1.632	0.102736	
## day15	-4.021e-01	2.444e-01	-1.645	0.099952	.
## day16	-4.406e-01	2.444e-01	-1.803	0.071368	.
## day17	-1.150e+00	2.432e-01	-4.729	2.25e-06	***
## day18	-4.358e-01	2.363e-01	-1.844	0.065202	.
## day19	-1.193e+00	2.592e-01	-4.602	4.18e-06	***
## day20	-8.528e-01	2.399e-01	-3.555	0.000378	***
## day21	-4.772e-01	2.438e-01	-1.957	0.050336	.
## day22	-3.398e-01	2.544e-01	-1.336	0.181630	
## day23	-1.141e-01	2.638e-01	-0.432	0.665401	
## day24	-5.820e-01	3.062e-01	-1.901	0.057324	.
## day25	-2.239e-01	2.640e-01	-0.848	0.396477	
## day26	-1.029e-01	2.637e-01	-0.390	0.696279	
## day27	6.871e-03	2.586e-01	0.027	0.978805	
## day28	-6.146e-01	2.608e-01	-2.357	0.018432	*
## day29	-8.820e-01	2.641e-01	-3.340	0.000839	***
## day30	-5.451e-02	2.378e-01	-0.229	0.818675	
## day31	-5.724e-01	3.386e-01	-1.690	0.090967	.
## monthaug	-1.411e+00	1.115e-01	-12.662	< 2e-16	***
## monthdec	9.746e-01	2.579e-01	3.779	0.000158	***
## monthfeb	-4.506e-01	1.302e-01	-3.461	0.000538	***
## monthjan	-1.615e+00	1.840e-01	-8.777	< 2e-16	***
## monthjul	-1.534e+00	1.061e-01	-14.460	< 2e-16	***
## monthjun	1.791e-01	1.273e-01	1.406	0.159596	
## monthmar	1.633e+00	1.597e-01	10.228	< 2e-16	***
## monthmay	-6.962e-01	1.070e-01	-6.509	7.59e-11	***
## monthnov	-1.096e+00	1.264e-01	-8.672	< 2e-16	***
## monthoct	9.942e-01	1.538e-01	6.465	1.01e-10	***
## monthsep	7.974e-01	1.832e-01	4.353	1.34e-05	***


```
## duration          5.365e-03  9.291e-05  57.739 < 2e-16 ***
## campaign         -8.063e-02  1.579e-02  -5.107 3.27e-07 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
## Null deviance: 19282  on 31893  degrees of freedom
## Residual deviance: 12674  on 31827  degrees of freedom
## AIC: 12808
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 6
```

Para os clientes que não participaram da campanha anterior, a taxa de sucesso da campanha atual é de apenas 0.04, e o p-value foi de 3.27e-07, possuindo grande relevância e influência a campanha atual, porém com resultado inverso ao desejado.

4.3 Baseando-se nos resultados de adesão desta campanha qual o número médio e o máximo de ligações que você indica para otimizar a adesão?

4.3.1 Cálculo do número médio e máximo de ligações indicado - dados.notprev

Clientes que não participaram da campanha de marketing anterior

```
success_mean_notprev <- dados.notprev %>%
  filter(y == 'yes') %>%
  summarise(total = n(), mean_notprev = mean(campaign)) %>%
  round(2)
success_mean_notprev

##   total mean_notprev
## 1  2867         2.16

success_max_notprev <- dados.notprev %>%
  filter(y == 'yes') %>%
  group_by(campaign) %>%
  summarise(n = n()) %>%
  mutate(perc_success = n/sum(n)) %>%
  round(2)
success_max_notprev

## # A tibble: 11 x 3
##   campaign      n perc_success
##   <dbl> <dbl> <dbl>
## 1     1  1332      0.46
## 2     2   755      0.26
```

```
## 3      3    339      0.12
## 4      4    208      0.07
## 5      5     91      0.03
## 6      6     58      0.02
## 7      7     28      0.01
## 8      8     22      0.01
## 9      9     11       0
## 10     10     11       0
## 11     11     12       0
```

Número médio de ligações: 2.16.

Por apresentar maior taxa de sucesso (0.46), recomenda-se **realizar apenas uma ligação** aos clientes.

4.3.2 Cálculo do número médio e máximo de ligações indicado - dados.prev

Clientes que participaram da campanha de marketing anterior

```
success_mean_prev <- dados.prev %>%
  filter(y == 'yes') %>%
  summarise(total = n(), mean_prev = mean(campaign)) %>%
  round(2)
success_mean_prev

##   total mean_prev
## 1  1505      1.54

success_max_prev <- dados.prev %>%
  filter(y == 'yes') %>%
  group_by(campaign) %>%
  summarise(n = n()) %>%
  mutate(perc_success = n/sum(n)) %>%
  round(2)
success_max_prev

## # A tibble: 3 x 3
##   campaign     n perc_success
##   <dbl> <dbl>   <dbl>
## 1     1   881     0.59
## 2     2   442     0.29
## 3     3   182     0.12
```

Número médio de ligações: 1.54

Por apresentar maior taxa de sucesso, recomenda-se **realizar apenas uma ligação** aos clientes.

4.4 O resultado da campanha anterior tem relevância na campanha atual?

4.4.1 Estatísticas e cálculos - dados.prev

Estatísticas e cálculos apenas para os clientes que participaram da campanha de marketing anterior. Por não terem participado da campanha anterior, não existe cálculo para os clientes dos dados.notprev.

```
model.glm2 <- glm(y ~., data = dados.prev, family = 'binomial')
summary(model.glm2)

##
## Call:
## glm(formula = y ~ ., family = "binomial", data = dados.prev)
##
## Deviance Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.9140  -0.4809  -0.2711  -0.1241   2.7003
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)  -4.974e+00  4.853e-01 -10.249  < 2e-16 ***
## age           6.249e-03  4.907e-03   1.273  0.202843
## jobblue-collar -2.073e-01  1.599e-01  -1.297  0.194743
## jobentrepreneur -6.801e-01  3.104e-01  -2.191  0.028442 *
## jobhousemaid   -3.740e-01  3.003e-01  -1.245  0.212955
## jobmanagement  2.526e-02  1.510e-01   0.167  0.867136
## jobretired     -1.384e-01  2.114e-01  -0.654  0.512831
## jobself-employed -3.001e-01  2.422e-01  -1.239  0.215228
## jobservices    -6.920e-02  1.863e-01  -0.371  0.710366
## jobstudent      2.500e-01  2.748e-01   0.910  0.363023
## jobtechnician  -1.646e-01  1.440e-01  -1.143  0.252989
## jobunemployed   1.451e-01  2.428e-01   0.598  0.550154
## jobunknown      1.059e-02  4.895e-01   0.022  0.982741
## maritalmarried  1.635e-01  1.340e-01   1.221  0.222170
## maritalsingle   1.831e-01  1.534e-01   1.194  0.232610
## educationsecondary 3.918e-01  1.545e-01   2.535  0.011244 *
## educationtertiary 5.625e-01  1.764e-01   3.188  0.001431 **
## educationunknown 3.489e-01  2.425e-01   1.439  0.150127
## defaultyes      2.974e-01  6.384e-01   0.466  0.641291
## balance         7.863e-06  1.943e-05   0.405  0.685740
## housingyes      -6.829e-01  9.273e-02  -7.364  1.78e-13 ***
## loanyes         -5.927e-01  1.473e-01  -4.025  5.70e-05 ***
## contacttelephone -3.229e-01  1.643e-01  -1.965  0.049399 *
## contactunknown   7.345e-01  4.129e-01   1.779  0.075233 .
## day2            4.520e-01  3.533e-01   1.279  0.200775
## day3            1.228e+00  3.647e-01   3.368  0.000758 ***
## day4            1.216e+00  3.488e-01   3.487  0.000488 ***
## day5            7.723e-01  3.668e-01   2.105  0.035261 *
## day6            8.704e-01  3.679e-01   2.366  0.017982 *
```

```

## day7          2.865e-01  3.789e-01  0.756 0.449533
## day8          6.166e-01  3.629e-01  1.699 0.089296 .
## day9          1.442e+00  3.748e-01  3.847 0.000119 ***
## day10         1.777e+00  4.114e-01  4.320 1.56e-05 ***
## day11         1.008e+00  3.593e-01  2.804 0.005049 **
## day12         1.184e+00  3.463e-01  3.418 0.000631 ***
## day13         1.175e+00  3.487e-01  3.368 0.000756 ***
## day14         1.081e+00  3.618e-01  2.987 0.002817 **
## day15         1.228e+00  3.503e-01  3.506 0.000455 ***
## day16         9.389e-01  3.651e-01  2.571 0.010132 *
## day17         5.490e-02  3.725e-01  0.147 0.882819
## day18         4.456e-01  3.705e-01  1.203 0.229072
## day19         4.121e-01  4.036e-01  1.021 0.307262
## day20         2.695e-01  3.859e-01  0.698 0.484959
## day21         9.029e-01  3.878e-01  2.328 0.019909 *
## day22         1.780e+00  3.924e-01  4.537 5.71e-06 ***
## day23         1.910e+00  4.450e-01  4.292 1.77e-05 ***
## day24         9.741e-01  4.788e-01  2.035 0.041898 *
## day25         1.720e+00  3.959e-01  4.344 1.40e-05 ***
## day26         1.015e+00  4.004e-01  2.536 0.011209 *
## day27         2.123e+00  3.975e-01  5.342 9.18e-08 ***
## day28         1.345e+00  4.087e-01  3.291 0.000998 ***
## day29         9.846e-01  3.911e-01  2.518 0.011804 *
## day30         1.411e+00  3.723e-01  3.790 0.000151 ***
## day31         1.474e+00  5.583e-01  2.640 0.008283 **
## monthaug      1.031e+00  1.912e-01  5.392 6.95e-08 ***
## monthdec      1.337e+00  3.141e-01  4.257 2.07e-05 ***
## monthfeb      4.143e-01  1.941e-01  2.135 0.032743 *
## monthjan      -5.082e-01  2.479e-01  -2.050 0.040330 *
## monthjul      1.370e+00  2.279e-01  6.012 1.83e-09 ***
## monthjun      1.246e+00  2.182e-01  5.711 1.12e-08 ***
## monthmar      1.365e+00  2.468e-01  5.531 3.18e-08 ***
## monthmay      -2.252e-01  1.677e-01  -1.343 0.179120
## monthnov      2.173e-01  1.867e-01  1.164 0.244612
## monthoct      1.123e+00  2.034e-01  5.520 3.39e-08 ***
## monthsep      1.472e+00  2.151e-01  6.842 7.82e-12 ***
## duration      4.954e-03  2.130e-04  23.258 < 2e-16 ***
## campaign      -7.165e-02  5.798e-02  -1.236 0.216548
## pdays        5.305e-04  3.711e-04  1.430 0.152845
## previous      3.746e-02  1.431e-02  2.618 0.008837 **
## poutcomeother  2.467e-01  1.069e-01  2.307 0.021037 *
## poutcomesuccess 2.018e+00  9.495e-02  21.254 < 2e-16 ***
## poutcomeunknown -1.158e+01  1.783e+02  -0.065 0.948233
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
## Null deviance: 6851.7 on 6162 degrees of freedom
## Residual deviance: 4196.0 on 6091 degrees of freedom

```

```
## AIC: 4340
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 11
```

Cálculos das taxas de sucesso para cada subcategoria de poutcome (failure, other e success)

```
# failure
df1 <- dados.preval %>%
  filter(poutcome == 'failure') %>%
  summarise(n = n())

result_df1 <- dados.preval %>%
  filter(y == 'yes' & poutcome == 'failure') %>%
  summarise(n = n())

rate1 <- result_df1/df1
rate1

##           n
## 1 0.1279958

# other
df2 <- dados.preval %>%
  filter(poutcome == 'other') %>%
  summarise(n = n())

result_df2 <- dados.preval %>%
  filter(y == 'yes' & poutcome == 'other') %>%
  summarise(n = n())

rate2 <- result_df2/df2
rate2

##           n
## 1 0.1874463

# success
df3 <- dados.preval %>%
  filter(poutcome == 'success') %>%
  summarise(n = n())

result_df3 <- dados.preval %>%
  filter(y == 'yes' & poutcome == 'success') %>%
  summarise(n = n())
```

```
rate3 <- result_df3/df3
rate3
```

```
##           n
## 1  0.6675
```

Através da análise estatística do modelo preditivo criado, a variável poutcome demonstra possuir um nível de significância relevante, vistos nos p-values, e pelos cálculos de taxas de sucesso, ou seja, quando o resultado da campanha anterior foi falho (failure), a probabilidade de sucesso da campanha atual é baixo (0.12). Por outro lado, quando o resultado da campanha anterior obteve sucesso (success), a probabilidade de haver sucesso na campanha atual aumenta consideravelmente (0.66).

4.5 Qual o fator determinante para que o banco exija um seguro de crédito?

4.5.1 dados.prev

Clientes que participaram da campanha de marketing anterior

```
dados.prev1 <- dados.prev %>%
  filter(default == 'yes')
```

```
dados.prev1$default <- NULL
str(dados.prev1)
```

```
## 'data.frame':   28 obs. of  16 variables:
## $ age          : int  37 43 30 52 42 39 27 40 35 27 ...
## $ job          : Factor w/ 12 levels "admin.,"blue-collar",...: 5 10 2 5 1 5 7 10
## $ marital      : Factor w/ 3 levels "divorced","married",...: 2 3 3 2 1 2 2 3 1 3 .
## $ education    : Factor w/ 4 levels "primary","secondary",...: 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2
## $ balance      : int  0 685 447 57 723 47 254 45 362 81 ...
## $ housing      : Factor w/ 2 levels "no","yes": 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 ...
## $ loan         : Factor w/ 2 levels "no","yes": 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 ...
## $ contact      : Factor w/ 3 levels "cellular","telephone",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## $ day          : Factor w/ 31 levels "1","2","3","4",...: 17 18 19 20 20 21 29 29 2
## $ month        : Factor w/ 12 levels "apr","aug","dec",...: 10 10 10 10 10 10 5 5 5
## $ duration     : int  44 78 426 45 298 28 194 261 329 123 ...
## $ campaign     : int   1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 ...
## $ pdays       : int  123 110 189 196 112 158 188 182 240 205 ...
## $ previous     : int   2 2 6 1 2 3 1 23 8 2 ...
## $ poutcome     : Factor w/ 4 levels "failure","other",...: 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 ...
## $ y            : Factor w/ 2 levels "no","yes": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

Criação do modelo preditivo

```
library(caret)

## Loading required package: lattice

##
## Attaching package: 'caret'

## The following object is masked from 'package:purrr':
##
##   lift

myControl <- trainControl(
  method = 'repeatedcv',
  number = 10,
  repeats = 5)

model.rf <- train(y ~.,
  data = dados.prev1,
  method = 'rf',
  preProcess = c('nzv', 'center', 'scale'),
  metric = 'Accuracy',
  tuneLength = 8,
  trControl = myControl)

model.rf

## Random Forest
##
## 28 samples
## 15 predictors
## 2 classes: 'no', 'yes'
##
## Pre-processing: centered (27), scaled (27), remove (43)
## Resampling: Cross-Validated (10 fold, repeated 5 times)
## Summary of sample sizes: 26, 26, 24, 25, 25, 26, ...
## Resampling results across tuning parameters:
##
##   mtry  Accuracy  Kappa
##   2     0.8816667  0.00000000
##   11    0.8616667 -0.02272727
##   21    0.8133333 -0.05128205
##   31    0.8066667 -0.04938272
##   40    0.8066667 -0.04938272
##   50    0.8133333 -0.05128205
##   60    0.8133333 -0.05128205
##   70    0.8133333 -0.05128205
##
```

```
## Accuracy was used to select the optimal model using the largest value.  
## The final value used for the model was mtry = 2.
```

```
varImp(model.rf)
```

```
## rf variable importance
```

```
##
```

```
## only 20 most important variables shown (out of 27)
```

```
##
```

```
## Overall
```

```
## duration 100.000
```

```
## balance 99.167
```

```
## pdays 58.553
```

```
## age 39.789
```

```
## maritalmarried 29.776
```

```
## previous 29.237
```

```
## campaign 29.162
```

```
## jobmanagement 22.761
```

```
## poutcomeother 19.746
```

```
## monthmay 19.674
```

```
## day17 17.962
```

```
## housingyes 17.490
```

```
## day7 14.716
```

```
## jobblue-collar 13.967
```

```
## loanyes 13.054
```

```
## educationtertiary 11.268
```

```
## educationsecondary 10.835
```

```
## maritalsingle 10.399
```

```
## monthnov 7.519
```

```
## day29 3.475
```

Conforme observado na análise estatística, o fator determinante de exigência pelo banco é a variável balance, ou saldo bancário.

4.5.2 dados.notprev

Clientes que não participaram da campanha de marketing anterior

```
dados.notprev1 <- dados.notprev %>%  
  filter(default == 'yes')
```

```
dados.notprev1$default <- NULL
```

Criação do modelo preditivo

```
library(caret)  
myControl <- trainControl(  
  method = 'cv',
```



```

        number = 12)

model.rf1 <- train(y ~.,
                  data = dados.notprev1,
                  method = 'rf',
                  preProcess = c('nzv', 'center', 'scale'),
                  metric = 'Accuracy',
                  tuneLength = 10,
                  trControl = myControl)

model.rf1

## Random Forest
##
## 453 samples
## 12 predictor
## 2 classes: 'no', 'yes'
##
## Pre-processing: centered (25), scaled (25), remove (40)
## Resampling: Cross-Validated (12 fold)
## Summary of sample sizes: 415, 414, 416, 416, 416, 415, ...
## Resampling results across tuning parameters:
##
##   mtry  Accuracy  Kappa
##   2     0.9383412  0.0000000
##   9     0.9535264  0.4203749
##  16     0.9490842  0.5483126
##  23     0.9513365  0.5577332
##  30     0.9512772  0.5577019
##  37     0.9469475  0.5383152
##  44     0.9469475  0.4931590
##  51     0.9469475  0.5312722
##  58     0.9513927  0.5571250
##  65     0.9490842  0.5483126
##
## Accuracy was used to select the optimal model using the largest value.
## The final value used for the model was mtry = 9.

varImp(model.rf1)

## rf variable importance
##
## only 20 most important variables shown (out of 25)
##
##               Overall
## duration      100.0000
## age           24.3157
## balance       17.7211
## campaign       6.9340
## maritalsingle  3.4786
## educationsecondary 3.4552

```

```
## maritalmarried      3.3351
## jobblue-collar      2.6199
## housingyes          2.1859
## educationtertiary   1.9817
## contactunknown      1.8955
## loanyes             1.7936
## monthaug            1.5697
## monthmay            1.5518
## monthjul            1.3765
## jobtechnician       1.2903
## day21               1.1862
## monthjun            1.1197
## jobmanagement       1.0246
## jobservices         0.8345
```

Resultado obtido um pouco diferente em relação aos clientes que participaram da campanha anterior, tendo a variável idade com uma importância superior em relação ao saldo bancário. .

4.6 Quais são as características mais proeminentes de um cliente que possua empréstimo imobiliário?

4.6.1 dados.prev

Clientes que participaram da campanha de marketing anterior

```
dados.prev2 <- dados.prev %>%
  filter(housing == 'yes')

dados.prev2$housing <- NULL
str(dados.prev2)

## 'data.frame':   3811 obs. of  16 variables:
## $ age          : int   33 36 36 56 44 34 33 34 30 30 ...
## $ job          : Factor w/ 12 levels "admin.", "blue-collar",...: 8 5 5 10 2 5 11 1
## $ marital      : Factor w/ 3 levels "divorced", "married",...: 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 .
## $ education    : Factor w/ 4 levels "primary", "secondary",...: 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3
## $ default      : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ balance      : int   3444 2415 0 589 1324 1770 1005 899 873 1243 ...
## $ loan         : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ contact      : Factor w/ 3 levels "cellular", "telephone",...: 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2
## $ day          : Factor w/ 31 levels "1", "2", "3", "4",...: 21 22 23 23 25 6 10 12 12
## $ month        : Factor w/ 12 levels "apr", "aug", "dec",...: 11 11 11 11 11 10 10 10
## $ duration     : int   144 73 140 518 119 26 175 114 119 86 ...
```

```
## $ campaign : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ pdays    : int  91 86 143 147 89 101 174 170 167 174 ...
## $ previous : int   4 4 3 2 2 11 2 3 3 1 ...
## $ poutcome : Factor w/ 4 levels "failure","other",...: 1 2 1 3 2 2 1 1 3 1 ...
## $ y        : Factor w/ 2 levels "no","yes": 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 ...
```

Construção do modelo

```
model.glm3 <- glm(y ~., data = dados.prev2, family = 'binomial')
summary(model.glm3)
```

```
##
## Call:
## glm(formula = y ~ ., family = "binomial", data = dados.prev2)
##
## Deviance Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -3.1785  -0.3339  -0.2075  -0.1316   2.9560
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)   -6.890e+00  8.075e-01  -8.533  < 2e-16 ***
## age             1.351e-02  8.592e-03   1.572  0.115938
## jobblue-collar  -1.512e-01  2.264e-01  -0.668  0.504184
## jobentrepreneur -8.933e-01  4.963e-01  -1.800  0.071889 .
## jobhousemaid    -3.071e-01  6.202e-01  -0.495  0.620482
## jobmanagement   -6.553e-02  2.424e-01  -0.270  0.786942
## jobretired       6.897e-01  4.842e-01   1.424  0.154341
## jobself-employed -1.664e-01  4.016e-01  -0.414  0.678609
## jobservices     -2.575e-02  2.649e-01  -0.097  0.922556
## jobstudent       7.650e-03  7.471e-01   0.010  0.991830
## jobtechnician    -3.040e-01  2.193e-01  -1.386  0.165613
## jobunemployed    -2.121e-01  4.455e-01  -0.476  0.633927
## jobunknown       -1.039e+01  4.321e+02  -0.024  0.980813
## maritalmarried    1.294e-01  2.032e-01   0.637  0.524380
## maritalsingle     2.308e-01  2.305e-01   1.001  0.316769
## educationsecondary 5.599e-01  2.462e-01   2.274  0.022949 *
## educationtertiary  6.674e-01  2.955e-01   2.259  0.023891 *
## educationunknown  5.704e-01  4.150e-01   1.374  0.169330
## defaultyes        1.670e+00  6.994e-01   2.388  0.016941 *
## balance           2.233e-05  3.499e-05   0.638  0.523342
## loanyes           -5.276e-01  2.038e-01  -2.589  0.009618 **
## contacttelephone  1.295e-01  3.180e-01   0.407  0.683960
## contactunknown    1.187e+00  5.926e-01   2.003  0.045192 *
## day2              5.943e-01  6.094e-01   0.975  0.329485
## day3              7.198e-01  6.367e-01   1.131  0.258237
## day4              1.341e+00  6.214e-01   2.158  0.030940 *
## day5              1.062e+00  6.329e-01   1.678  0.093275 .
```

```

## day6          1.253e+00  6.209e-01  2.018 0.043606 *
## day7          4.920e-01  6.490e-01  0.758 0.448381
## day8          9.678e-01  6.302e-01  1.536 0.124619
## day9          1.829e+00  6.706e-01  2.727 0.006395 **
## day10         1.206e+00  7.488e-01  1.611 0.107189
## day11         1.265e+00  6.210e-01  2.037 0.041601 *
## day12         1.290e+00  6.208e-01  2.078 0.037707 *
## day13         1.429e+00  6.118e-01  2.336 0.019476 *
## day14         1.481e+00  6.283e-01  2.357 0.018440 *
## day15         1.744e+00  6.192e-01  2.817 0.004842 **
## day16         9.644e-01  6.395e-01  1.508 0.131545
## day17        -1.737e-01  6.324e-01 -0.275 0.783551
## day18         6.588e-01  6.348e-01  1.038 0.299383
## day19         7.769e-01  6.957e-01  1.117 0.264129
## day20         3.784e-01  6.473e-01  0.585 0.558824
## day21         9.658e-01  6.858e-01  1.408 0.159059
## day22         2.802e+00  7.454e-01  3.759 0.000171 ***
## day23         2.242e+00  7.666e-01  2.925 0.003444 **
## day24         2.061e+00  9.970e-01  2.068 0.038685 *
## day25         2.120e+00  7.657e-01  2.769 0.005629 **
## day26         1.246e+00  8.160e-01  1.527 0.126667
## day27         2.911e+00  7.213e-01  4.036 5.45e-05 ***
## day28         1.304e+00  7.529e-01  1.732 0.083191 .
## day29         9.699e-01  7.068e-01  1.372 0.170025
## day30         1.941e+00  6.592e-01  2.945 0.003233 **
## day31         1.151e+00  9.570e-01  1.203 0.228933
## monthaug      2.229e+00  3.121e-01  7.144 9.08e-13 ***
## monthdec      2.516e+00  6.289e-01  4.001 6.32e-05 ***
## monthfeb      6.795e-01  3.112e-01  2.184 0.028966 *
## monthjan     -7.836e-01  4.854e-01 -1.614 0.106466
## monthjul      1.673e+00  4.583e-01  3.650 0.000262 ***
## monthjun      2.287e+00  3.665e-01  6.240 4.38e-10 ***
## monthmar      2.557e+00  4.741e-01  5.393 6.92e-08 ***
## monthmay     -4.072e-01  2.470e-01 -1.648 0.099257 .
## monthnov      2.190e-01  3.005e-01  0.729 0.466080
## monthoct      1.266e+00  3.729e-01  3.396 0.000683 ***
## monthsep      2.424e+00  3.880e-01  6.247 4.17e-10 ***
## duration      5.811e-03  3.046e-04 19.076 < 2e-16 ***
## campaign     -1.737e-01  9.413e-02 -1.846 0.064935 .
## pdays        9.935e-04  5.931e-04  1.675 0.093871 .
## previous      7.562e-02  2.158e-02  3.505 0.000457 ***
## poutcomeother 1.101e-01  1.675e-01  0.657 0.510912
## poutcomesucces 2.152e+00  1.638e-01 13.141 < 2e-16 ***
## poutcomeunknown -1.341e+01  8.827e+02 -0.015 0.987881
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
## Null deviance: 2981.2 on 3810 degrees of freedom

```

```
## Residual deviance: 1741.9  on 3740  degrees of freedom
## AIC: 1883.9
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 13
```

As características mais marcantes destes clientes é que eles possuem nível educacional secundário e terciário, têm empréstimos pessoais, além de possuírem perfil empreendedor.

4.6.2 dados.notprev

Clientes que não participaram da campanha de marketing anterior

```
dados.notprev2 <- dados.notprev %>%
  filter(housing == 'yes')

dados.notprev2$housing <- NULL
str(dados.notprev2)

## 'data.frame':    16947 obs. of  13 variables:
## $ age          : int  58 44 33 47 35 28 42 58 43 41 ...
## $ job          : Factor w/ 12 levels "admin.", "blue-collar",...: 5 10 3 2 5 5 3 6 1
## $ marital      : Factor w/ 3 levels "divorced", "married",...: 2 3 2 2 2 3 1 2 3 1 .
## $ education    : Factor w/ 4 levels "primary", "secondary",...: 3 2 2 4 3 3 3 1 2 2
## $ default      : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 ...
## $ balance      : int  2143 29 2 1506 231 447 2 121 593 270 ...
## $ loan         : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 ...
## $ contact      : Factor w/ 3 levels "cellular", "telephone",...: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
## $ day          : Factor w/ 31 levels "1", "2", "3", "4",...: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ...
## $ month        : Factor w/ 12 levels "apr", "aug", "dec",...: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ...
## $ duration     : int  261 151 76 92 139 217 380 50 55 222 ...
## $ campaign     : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ y            : Factor w/ 2 levels "no", "yes": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

Construção do modelo

```
model.glm4 <- glm(y ~., data = dados.notprev2, family = 'binomial')
summary(model.glm4)

##
## Call:
## glm(formula = y ~ ., family = "binomial", data = dados.notprev2)
##
## Deviance Residuals:
```

```

##      Min      1Q   Median      3Q      Max
## -2.6481  -0.2348  -0.1498  -0.0992   4.1446
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## (Intercept)  -5.136e+00  6.565e-01  -7.824 5.12e-15 ***
## age          5.003e-03  5.363e-03   0.933 0.35087
## jobblue-collar -3.035e-01  1.405e-01  -2.160 0.03079 *
## jobentrepreneur -1.200e-01  2.511e-01  -0.478 0.63277
## jobhousemaid  -1.090e+00  3.907e-01  -2.791 0.00525 **
## jobmanagement -1.001e-01  1.650e-01  -0.607 0.54411
## jobretired    -2.063e-01  3.048e-01  -0.677 0.49860
## jobself-employed -2.745e-01  2.525e-01  -1.087 0.27702
## jobservices   -3.900e-01  1.733e-01  -2.251 0.02438 *
## jobstudent     2.348e-01  3.830e-01   0.613 0.53989
## jobtechnician -1.919e-01  1.467e-01  -1.308 0.19085
## jobunemployed  -5.722e-01  3.048e-01  -1.877 0.06048 .
## jobunknown     1.714e+00  1.063e+00   1.613 0.10676
## maritalmarried -2.293e-01  1.308e-01  -1.753 0.07961 .
## maritalsingle  2.097e-01  1.448e-01   1.448 0.14759
## educationsecondary 3.616e-02  1.317e-01   0.274 0.78372
## educationtertiary -2.602e-02  1.690e-01  -0.154 0.87766
## educationunknown -1.463e-01  2.619e-01  -0.559 0.57640
## defaultyes      4.698e-01  3.772e-01   1.245 0.21300
## balance         2.056e-05  2.319e-05   0.886 0.37539
## loanyes         -2.941e-01  1.182e-01  -2.488 0.01285 *
## contacttelephone -9.791e-02  2.132e-01  -0.459 0.64609
## contactunknown  -1.804e+00  1.368e-01 -13.190 < 2e-16 ***
## day2           -2.185e-01  6.054e-01  -0.361 0.71817
## day3           -4.020e-01  6.159e-01  -0.653 0.51392
## day4            7.377e-03  6.105e-01   0.012 0.99036
## day5           -2.310e-01  6.003e-01  -0.385 0.70039
## day6           -5.167e-02  6.023e-01  -0.086 0.93164
## day7           -2.993e-01  6.033e-01  -0.496 0.61979
## day8            5.873e-02  5.997e-01   0.098 0.92198
## day9            2.628e-01  6.111e-01   0.430 0.66713
## day10           8.183e-01  6.499e-01   1.259 0.20793
## day11          -3.319e-01  6.106e-01  -0.544 0.58674
## day12           2.148e-02  6.068e-01   0.035 0.97177
## day13           6.325e-01  5.898e-01   1.072 0.28355
## day14           3.484e-01  5.895e-01   0.591 0.55451
## day15           2.481e-01  5.906e-01   0.420 0.67442
## day16           5.181e-01  5.917e-01   0.876 0.38116
## day17          -4.747e-01  5.988e-01  -0.793 0.42791
## day18           5.495e-01  5.835e-01   0.942 0.34630
## day19          -2.713e-01  6.211e-01  -0.437 0.66221
## day20           1.532e-01  5.918e-01   0.259 0.79575
## day21           4.939e-01  5.946e-01   0.831 0.40620
## day22           6.081e-01  6.442e-01   0.944 0.34520
## day23           6.015e-01  6.179e-01   0.973 0.33036

```

```

## day24          1.569e-01  6.628e-01  0.237  0.81285
## day25          6.381e-01  6.363e-01  1.003  0.31595
## day26          1.045e+00  6.281e-01  1.664  0.09606 .
## day27          1.092e+00  6.242e-01  1.750  0.08017 .
## day28          4.960e-01  6.267e-01  0.791  0.42872
## day29          4.356e-01  6.188e-01  0.704  0.48149
## day30          1.178e+00  5.988e-01  1.967  0.04917 *
## day31          6.445e-01  7.135e-01  0.903  0.36641
## monthaug       2.846e-01  2.497e-01  1.139  0.25453
## monthdec       3.244e+00  6.364e-01  5.097  3.44e-07 ***
## monthfeb       1.244e+00  2.592e-01  4.800  1.58e-06 ***
## monthjan      -1.491e+00  5.142e-01 -2.899  0.00375 **
## monthjul      -4.335e-01  1.935e-01 -2.241  0.02505 *
## monthjun       1.948e+00  2.485e-01  7.839  4.53e-15 ***
## monthmar       3.700e+00  3.339e-01 11.081  < 2e-16 ***
## monthmay       4.616e-01  1.870e-01  2.468  0.01359 *
## monthnov       4.971e-02  2.203e-01  0.226  0.82153
## monthoct       3.906e+00  3.259e-01 11.988  < 2e-16 ***
## monthsep       3.941e+00  4.157e-01  9.479  < 2e-16 ***
## duration       6.232e-03  1.496e-04 41.667  < 2e-16 ***
## campaign      -7.198e-02  2.630e-02 -2.737  0.00620 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
##
##      Null deviance: 7710.3  on 16946  degrees of freedom
## Residual deviance: 4694.8  on 16881  degrees of freedom
## AIC: 4826.8
##
## Number of Fisher Scoring iterations: 7

```

As características mais marcantes destes clientes é que eles são da área de serviços e possuem empréstimos pessoais.

Conclusão

Este estudo teve por objetivo buscar respostas às questões da área de negócios, através da análise dos dados, ao agrupá-los ou aplicando modelos matemáticos que pudessem identificar padrões nos dados, auxiliando às tomadas de decisões, na tentativa de tornar os processos mais claros e eficientes.