

Kit de primeiros socorros

PROBLEMA	COMANDO
Quero desfazer tudo que eu fiz desde o último commit	<code>git clean -df</code> <code>git checkout -- .</code>
Preciso remover o último commit, porém mantendo os arquivos do jeito que estão.	<code>git reset --soft HEAD~1</code>
Preciso remover o último commit, inclusive as alterações nos arquivos.	<code>git reset --hard HEAD~1</code>
Quero alterar temporariamente os arquivos do projeto de modo a ficarem no estado do commit informado. ATENÇÃO: não podem haver modificações não commitadas no projeto. NOTA: para voltar ao último commit faça: <code>git checkout master</code>	<code>git checkout <código do commit></code> <i>EXEMPLO: <code>git checkout e8a52f3</code></i>
Preciso apagar o último commit no Github	<code>git push -f origin HEAD^:master</code>
Quero mudar o meu repositório remoto "origin"	<code>git remote set-url origin https://github.com/acenelio/novoprojeto.git</code>
Entrei no VIM por engano. Como sair?	Tecla ESC, depois digite :q! e tecla ENTER

Fonte: <http://educandoweb.com.br/>

Comandos Básicos do GIT

git config

Usado para definir valores de configuração específicos como nome do usuário, e-mail, algoritmo preferido para diff e formato de arquivo etc.

```
git config --global user.name "usuario"
git config --global user.email "usuario@dominio.com"
```

git init

Este comando é usado para criar um novo repositório GIT.

```
git init
```

git add

Usado para adicionar arquivos ao índice. O seguinte comando adicionará um arquivo chamado arquivo.txt presente no diretório local para o índice:

```
git add temp.txt
```

git clone

Usado para fins de verificação de repositório.

Se o repositório estiver em um servidor remoto, use:

```
git clone usuário@ip:/path/to/repository
```

Por outro lado, se uma cópia de trabalho de um repositório local for criada, use:

```
git clone /path/to/repository
```

git commit

Usado para confirmar as alterações.

```
git commit -m "título"
```

git status

Exibe a lista de arquivos alterados e que ainda não foram adicionados ou confirmados.

```
git status
```

git push

Envia as alterações feitas para o ramo mestre do repositório remoto associado ao diretório de trabalho.

```
git push <nome-repositorio>
```

git checkout

Usado para criar ramos ou alternar entre eles.

```
command git checkout -b <branch-name>
```

Para simplesmente mudar de um ramo para outro, use:

```
git checkout <branch-name>
```

git remote

Permite que um usuário se conecte a um repositório remoto.

O comando a seguir lista os repositórios remotos atualmente configurados:

```
git remote -v
```

Esse comando permite que o usuário se conecte a um servidor remoto:

```
git remote add origin <endereco-ip>
```

git branch

Usado para listar, criar ou excluir ramos.

Para listar todos os ramos presentes no repositório, use:

```
git branch
```

Para excluir um ramo:

```
git branch -d <branch-name>
```

git pull

Mescla todas as alterações presentes no repositório remoto para o diretório de trabalho local

```
git pull
```

git merge

Mescla uma ramificação no ramo ativo.

```
git merge <branch-name>
```

git diff

Lista os conflitos.

```
git diff --base <file-name>
```

Para listar os conflitos entre ramos antes de mesclá-los:

```
git diff <source-branch> <target-branch>
```

Para simplesmente listar todos os conflitos atuais, use:

```
git diff
```

git tag

Para marcar compromissos específicos com alças simples.

Um exemplo pode ser:

```
git tag 1.1.0 <insert-commitID-here>
```

git log

Exibe uma lista de compromissos em uma ramificação com os detalhes pertinentes.

```
git log
```

git reset

Para redefinir o índice e o diretório de trabalho para o estado do último commit

```
git reset --hard HEAD
```

git rm

Usado para remover arquivos do índice e do diretório de trabalho

```
git rm filename.txt
```

git show

Para visualizar informações sobre qualquer objeto git

```
git show
```

git fetch

Permite que um usuário obtenha todos os objetos do repositório remoto que atualmente não residem no diretório de trabalho local.

```
git fetch <nome-repositorio>
```

git grep

Permite que um usuário procure através das árvores de conteúdo frases e/ou palavras.

```
git grep "frase/palavra"
```

gitk

É o comando para executar a interface gráfica para um repositório local

```
gitk
```

git instaweb

Com o comando git instaweb, um servidor web pode ser executado em interface com o repositório local. Um navegador da Web também é automaticamente direcionado para ele.

```
git instaweb --httpd=<nome-repositorio>
```

git archive

Permite que um usuário crie um arquivo zip ou tar contendo os componentes de uma única árvore de repositório.

```
git archive --format=tar <nome-repositorio>
```

git fsck

Verifica a integridade do sistema de arquivos git. Todos os objetos corrompidos serão identificados

```
git fsck
```

git rebase

Usado para reaplicação de compromissos em outro ramo. Por exemplo:

```
git rebase <nome-repositorio>
```