

Metode Avansate de Programare, LABORATOR 2

DEADLINE: Săptămâna 3

Rezolvati cerintele marcate cu rosu ca **Cerință laborator**.

1. Definiți clasa **abstractă Task** avand attributele: taskID(String), descriere(String) si metodele: un constructor cu parametri, set/get, execute() (metoda abstracta), toString() si metodele equals - hashCode; De ce trebuie sa fie clasa Task abstracta?

Contractul equals - hashCode: dacă obj1.equals(obj2) atunci obj1.hashCode() == obj2.hashCode().
Ce se intampla cand avem o relatie de mostenire intre doua clase si suprascriem equals? (a=b => b=a ?)

2. Derivați clasa **MessageTask** din clasa **Task**, avand attributele *mesaj* (String), *from* (String), *to* (String) si *date* ([LocalDateTime](#)) și afișează pe ecran, via metoda *execute*, textul mesajului (valoarea atributului mesaj) si data la care a fost creat; (Vezi si [DateTimeFormatter](#))

Clasa MessageTask ar putea fi refactorizata, astfel inca sa incapsuleze un obiect de tipul Message avand attributele: id, subject, body, from, to, date

3. Derivați clasa **SortingTask** din **Task** care sortează un vector de numere întregi si afiseaza vectorul sortat, via metoda execute(). **Cerință laborator 2p**
Observatie: Se vor acorda doua puncte doar daca SortingTask permite sortarea unui vector conform unei strategii, altfel se acorda 1p. Se cer doua strategii de sortare – BubbleSort si (QuickSort sau MergeSort). Sugestie: SortingTask incapsuleaza un AbstractSorter ce are metoda sort.

4. Scrieti un program de test care creeaza un vector (array) de 5 task-uri de tipul **MessageTask** si le afiseaza pe ecran in urmatorul format:

Exemplu: id=1|description=Feedback lab1|message=Ai obtinut 9.60|from=Gigi|to=Ana|date=2018-09-27 09:29

Observatie: Se va respecta formatul de afisare al datei.

5. Consideram că interfața **Container** specifică interfața comună pentru colecții de obiecte Task, în care se pot adăuga și din care se pot elimina elemente.

```
public interface Container {  
    Task remove();  
    void add(Task task);  
    int size();  
    boolean isEmpty();  
}
```

Creați două tipuri de containere concrete:

1. **StackContainer** - care implementează, folosind o reprezentare pe un array, o strategie de tip [LIFO](#);
2. **QueueContainer** - care implementează, folosind o reprezentare pe un array, o strategie de tip [FIFO](#); **Cerință laborator 2p**
3. Refactorizati clasele **StackContainer** Si **QueueContainer** astfel incat sa evitati codul duplicat (bad smell). Vezi refactorizarea „*Extract*

Superclass” (Solutia: Create an abstract superclass; make the original classes subclasses of this superclass, vezi cartea: **Refactoring: Improving the Design of Existing Code by Martin Fowler**). [Cerință laborator 1p](#)

6. Considerăm interfața *Factory* care conține o metodă *createContainer*, ce primește ca parametru o strategie (FIFO sau LIFO) și care întoarce un container asociat acelei strategii [[Factory Method Pattern](#)]. Creați clasa *TaskContainerFactory* care implementează interfața *Factory*. Creați containere de tipul Stack sau Queue doar prin apeluri ale metodei *createContainer*.

```
public interface Factory {  
  
    Container createContainer(Strategy strategy);  
  
}
```

7. **Implementati clasa** *TaskContainerFactory* care implementeaza interfața *Factory*, astfel incat sa nu poata exista decat o singura instanta de acest tip. [[Singleton Pattern](#)] ([Cerință laborator 1p](#)) + discutie in timpul seminarului.

8. Considerăm interfața

```
public interface TaskRunner {  
    void executeOneTask(); //executa un task din colecția de task-uri de executat  
    void executeAll(); //execută toate task-urile din colecția de task-uri.  
    void addTask(Task t); //adaugă un task în colecția de task-uri de executat  
    boolean hasTask(); //verifica daca mai sunt task-ri de executat  
  
}
```

care specifică interfața comună pentru o colecție de taskuri de executat.

9. Creați clasa **StrategyTaskRunner** care implementează interfața *TaskRunner* și care conține:
- Un atribut privat de tipul *Container*;
 - Un constructor ce primește ca parametru o strategie prin care se specifică în ce ordine se vor executa task-urile (*LIFO* sau *FIFO*);

10. Scrieți un program de test care creeaza un vector de task-ri de tipul *MessageTask* si le executa, via un obiect de tipul *StrategyTaskRunner*, folosind strategia specificata ca parametru in linia de comanda. (main(String[] args).

11. Definiti clasa abstractă **AbstractTaskRunner** [[Decorator Pattern](#)] care implementează interfața *TaskRunner* si care conține ca și atribut privat o referință la un obiect de tipul *Task Runner*, referința primită ca parametrul prin intermediul constructorului.

12. Extindeți clasa *AbstractTaskRunner* astfel:

1. *PrinterTaskRunner* - care afișează un mesaj după execuția unui task în care se specifică ora la care s-a executat task-ul.
2. *DelayTaskRunner* – care execută taskurile cu întârziere; ([Cerință laborator 1p](#))

```
try {  
    Thread.sleep(3000);  
} catch (InterruptedException e) {
```

```
        e.printStackTrace();  
    }
```

13. Scrieți un program de test care creează un vector de task-uri de tipul `MessageTask` și le execută, inițial via un obiect de tipul `StrategyTaskRunner` apoi via un obiect de tipul `PrinterTaskRunner` (decorator), folosind strategia specificată ca parametru în linia de comandă.
14. Scrieți un program de test care creează un vector de task-uri de tipul `MessageTask` și le execută, inițial via un obiect de tipul `StrategyTaskRunner` apoi via un obiect de tipul `DelayTaskRunner` (decorator) apoi via un obiect de tipul `PrinterTaskRunner` (decorator), folosind strategia specificată ca parametru în linia de comandă. (Cerință de laborator 1p)
15. Creați diagrama de clase. Ce relații între clase există în diagrama creată? (Cerință de laborator 1p)

Alte referințe:

A se vedea și cursul 1.

Martin Fowler - Refactoring, improving the design of existing code.

[Factory Method Pattern:] https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/factory_pattern.htm

[Decorator Pattern:] https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/decorator_pattern.htm

[Singleton Pattern] https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/singleton_pattern.htm