anstallda	
0	*id
	■ int
0	fornamn
	<ul> <li>varchar, maxlängd 100</li> </ul>
0	efternamn
	<ul> <li>varchar, maxlängd 100</li> </ul>
0	personnummer
	char, måste vara exakt 12 tecken långt (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
0	mail
	<ul> <li>varchar, maxlängd 254</li> </ul>
0	losenord
	<ul> <li>varchar, maxlängd 100</li> </ul>
0	chef
	<ul><li>bit, kan ha värdena 0 eller 1, använd Convert.toBoolean()</li></ul>
• uppdr	ag
0	*uid
	■ int
0	namn
	<ul> <li>varchar, maxlängd 100</li> </ul>
<ul><li>forsko</li></ul>	tt
0	*fid
	■ int
0	belopp
	<ul><li>money, konvertera till decimal (inte double)</li></ul>
0	kommentar
	<ul><li>varchar, maxlängd 2000</li></ul>
0	status
	<ul> <li>tinyint, konvertera till byte (inte short eller int), 0 om väntar på svar, 1 om</li> </ul>
	beviljat, 2 om nekat
0	id
	<ul> <li>int, främmande nyckel → anstallda.id</li> </ul>
0	uid
	■ int, främmande nyckel → uppdrag.uid
0	chefid
	<ul> <li>int, främmande nyckel → anstallda.id</li> </ul>
<ul> <li>ansokningar</li> </ul>	
0	*aid
	■ int
0	startdatum
	<ul><li>date</li></ul>
0	slutdatum
	<ul><li>date</li></ul>
0	mil
	<ul> <li>int, beskriver antal mil som har färdats med bil</li> </ul>
0	milersattning
	<ul> <li>smallmoney, konvertera till decimal (inte double), beskriver ersättning per</li> </ul>
	mil

- o belopp
  - money, konvertera till decimal (inte double), totalbelopp med alla utgifter, traktamente och mil \* milersättning inräknade (dock inte förskott)
- o status
  - tinyint, konvertera till byte (inte short eller int), 0 om väntar på svar, 1 om beviljat, 2 om nekat
- o kommentar
  - varchar, maxlängd 2000
- $\circ$  id
- 🕨 int, främmande nyckel 🗲 anstallda.id
- o fid
- int, främmande nyckel → forskott.fid
- o uid
- 🕨 int, främmande nyckel 🔿 uppdrag.uid
- o chefid
  - int, främmande nyckel → anstallda.id
- delresor
  - o \*drid
    - int
  - startdatum
    - date
  - slutdatum
    - date
  - land
    - varchar, maxlängd 100
  - dagsbelopp
    - money, konvertera till decimal (inte double), beskriver belopp som ska utbetalas per dag
  - o frukost
    - smallint, beskriver antalet frukostar som har konsumerats (en frukost = -15 % avdrag på traktamente)
  - lunchmiddag
    - smallint, beskriver antalet luncher och middagar som har konsumerats (en lunch eller middag = -35 % avdrag på traktamente, både lunch + middag = -70 %)
  - o semesterdagar
    - smallint, antalet semesterdagar under delresan
  - slutbelopp
    - money, konvertera till decimal (inte double), det slutgiltiga traktamentesbeloppet f\u00f6r delresan efter alla utr\u00e4kningar
  - $\circ$  aid
- int, främmande nyckel → ansokningar.aid
- utgifter
  - o \*utid
    - int
  - beskrivning
    - varchar, maxlängd 2000
  - o valuta

- char, måste vara exakt 3 tecken långt (t.ex. SEK, USD, EUR)
- o valutakurs
  - smallmoney, konvertera till decimal (inte double), beskriver antalet sek per valutaenhet (t.ex. 9,2 sek per euro)
- o belopp
  - money, konvertera till decimal (inte double), beloppet inklusive moms beskrivet i den lokala valutan (t.ex. 300 EUR, 20 USD)
- o beloppsek
  - money, konvertera till decimal (inte double), det ovanstående beloppet uträknat till svenska kronor (alltså belopp \* valutakurs = beloppsek)
- o moms
  - decimal, beskriver moms i procent (0,25 för 25%, 0,12 för 12% etc.)
- kvitto
  - varchar, maxlängd 2000, url:en till en uppladdad bild på kvitto
- o aid
- int, främmande nyckel → ansokningar.aid
- reseorder
  - > \*rid
    - int
  - o fornamn
    - varchar, maxlängd 100
  - o efternamn
    - varchar, maxlängd 100
  - o personnummer
    - char, måste vara exakt 12 tecken långt (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
  - uppdrag
    - varchar, maxlängd 100
  - o startdatum
    - date
  - o slutdatum
    - date
  - o belopp
    - money, konvertera till decimal (inte double)
  - o kommentar
    - varchar, maxlängd 2000
  - o chefid
    - int, främmande nyckel → anstallda.id