

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - Postgres Local
 - Databases (7)
 - bd_bdr
 - bdabp
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - casts
 - catalogs
 - event_triggers
 - extensions
 - foreign_data_wrappers
 - languages
 - publications
 - schemas
 - subscriptions
 - queimadas_db
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions

clima_alerta/postgres@Postgres Local

Query

```
SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome
FROM Evento
INNER JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;

SELECT Evento.titulo, Localizacao.cidade, Localizacao.estado
FROM Evento
INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;

SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome, Localizacao.cidade
FROM Evento
LEFT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao
LEFT JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;
```

Data Output

	titulo	nome
	character varying (100)	character varying (20)
1	Queimada	Queimada
2	Queimada	Queimada
3	Queimada em área de preservaç...	Queimada
4	Tempestade	Tempestade
5	Deslizamento de Terra	Deslizamento
6	Vendaval em área residencial	Vendaval

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.074

CRLF Ln 237, Col 1

21:16 03/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - Postgres Local
 - Databases (7)
 - bd_bdr
 - bdabp
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - casts
 - catalogs
 - event_triggers
 - extensions
 - foreign_data_wrappers
 - languages
 - publications
 - schemas
 - subscriptions
 - queimadas_db
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions

clima_alerta/postgres@Postgres Local

Query

```
SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome
FROM Evento
INNER JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;

SELECT Evento.titulo, Localizacao.cidade, Localizacao.estado
FROM Evento
INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;

SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome, Localizacao.cidade
FROM Evento
LEFT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao
LEFT JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;
```

Data Output

	titulo	cidade	estado
	character varying (100)	character varying (20)	character varying (20)
1	Tempestade	Jacaré	SP
2	Vendaval em área residencial	Jacaré	SP
3	Queimada em área de preservaç...	Jacaré	SP
4	Queimada	Rio de Janeiro	RJ
5	Deslizamento de Terra	Rio de Janeiro	RJ
6	Queimada	Rio de Janeiro	RJ

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.089

CRLF Ln 242, Col 1

21:16 03/04/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - Postgres Local
 - Databases (7)
 - bd_bdr
 - bdabp
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - queimadas_db
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions

clima_alerta/postgres@Postgres Local

No limit

Query Query History

```
244 INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
245
246
247 SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome, Localizacao.cidade
248 FROM Evento
249 LEFT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao
250 LEFT JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;
251
252
253 SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome, Localizacao.cidade
254 FROM Evento
255 RIGHT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao
256 RIGHT JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;
257
258 SELECT Localizacao.cidade, COUNT(Evento.idEvento) AS total_eventos
259 FROM Localizacao
260 LEFT JOIN Evento ON Localizacao.idLocalizacao = Evento.idLocalizacao
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	titulo character varying (100)	nome character varying (20)	cidade character varying (20)
1	Vendaval em área residencial	Vendaval	Jacareí
2	Tempestade	Tempestade	Jacareí
3	Queimada em área de preservaç...	Queimada	Jacareí
4	Deslizamento de Terra	Deslizamento	Rio de Janeiro
5	Queimada	Queimada	Rio de Janeiro
6	Queimada	Queimada	Rio de Janeiro

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.068 CRLF Ln 247, Col 1

Pesquisar

21:17 03/04/2026

Usei LEFT JOIN porque quero listar todos os eventos, mesmo que algum não tenha localização associada.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - Postgres Local
 - Databases (7)
 - bd_bdr
 - bdabp
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - queimadas_db
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions

clima_alerta/postgres@Postgres Local

Query Query History

```
244 INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
245
246
247 SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome, Localizacao.cidade
248 FROM Evento
249 LEFT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao
250 LEFT JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;
251
252
253 SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome, Localizacao.cidade
254 FROM Evento
255 RIGHT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao
256 RIGHT JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;
257
258 SELECT Localizacao.cidade, COUNT(Evento.idEvento) AS total_eventos
259 FROM Localizacao
260 LEFT JOIN Evento ON Localizacao.idLocalizacao = Evento.idLocalizacao
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

	titulo character varying (100)	nome character varying (20)	cidade character varying (20)
1	Queimada	Queimada	Rio de Janeiro
2	Queimada	Queimada	Rio de Janeiro
3	Queimada em área de preservaç...	Queimada	Jacarei
4	Tempestade	Tempestade	Jacarei
5	Deslizamento de Terra	Deslizamento	Rio de Janeiro
6	Vendaval em área residencial	Vendaval	Jacarei

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.085

CRLF Ln 253, Col 1

21:19 03/04/2026

O resultado das duas consultas é equivalente, mas o LEFT JOIN costuma ser mais legível, porque fica mais natural colocar primeiro a tabela que queremos preservar. No RIGHT JOIN, a lógica funciona igual, porém a leitura tende a ficar menos intuitiva.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - Postgres Local
 - Databases (7)
 - bd_bdr
 - bdabp
 - clima_alerta
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - dbaula
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - postgres
 - queimadas_db
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions

clima_alerta/postgres@Postgres Local

Query Query History

```
250 LEFT JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;
251
252
253 SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome, Localizacao.cidade
254 FROM Evento
255 RIGHT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao
256 RIGHT JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;
257
258 SELECT Localizacao.cidade, COUNT(Evento.idEvento) AS total_eventos
259 FROM Localizacao
260 LEFT JOIN Evento ON Localizacao.idLocalizacao = Evento.idLocalizacao
261 GROUP BY Localizacao.cidade;
262
263
264
265
266
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	cidade character varying (20)	total_eventos bigint
1	São José dos Campos	0
2	Rio de Janeiro	3
3	Jacarei	3
4	São Paulo	0

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.082

CRLF Ln 262, Col 1

21:21 03/04/2026

```
SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome
FROM Evento
INNER JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;
```

```
SELECT Evento.titulo, Localizacao.cidade, Localizacao.estado
FROM Evento
INNER JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao;
```

```
SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome, Localizacao.cidade
FROM Evento
LEFT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao
LEFT JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;
```

```
SELECT Evento.titulo, tipoEvento.nome, Localizacao.cidade
FROM Evento
RIGHT JOIN Localizacao ON Evento.idLocalizacao = Localizacao.idLocalizacao
RIGHT JOIN tipoEvento ON Evento.idTipoEvento = tipoEvento.idTipoEvento;
```

```
SELECT Localizacao.cidade, COUNT(Evento.idEvento) AS total_eventos
FROM Localizacao
LEFT JOIN Evento ON Localizacao.idLocalizacao = Evento.idLocalizacao
GROUP BY Localizacao.cidade;
```

