PROJETO BANCO DE DADOS

SISTEMA DE DELIVERY LOCAL

db_delivery_local

Equipe Completa (5 integrantes):

• Marcus Vinicius

• Ronaldo Lima

• Kauan Filipe

• Ricardo Henrique

• Ytalo Emanuel

Turma: 4º Período de Sistema de Informação

Disciplina: Banco de Dados

Data: Novembro/2026

GitHub: [Cole o link aqui após subir]

Checklist:

✓ 1- Criar a DataBase com Empresa escolhida (Delivery Local)

✓ 2- Povoar com dados fictícios e tabelas (5 tabelas, 5 clientes)

✓ 3- Relacionar tabelas com PK e FK (integração uma tabela com a outra)

✓ 4- Script comentado e salvo em doc/PDF

✓ 5- Subir no Github em script e PDF

IDEIA DA DATABASE E RELACIONAMENTOS

Turma: 4º Período de Sistema de Informação
Sistema de Delivery Local com 5 tabelas relacionadas:
Clientes (PK id_cliente) - 5 membros da equipe como clientes
Restaurantes (PK id_restaurante) - 3 restaurantes locais
Produtos (PK id_produto, FK id_restaurante) - Cardápio
Pedidos (PK id_pedido, FK id_cliente + FK id_restaurante) - INTEGRAÇÃO PRINCIPAL
Itens_Pedido (PK id_item, FK id_pedido + FK id_produto)

Cada membro da equipe fez um pedido diferente para demonstrar o JOIN.
Exemplo de JOIN: Mostra nome do cliente + restaurante + produto em um único SELECT.

SCRIPT COMPLETO COMENTADO - 5 PESSOAS

Turma: 4º Período de Sistema de Informação | Arquivo: script_delivery_local_5_PESSOAS.sql

```
-- ============================================================
-- PROJETO: DATABASE DELIVERY LOCAL - SÃO LUÍS
-- Equipe: Marcus Vinicius, Ronaldo Lima, Kauan Filipe, Ricardo Henrique, Ytalo Emanuel
-- Item 1: Criação com PK, FK e relacionamento entre tabelas
-- Item 2: Povoamento + Integração com JOIN
-- Tema: Sistema de Delivery Local | Turma: 4º Período de Sistema de Informação
-- ============================================================

DROP DATABASE IF EXISTS db_delivery_local;
CREATE DATABASE db_delivery_local;
USE db_delivery_local;

-- ============================================================
-- ITEM 1: CRIAÇÃO DAS TABELAS RELACIONADAS
-- ============================================================

-- TABELA 1: Clientes (Quem pede) - PK id_cliente
CREATE TABLE Clientes (
    id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- PK
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    bairro VARCHAR(50),
    endereco TEXT
);

-- TABELA 2: Restaurantes (Quem vende) - PK id_restaurante
CREATE TABLE Restaurantes (
    id_restaurante INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- PK
    nome_restaurante VARCHAR(100) NOT NULL,
    tipo_comida VARCHAR(50),
    taxa_entrega DECIMAL(5,2)
);

-- TABELA 3: Produtos (Cardápio, depende do restaurante)
-- FK: id_restaurante liga produto ao restaurante
CREATE TABLE Produtos (
    id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- PK
    nome_produto VARCHAR(100) NOT NULL,
    preco DECIMAL(6,2) NOT NULL,
    id_restaurante INT NOT NULL, -- FK - De qual restaurante é esse produto
    FOREIGN KEY (id_restaurante) REFERENCES Restaurantes(id_restaurante) ON DELETE CASCADE
);

-- TABELA 4: Pedidos (Tabela principal da INTEGRAÇÃO)
-- Liga Cliente com Restaurante - EXATAMENTE o que o líder pediu
CREATE TABLE Pedidos (
    id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- PK do pedido
    id_cliente INT NOT NULL, -- FK 1 - Quem pediu
    id_restaurante INT NOT NULL, -- FK 2 - De onde pediu
    data_pedido DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'Preparando',
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_restaurante) REFERENCES Restaurantes(id_restaurante) ON DELETE CASCADE
);

-- TABELA 5: Itens_Pedido (Detalhe do pedido - N:N entre Pedidos e Produtos)
CREATE TABLE Itens_Pedido (
    id_item INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pedido INT NOT NULL, -- FK para Pedido
    id_produto INT NOT NULL, -- FK para Produto
    quantidade INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedidos(id_pedido) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produtos(id_produto) ON DELETE CASCADE
);

-- ============================================================
-- ITEM 2: POVOAMENTO - EQUIPE COMPLETA
-- ============================================================

-- Clientes - Equipe completa de 5 pessoas
INSERT INTO Clientes (nome, telefone, bairro, endereco) VALUES
```

```
('Marcus Vinicius', '(98) 98811-2233', 'Anjo da Guarda', 'Rua da Paz, 123'),
('Ronaldo Lima', '(98) 98822-3344', 'Cohab Anil', 'Av. Principal, 456'),
('Kauan Filipe', '(98) 98833-4455', 'Turú', 'Rua das Flores, 789'),
('Ricardo Henrique', '(98) 98844-5566', 'Maiobinha', 'Rua do Sol, 321'),
('Ytalo Emanuel', '(98) 98855-6677', 'Cohatrac', 'Av. Brasil, 654');

-- Restaurantes locais
INSERT INTO Restaurantes (nome_restaurante, tipo_comida, taxa_entrega) VALUES
('Sabor Maranhense', 'Comida Típica', 5.00),
('Burguer São Luís', 'Lanches', 7.00),
('Açaí do Turu', 'Açaí e Sobremesas', 4.50);

-- Produtos (cardápio)
INSERT INTO Produtos (nome_produto, preco, id_restaurante) VALUES
('Arroz de Cuxá com Peixe', 32.90, 1),
('Galinhada Maranhense', 28.50, 1),
('X-Salada Duplo', 22.00, 2),
('Batata Frita G', 18.00, 2),
('Açaí 500ml com Toppings', 19.90, 3);

-- Pedidos - Integração Cliente + Restaurante - Um pedido para cada membro
INSERT INTO Pedidos (id_cliente, id_restaurante, status) VALUES
(1, 1, 'Entregue'), -- Marcus pediu no Sabor Maranhense
(2, 2, 'Saiu para entrega'), -- Ronaldo no Burguer
(3, 3, 'Preparando'), -- Kauan no Açaí
(4, 1, 'Entregue'), -- Ricardo no Sabor Maranhense
(5, 2, 'Preparando'); -- Ytalo no Burguer

-- Itens de cada pedido
INSERT INTO Itens_Pedido (id_pedido, id_produto, quantidade) VALUES
(1, 1, 1), -- Marcus: 1x Arroz de Cuxá
(2, 3, 2), -- Ronaldo: 2x X-Salada
(3, 5, 1), -- Kauan: 1x Açaí
(4, 2, 1), -- Ricardo: 1x Galinhada
(5, 3, 1), -- Ytalo: 1x X-Salada
(5, 4, 1); -- Ytalo: + 1x Batata

-- ================================================================
-- INTEGRAÇÃO COM JOIN - O QUE O LÍDER PEDIU
-- ================================================================

-- SELECT 1: Mostra Pedido com nome do Cliente + nome do Restaurante
SELECT
    p.id_pedido,
    c.nome AS Cliente,
    r.nome_restaurante AS Restaurante,
    p.status
FROM Pedidos p
INNER JOIN Clientes c ON p.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN Restaurantes r ON p.id_restaurante = r.id_restaurante;

-- SELECT 2: INTEGRAÇÃO COMPLETA - Mostra tudo
SELECT
    cli.nome AS Cliente,
    rest.nome_restaurante AS Restaurante,
    prod.nome_produto AS Produto,
    ip.quantidade,
    prod.preco,
    (ip.quantidade * prod.preco) AS Total_Item
FROM Pedidos ped
JOIN Clientes cli ON ped.id_cliente = cli.id_cliente
JOIN Restaurantes rest ON ped.id_restaurante = rest.id_restaurante
JOIN Itens_Pedido ip ON ped.id_pedido = ip.id_pedido
JOIN Produtos prod ON ip.id_produto = prod.id_produto
ORDER BY ped.id_pedido;
```