

QCM Généré

Voici trois questions pour vérifier la compréhension du code :

****Question 1****

Quelle est la fonction principale de la méthode `add` ?

- A) Définir une variable
- B) Ajouter deux nombres
- C) Retourner un message d'erreur
- D) Gérer les exceptions

Réponse : B) Ajouter deux nombres

****Question 2****

Qu'est-ce qui se passe lorsque vous appelez la méthode `add` avec deux arguments, par exemple `add(3, 4)` ?

- A) La méthode retourne le résultat de l'opération mathématique (7)
- B) La méthode crée une nouvelle variable
- C) La méthode affiche un message d'erreur
- D) La méthode renvoie la somme des deux arguments sous forme de chaîne de caractères

Réponse : A) La méthode retourne le résultat de l'opération mathématique (7)

****Question 3****

Pourquoi est-ce utile d'avoir une fonction `add` séparée, plutôt que de la définir directement dans un point d'exécution comme `a + b` ?

- A) Pour gérer les erreurs lors de l'ajout
- B) Pour éviter les conflits de nom avec d'autres variables
- C) Pour permettre à l'utilisateur de personnaliser l'opération d'addition
- D) Pour améliorer la performance de l'exécution

Réponse : B) Pour éviter les conflits de nom avec d'autres variables