## QCM Généré

```
Bien sûr ! Voici un QCM en 3 questions pour vérifier la compréhension du code :
**Question 1 : Définition de la fonction**
Qu'est-ce que fait la fonction `add` ?
A) Renvoie le plus petit nombre entre deux nombres
B) Ajoute deux nombres ensemble
C) Retourne le résultat d'une opération mathématique complexe
D) Gère des erreurs lors de l'ajout de nombres
Réponse : B) Ajoute deux nombres ensemble
**Question 2 : Structure du code**
Quel est le type de fonctionnement de la ligne `return a + b` ?
A) Appelle une autre fonction avec les arguments `a` et `b`
B) Ajoute deux nombres ensemble et renvoie le résultat
C) Déclenche un événement spécifique lorsqu'elle est appelée
D) Modifie la valeur de `a` ou `b
Réponse : B) Ajoute deux nombres ensemble et renvoie le résultat
**Question 3 : Utilisation**
Comment utiliser correctement la fonction `add` ?
A) Appeler la fonction avec deux arguments, comme dans `add(2, 3)`
B) Renommer la fonction pour éviter une confusion
C) Réécrire la fonction pour calculer un autre résultat
D) Utiliser la fonction sans spécifier les types de données
```

Réponse : A) Appeler la fonction avec deux arguments, comme dans `add(2, 3)`