

III. Rancangan Logik (Skema) Basisdata

Skema Relasional

- User (id_User, username, password, nama, alamat, no_telepon, email, role, isActive)
- Klien (id_Klien, nama, alamat, no_telepon, email, tanggal_registrasi, isActive)
- Event (id_Event, nama, tanggal_event, jumlah_undangan, lokasi, status_event, total_budget, id_Klien (FK), id_JenisEvent (FK))
- JenisEvent (id_JenisEvent, jenis_event)
- Vendor (id_Vendor, nama, nama_pemilik, alamat, no_telepon, email, harga_min, harga_max, id_JenisVendor (FK), isActive)
- JenisVendor(id_JenisVendor, jenis_vendor)
- EventVendor(id_Event, id_Vendor, harga_dealing)
- UserEvent(id_User, id_Event)

Hasil Pengujian Relasi

1. User
 - Memenuhi 1NF: sudah memenuhi - semua atribut atomik, tidak ada multiple values.
 - Memenuhi 2NF: sudah memenuhi - single PK (id_User), tidak ada partial dependency.
 - Memenuhi 3NF: sudah memenuhi - tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non-key.
2. Klien
 - Memenuhi 1NF: sudah memenuhi - semua atribut atomik (nama, alamat, no_telepon, email, tanggal_registrasi, isActive).
 - Memenuhi 2NF: sudah memenuhi - single PK (id_Klien), semua atribut bergantung penuh pada PK.
 - Memenuhi 3NF: sudah memenuhi - tidak ada ketergantungan transitif antar atribut non-key.
3. Event
 - Memenuhi 1NF: sudah memenuhi - semua atribut atomik, tidak ada multiple values.
 - Memenuhi 2NF: sudah memenuhi - single PK (id_Event), tidak ada partial dependency.
 - Memenuhi 3NF: sudah memenuhi - atribut seperti nama, tanggal_event, lokasi bergantung langsung pada id_Event.
4. JenisEvent
 - Memenuhi 1NF: sudah memenuhi - semua atribut atomik, tidak ada multiple values.

- Memenuhi 2NF: sudah memenuhi - hanya memiliki PK dan satu atribut (jenis_event).
- Memenuhi 3NF: sudah memenuhi - tidak mungkin ada transitive dependency dengan struktur yang sederhana.

5. Vendor

- Memenuhi 1NF: sudah memenuhi - semua atribut atomik, tidak ada multiple values.
- Memenuhi 2NF: sudah memenuhi - single PK, semua atribut bergantung penuh pada id_Vendor.
- Memenuhi 3NF: sudah memenuhi - tidak ada ketergantungan transitif, id_JenisVendor sebagai FK sudah tepat.

6. JenisVendor

- Memenuhi 1NF: sudah memenuhi - semua atribut atomik, tidak ada multiple values.
- Memenuhi 2NF: sudah memenuhi - hanya terdiri dari PK dan satu atribut (jenis_vendor)
- Memenuhi 3NF: sudah memenuhi - tidak ada kemungkinan transitive dependency.

7. EventVendor

- Memenuhi 1NF: sudah memenuhi - atribut harga_dealing bersifat atomik.
- Memenuhi 2NF: sudah memenuhi - harga_dealing bergantung penuh pada composite key (id_Event, id_Vendor).
- Memenuhi 3NF: sudah memenuhi - tidak ada transitive dependency.

8. UserEvent

- Memenuhi 1NF: sudah memenuhi - hanya terdiri dari foreign keys yang atomik.
- Memenuhi 2NF: sudah memenuhi - tidak ada non-key attributes selain composite key.
- Memenuhi 3NF: sudah memenuhi - tidak ada atribut non-key yang dapat menyebabkan transitive dependency.