

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Μαρία Κοιλαλού | Μυρτώ Ορφανάκου
AM:03119211 | AM:03119173

16 Ιανουαρίου 2024

1

Για την εγκατάσταση του Apache Spark ώστε να εκτελείται πάνω από το διαχειριστή πόρων του Apache Hadoop και YARN, δημιουργήσαμε δύο Virtual Machines στην πλατφόρμα okeanos-knossos ακολουθώντας τις οδηγίες που μας δόθηκαν. Οι web εφαρμογές είναι προσβάσιμες και διαμορφωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες στα παρακάτω links:

YARN
HDFS
Spark History

Spark Session

Αρχικά, υλοποιήθηκε μια συνάρτηση που δημιουργεί ένα Spark Session και δέχεται ως όρισμα τον αριθμό των executors.

```
1 from pyspark.sql import SparkSession
2
3 def create_spark_session(num_executors):
4
5     spark = SparkSession.builder \
6         .appName("ADV DATABASES") \
7         .config("spark.executor.instances", str(num_executors)) \
8         .config("spark.executor.cores", "1") \
9         .config("spark.executor.memory", "1g") \
10        .config("spark.driver.memory", "4g") \
11        .config("spark.cleaner.periodicGC.interval", "1min") \
12        .config("spark.memory.offHeap.enabled", "true") \
13        .config("spark.memory.offHeap.size", "1g") \
14        .config("spark.default.parallelism", "4") \
15        .config("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer") \
16        .config("spark.dynamicAllocation.enabled", "true") \
17        .config("spark.dynamicAllocation.minExecutors", "2") \
18        .config("spark.dynamicAllocation.maxExecutors", "4") \
19        .getOrCreate()
20
21     return spark
```

Κάθε φορά που θέλουμε να ξεκινήσουμε νέο session καλούμε την συνάρτηση `create_spark_session()` με τον αντίστοιχο αριθμό executors που θέλουμε.

```
1 spark = create_spark_session(4)
2 print("spark session created")
```

2 Create DataFrame

Δημιουργήσαμε ένα schema για το DataFrame του βασικού συνόλου δεδομένων. Τα αρχικά ονόματα των στηλών διατηρήθηκαν, ενώ οι τύποι δεδομένων προσαρμόστηκαν με βάση τα ζητούμενα.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα ενιαίο DataFrame για όλα τα δεδομένα, όπως φαίνεται στον παρακάτω κώδικα:

```
1 schema1 = "`DR_NO` STRING, \  
2 `Date Rptd` STRING, \  
3 `DATE OCC` STRING, \  
4 `TIME OCC` INTEGER, \  
5 `AREA` INTEGER, \  
6 `AREA NAME` STRING, \  
7 `Rpt Dist No` INTEGER, \  
8 `Part 1-2` INTEGER, \  
9 `Crm Cd` INTEGER, \  
10 `Crm Cd Desc` STRING, \  
11 `Mocodes` STRING, \  
12 `Vict Age` INTEGER, \  
13 `Vict Sex` STRING, \  
14 `Vict Descent` STRING, \  
15 `Premis Cd` INTEGER, \  
16 `Premis Desc` STRING, \  
17 `Weapon Used Cd` INTEGER, \  
18 `Weapon Desc` STRING, \  
19 `Status` STRING, \  
20 `Status Desc` STRING, \  
21 `Crm Cd 1` INTEGER, \  
22 `Crm Cd 2` INTEGER, \  
23 `Crm Cd 3` INTEGER, \  
24 `Crm Cd 4` INTEGER, \  
25 `LOCATION` STRING, \  
26 `Cross Street` STRING, \  
27 `LAT` DOUBLE, \  
28 `LON` DOUBLE"  
29  
30  
31 data1 = spark.read.csv("/user/ubuntu/ta/advanced-db/data/crime_data_2010.csv", header=True, schema=schema1)  
32 data2 = spark.read.csv("/user/ubuntu/ta/advanced-db/data/crime_data_2020.csv", header=True, schema=schema1)  
33  
34 df = data1.union(data2).distinct()  
35  
36 df = df.withColumn("Date Rptd", to_date(col("Date Rptd"), "MM/dd/yyyy hh:mm:ss a")) \  
37 .withColumn("DATE OCC", to_date(col("DATE OCC"), "MM/dd/yyyy hh:mm:ss a"))  
38  
39 df.count()  
40 print(f"Total number of rows: {df.count()}")  
41  
42 df.printSchema()
```

Ο συνολικός αριθμός γραμμών του συνόλου δεδομένων, καθώς και ο τύπος κάθε στήλης είναι τα εξής:

```
Total number of rows: 2913595  
root  
|-- DR_NO: string (nullable = true)  
|-- Date Rptd: date (nullable = true)  
|-- DATE OCC: date (nullable = true)  
|-- TIME OCC: integer (nullable = true)  
|-- AREA: integer (nullable = true)  
|-- AREA NAME: string (nullable = true)  
|-- Rpt Dist No: integer (nullable = true)  
|-- Part 1-2: integer (nullable = true)  
|-- Crm Cd: integer (nullable = true)  
|-- Crm Cd Desc: string (nullable = true)  
|-- Mocodes: string (nullable = true)  
|-- Vict Age: integer (nullable = true)  
|-- Vict Sex: string (nullable = true)  
|-- Vict Descent: string (nullable = true)  
|-- Premis Cd: integer (nullable = true)
```

```

|-- Premis Desc: string (nullable = true)
|-- Weapon Used Cd: integer (nullable = true)
|-- Weapon Desc: string (nullable = true)
|-- Status: string (nullable = true)
|-- Status Desc: string (nullable = true)
|-- Crm Cd 1: integer (nullable = true)
|-- Crm Cd 2: integer (nullable = true)
|-- Crm Cd 3: integer (nullable = true)
|-- Crm Cd 4: integer (nullable = true)
|-- LOCATION: string (nullable = true)
|-- Cross Street: string (nullable = true)
|-- LAT: double (nullable = true)
|-- LON: double (nullable = true)

```

3 Query 1

Link για το Spark UI: Query1 & Query2

Υλοποιήθηκε μία συνάρτηση για το Query 1 χρησιμοποιώντας DataFrame API:

Dataframe API

```

1 def query1_df(df):
2     crime_date = df.withColumn("Year", year("DATE OCC")).withColumn("Month", month("DATE OCC"))
3
4     count = crime_date.groupBy("Year", "Month").count()
5
6     window_spec = Window.partitionBy("Year").orderBy(desc("count"))
7     top_months = count.withColumn("rank", dense_rank().over(window_spec)).filter(col("rank") <= 3)
8
9     top_months = top_months.orderBy("Year", "rank")
10
11     return top_months

```

Στη συνέχεια το Query 1 υλοποιήθηκε με SQL API:

SQL API

```

1 def query1_sql(df):
2     crime_date = df.withColumn("Year", year("DATE OCC")).withColumn("Month", month("DATE OCC"))
3
4     # Δημιουργία προσωρινής προβολής
5     crime_date.createOrReplaceTempView("crimes")
6
7     # SQL ερώτημα για την εύρεση των τριών μηνών με τον υψηλότερο αριθμό εγκλημάτων ανά έτος
8     query1 = """
9     SELECT Year, Month, count, rank
10    FROM (
11        SELECT Year, Month, count(*) AS count,
12               DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY Year ORDER BY count(*) DESC) AS rank
13        FROM crimes
14        GROUP BY Year, Month
15    )
16    WHERE rank <= 3
17    ORDER BY Year, rank
18    """
19
20     top_months = crime_date.sparkSession.sql(query1)
21
22     return top_months

```

Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα του Query 1 για τις δύο διαφορετικές υλοποιήσεις, καθώς και οι αντίστοιχοι χρόνοι εκτέλεσης. Παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά στην επίδοση των δύο APIs. Συγκεκριμένα, το DataFrame API πραγματοποιήθηκε σε πολύ λιγότερο χρόνο σε σχέση με το SQL API.

+---+---+---+---+			
Year Month count rank			
+---+---+---+---+			
2010	1 19515	1	
2010	3 18131	2	
2010	7 17856	3	
2011	1 18134	1	
2011	7 17283	2	
2011	10 17034	3	
2012	1 17943	1	
2012	8 17661	2	
2012	5 17502	3	
2013	8 17440	1	
2013	1 16820	2	
2013	7 16644	3	
2014	7 12196	1	
2014	10 12133	2	
2014	8 12028	3	
2015	10 19219	1	
2015	8 19011	2	
2015	7 18709	3	
2016	10 19659	1	
2016	8 19490	2	
+---+---+---+---+			
only showing top 20 rows			
Q1 Dataframe time: 0.3153994083404541 seconds.			
+---+---+---+---+			
Year Month count rank			
+---+---+---+---+			
2010	1 19515	1	
2010	3 18131	2	
2010	7 17856	3	
2011	1 18134	1	
2011	7 17283	2	
2011	10 17034	3	
2012	1 17943	1	
2012	8 17661	2	
2012	5 17502	3	
2013	8 17440	1	
2013	1 16820	2	
2013	7 16644	3	
2014	7 12196	1	
2014	10 12133	2	
2014	8 12028	3	
2015	10 19219	1	
2015	8 19011	2	
2015	7 18709	3	
2016	10 19659	1	
2016	8 19490	2	
+---+---+---+---+			
only showing top 20 rows			
Q1 SQL time: 0.6481153964996338 seconds.			

4 Query 2

DataFrame\SQL API

Υλοποιήθηκε μία συνάρτηση για το Query 2 χρησιμοποιώντας DataFrame/ SQL API:

```
1 def query2_df(df):
2
3
4 def day_part(hour):
5     if 500 <= hour < 1200:
6         return "Πρωί"
7     elif 1200 <= hour < 1700:
8         return "Απόγευμα"
9     elif 1700 <= hour < 2100:
10        return "Βράδυ"
11    else:
12        return "Νύχτα"
13
14 day_part_udf = udf(day_part, StringType())
15
16 df_day_part = df.withColumn("DayPart", day_part_udf(col("TIME OCC")))
17
18 df_street_crimes = df_day_part.filter(col("Premis Desc") == "STREET").groupBy("DayPart").count().orderBy(col("count").desc())
19
20 return df_street_crimes
```

RDD API

Στη συνέχεια το Query 2 υλοποιήθηκε με RDD API:

```
1 def query2_rdd(df):
2
3
4 def day_part(hour):
5     if 500 <= hour < 1200:
6         return "Πρωί"
7     elif 1200 <= hour < 1700:
8         return "Απόγευμα"
9     elif 1700 <= hour < 2100:
10        return "Βράδυ"
11    else:
12        return "Νύχτα"
13
14 rdd = df.rdd.filter(lambda row: row['Premis Desc'] == 'STREET')
15
16 def map_day_part(record):
17     hour = int(record["TIME OCC"])
18     part = day_part(hour)
19     return (part, 1)
20
21 rdd_mapped = rdd.map(map_day_part)
22 rdd_reduced = rdd_mapped.reduceByKey(lambda a, b: a + b)
23
24 rdd_street_crimes = rdd_reduced.sortBy(lambda x: x[1], ascending=False)
25
26 return rdd_street_crimes
```

Ακολουθούν τα αποτελέσματα του Query 2 για τις δύο διαφορετικές υλοποιήσεις, καθώς και οι αντίστοιχοι χρόνοι εκτέλεσης. Παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά στην επίδοση των δύο APIs. Συγκεκριμένα, το DataFrame/ SQL API πραγματοποιήθηκε σε πολύ λιγότερο χρόνο σε σχέση με το RDD API.

```
+-----+-----+
| DayPart| count|
+-----+-----+
| Νύχτα|231546|
| Βράδυ|182141|
| Απόγευμα|143974|
```

```
| Πρωί120358|
```

```
+-----+-----+
```

Q2 Dataframe time: 0.31096601486206055 seconds.

[(‘Νύχτα’, 231546), (‘Βράδυ’, 182141), (‘Απόγευμα’, 143974), (‘Πρωί’, 120358)]

Q2 RDD time: 39.22880935668945 seconds.

5 Query 3

Link για το Spark UI: Query3: Exec 2 Query3: Exec 3 Query4: Exec 4

Στο συγκεκριμένο ερώτημα χρησιμοποιήθηκαν τα δευτερεύοντα σύνολα δεδομένων [revgecoding](#) και [LA_income_2015](#). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε map για τα Vict Descent.

```
1 data3 = spark.read.csv("/user/ubuntu/ta/advanced-db/data/LA_income_2015.csv", header=True, schema=schema2)
2 data4 = spark.read.csv("/user/ubuntu/ta/advanced-db/data/revgecoding.csv", header=True, schema=schema3)
3
4 schema3 = "`LAT` DOUBLE, \
5           `LON` DOUBLE, \
6           `ZIPcode` INTEGER"
7
8 schema2 = "`Zip Code` INTEGER, \
9           `Community` STRING, \
10          `Estimated Median Income` STRING"
11
12 descent_mapping = {
13     'A': 'Other Asian',
14     'B': 'Black',
15     'C': 'Chinese',
16     'D': 'Cambodian',
17     'F': 'Filipino',
18     'G': 'Guamanian',
19     'H': 'Hispanic/Latin/Mexican',
20     'I': 'American Indian/Alaskan Native',
21     'J': 'Japanese',
22     'K': 'Korean',
23     'L': 'Laotian',
24     'O': 'Other',
25     'P': 'Pacific Islander',
26     'S': 'Samoan',
27     'U': 'Hawaiian',
28     'V': 'Vietnamese',
29     'W': 'White',
30     'X': 'Unknown',
31     'Z': 'Asian Indian'
32 }
33
34 data3 = data3.withColumn("Estimated Median Income", regexp_replace(col("Estimated Median Income"), "\\$", ""))
35 data3 = data3.withColumn("Estimated Median Income", regexp_replace(col("Estimated Median Income"), ",", "").cast("float"))
36
37 crime_year = df.withColumn("Year", year("DATE OCC"))
38
39 crime_2015 = crime_year.filter(
40     (col("Year") == 2015) &
41     (col("Vict Descent").isNotNull()))
42
43 def map_descent(code):
44     return descent_mapping.get(code, "Unknown") # Default to "Unknown" if code not found
45
46 map_descent_udf = udf(map_descent, StringType())
47
48 crime_2015 = crime_2015.withColumn("Vict Descent", map_descent_udf(crime_2015["Vict Descent"]))
49
50 revgecoding = data4.dropDuplicates(['LAT', 'LON'])
```

Έπειτα υλοποιήθηκε το Query 3 χρησιμοποιώντας DataFrame/ SQL API.

```

1 def query3 (crime_2015, data3, revgecoding):
2
3     crime_zip = crime_2015.join(revgecoding, ["LAT", "LON"], "left")
4
5     best3_zip = data3.orderBy("Estimated Median Income", ascending=False).limit(3)
6     worst3_zip = data3.orderBy("Estimated Median Income", ascending=True).limit(3)
7
8     best3_zip_list = [row['Zip Code'] for row in best3_zip.collect()]
9     worst3_zip_list = [row['Zip Code'] for row in worst3_zip.collect()]
10
11     crimes = crime_zip.filter(
12         (col("ZIPcode").isin(best3_zip_list)) |
13         (col("ZIPcode").isin(worst3_zip_list))
14     )
15
16     vict_descent_count = crimes.groupBy("Vict Descent").count().orderBy("count", ascending=False)
17
18
19     return vict_descent_count

```

To Query 3 εκτελέστηκε σε ένα for loop, δημιουργώντας διαδοχικά τρία Spark Sessions για 2, 3 και 4 executors. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα και η διάρκεια της κάθε εκτέλεσης αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι ταχύτερα εκτελέστηκε το Query με 3 executors, έπειτα με 2 και τέλος με 4.

2 Executors

Vict Descent	count
Hispanic/Latin/Me...	1053
White	610
Black	349
Other	272
Unknown	71
Other Asian	46
Korean	4
Chinese	1
American Indian/A...	1

Number of Executors: 2
Q3 time: 10.069442987442017 seconds.

3 Executors

Vict Descent	count
Hispanic/Latin/Me...	1053
White	610
Black	349
Other	272
Unknown	71
Other Asian	46
Korean	4
American Indian/A...	1
Chinese	1

Number of Executors: 3
Q3 time: 5.2063148021698 seconds.

4 Executors

```
+-----+-----+
|      Vict Descent|count|
+-----+-----+
|Hispanic/Latin/Me...| 1053|
|      White|    610|
|      Black|   349|
|      Other|   272|
|      Unknown|   71|
|      Other Asian|   46|
|      Korean|    4|
|      Chinese|    1|
|American Indian/A...|    1|
+-----+-----+
```

Number of Executors: 4

Q3 time: 12.506168365478516 seconds.

6 Query 4

Link για το Spark UI: Query 4

Για το ζητούμενο 6 χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον τα δεδομένα [LAPD_Police_Stations](#). Το Query 4 υλοποιήθηκε με DataFrame/SQL API και εκτελέστηκε με 4 executors.

Αρχικά δημιουργήθηκε μια συνάρτηση για τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ 2 σημείων με συγκεκριμένες συντεταγμένες. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε join μεταξύ του αρχικού Dataframe και του [LAPD_Police_Stations](#). Έπειτα, για την περίπτωση του κοντινότερου station, πραγματοποιήθηκε ένα cross join μεταξύ των δύο dataframe για τον εντοπισμό του κοντινότερου τμήματος σε κάθε έγκλημα.

```
1 schema4 = "`X` DOUBLE, \
2           `Y` DOUBLE, \
3           `FID` INTEGER, \
4           `DIVISION` STRING, \
5           `LOCATION` STRING, \
6           `PREC` INTEGER"
7
8 data5 = spark.read.csv("/user/ubuntu/ta/advanced-db/data/LAPD_Police_Stations.csv", header=True, schema=schema4)
```

```
1 def query4(df, data5):
2
3     def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):
4         # Radius of the Earth in kilometers
5         R = 6371.0
6
7         lat1_rad = math.radians(lat1)
8         lon1_rad = math.radians(lon1)
9         lat2_rad = math.radians(lat2)
10        lon2_rad = math.radians(lon2)
11
12        dlat = lat2_rad - lat1_rad
13        dlon = lon2_rad - lon1_rad
14
15        a = math.sin(dlat / 2)**2 + math.cos(lat1_rad) * math.cos(lat2_rad) * math.sin(dlon / 2)**2
16        c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1 - a))
17
18        distance = R * c
19        return distance
20
21    def get_distance(lat1, lon1, lat2, lon2):
22
23        def is_valid_coordinate(lat, lon):
24            return -90 <= lat <= 90 and -180 <= lon <= 180
25
```



```

26
27     if not is_valid_coordinate(lat1, long1) or not is_valid_coordinate(lat2, long2):
28         # Print the invalid rows
29         print(f"Invalid row: lat1={lat1}, long1={long1}, lat2={lat2}, long2={long2}")
30         return -1
31
32     try:
33         return haversine(lat1, long1, lat2, long2)
34     except ValueError:
35         return -1
36
37 df = df.filter(
38     (df["AREA NAME"] != "Null Island") &
39     (df["Weapon Used Cd"].substr(1, 1) == "1")
40 )
41
42 joined_df = df.join(data5, df["AREA"] == data5["PREC"])
43
44 distance_udf = udf(get_distance)
45
46 distance_df = joined_df.withColumn(
47     "DISTANCE",
48     distance_udf(
49         F.col("LAT"), F.col("LON"),
50         F.col("Y"), F.col("X")
51     ).cast("double")
52 )
53
54 query_4_1a = distance_df.groupBy("Year").agg(
55     F.avg("DISTANCE").alias("average_distance"),
56     F.count("*").alias("#")
57 ).orderBy("Year").withColumnRenamed("Year", "year")
58
59 query_4_1b = distance_df.groupBy("DIVISION").agg(
60     F.avg("DISTANCE").alias("average_distance"),
61     F.count("*").alias("#")
62 ).orderBy(F.desc("#")).withColumnRenamed("DIVISION", "division")
63
64 printΑπόσταση(" από το αστυνομικό τμήμα που ανέλαβε την έρευνα για το περιστατικό:")
65 print("(a)")
66 query_4_1a.show()
67 print("(b)")
68 query_4_1b.show()
69
70 cross_joined_df = df.crossJoin(data5.withColumnRenamed("LAT", "Y").withColumnRenamed("LON", "X"))
71
72 cross_joined_df = cross_joined_df.withColumn(
73     "DISTANCE",
74     distance_udf(col("LAT"), col("LON"), col("Y"), col("X")).cast("double")
75 )
76
77 windowSpec = Window.partitionBy("DR_NO").orderBy("DISTANCE")
78
79 nearest_station_df = cross_joined_df.withColumn(
80     "row_num",
81     F.row_number().over(windowSpec)
82 ).filter(col("row_num") == 1).drop("row_num")
83
84 query_4_2a = nearest_station_df.groupBy("Year").agg(
85     F.avg("DISTANCE").alias("average_distance"),
86     F.count("*").alias("#")
87 ).orderBy("Year").withColumnRenamed("Year", "year")
88
89 query_4_2b = nearest_station_df.groupBy("DIVISION").agg(
90     F.avg("DISTANCE").alias("average_distance"),
91     F.count("*").alias("#")
92 ).orderBy(F.desc("#")).withColumnRenamed("DIVISION", "division")
93
94
95 printΑπόσταση(" από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα:")
96 print("(a)")

```

```

97 query_4_2a.show()
98 print("(b)")
99 query_4_2b.show()

```

Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης για τα 4 ερωτήματα είναι τα εξής:

Απόσταση από το αστυνομικό τμήμα που ανέλαβε την έρευνα για το περιστατικό:

(a)

```

+-----+-----+-----+
|Year|num_crimes| average_distance|
+-----+-----+-----+
|2010| 8213| 4.315547525861609|
|2011| 7232| 2.7931783031826134|
|2012| 6550| 37.401521647671025|
|2013| 5838| 2.826412721201962|
|2014| 4230| 11.631025289489838|
|2015| 6763| 2.70609799276239|
|2016| 8100| 2.7176445421299724|
|2017| 7788| 5.955847913803834|
|2018| 7413| 2.732823649229879|
|2019| 7129| 2.7399419721721476|
|2020| 8491| 8.614767812336167|
|2021| 9767| 30.97834129556094|
|2022| 10025| 2.60865618645079|
|2023| 8741| 2.5551410574543145|
+-----+-----+-----+

```

(b)

```

+-----+-----+-----+
|DIVISION|num_crimes| average_distance|
+-----+-----+-----+
|77TH STREET| 94474| 13.162079052889169|
|SOUTHEAST| 72832| 14.527525557922345|
|SOUTHWEST| 72461| 9.898850561769162|
|CENTRAL| 63264| 23.466578376496436|
|NEWTON| 61160| 13.979683650325562|
|RAMPART| 55611| 19.847575514305305|
|HOLLYWOOD| 50958| 27.846180453246344|
|OLYMPIC| 48886| 17.19463769893097|
|PACIFIC| 42760| 25.072161839219607|
|HOLLENBECK| 41393| 19.600667247278746|
|MISSION| 40880| 21.330305780965872|
|HARBOR| 40637| 14.160243637196546|
|NORTH HOLLYWOOD| 39542| 17.184089891996653|
|WILSHIRE| 37712| 16.080369127182834|
|NORTHEAST| 37101| 12.799215742840445|
|VAN NUYS| 36080| 19.92610084395629|
|WEST VALLEY| 33694| 15.344662228609367|
|TOPANGA| 32340| 7.019388768312766|
|FOOTHILL| 32337| 16.293601573548496|
|DEVONSHIRE| 28673| 16.71129045491336|
+-----+-----+-----+

```

only showing top 20 rows

Απόσταση από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα:

(a)

```

+-----+-----+-----+
|Year|num_crimes| average_distance|
+-----+-----+-----+
|2010| 8213| 3.965480506097993|
|2011| 7232| 2.46181888566459|
|2012| 6550| 37.04806556244542|

```

```

|2013|      5838|2.4561803379459084|
|2014|      4230|11.240705060052028|
|2015|      6763| 2.38790278176303|
|2016|      8100|2.4291509215379303|
|2017|      7788| 5.620278866952371|
|2018|      7413| 2.409083506096955|
|2019|      7129|2.4301661049761214|
|2020|      8491| 8.305664894299344|
|2021|      9767|30.666116941658924|
|2022|     10025|2.3129679282459743|
|2023|      8741|2.2716948056968675|
+-----+-----+
(b)
+-----+-----+
|      DIVISION|num_crimes| average_distance|
+-----+-----+
| 77TH STREET|      78830|1.6735955739672674|
| SOUTHWEST|      78068| 2.161146839862122|
|  HOLLYWOOD|      70652|1.9193991303646156|
|  SOUTHEAST|      66697| 2.22223281229674|
|   OLYMPIC|     60553|1.6657781632089452|
|   CENTRAL|     59420| 0.866802366302343|
|  WILSHIRE|     58032|2.4783030061160027|
|  RAMPART|     56297| 1.361662592838379|
|  VAN NUYS|     55252|2.8073800912108116|
|   NEWTON|     45398|1.5998998286047477|
| HOLLENBECK|     43128| 326.0868010778892|
|   PACIFIC|     40356| 3.845258334030655|
|NORTH HOLLYWOOD|     40174|2.5926392412493717|
|   HARBOR|     39433| 3.686751365873389|
|  FOOTHILL|     38327| 3.977261444227064|
| WEST VALLEY|     34804| 2.850125414289692|
|   TOPANGA|     32648| 3.045398368787074|
|  NORTHEAST|     27283| 3.765925137599394|
|   MISSION|     27016|3.7840372209112974|
|WEST LOS ANGELES|     22376| 2.712234758681144|
+-----+-----+
only showing top 20 rows

```

hint & explain

Query 3

Link γα to Spark UI: Query3 Hint & Explain

```

1 join_strategies = ["broadcast", "merge", "shuffle_hash", "shuffle_replicate_nl"]
2
3 for strategy in join_strategies:
4     print(f"Executing query with {strategy} join strategy")
5     query3_hne_results = query3_hne.query3(crime_2015, data3, revgecoding, strategy)
6     query3_hne_results.show()

def query3(crime_2015, data3, revgecoding, join_strategy):

    crime_zip = crime_2015.join(revgecoding.hint(join_strategy), ["LAT", "LON"], "left")

    best3_zip = data3.orderBy("Estimated Median Income", ascending=False).limit(3)
    worst3_zip = data3.orderBy("Estimated Median Income", ascending=True).limit(3)

    best3_zip_list = [row['Zip Code'] for row in best3_zip.collect()]

```

```

9      worst3_zip_list = [row['Zip Code'] for row in worst3_zip.collect()]
10
11      crimes = crime_zip.filter(
12          (col("ZIPcode").isin(best3_zip_list)) |
13          (col("ZIPcode").isin(worst3_zip_list))
14      )
15
16      vict_descent_count = crimes.groupBy("Vict Descent").count().orderBy("count", ascending=False)
17
18      vict_descent_count.explain()
19
20      return vict_descent_count

```

Query 4

Query 4 Broadcast Query 4 Merge Query 4 Shuffle Hush Query 4 Shuffle Replicate

```

1  def query4(df, data5, join_strategy):
2
3      def haversine(lat1, lon1, lat2, lon2):
4          # Radius of the Earth in kilometers
5          R = 6371.0
6
7          lat1_rad = math.radians(lat1)
8          lon1_rad = math.radians(lon1)
9          lat2_rad = math.radians(lat2)
10         lon2_rad = math.radians(lon2)
11
12         dlat = lat2_rad - lat1_rad
13         dlon = lon2_rad - lon1_rad
14
15         a = math.sin(dlat / 2)**2 + math.cos(lat1_rad) * math.cos(lat2_rad) * math.sin(dlon / 2)**2
16         c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1 - a))
17
18         distance = R * c
19         return distance
20
21     def get_distance(lat1, long1, lat2, long2):
22
23         def is_valid_coordinate(lat, lon):
24             return -90 <= lat <= 90 and -180 <= lon <= 180
25
26
27         if not is_valid_coordinate(lat1, long1) or not is_valid_coordinate(lat2, long2):
28             # Print the invalid rows
29             print(f"Invalid row: lat1={lat1}, long1={long1}, lat2={lat2}, long2={long2}")
30             return -1
31
32         try:
33             return haversine(lat1, long1, lat2, long2)
34         except ValueError:
35             return -1
36
37     df = df.filter(
38         (df["AREA NAME"] != "Null Island") &
39         (df["Weapon Used Cd"].substr(1, 1) == "1")
40     )
41
42     joined_df = df.join(data5.hint(join_strategy), df["AREA"] == data5["PREC"])
43
44     joined_df.explain()
45
46     distance_udf = udf(get_distance)
47
48     distance_df = joined_df.withColumn(
49         "DISTANCE",
50         distance_udf(
51             F.col("LAT"), F.col("LON"),

```

```

52         F.col("Y"), F.col("X")
53     ).cast("double")
54 )
55
56 query_4_1a = distance_df.groupBy("Year").agg(
57     F.avg("DISTANCE").alias("average_distance"),
58     F.count("*").alias("#")
59 ).orderBy("Year").withColumnRenamed("Year", "year")
60
61 query_4_1b = distance_df.groupBy("DIVISION").agg(
62     F.avg("DISTANCE").alias("average_distance"),
63     F.count("*").alias("#")
64 ).orderBy(F.desc("#")).withColumnRenamed("DIVISION", "division")
65
66 print("Απόσταση από το αστυνομικό τμήμα που ανέλαβε την έρευνα για το περιστατικό:")
67 print("(a)")
68 query_4_1a.show()
69 print("(b)")
70 query_4_1b.show()
71
72 cross_joined_df = df.crossJoin(data5.withColumnRenamed("LAT", "Y").withColumnRenamed("LON", "X"))
73
74 cross_joined_df = cross_joined_df.withColumn(
75     "DISTANCE",
76     distance_udf(col("LAT"), col("LON"), col("Y"), col("X")).cast("double")
77 )
78
79 windowSpec = Window.partitionBy("DR_NO").orderBy("DISTANCE")
80
81 nearest_station_df = cross_joined_df.withColumn(
82     "row_num",
83     F.row_number().over(windowSpec)
84 ).filter(col("row_num") == 1).drop("row_num")
85
86 query_4_2a = nearest_station_df.groupBy("Year").agg(
87     F.avg("DISTANCE").alias("average_distance"),
88     F.count("*").alias("#")
89 ).orderBy("Year").withColumnRenamed("Year", "year")
90
91 query_4_2b = nearest_station_df.groupBy("DIVISION").agg(
92     F.avg("DISTANCE").alias("average_distance"),
93     F.count("*").alias("#")
94 ).orderBy(F.desc("#")).withColumnRenamed("DIVISION", "division")
95
96
97 print("Απόσταση από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα:")
98 print("(a)")
99 query_4_2a.show()
100 print("(b)")
101 query_4_2b.show()

```