Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Лабораторная работа №4


Миронова М. В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



Докладчик

- Миронова Мария Вадимовна
- студент 1 курса, группа НММбд-03-22
- Российский университет дружбы народов



Вводная часть

Объект и предмет исследования

- Терминал
- Базовые команды работы с консолью

Цель работы

• Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

- Ознакомиться и разобрать на практике основные команды для работы с коммандной строкой
- Выполнить упражнения
- Ответить на контрольные вопросы

Выполнение лабораторной работы

Nº4

Команда pwd

[mvmironova@fedora ~]\$ pwd /home/mvmironova

Определили полное имя домашнего каталога.

Команда ls

```
[Rest insuration to top 1 % insuration to top 2 % insuration to top 3 % insuration to to
```

```
| Communication | Communicatio
```

```
Destructions and the state of t
```

Команды mkdir и rmdir

[mmironova@fedora ~]\$ <u>mk</u>dir newdir

(mvmironova@fedora ~]\$ cd newdir (mvmironova@fedora newdir)\$ mkdir morefun [mwdironova0fedora -]5 middir letters menos misk (mwdironova0fedora -]5 ts Letters misk Bageo Jarpyses Wysawa "Padowski croa" menos newdir Документы Изображения Обаедоступные Избалиы

Команда man



[mvmironova@fedora ~]\$ man mkdir

```
-m, --mode (DOE)
set fits made (as in chmid), not airws - unash
y--mparents
their fit senting, asks parent directories as needed, with
their fits askes unaffected by may -m option.

-y, --weaker
priors a manage for each created directory
-2 default type
--default type
--defau
```

Команда тап

[mvmironova@fedora ~]\$ man rmdir

```
-p, --parents
remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b/c' is
similar to 'rmdir a/b/c a/b a'

-v, --verbose
output a diagnostic for every directory processed

--help display this help and exit
--version
output version information and exit
```

Команда тап

[mvmironova@fedora ~]\$ man rm

-f, --force
ignore nonexistent files and arguments, never prompt
-i prompt before every removal
-I prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

Команда history

```
44 of meedit
22 saker someton
30 off letters memos misk
44 off letters memos misk
45 raker letters memos misk
46 raker letters memos misk
47 raker letters memos misk
48 raker letters memos misk
49 off meedit
40 o
```

```
(munironova@fedora ~]$ mkdir ^p newdir/morefun
(munironova@fedora ~]$ cd newdir
(munironova@fedora newdir)$ ls
morefun
```

```
[swntronovacfedora =]5 rm =rf nendir
[swntronovacfedora =]5 ts
Ungo 3arpyann Nyauna 'Padovunk cron'
Aboymentu Nadopasema Odenocrymmu Madonom
```

Ответы на контрольные вопросы







Рис. 5.9: ls -l

 Что такое относительный путь к файлу? Примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. (рис. [5.10]), (рис. [5.11])

Результаты



В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.