AnalisadorGit

Especificação de Caso de Uso

Versão 1.0

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
09/04/2026	1.0	Foi feita a especificação dos casos de uso de acordo com o Documento de visão.	Maria Fernanda L. R. de Sousa

CASO DE USO 01 – Configurar Hooks do Git

1. Nome

Configurar Hooks do Git

2. Atores Envolvidos

- Desenvolvedor

3. Descrição

Permite ao desenvolvedor configurar os hooks do Git para que o sistema execute análises automáticas antes dos commits.

4. Pré-condições

- Git instalado
- Repositório inicializado

5. Fluxo Principal

1. O desenvolvedor acessa .git/hooks
2. Adiciona os scripts de hook
3. Define permissões de execução
4. O sistema valida os scripts
5. O sistema confirma configuração

6. Fluxos Alternativos

A01 – Scripts inválidos

1. Sistema detecta erro
2. Exibe mensagem
3. Desenvolvedor corrige

A02 – Permissão negada

1. Sistema não executa script
2. Exibe erro

7. Pós-condições

- Hooks configurados corretamente

CASO DE USO 02 – Executar Análise no Pre-Commit

1. Nome

Executar Análise no Pre-Commit

2. Atores Envolvidos

- Desenvolvedor
- Sistema

3. Descrição

Executa automaticamente a análise antes do commit.

4. Pré-condições

- Hooks configurados

5. Fluxo Principal

1. Desenvolvedor executa commit
2. Hook pre-commit é acionado
3. Sistema inicia análise
4. Arquivos são processados

6. Fluxos Alternativos

A01 – Hook não configurado

1. Commit ocorre sem análise

7. Pós-condições

- Análise executada

CASO DE USO 03 – Identificar Arquivos Modificados

1. Nome

Identificar Arquivos Modificados

2. Atores Envolvidos

- Sistema

3. Descrição

Identifica arquivos alterados no commit.

4. Pré-condições

- Commit iniciado

5. Fluxo Principal

1. Sistema acessa staging
2. Lista arquivos alterados
3. Armazena lista

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Lista disponível

CASO DE USO 04 – Analisar Código-Fonte

1. Nome

Analisar Código-Fonte

2. Atores Envolvidos

- Sistema

3. Descrição

Analisa os arquivos em busca de dados sensíveis.

4. Pré-condições

- Arquivos identificados

5. Fluxo Principal

1. Sistema percorre arquivos
2. Aplica regras
3. Detecta padrões suspeitos

6. Fluxos Alternativos

A01 – Arquivo inválido

1. Sistema ignora arquivo
2. Continua análise

7. Pós-condições

- Arquivos analisados

CASO DE USO 05 – Detectar Problemas no Código

1. Nome

Detectar Problemas no Código

2. Atores Envolvidos

- Sistema

3. Descrição

Detecta credenciais e vulnerabilidades.

4. Pré-condições

- Análise em execução

5. Fluxo Principal

1. Sistema identifica padrões
2. Classifica risco
3. Registra problema

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Problemas identificados

CASO DE USO 06 – Bloquear Commit

1. Nome

Bloquear Commit

2. Atores Envolvidos

- Sistema
- Desenvolvedor

3. Descrição

Impede o commit quando há problemas.

4. Pré-condições

- Problema detectado

5. Fluxo Principal

1. Sistema cancela commit
2. Exibe erro
3. Desenvolvedor corrige

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Commit não realizado

CASO DE USO 07 – Permitir Commit

1. Nome

Permitir Commit

2. Atores Envolvidos

- Sistema

3. Descrição

Permite commit quando não há erros.

4. Pré-condições

- Nenhum problema detectado

5. Fluxo Principal

1. Sistema valida análise
2. Libera commit

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Commit realizado

CASO DE USO 08 – Validar Mensagem de Commit

1. Nome

Validar Mensagem de Commit

2. Atores Envolvidos

- Sistema
- Desenvolvedor

3. Descrição

Verifica padrão da mensagem de commit.

4. Pré-condições

- Commit iniciado

5. Fluxo Principal

1. Sistema lê mensagem
2. Valida padrão
3. Aprova ou rejeita

6. Fluxos Alternativos

A01 – Mensagem inválida

1. Sistema rejeita commit
2. Exibe erro

7. Pós-condições

- Mensagem validada

CASO DE USO 09 – Exibir Mensagens ao Usuário

1. Nome

Exibir Mensagens ao Usuário

2. Atores Envolvidos

- Sistema
- Desenvolvedor

3. Descrição

Mostra o resultado da análise.

4. Pré-condições

- Análise concluída

5. Fluxo Principal

1. Sistema exibe mensagens
2. Informa sucesso ou erro

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Usuário informado

CASO DE USO 10 – Registrar Pós-Commit

1. Nome

Registrar Pós-Commit

2. Atores Envolvidos

- Sistema

3. Descrição

Registra dados após commit.

4. Pré-condições

- Commit realizado

5. Fluxo Principal

1. Sistema coleta dados
2. Registra log

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Dados armazenados

CASO DE USO 11 – Processar Merge

1. Nome

Processar Merge

2. Atores Envolvidos

- Sistema
- Desenvolvedor

3. Descrição

Executa ações após merge.

4. Pré-condições

- Merge realizado

5. Fluxo Principal

1. Sistema detecta merge
2. Executa rotinas
3. Atualiza estado

6. Fluxos Alternativos

A01 – Falha no processamento

1. Sistema exibe erro

7. Pós-condições

- Sistema atualizado