AnalisadorGit

Especificação de Caso de Uso

Versão 1.0

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
09/04/2026	1.0	Foi feita a especificação dos casos de uso de acordo com o Documento de visão.	Maria Fernanda L. R. de Sousa

UC01 — Autenticar e Conectar Repositório

- **Ator Principal:** Líder Técnico / Gestor de Projeto.
- **Pré-condições:** O utilizador deve possuir uma conta ativa e acesso ao provedor Git.
- **Fluxo Principal:**
    1. O utilizador seleciona a opção "Conectar Repositório via OAuth".
    2. O sistema redireciona para a página de autorização do GitHub/GitLab.
    3. O utilizador concede permissão de leitura (read-only).
    4. O sistema armazena o token criptografado e lista os repositórios disponíveis.

UC02 — Simular Cenário de Perda de Conhecimento

- **Ator Principal:** Líder Técnico.
- **Pré-condições:** Repositório analisado com histórico indexado.
- **Fluxo Principal:**
    1. O utilizador acede ao painel de simulação do repositório.
    2. O utilizador seleciona um ou mais colaboradores para simular a sua saída da equipa.
    3. O sistema reprocessa a matriz de *Code Ownership*.
    4. O sistema exibe o novo nível de risco gerado (ex.: "Módulo X passou de Médio para Crítico").
    5. O sistema sugere planos de ação (ex.: realizar *pair programming* ou documentar o módulo X).

CASO DE USO 03 – Identificar Arquivos Modificados

1. Nome

Identificar Arquivos Modificados

2. Atores Envolvidos

- Sistema

3. Descrição

Identifica arquivos alterados no commit.

4. Pré-condições

- Commit iniciado

5. Fluxo Principal

1. Sistema acessa staging
2. Lista arquivos alterados
3. Armazena lista

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Lista disponível

CASO DE USO 04 – Analisar Código-Fonte

1. Nome

Analisar Código-Fonte

2. Atores Envolvidos

- Sistema

3. Descrição

Analisa os arquivos em busca de dados sensíveis.

4. Pré-condições

- Arquivos identificados

5. Fluxo Principal

1. Sistema percorre arquivos
2. Aplica regras
3. Detecta padrões suspeitos

6. Fluxos Alternativos

A01 – Arquivo inválido

1. Sistema ignora arquivo
2. Continua análise

7. Pós-condições

- Arquivos analisados

CASO DE USO 05 – Detectar Problemas no Código

1. Nome

Detectar Problemas no Código

2. Atores Envolvidos

- Sistema

3. Descrição

Detecta credenciais e vulnerabilidades.

4. Pré-condições

- Análise em execução

5. Fluxo Principal

1. Sistema identifica padrões
2. Classifica risco
3. Registra problema

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Problemas identificados

CASO DE USO 06 – Bloquear Commit

1. Nome

Bloquear Commit

2. Atores Envolvidos

- Sistema
- Desenvolvedor

3. Descrição

Impede o commit quando há problemas.

4. Pré-condições

- Problema detectado

5. Fluxo Principal

1. Sistema cancela commit
2. Exibe erro
3. Desenvolvedor corrige

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Commit não realizado

CASO DE USO 07 – Permitir Commit

1. Nome

Permitir Commit

2. Atores Envolvidos

- Sistema

3. Descrição

Permite commit quando não há erros.

4. Pré-condições

- Nenhum problema detectado

5. Fluxo Principal

1. Sistema valida análise
2. Libera commit

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Commit realizado

CASO DE USO 08 – Validar Mensagem de Commit

1. Nome

Validar Mensagem de Commit

2. Atores Envolvidos

- Sistema
- Desenvolvedor

3. Descrição

Verifica padrão da mensagem de commit.

4. Pré-condições

- Commit iniciado

5. Fluxo Principal

1. Sistema lê mensagem
2. Valida padrão

3. Aprova ou rejeita

6. Fluxos Alternativos

A01 – Mensagem inválida

1. Sistema rejeita commit
2. Exibe erro

7. Pós-condições

- Mensagem validada

CASO DE USO 09 – Exibir Mensagens ao Usuário

1. Nome

Exibir Mensagens ao Usuário

2. Atores Envolvidos

- Sistema
- Desenvolvedor

3. Descrição

Mostra o resultado da análise.

4. Pré-condições

- Análise concluída

5. Fluxo Principal

1. Sistema exibe mensagens
2. Informa sucesso ou erro

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Usuário informado

CASO DE USO 10 – Registrar Pós-Commit

1. Nome

Registrar Pós-Commit

2. Atores Envolvidos

- Sistema

3. Descrição

Registra dados após commit.

4. Pré-condições

- Commit realizado

5. Fluxo Principal

1. Sistema coleta dados
2. Registra log

6. Fluxos Alternativos

Não se aplica

7. Pós-condições

- Dados armazenados

CASO DE USO 11 – Processar Merge

1. Nome

Processar Merge

2. Atores Envolvidos

- Sistema
- Desenvolvedor

3. Descrição

Executa ações após merge.

4. Pré-condições

- Merge realizado

5. Fluxo Principal

1. Sistema detecta merge
2. Executa rotinas
3. Atualiza estado

6. Fluxos Alternativos

A01 – Falha no processamento

1. Sistema exibe erro

7. Pós-condições

- Sistema atualizado