

```

import React,{useState} from 'react'

const App = () => {
  const [display, setDisplay] = useState("")

  const clickValue=(value)=>{
    if (value === "") {
      try {
        setDisplay(eval(display)
        );
      } catch (error) {
        setDisplay("Error");
      }
    } else if (value === "C") {
      setDisplay("");
    } else {
      setDisplay(display + value);
    }
  }

  return (
    <>
    <input type="text"
    style={{border:"2px solid green"}}
    value={display}
    className='text-black'

    />
    <div className='my-4 grid grid-cols-3 w-[200px] gap-y-2'>
      <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue(c) }>
        <i>c</i>
      </button>
      <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("/") }>
        <i>/</i>

```

```
    </button >
    <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("*") }>
      <i>*</i>
    </button >
    <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("+") }>
      <i>+</i>
    </button >
    <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("-") }>
      <i>-</i>
    </button >
    <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("1") }>
      <i>1</i>
    </button >
    <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("2") }>
      <i>2</i>
    </button >
    <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("3") }>
      <i>3</i>
    </button >
    <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("4") }>
      <i>4</i>
    </button >
    <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("5") }>
      <i>5</i>
    </button >
    <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("6") }>
      <i>6</i>
    </button >
    <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("7") }>
      <i>7</i>
```

```

      </button >
      <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("8")} >
        <i>8</i>
      </button >
      <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("9")} >
        <i>9</i>
      </button >
      <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("0")} >
        <i>0</i>
      </button >
      <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("00")} >
        <i>00</i>
      </button >
      <button className='bg-slate-400 text-white px-2 mx-1'
onClick={ ()=>clickValue("=")} >
        <i>=</i>
      </button >

    </div>

  </>
)
}

export default App

```