

PHONE.PHONE_USER		
P *	USER_ID	NUMBER
*	LOGIN_NAME	VARCHAR2 (500 BYTE)
*	LOGIN_PASSWORD	VARCHAR2 (500 BYTE)
	CREATION_DATE	DATE
	F_NAME	VARCHAR2 (500 BYTE)
	M_NAME	VARCHAR2 (500 BYTE)
	L_NAME	VARCHAR2 (500 BYTE)
	ORGANIZATION_TYPE	NUMBER
	EMAIL	VARCHAR2 (500 BYTE)
	IMAGE_PATH	VARCHAR2 (2048 BYTE)
	ADDRESS	VARCHAR2 (4000 BYTE)
F	BOX_ID	NUMBER
F	LANDLINE_PHONE_ID	NUMBER
	MOBILE_PHONE	VARCHAR2 (100 BYTE)
	ORGANIZATION_NAME	VARCHAR2 (500 BYTE)
PHONE_USER_PK (USER_ID)		
PHONE_USER_PK (USER_ID)		

PHONE.LANDLINE_PHONE		
P *	LANDLINE_PHONE_ID	NUMBER
	COUNTRY_PHONE_KEY	NUMBER
	CITY_PHONE_KEY	NUMBER
	PHONE_NUMBER	NUMBER
LANDLINE_PHONE_PK (LANDLINE_PHONE_ID)		
LANDLINE_PHONE_PK (LANDLINE_PHONE_ID)		

PHONE.USER_FEATURE		
P *	USER_FEATURE_ID	NUMBER
F	USER_ID	NUMBER
F	FEATURE_ID	NUMBER
USER_FEATURE_PK (USER_FEATURE_ID)		
USER_FEATURE_PK (USER_FEATURE_ID)		

PHONE.FEATURE		
PF *	FEATURE_ID	NUMBER
	NAME	VARCHAR2 (500 BYTE)
	VALUE	VARCHAR2 (500 BYTE)
	TYPE	VARCHAR2 (500 BYTE)
	CATEGORY	VARCHAR2 (500 BYTE)
	PARENT_ID	NUMBER
FEATURE_PK (FEATURE_ID)		
FEATURE_PK (FEATURE_ID)		

PHONE.BOX		
P *	BOX_ID	NUMBER
	BOX_NAME	VARCHAR2 (500 BYTE)
F	AREA_ID	NUMBER
F	CABIN_ID	NUMBER
	LONGITUDE	FLOAT (126)
	LATITUDE	FLOAT (126)
	STREET_NAME	VARCHAR2 (500 BYTE)
BOX_PK (BOX_ID)		
BOX_PK (BOX_ID)		

PHONE.AREA		
P *	AREA_ID	NUMBER
	AREA_NAME_EN	VARCHAR2 (500 BYTE)
	AREA_NAME_AR	VARCHAR2 (500 BYTE)
F	CITY_ID	NUMBER
AREA_PK (AREA_ID)		
AREA_PK (AREA_ID)		

PHONE.CABIN		
P *	CABIN_ID	NUMBER
	CABIN_NAME	VARCHAR2 (500 BYTE)
F	CITY_ID	NUMBER
CABIN_PK (CABIN_ID)		
CABIN_PK (CABIN_ID)		

PHONE.CITY		
P *	CITY_ID	NUMBER
F *	COUNTRY_ID	NUMBER
*	NAME_EN	VARCHAR2 (20 BYTE)
	NAME_AR	VARCHAR2 (500 BYTE)
	CODE	VARCHAR2 (100 BYTE)
CITY_PK (CITY_ID)		
CITY_PK (CITY_ID)		

PHONE.COUNTRY		
P *	COUNTRY_ID	NUMBER
*	NAME_EN	VARCHAR2 (500 BYTE)
*	NAME_AR	VARCHAR2 (20 BYTE)
	CODE	VARCHAR2 (100 BYTE)
COUNTRY_PK (COUNTRY_ID)		
COUNTRY_PK (COUNTRY_ID)		