

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра систем штучного інтелекту



ЗВІТ № 7 з

курсу “ОБДЗ”

на тему:

**«Запити на вибір даних з таблиць бази даних»**

**Виконав:**

студент групи КН-208

Фіняк М.В.

**Викладач:**

Якимишин Х.М.

## Лабораторна робота № 7

**Мета роботи:** розробити SQL запити відбору даних з одиничних та з'єднаних таблиць, в тому числі з використанням підзапитів, натурального, умовного та лівого з'єднання, із застосуванням у критеріях вибірки функцій та операторів, в т. ч. LIKE, BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL, IN (...), NOT IN (...), ALL, SOME, ANY, EXISTS.

### Короткі теоретичні відомості

Для вибирання даних з таблиць використовується директива SELECT, яка може містити інші директиви SELECT (підзапити, або вкладені запити) та директиви з'єднання таблиць.

#### *Синтаксис :*

SELECT

[ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ]

[STRAIGHT\_JOIN]

[SQL\_CACHE | SQL\_NO\_CACHE] [SQL\_CALC\_FOUND\_ROWS]

елемент\_вибірки [, елемент\_вибірки ...]

[FROM перелік\_таблиць]

[WHERE умова\_відбору]

[GROUP BY {ім'я\_поля | синонім | позиція\_поля}]

[ASC | DESC], ...]

[HAVING умова\_відбору]

[ORDER BY {ім'я\_поля | синонім | позиція\_поля}]

[ASC | DESC], ...]

[LIMIT {к-сть\_рядків [OFFSET зміщення]}]

[PROCEDURE ім'я\_процедури(аргументи)]

```
[INTO OUTFILE 'ім'я_файлу' опції_експорту  
| INTO DUMPFILE 'ім'я_файлу'  
| INTO змінна [, змінна]]
```

### ***Параметри: SELECT***

Вказує поля, константи та вирази, що будуть відображатися у результатах запиту. Директива вимагає чіткого дотримання порядку ключових слів FROM, WHERE і т.д.

#### **елемент\_вибірки**

Вказує елемент, який буде включатися в результати відбору. Такими елементами можуть бути: ім'я поля, константа або вираз. Кожному елементу можна присвоїти ім'я- псевдонім, яке буде відображатись у результатах запиту. Для цього після назви елемента слід дописати AS псевдонім.

#### **перелік\_таблиць**

Назви таблиць, з яких здійснюється вибір значень. Тут можна задавати синоніми назвам таблиць (ім'я\_таблиці AS синонім), використовувати підзапити SELECT для формування таблиці з вказаним синонімом, з'єднувати декілька таблиць.

### **WHERE**

Вказує критерії порівняння (або підзапити) для відбору рядків.

### **GROUP BY**

Групує (і одночасно сортує) рядки за вказаними полями. Поля можна вказувати за іменами, синонімами або порядковими номерами в таблиці.

### **ORDER BY**

Сортує рядки за вказаними полями. За замовчуванням – за зростанням значень (ASC).

## **HAVING**

Дає можливість застосування до значень полів агрегатних функцій (COUNT, AVG, MIN, MAX тощо) при відборі чи групуванні рядків. Після слова WHERE ці функції не працюють, однак у всіх інших випадках слід використовувати саме WHERE.

## **LIMIT**

Обмежує кількість рядків, повернутих в результаті запиту.

## **OFFSET**

Вказує зміщення для LIMIT – з якого рядка в результатах запиту почати відбирати потрібну кількість рядків.

## **PROCEDURE**

Задає назву збереженої процедури, яка повинна обробляти результат запиту.

## **INTO**

Вказує місце, куди будуть збережені результати запиту. Це може бути як зовнішній файл, так і параметри чи змінні, визначені користувачем. Кількість змінних має бути рівна кількості полів у результаті.

## **DISTINCT | DISTINCTROW**

Видалення з результату рядків-дублікатів. За замовчуванням вибираються всі рядки.

## **STRAIGHT\_JOIN**

Опція, яка строго задає порядок вибирання кортежів зі з'єднаних таблиць в порядку переліку таблиць. (Оптимізатор запитів MySQL іноді змінює цей порядок.)

## **SQL\_CACHE | SQL\_NO\_CACHE**

Явним чином вмикає/вимикає зберігання результатів запиту у кеші запитів MySQL. За замовчуванням, кешування запитів залежить від системної змінної query\_cache\_type.

## **SQL\_CALC\_FOUND\_ROWS**

Вказує, що при виконанні запиту слід обчислити загальну кількість рядків в результаті, ігноруючи опцію обмеження LIMIT. Цю кількість рядків потім можна отримати командою SELECT FOUND\_ROWS().

Для вибору записів зі з'єднаних таблиць використовується директива SELECT разом із директивами JOIN у переліку таблиць.

### ***Параметри директиви:***

#### **INNER JOIN**

Внутрішнє з'єднання. Результати вибору будуть містити тільки ті рядки, для яких існують один або більше відповідних рядків з іншої таблиці. В MySQL – є синонімом директиви CROSS JOIN. Слід зауважити, що вибір рядків директивою SELECT з кількох таблиць, вказаних через кому, є аналогічним до явного використання директиви INNER JOIN. В обох випадках MySQL формує декартовий добуток усіх кортежів, і з результату вибирає лише ті, для яких виконується умова відбору (порівняння) ON.

#### **LEFT JOIN**

Вказує на те, що результати вибору будуть містити всі рядки з таблиці, яка стоїть зліва від слова JOIN і тільки відповідні їм рядки з таблиці справа (ті, для яких виконується вказана умова). Якщо відповідний рядок відсутній, виводяться значення NULL.

#### **RIGHT JOIN**

Вказує на те, що результати вибору будуть містити всі рядки з таблиці, яка вказана справа від JOIN і тільки відповідні їм рядки з таблиці зліва. Для сумісності на практиці використовують в основному LEFT JOIN.

## ON умова

Вказує поля, за якими слід з'єднувати таблиці. Замість ON можна також використовувати USING перелік\_спільних\_полів. В цьому випадку спільне поле буде відображене в результатах запиту лише один раз.

## NATURAL JOIN

Еквівалент внутрішньому з'єднанню за всіма однаковими полями (з опцією USING \*).

*Основні функції порівняння, які можна використовувати при формуванні складних критеріїв вибору :*

Функція	Опис
<b>STRCMP(рядок1, рядок2)</b>	Порівнює два рядки. Повертає значення 0 (False) якщо рядки однакові, -1 якщо перший рядок менший за другий, і 1 (True) в усіх інших випадках.
<b>LIKE рядок</b>	Порівняння з рядком-шаблоном. В шаблоні можна використовувати знаки % (довільні символи) і _ (довільний символ).
<b>REGEXP рядок</b>	Порівняння з рядком з використанням регулярних виразів. Функція-синонім – RLIKE.
<b>MATCH (поля) AGAINST (рядок)</b>	Здійснює пошук рядка у вказаних текстових полях таблиці. (Тільки для MyISAM-таблиць.)

<b>BETWEEN ... AND ...</b>	Повертає 1, якщо значення належить даному діапазону.
<b>NOT BETWEEN ... AND ...</b>	Повертає 1, якщо значення не належить діапазону.
<b>IN(арг1, арг2, ...)</b>	Перевірка належності множині. Повертає 1, якщо значення співпадає хоча б із одним аргументом, і 0 – у протилежному випадку. Повертає NULL, якщо значення є NULL, або якщо співпадіння не знайдено, а один із аргументів є NULL.
<b>NOT IN(арг1, арг2, ...)</b>	Повертає 1, якщо значення не міститься у множині аргументів, і 0 – у протилежному випадку. Повертає NULL
	аналогічно до функції IN().
<b>IS NULL, IS NOT NULL</b>	Перевірка визначеності значення.
<b>LEAST(арг1, арг2, ...)</b>	Повертає мінімальне значення серед аргументів. Повертає NULL, якщо хоча б один із аргументів є NULL
<b>GREATEST(арг1, арг2, ...)</b>	Повертає максимальне значення серед аргументів. Повертає NULL, якщо хоча б один із аргументів є NULL.

### **Хід роботи**

Для вивчення роботи директив вибору даних з таблиць розробимо та виконаємо такі запити :

1. Знайти номер телефону користувача з номером 3.
2. Показати всі інгредієнти з їхніми постачальниками (ліве з'єднання таблиць).
3. Показати інгредієнти з постачальником 'Molokiya' (внутрішнє з'єднання).
4. Показати всі страви з інгредієнтами з постачальниками 'Molokiya' та 'Hutorok'.
5. Вибрати останні 2 страви з інгредієнтами з постачальниками 'Molokiya' та 'Hutorok' (орієнтуючись на алфавітний порядок назв інгредієнтів ).
6. Визначити страву, яка не містить жодного з даних інгредієнтів.
7. Визначити неправильно вказані номери телефонів клієнтів.



## Виконання

1. Знайдемо номер телефону користувача з номером 3. Для цього слід в умові відбору вказати номер потрібного користувача.

```
SELECT id,telephone  
FROM restaurant.customer WHERE id = 3;
```

	telephone
▶	+380931073422

2. Виберемо всі інгредієнти з їхніми постачальниками. Для цього потрібно виконати ліве з'єднання.

```
SELECT ingredient.id, ingredient.name, supplier.name  
FROM restaurant.ingredient LEFT JOIN restaurant.supplier ON ingredient.supplier_id =  
supplier.id;
```

	id	name	name
▶	1	Flour	Hutorok
	2	Milk	Molokiya
	3	Butter	Molokiya
	4	Eggs	Kvochka

3. Виберемо інгредієнти з постачальником 'Molokiya'. Для цього виконаємо умовне з'єднання таблиць ingredient і supplier, використовуючи директиву INNER JOIN.

```
SELECT ingredient.name, supplier.name  
FROM ingredient INNER JOIN supplier ON supplier.id = ingredient.supplier_id  
WHERE supplier.name = 'Molokiya';
```

	name	name
▶	Milk	Molokiya
	Butter	Molokiya

4. Виберемо всі страви з інгредієнтами з постачальниками 'Molokiya' та 'Hutorok'. Для цього виконаємо умовне з'єднання таблиць ingredient, supplier за id та supplier\_id, та таблиці ingredient\_dish2, використовуючи директиву INNER JOIN.

Таблиця ingredient\_dish2 утворюється як результат запиту на виконання проєкції :

**CREATE VIEW ingredient\_dish2**

**AS SELECT DISTINCT ingredient\_dish.ingredient\_id, ingredient\_dish.dish\_id1, dish.name**

**FROM ingredient\_dish,dish**

**WHERE ingredient\_dish.dish\_id1=dish.id;**

**SELECT \* FROM ingredient\_dish2;**

	ingredient_id	dish_id1	name
▶	1	1	Oreo
	2	1	Oreo
	4	2	Brownie
	3	4	Strawberry cake "Fraisier"

Результат запиту :

**SELECT ingredient.name, supplier.name, ingredient\_dish2.name**

**FROM (ingredient INNER JOIN supplier) INNER JOIN ingredient\_dish2**

**ON supplier.id = ingredient.supplier\_id**

**AND ingredient\_dish2.ingredient\_id = ingredient.id**

**WHERE supplier.name IN ('Molokiya', 'Hutorok');**

	name	name	name
▶	Flour	Hutorok	Oreo
	Milk	Molokiya	Oreo
	Butter	Molokiya	Strawberry cake "Fraisier"

5. Виберемо останні 2 страви з інгредієнтами з постачальниками 'Molokiya' та

'Hutorok'(орієнтуємось на алфавітний порядок назв інгредієнтів ).

**SELECT ingredient.name, ingredient\_dish2.name**

**FROM ingredient INNER JOIN ingredient\_dish2**

**ON ingredient.id = ingredient\_dish2.ingredient\_id**

**WHERE ingredient.supplier\_id IN (SELECT supplier.id FROM supplier**

**WHERE supplier.name IN ('Molokiya', 'Hutorok'))**

**ORDER BY ingredient.name DESC LIMIT 2;**

	name	name
▶	Milk	Oreo
	Flour	Oreo

6. Визначимо страву, яка не містить жодного з даних інгредієнтів.

**SELECT dish.name FROM dish**

**WHERE NOT EXISTS**

**(SELECT \* FROM ingredient\_dish WHERE ingredient\_dish.dish\_id1 = dish.id);**

	name
►	LemonPie

7. Визначимо неправильно вказані номери телефонів клієнтів (менші за 13 символів або містять букви). Таблиця customer :

**SELECT \* FROM customer;**

	id	first_name	last_name	email	telephone
►	1	Yuliana	Lavryk	ylilav@gmail.com	+380931456091
	2	Iryna	Dosiak	iryna123@gmail.com	NULL
	3	Olena	Kulchytska	olena111@gmail.com	+380931073422
	4	Oleksandra	Dypko	olexandra17@gmail.com	+380675809127
	5	Anna	Kvitkova	anna31@gmail.com	+380976531098
	6	Igor	Melnyk	igor@gmail.com	+380731108
	7	Sergiy	Batruh	ser230@gmail.com	+38093ab22310
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Результат запиту :

**SELECT id,first\_name,last\_name,telephone**  
**FROM customer**  
**WHERE CHAR\_LENGTH (telephone) < 13 OR**  
**(telephone) REGEXP '[a-z]';**

	id	first_name	last_name	telephone
►	6	Igor	Melnyk	+380731108
	7	Sergiy	Batruh	+38093ab22310
*	NULL	NULL	NULL	NULL

**Висновок:** під час виконання даної лабораторної роботи було вивчено методи вибору даних з одиничних та з'єднаних таблиць БД засобами SQL та виконано запити до бази даних з використанням директив SELECT та JOIN, а також складних критеріїв в умові вибірки.