
Disciplina : Lógica de Programação, turma IB, 2026S1

Nome : Mariana Rafaela Dos Santos Vasconcelos

Linguagem : C99

Problema <https://judge.beecrowd.com/pt/problems/view/1168>

Data : 09 /06/2026

Objetivo : organizar as listas de quem quer a camiseta em cada uma das turmas

Aprendizado : aprendizado de logica matematica

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
struct Camiseta
```

```
{
```

```
    char nome[100], cor[10], tamanho[10];
```

```
};
```

```
int comp(const void *a, const void *b)
```

```
{
```

```
    struct Camiseta *cA = (struct Camiseta *)a;
```

```
    struct Camiseta *cB = (struct Camiseta *)b;
```

```
    if (strcmp(cA->cor, cB->cor) == 0)
```

```
    {
```

```
        if (strcmp(cA->tamanho, cB->tamanho) == 0)
```

```
        {
```

```
            return strcmp(cA->nome, cB->nome);
```

```
        }
```

```
        return -strcmp(cA->tamanho, cB->tamanho);
```

```
    }
```

```
    return strcmp(cA->cor, cB->cor);
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int N, first;
```

```
    struct Camiseta camisetas[60];
```

```
    first = 1;
```

```
    while (scanf("%d\n", &N))
```

```
    {
```

```
        if (!N)
```

```
            break;
```

```
        if (first)
```

```
            first = 0;
```

```
        else
```

```
    printf("\n");

    for (int i = 0; i < N; ++i)
    {
        scanf("%[^\\n]\\n", &(camisetas[i].nome));
        scanf("%s %s\\n", &(camisetas[i].cor), &(camisetas[i].tamanho));
    }

    qsort(camisetas, N, sizeof(struct Camiseta), comp);

    for (int i = 0; i < N; ++i)
    {
        printf("%s %s %s\\n", camisetas[i].cor, camisetas[i].tamanho, camisetas[i].nome);
    }
}

return 0;
}
```