

Videoaula 11

Práticas Sugeridas para Fixação de Conteúdo

1. Existem várias bibliotecas CSS disponíveis para uso gratuito. Entre elas, destacam-se:
 - a. Bootstrap (<https://getbootstrap.com>);
 - b. Tailwind (<https://tailwindcss.com>);
 - c. Foundation (<https://get.foundation>).

Explore o site dessas três bibliotecas CSS para conhecê-las e, ao fim, crie um documento HTML simples para vincular cada uma dessas bibliotecas de forma absoluta usando um repositório CDN. Se sentir dificuldade, basta digitar o nome da biblioteca seguido por “CDN” no Google e certamente você obterá o link para a biblioteca em algum CDN. Ao fim dessa prática, você deverá ter 3 arquivos HTML, sendo que, cada arquivo HTML deve fazer referência a uma das 3 bibliotecas.

2. Crie um seletor CSS para cada uma das abrangências a seguir:
 - a. Elementos do tipo H1;
 - b. Elementos da classe “destacado”;
 - c. Elementos com ID igual a “txtNome”;
 - d. Elementos dos tipos P e H2 e da classe “textoSimples”;
 - e. Todos os elementos de uma página HTML;
 - f. Elementos do tipo I que sejam descendentes de um elemento do tipo P;
 - g. Elementos do tipo STRONG que sejam filhos de um elemento do tipo P.