

Modèle Logique de Données (MLD) - Brasil Burger

Tables et Relations

Utilisateur

- **id** (PK, SERIAL)
- email (TEXT, UNIQUE, NOT NULL)
- mot_de_passe (TEXT, NOT NULL)
- role (ENUM('CLIENT', 'GESTIONNAIRE'), NOT NULL)
- created_at (TIMESTAMPTZ, DEFAULT now())

Client

- **id** (PK, INTEGER → Utilisateur.id, CASCADE)
- nom (TEXT, NOT NULL)
- prenom (TEXT)
- telephone (TEXT)
- adresse (TEXT)

Gestionnaire

- **id** (PK, INTEGER → Utilisateur.id, CASCADE)
- nom (TEXT, NOT NULL)
- prenom (TEXT)

Burger

- **id** (PK, SERIAL)
- nom (TEXT, NOT NULL)
- description (TEXT)
- prix (NUMERIC(10,2), NOT NULL, CHECK prix >= 0)
- image (TEXT) (*URL Cloudinary*)
- archive (BOOLEAN, DEFAULT FALSE)

Complement

- **id** (PK, SERIAL)
- **nom** (TEXT, NOT NULL)
- **type** (ENUM('BOISSON', 'FRITES'), NOT NULL)
- **image** (TEXT) (*URL Cloudinary*)
- **prix** (NUMERIC(10,2), NOT NULL, CHECK prix >= 0)
- **archive** (BOOLEAN, DEFAULT FALSE)

Menu

- **id** (PK, SERIAL)
- **nom** (TEXT, NOT NULL)
- **image** (TEXT) (*URL Cloudinary*)
- **archive** (BOOLEAN, DEFAULT FALSE)

Composition (*Table de composition d'un menu*)

- **id** (PK, SERIAL)
- **menu_id** (FK → Menu.id, UNIQUE, NOT NULL,)
- **burger_id** (FK → Burger.id, NOT NULL,)
- **boisson_id** (FK → Complement.id, NOT NULL,)
- **frites_id** (FK → Complement.id, NOT NULL)

Zone

- **id** (PK, SERIAL)
- **nom** (TEXT, NOT NULL)
- **quartiers** (TEXT)
- **prix_livraison** (NUMERIC(10,2), NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0)

Commande

- **id** (PK, SERIAL)
- **client_id** (FK → Client.id, NOT NULL)
- **date_commande** (TIMESTAMP TZ, DEFAULT now())

- type_commande (ENUM('SUR_PLACE', 'LIVRAISON', 'EMPORTE'), NOT NULL)
- etat (ENUM('VALIDEE', 'ANNULEE'), DEFAULT 'VALIDEE')
- montant_total (NUMERIC(12,2), NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0)
- zone_id (FK → Zone.id, NULL)
- livreur_nom (TEXT) (*nom du livreur affecté*)

Ligne_Commande

- id (PK, SERIAL)
- commande_id (FK → Commande.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE)
- type_produit (ENUM('BURGER', 'MENU', 'COMPLEMENT'), NOT NULL)
- produit_id (INTEGER, NOT NULL) (*référence vers Burger.id, Menu.id ou Complement.id*)
- quantite (INTEGER, NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK > 0)
- prix_unitaire (NUMERIC(12,2), NOT NULL, CHECK >= 0)

Paieement

- id (PK, SERIAL)
- commande_id (FK → Commande.id, NOT NULL,)
- date_paieement (TIMESTAMPTZ, DEFAULT now())
- montant (NUMERIC(12,2), NOT NULL, CHECK >= 0)
- mode_paieement (ENUM('WAVE', 'OM'), NOT NULL)