

Documento de Pruebas

Estrategia General de Pruebas

La estrategia se basa en pruebas manuales para todos los casos de uso así como las funcionalidades mínimas. Además, debido a la naturaleza imperceptible a casos de uso generales, también se prueba la lógica de recomendaciones de forma automática con el paquete Jest.

Alcance de las Pruebas Unitarias

Las pruebas cubrirán:

- `getUserIdFromRequest()`
- `getRecommendationsForIds()`
- `searchFantasyByQueries()`
- `pushUnique()`
- lógica de marcado

Casos de prueba detallados

Función: `getUserIdFromRequest()`

1. Token válido → devuelve `userId` correcto
2. Token inválido → `null`
3. Sin cookie → `null`

Función: `getRecommendationsForIds()`

1. Un ID con respuesta TMDb válida → devuelve lista filtrada
2. Respuesta sin género fantasía → devuelve vacío
3. Error de la API → no lanza excepción y devuelve `[]`
4. Múltiples IDs → resultados combinados y flatten

Función: `searchFantasyByQueries()`

1. Una búsqueda → devuelve resultados filtrados
2. Duplicados en queries → solo una llamada
3. Query vacía → ignorada
4. Fallos de API → devuelve []

Función interna: `pushUnique()`

- Insertar película única
- Insertar película repetida pero con score mayor → actualiza
- Insertar película repetida con score menor → ignora
- Map vacío → inserta con score calculado

Ejecución de pruebas

Primero instalar dependencias:

```
npm install --save-dev jest ts-jest @types/jest
```

Luego, ejecutar todas las pruebas:

```
npm test
```

Modo watch

```
npm run test:watch
```

Criterios de aceptación

Pruebas unitarias:

100% unit tests en lógica de recomendaciones

Pruebas de integración:

Integración funcional de módulos

Pruebas de Sistema

3 pruebas E2E exitosas (login, recomendación, búsqueda)