

# Práctica de expresiones regulares

1. En las tablas que siguen, cada fila de la tabla corresponde a una expresión regular; cada columna, a una cadena de caracteres. Completar esas tablas escribiendo SI o NO en cada una de sus celdas, según si la cadena que encabeza la columna pertenece o no al lenguaje representado por la expresión regular que encabeza la fila. Puede utilizarse cualquiera de las herramientas en línea que se brindaron en este pdf y puede completarse el resultado con notas en el mismo.

	abc	bca	xxx	x	(xxx)	(z+	1a2b3	b34c	123*	pan
[^abc]?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
(<[a][b][c])*										
[^(abc)]+			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	
\\([abc])*										

	pa	Pan	PanN	PpAa	Pan*	Xan\\*	A	\\.\\.\\.*	\\.\\.\\.*	\\.\\.\\.*
(Pp)(Aa)(Nn)*										
[P\\p][A\\a][N\\n]*										
\\.\\.\\.*										
[^Aa](an)\\*										

	(ab)	b7	b52s	[^ab]	(x	b2s	(pe	bas?	((	xxx
\\([ab])										
b[3-72]s										
((([a][b])*)+)										
b[^0-59]s?										

2. Dado el siguiente código:

```
string = 'bat, lat, mat, bet, let, met, bit, lit, mit, bot, lot, mot'  
result = re.findall('b[ao]t', string)  
print(result)
```

Encuentra la expresión para que se emita: ['bat', 'bot']

3. Dado el siguiente texto:

```
"""Maria tiene 5 años, y su hermana Valeria tiene 2.  
Rita y Pedro, sus primos, tienen 3."""
```

Encuentra la expresión regular que extraiga y emita sólo los nombres.

4. Dado el siguiente texto:

```
texto = """Office of Research Administration: (734) 647-6333 | 4325 North Quad  
Office of Budget and Financial Administration: (734) 647-8044 | 309 Maynard, Suite 205  
Health Informatics Program: (734) 763-2285 | 333 Maynard, Suite 500  
Office of the Dean: (734) 647-3576 | 4322 North Quad  
UMSI Engagement Center: (734) 763-1251 | 777 North University  
Faculty Administrative Support Staff: (734) 764-9376 | 4322 North Quad"""
```

Encuentra la expresión para que se emita: ['(734) 647-6333', '(734) 647-8044', '(734) 763-2285', '(734) 647-3576', '(734) 763-1251', '(734) 764-9376']

5. Dado el archivo pedidos.txt. Escribe un nuevo archivo 'pedidos\_agrupados.txt', en el que los datos se reagrupen de la siguiente manera:

```
1289,T83456  
1289,Z22334  
1205,T10032  
1205,B77301  
1205,T10786  
1205,C77502  
1410,K34001  
1410,T98987
```

Sugerencia para abrir el archivo: txt = open("<ruta>/pedidos.txt").read()  
Sugerencia para escribir el archivo: open("pedidos\_agrupados.txt", "w")

6. Dado dos archivos: provincias.txt, que contiene un listado de las provincias de la república Argentina y localidades.txt, que contiene un listado de todas las localidades de la RA con su correspondiente código postal.

En relación al ejemplo dado responder:

- Existe la posibilidad de encontrar todos los códigos postales que le corresponden a cada provincia utilizando expresiones regulares?.
- En el caso de respuesta afirmativa al punto anterior: La misma expresión regular del ejemplo dado es útil? O hay que cambiarla?.

Al construir el programa hay que tener en cuenta que lo que une a cada provincia con sus ciudades y pueblos es el id. Se facilitan dos archivos en formato csv y dos en formato .txt. Si desea utilizarlos como csv, en Python se debe incluir: import csv (referencia: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>)

