

FEM Solver Pro v2 — Report

Nodi

N°	x [m]	y [m]
N1	0.000	0.000
N2	0.000	4.000
N3	6.000	4.000
N4	6.000	0.000

Elementi

N°	Tipo	Nodi	Materiale	Sezione	L [m]
T1	trave	N1→N2	Acciaio S235	HEB 200	4.000
T2	trave	N2→N3	Acciaio S235	IPE 300	6.000
T3	trave	N3→N4	Acciaio S235	HEB 200	4.000

Reazioni vincolari

GDL	Componente	Valore	Unità
N1	Rx	+22.643197	kN
N1	Ry	+64.262097	kN
N1	Mz	-37.374179	kN·m
N4	Rx	-7.643197	kN
N4	Ry	+55.737903	kN
N4	Mz	+2.946761	kN·m

Spostamenti nodali

Nodo	ux [m]	uy [m]	ϕ [rad]
N1	+0.000000e+00	+0.000000e+00	+0.000000e+00
N2	-4.963251e-03	-1.625551e-04	-2.733464e-03
N3	-5.005343e-03	-1.409926e-04	+4.263022e-03
N4	+0.000000e+00	+0.000000e+00	+0.000000e+00

Verifica resistenza

Elem.	Tipo	M max [kNm]	N max [kN]	σmax [MPa]	η	Stato
T1	Trave	53.199	64.262	96.49	0.411	✓
T2	Trave	32.374	7.643	60.71	0.258	✓
T3	Trave	27.626	55.738	50.11	0.213	✓