

i67 Yüz Tanıma Özellikli Kapı Paneli

Tanım

i67 yüz tanıma özellikli kapı telefonu, 7 inç IPS dokunmatik ekrana sahiptir ve yüksek hassasiyetli yüz tanıma teknolojisini kullanır. Görüntüler, videolar ve maskeler için sahteciliğe karşı canlılık algılama özelliğiyle topluluk güvenliğini en üst düzeye çıkarır. Ayrıca, IP telefonlar, iç mekan istasyonları veya mobil uygulama aracılığıyla sesli ve görüntülü iletişimi destekler. Birden fazla kapı açma yöntemiyle, site, apartman ve ofis binalarında yaygın olarak kullanılabilir.

Genel Özellikler



- 7” Sezgisel arayüze sahip 7 inç IPS dokunmatik ekran
- En son yüz tanıma teknolojisi ve sahteciliğe karşı koruma algoritmalarıyla donatılmış, toplum güvenliğini sağlıyor
- Bağımsız olarak geliştirilen sesli akıllı gürültü azaltma algoritması daha net ses ve görüntülü görüşmeler sağlar
- Üst düzey kaliteyi sergileyen alüminyum alaşımlı tasarım
- Standart ONVIF protokolünü destekler, yüksek esneklik ve mükemmel uyumluluk sağlar
- IP66/IK07 yüksek koruma derecesi, ürünün kullanım ömrünü ve stabilitesini artırır



Fanvil Technology Co., LTD
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Phone: 0755-26402199 E-mail: sales@fanvil.com URL: www.fanvil.com.cn / www.fanvilturkiye.com

Özellikler

Panel Tip	Site , Apartman , Toplu konut , Hotel
Ekran/Keybord	7-inch 600×1024 dokunmatik ekran 12 Buton
Gövde	Aluminyum
Renk	Gunmetal (Koyu gri-mavi)
Sensor	1/2.8-inch
Kamera	2 Mpx ×2 (Atomatik aydınlatma)
Görüş Açısı	62°(Yatay) 37.4°(Dikey)
Video Çıkışı	H.264 (Temel , Ana profil)
Işık hassasiyeti	0.1Lux
Kart Hafıza	1,0000
Yüz Hafıza	1,0000
Güç Tüketimi	PoE: 7.9~23.1W Adaptör: 6.8~21.5W
Güç Kaynağı	DC 12V / 2A (If not using POE+) POE 802.3at Class 4
Çalışma Sıcaklığı	-20℃~+60℃
Depolama Sıcaklığı	-20℃~+70℃
Ebatlar	300×115.6×33.2mm
IP / IK Seviyesi	IP66 / IK07
Montaj	Duvara monte Gömme montaj (Aksesuarların ayrıca satın alınması gerekir: EX103)

İşlevsel Özellikler

Desteklenen Protokoller	SIP 2.0 over UDP/TCP/TLS
Kilit Açma Seçenekleri	Yüz tanıma， IC/ID Kart ,Şifre QR Kod ,DTMF Kod， Uzaktan cep telefonu ile
Arayüz	Wiegand Giriş / Çıkış Kısa devre giriş / çıkış RS485 (Rezerve)
Desteklenen Wiegand	26, 34 bit
Desteklenen ONVIF Tip	Profile S
Desteklenen Standartlar	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Kartlar 13,56 MHz, Kartlar 125 kHz
Konuşma Modu	Tam dubleks (Yüksek çözünürlüklü ses)
Ek olarak	Dahili röle, Açık API, Hareket algılama, Kurcalama Alarmı (yerçekimi algılama), Akıllı gürültü azaltma

Fanvil Technology Co., LTD
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Phone：0755-26402199 E-mail：sales@fanvil.com URL：www.fanvil.com.cn / www.fanvilturkiye.com