

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Actividad 4. Phishing



Autoras: Marina del Pilar López Oliva y Luisa Rodríguez Marín

Diciembre-2025

IES Camp de Morvedre

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	3
2. Instalación y configuración de Gophish y MailPit.....	3
3. Máquina utilizadas.....	8
4. Configuración de Gophish para usar MailPit.....	9
5. Creación de plantillas de correo fraudulento y Landing Page.....	10
6. Campaña de Phishing.....	12
7. Recomendaciones.....	17
8. Conclusiones.....	17
9. Webgrafía.....	18
10. Anexos.....	19
10.1 Apéndice con las anotaciones del diario de trabajo.....	19
10.2 Apéndice con los códigos html utilizados.....	20
10.2.1 Landing Page.....	20
10.2.2 Email template.....	23


1. Introducción

Una campaña de phishing es un ataque coordinado y fraudulento que utiliza correos electrónicos, mensajes o llamadas para suplantar a entidades de confianza con el fin de engañar a las víctimas para que revelen información confidencial o instalen malware para manipular su comportamiento sin que piensen.

En este documento se redacta el proceso que se ha realizado para crear una campaña simulada mediante el uso de las herramientas Gophish y Mailpit.

2. Instalación y configuración de Gophish y MailPit


Antes de comenzar con la instalación, hacemos uso del comando `sudo apt update` && `sudo apt upgrade -y` para que actualice los repositorios e inmediatamente de forma automática actualice los paquetes del sistema.



```
gophish@gophish-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] contraseña para gophish:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

Figura 1. Actualización del sistema.

Se accede a la carpeta con el comando `cd /opt`.



```
gophish@gophish-VirtualBox:~$ cd /opt
```

Figura 2. Cambio de carpeta.

Actividad 4. Phishing

Dentro de opt, se crea una carpeta llamada Gophish con el comando sudo mkdir Gophish.

```
gophish@gophish-VirtualBox:/opt$ sudo mkdir gophish
```

Figura 3. Creación de la carpeta de Gophish.

Al crear la carpeta con el prompt sudo, el propietario de la carpeta es root por lo que se hace uso del comando sudo chown "\$USER":"\$USER" /opt/Gophish para cambiar la propiedad al usuario Gophish.

```
gophish@gophish-VirtualBox:/opt$ sudo chown "$USER":"$USER" /opt/gophish
```

Figura 4. Cambio de propietario.

Se accede a la carpeta con el comando cd /opt/Gophish.

```
gophish@gophish-VirtualBox:/opt$ cd /opt/gophish
```

Figura 5. Cambio de carpeta.

Se descarga Gophish desde GitHub con el comando wget <https://github.com/Gophish/Gophish/releases/download/v0.12.1/Gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip>.

```
gophish@gophish-VirtualBox:/opt/gophish$ wget https://github.com/gophish/gophish/releases/download/v0.12.1/gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip
--2025-12-07 18:17:29-- https://github.com/gophish/gophish/releases/download/v0.12.1/gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip
Resolviendo github.com (github.com)... 140.82.121.4
Conectando con github.com (github.com)[140.82.121.4]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 302 Found
```

Figura 6. Descarga de Gophish.

Una vez descargado, se descomprime la carpeta zip con unzip Gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip.

```
gophish@gophish-VirtualBox:/opt/gophish$ unzip gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip
Archive:  gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip
  inflating: gophish
   creating: static/js/dist/
   creating: static/js/dist/app/
```

Figura 7. Descompresión de la carpeta.

Actividad 4. Phishing

Se le asignan permisos de ejecución a la carpeta con `chmod +x Gophish`

```
gophish@gophish-VirtualBox:/opt/gophish$ chmod +x gophish
```

Figura 8. Cambio de permisos.

Se ejecuta la carpeta con el comando `./gophish`

```
gophish@gophish-VirtualBox:/opt/gophish$ ./gophish
time="2025-12-07T18:21:16+01:00" level=warning msg="No contact address has been configured."
time="2025-12-07T18:21:16+01:00" level=warning msg="Please consider adding a contact_address entry in your config.json"
goose: migrating db environment 'production', current version: 0, target: 20220321133237
```

Figura 9. Ejecución del servicio.

Se detiene Gophish con las teclas `Ctrl + C` y se accede al archivo `config.json` con `sudo nano config.json`.

```
gophish@gophish-VirtualBox:/opt/gophish$ sudo nano config.json
```

Figura 10. Acceso al archivo.

Dentro del archivo, en `admin_server.listen_url` se modifica la IP por `0.0.0.0:3333` y en `phish_server.listen_url` se modifica la IP por `0.0.0.0:8080`. Finalmente se guardan los cambios.

```
GNU nano 7.2 config.json
{
  "admin_server": {
    "listen_url": "0.0.0.0:3333",
    "use_tls": true,
    "cert_path": "gophish_admin.crt",
    "key_path": "gophish_admin.key",
    "trusted_origins": []
  },
  "phish_server": {
    "listen_url": "0.0.0.0:8080",
    "use_tls": false,
    "cert_path": "example.crt",
    "key_path": "example.key"
  },
  "db_name": "sqlite3",
  "db_path": "gophish.db",
  "migrations_prefix": "db/db_",
  "contact_address": "",
  "logging": {
    "filename": "",
    "level": ""
  }
}
```

Figura 11. Config.json.

Actividad 4. Phishing

Se ejecuta de nuevo el comando `./Gophish`.

```
gophish@gophish-VirtualBox:/opt/gophish$ ./gophish
time="2025-12-07T18:28:05+01:00" level=warning msg="No contact address has been configured."
time="2025-12-07T18:28:05+01:00" level=warning msg="Please consider adding a contact_address entry in your config.json"
goose: no migrations to run. current version: 20220321133237
time="2025-12-07T18:28:05+01:00" level=info msg="Please login with the username admin and the password e5d09f2f004a302b"
time="2025-12-07T18:28:05+01:00" level=info msg="Starting IMAP monitor manager"
time="2025-12-07T18:28:05+01:00" level=info msg="Starting new IMAP monitor for user admin"
time="2025-12-07T18:28:05+01:00" level=info msg="Starting phishing server at http://0.0.0.0:8080"
time="2025-12-07T18:28:05+01:00" level=info msg="Background Worker Started Successfully - Waiting for Campaigns"
time="2025-12-07T18:28:05+01:00" level=info msg="Creating new self-signed certificates for administration interface"
time="2025-12-07T18:28:05+01:00" level=info msg="TLS Certificate Generation complete"
time="2025-12-07T18:28:05+01:00" level=info msg="Starting admin server at https://0.0.0.0:3333"
2025/12/07 18:30:33 http: TLS handshake error from 192.168.10.19:40120: remote error: tls: bad certificate
```

Figura 12. Reejecución de Gophish.

En la barra de direcciones del navegador web se introduce https://IP_local:3333 y se aceptará el riesgo de seguridad.



Advertencia: riesgo potencial de seguridad a continuación

Firefox ha detectado una posible amenaza de seguridad y no ha cargado **192.168.10.19**. Si visita este sitio, los atacantes podrían intentar robar información como sus contraseñas, correos electrónicos o detalles de su tarjeta de crédito.

[Más información...](#)

Retroceder (recomendado)

Avanzado...


Figura 13. Riesgo de seguridad.

En el primer acceso de Gophish, el nombre de usuario es admin y la contraseña es la que aparece en la salida de la ejecución de Gophish.

Figura 14. Inicio de sesión.

Actividad 4. Phishing

Al iniciar sesión, se cambia la contraseña.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Gophish - Reset Password'. The address bar shows the URL '192.168.10.19:3333/reset_password?next=%2F'. The page features the Gophish logo (a hexagon with a hook) and the heading 'Reset Your Password'. Below the heading are two input fields: 'Password' and 'Confirm Password'. A green 'Save Password' button is at the bottom.

Figura 15. Cambio de contraseña.

Finalmente se puede apreciar el panel de Gophish.




Figura 16. Panel de Gophish.

Actividad 4. Phishing

Se ha creado también una máquina virtual con MailPit. Para ello, se descarga MailPit y se ejecuta en la terminal.

```
C:\Users\NumerioNegidio\Downloads\mailpit-windows-amd64>mailpit.exe
time="2025/12/10 16:44:41" level=info msg="[smtpd] starting on [::]:1025 (no encryption)"
time="2025/12/10 16:44:41" level=info msg="[http] starting on [::]:8025"
time="2025/12/10 16:44:41" level=info msg="[http] accessible via http://localhost:8025/"
```

Figura 17. Ejecución MailPit.

Con esto ya podemos acceder a MailPit para ver los correos recibidos.




Figura 18. Página principal de MailPit.

3. Máquina utilizadas

Se han creado dos máquinas virtuales en VirtualBox con direcciones IP públicas, lo que permite establecer comunicación directa entre ambas dentro del entorno de pruebas. Esta configuración facilita el intercambio de información sin interferencias y asegura un funcionamiento controlado.

La primera máquina virtual ejecuta el sistema operativo Ubuntu y está destinada a operar como servidor principal. En ella se instalará Gophish, la plataforma utilizada para diseñar, lanzar y supervisar campañas de simulación de phishing.


La segunda máquina virtual utiliza Windows y aloja MailPit, que actuará como servidor de correo para recibir y visualizar los mensajes enviados desde Gophish. Gracias a esta herramienta, será posible interactuar con los correos de prueba y analizar su funcionamiento de forma segura.

4. Configuración de Gophish para usar MailPit

Para esta práctica, hay que hacer que Gophish utilice MailPit para la prueba de una campaña de Phishing. Para ello, se accede a la interfaz de Gophish y se configura el servidor SMTP.

Se tiene que acceder a “Sending Profile” y crear uno nuevo mediante “New Profile”. Aquí se configura el nombre del perfil, la interfaz, el email a utilizar, el host del MailPit y se le indica que ignore los errores de certificados. En este caso se ha utilizado como email “soporte@telefonica.com” y como host la IP de la máquina que tiene MailPit (192.168.100.44) con el puerto que utiliza para enviar y recibir emails (1025). También se marca “Ignore Certificate Errors” para que ignore los errores de certificados.

Se ha aplicado una ofuscación visual del remitente configurando el campo “SMTP From” como “soporte@telefonica.com”, simulando así un correo legítimo de Telefónica dentro del entorno controlado de MailPit. Si se quisiera utilizar un email real, habría que rellenar el nombre y la contraseña del correo con el que se realiza la campaña. En este caso los emails no se envían realmente, por lo que no es necesario completar estos campos.



Edit Sending Profile ×

Name:

Telefónica

Interface Type:

SMTP

SMTP From: ⓘ

soporte@telefonica.com

Host:

192.168.100.44:1025

Username:

Username

Password:

Password

☒ Ignore Certificate Errors ⓘ

Figura 19. Creación del perfil para utilizar MailPit.

5. Creación de plantillas de correo fraudulento y Landing Page

Para la creación de la plantilla de correo se ha creado un mensaje de alerta suplantando Telefónica, utilizando un asunto urgente de verificación requerida en el que se ha añadido un rastreador de imagen para poder saber si el correo ha sido abierto.





Figura 20. Creación de la plantilla de correo.

La interfaz de creación de plantillas de Gophish presenta todas las herramientas necesarias para diseñar este correo, permitiendo la edición del contenido HTML, la personalización de los campos variables y la configuración de los elementos de seguimiento.

Además, para la creación de la plantilla de la landing page, se ha creado una página suplantando la página de inicio de sesión de Telefónica que luego se redirigirá a la página de inicio oficial capturando datos y contraseñas.

6. Campaña de Phishing

Para crear la campaña se asigna un nombre, la plantilla y la landing page las pone Gophish la url es la ip de la máquina en la que está la plataforma y en lugar de escuchar por el puerto 3333 lo hará por el 8080 y finalmente se selecciona el grupo.



The screenshot shows the Gophish web interface with a sidebar on the left containing links to Dashboard, Campaigns, Users & Groups, Email Templates, Landing Pages, Sending Profiles, Account Settings, User Management, Webhooks, User Guide, and API Documentation. The 'Campaigns' link is highlighted. A modal window titled 'New Campaign' is open, containing the following fields:

- Name:** A text input field containing 'Prueba phishing'.
- Email Template:** A dropdown menu with 'Telefónica' selected.
- Landing Page:** A dropdown menu with 'Telefónica' selected.
- URL:** A text input field containing 'http://192.168.100.45:8080'.
- Launch Date:** A date and time picker showing 'December 11th 2025, 7:06 pm'.
- Send Emails By (Optional):** An empty text input field.
- Sending Profile:** A dropdown menu with 'Telefónica' selected, and a 'Send Test Email' button with an envelope icon.
- Groups:** A text input field containing 'x Prueba de Phishing'.

Figura 22. Creación de la campaña.

Cuando se envía la campaña, en MailPit se reciben todos los emails. En este caso, se han utilizado 17 correos.

Actividad 4. Phishing




Figura 23. Recepción de los emails en MailPit.

Cuando alguien abre el correo, se le mostrará un mensaje personalizado para cada uno, gracias a la configuración del Email Template en el que se utiliza la variable “{{.FirstName}}”. Cambia el nombre de la persona que lo recibe. Por ejemplo, si lo abre alguien que se llama “Yato”, verá el siguiente mensaje.




Figura 24. Mensaje recibido de la campaña por un usuario llamado Yato.

Se simula que el mismo usuario clicca en “Verificar Mi Identidad” y se le redirige a la Landing Page con una id única a cada usuario, lo conseguimos gracias a la variable “{{.URL}}”. Este usuario va enviar credenciales falsas para “autenticarse”.

Actividad 4. Phishing

Not Secure http://192.168.100.45:8080/?rid=ZDHTX0t

TELEFÓNICA

¡ATENCIÓN! Detectamos actividad sospechosa en su cuenta. Por seguridad, debe verificar sus credenciales para evitar la suspensión del servicio.

Yato,

Para mantener la seguridad de su cuenta, necesitamos que verifique sus datos de acceso. Complete el siguiente formulario para continuar disfrutando de nuestros servicios sin interrupciones.

Correo electrónico:

asjoifasprfd@anfiksdsanfoisaf.com

Contraseña:

••••••

VERIFICAR CUENTA

Si no reconoce esta solicitud, por favor ignore este mensaje. Telefónica nunca le pedirá sus credenciales por correo electrónico.

© 2024 Telefónica S.A. | Esta es una simulación con fines educativos

Figura 25. Credenciales puestas por el usuario Yato.

Si se envían las credenciales, se redirigirá automáticamente a la página oficial de “Telefónica”.




Figura 26. Redirección a la página oficial de Telefónica.

Los resultados de la prueba han sido que de los 17 correos que se han enviado 12 han abierto el email, 7 han entrado en el enlace y 4 han introducido las credenciales.




Figura 27. Resultados de la prueba.

Entre los detalles se puede ver quién ha realizado qué acción.

Details

Show entries

Search:

First Name	Last Name	Email	Position	Status	Reported
▶ Cristian	Muscalu	aw.cristianmuscalu@gmail.com		Submitted Data	✕
▶ Isabella	Rodriguez	isifuego2004@icloud.com		Clicked Link	✕
▶ Lida	Marin	lpaticorodriguez@hotmail.com		Submitted Data	✕
▶ Lucía	Gómez	luuciaaagomezz02@gmail.com		Email Opened	✕
▶ Luisa	Rodriguez	luisarodriguezmarin@icloud.com		Email Opened	✕
▶ Luisa	Rodriguez	luisa.rodriquez.marin.01@gmail.com		Clicked Link	✕
▶ Luisa	Rodriguez	megustapucol@gmail.com		Submitted Data	✕
▶ Luisa	Rodriguez	aw.luisarodriguez@gmail.com		Email Sent	✕
▶ Luisa	Rodriguez	luisa.rodriquez.ceti@iescamp.es		Email Opened	✕
▶ Luisa	Rodriguez	luirodmar2@alu.edu.gva.es		Email Sent	✕

Showing 1 to 10 of 17 entries

Previous 1 2 Next

Figura 28. Detalles de la campaña.

Details

Show entries

Search:

First Name	Last Name	Email	Position	Status	Reported
▶ Mar	Oliva	mar2674@gmail.com		Clicked Link	✕
▶ Marina	Lopez	marinakastellnovo@gmail.com		Email Opened	✕
▶ Mittens	López	mittenslagru@gmail.com		Email Sent	✕
▶ Nalita	Mowl	nalita2442@gmail.com		Email Opened	✕
▶ Ryuk	López	ryukelchinin@gmail.com		Email Sent	✕
▶ Vicente	López	voliva@uji.es		Email Sent	✕
▶ Yato	Carrasco	yatodios42@gmail.com		Submitted Data	✕

Showing 11 to 17 of 17 entries

Previous 1 2 Next

Figura 29. Detalles de la campaña.

Si se selecciona uno de los integrantes del grupo, se puede ver la línea de tiempo desde que se lanza la campaña hasta por ejemplo, las credenciales que introdujo el usuario en el caso de que hayan sido enviadas.

Email: yatodios42@gmail.com
Result ID: ZDHTX0t

- Campaign Created December 11th 2025 7:08:36 pm
- Email Sent December 11th 2025 7:08:46 pm
- Email Opened December 11th 2025 7:12:26 pm
- Clicked Link December 11th 2025 7:12:35 pm
 - Windows (OS Version: 10)
 - Firefox (Version: 145.0)
- Submitted Data December 11th 2025 7:13:35 pm
 - Windows (OS Version: 10)
 - Firefox (Version: 145.0)

Replay Credentials

▼ View Details

Parameter	Value(s)
password	asgfafd
username	asjoifaspdf@anfikdsanfoisaf.com

Figura 30. Línea de tiempo de un usuario que introdujo las credenciales.

7. Recomendaciones

Para las organizaciones:

- Capacitación continua: Realización de simulaciones de phishing periódicamente.
- Políticas claras: Establecer protocolos para reportar correos sospechosos
- Herramientas técnicas: Implementar filtros anti-phishing
- Verificación en dos pasos: Obligatoria para todos los servicios críticos

Para los usuarios:

- Verificar el remitente: Comprobar la dirección de correo completa
- No Hacer clic en enlaces sospechosos: escribir manualmente las URLs
- Comprobar certificados SSL: En sitios que piden las credenciales
- Reportar inmediatamente: Cualquier correo sospechoso al departamento de TI

8. Conclusiones

Este proyecto ha servido para mostrar la viabilidad técnica de configurar un entorno controlado para la simulación de campañas de phishing utilizando ambas herramientas: Gophish y MailPit. La implementación del sistema permitió crear una infraestructura completa, basada en dos máquinas virtuales, que incluyó servidor de correo, plantillas personalizadas y páginas de destino reales.

Los resultados obtenidos evidencian la eficacia de las técnicas de ingeniería social empleadas y la necesidad de fortalecer la concienciación en seguridad. Esta prueba ha concluido con un 71% de apertura de los correos, 41% de clics en el link y 24 % de envío de credenciales.

Esta metodología ha proporcionado unas estadísticas para evaluar las vulnerabilidades humanas y medir la efectividad de las formaciones de ciberseguridad.

Aunque solo haya sido de manera local, se ha podido comprobar cómo utilizar herramientas como Gophish para ver cómo se haría una campaña real.

9. Webgrafía

A. de la Hoz, "Phishing con Gophish - Parte 1: instalación, configuración y acceso al laboratorio," *DFIR Pills*, June 08, 2024. Available: <https://dfirpills.com/red-team/phishing/phishing-con-Gophish-instalacion-del-laboratorio-y-acceso/> . [Accessed: Dec. 11, 2025]

A. de la Hoz, "Phishing con Gophish - Parte 2: preparativos y configuraciones adicionales," *DFIR Pills*, June 08, 2024. Available: <https://dfirpills.com/red-team/phishing/phishing-con-Gophish-parte-2-preparativos-y-configuraciones-adicionales/> . [Accessed: Dec. 11, 2025]

A. de la Hoz, "Phishing con Gophish - Parte 3: envío de campañas," *DFIR Pills*, June 08, 2024. Available: <https://dfirpills.com/red-team/phishing/phishing-con-Gophish-parte-3-configuracion-y-envio-de-campanas/> . [Accessed: Dec. 11, 2025]

"Installation - Mailpit." Available: <https://mailpit.axllent.org/docs/install/> . [Accessed: Dec. 11, 2025]

"Mailpit - email & SMTP testing tool." Available: <https://mailpit.axllent.org/> . [Accessed: Dec. 11, 2025]

10. Anexos

10.1 Apéndice con las anotaciones del diario de trabajo

DÍA 04/12/2025 - ¿Qué hemos hecho hoy?

- Marina y Luisa dividen las tareas: Luisa configura Gophish y Marina configura MailPit
- Marina instala el servidor MailPit en docker

DÍA 05/12/2025 - ¿Qué hemos hecho hoy?

- Luisa se crea una máquina virtual Ubuntu 24.04 para Gophish

DÍA 06/12/2025 - ¿Qué hemos hecho hoy?

- Luisa intenta instalar docker y Gophish sin éxito y crea una máquina virtual nueva

DÍA 07/12/2025 - ¿Qué hemos hecho hoy?

- Luisa consigue instalar Gophish, empieza a recolectar correos, crea la plantilla de correo y landing page

DÍA 10/12/2025 - ¿Qué hemos hecho hoy?

- Marina instala MailPit en una máquina virtual Windows 10
- Recolección de emails para la campaña, ambas participamos en este paso
- Marina y Luisa han modificado las plantillas de correo y la Landing Page para que parezca más real y personalizada
- Marina y Luisa han hecho pruebas de campaña para ver que funciona todo correctamente

DÍA 11/12/2025 - ¿Qué hemos hecho hoy?

- Luisa lanza la campaña de Phishing desde Gophish
- Marina ha recibido los mails en MailPit. Ha decidido abrir doce emails y dejar cinco sin leer. De esos doce emails, ha pinchado en el enlace con siete correos y en cinco solo ha visto el email. En esos siete email ha introducido las credenciales falsas de cuatro de ellos.
- Marina y Luisa redactan los apartados del documento a entregar

10.2 Apéndice con los códigos html utilizados

10.2.1 Landing Page

```
<!DOCTYPE html><html lang="es"><head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
  <title>Telefónica - Actualización de Seguridad</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f5f5f5;
      margin: 0;
      padding: 20px;
    }
    .container {
      max-width: 600px;
      margin: 0 auto;
      background: white;
      padding: 30px;
      border-radius: 10px;
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    .logo {
      text-align: center;
      margin-bottom: 20px;
    }
    .alert {
      background-color: #ffebee;
      border-left: 4px solid #f44336;
      padding: 15px;
      margin: 20px 0;
    }
    .form-group {
      margin-bottom: 20px;
    }
    input[type="text"],
    input[type="password"] {
      width: 100%;
      padding: 10px;
      border: 1px solid #ddd;
      border-radius: 5px;
    }
    .btn {
      background-color: #0078d4;
```

```
        color: white;
        padding: 12px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        width: 100%;
    }
    .footer {
        text-align: center;
        margin-top: 30px;
        color: #666;
        font-size: 12px;
    }
    .redirect-message {
        display: none;
        background-color: #e8f5e9;
        border-left: 4px solid #4caf50;
        padding: 15px;
        margin-top: 20px;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="logo">
            <h2 style="color: #0078d4;">TELEFÓNICA</h2>
        </div>
        <div class="alert">
            <strong>¡ATENCIÓN!</strong> Detectamos actividad sospechosa en su
cuenta.
            Por seguridad, debe verificar sus credenciales para evitar la suspensión del
servicio.
        </div>
        <p>{{.FirstName}},</p>
        <p>Para mantener la seguridad de su cuenta, necesitamos que verifique sus
datos de acceso.
            Complete el siguiente formulario para continuar disfrutando de nuestros
servicios sin interrupciones.</p>
        <!-- FORMULARIO PARA GOPHISH -->
        <form id="phishing-form" method="POST" action="">
            <div class="form-group">
                <label>Correo electrónico:</label>
                <input type="text" name="username" placeholder="su@email.com"
required=""/>
            </div>
            <div class="form-group">
```

```
<label>Contraseña:</label>
<input type="password" name="password" placeholder="*****"
required=""/>
</div>
    <button type="submit" class="btn">VERIFICAR CUENTA</button>
</form>
<!-- Mensaje que aparecerá después de enviar -->
<div id="redirect-message" class="redirect-message">
    <p><strong>✔ Verificación completada</strong></p>
    <p>Sus credenciales han sido verificadas correctamente.</p>
    <p>Será redirigido a la página oficial de Telefónica en <span
id="countdown">3</span> segundos...</p>
</div>
<p style="margin-top: 20px; font-size: 12px; color: #666;">
    Si no reconoce esta solicitud, por favor ignore este mensaje.
    Telefónica nunca le pedirá sus credenciales por correo electrónico.
</p>
<div class="footer">
    © 2024 Telefónica S.A. | Esta es una simulación con fines educativos
</div>
</div>
<script>
    // Cuando se envía el formulario
    document.getElementById('phishing-form').addEventListener('submit',
function(e) {
    // NO prevenimos el envío (e.preventDefault() ELIMINADO)
    // Dejamos que Gophish capture los datos primero
    // Mostramos mensaje de redirección
    document.getElementById('phishing-form').style.display = 'none';
    document.getElementById('redirect-message').style.display = 'block';
    // Contador para redirigir
    let seconds = 3;
    const countdownElement = document.getElementById('countdown');
    const countdownInterval = setInterval(function() {
        seconds--;
        countdownElement.textContent = seconds;
        if (seconds <= 0) {
            clearInterval(countdownInterval);
            // Redirigir a Telefónica REAL
            window.location.href = 'https://www.telefonica.com/';
        }
    }, 1000);
    // Gophish capturará los datos automáticamente
    // El formulario se enviará normalmente
    });
</script>
</body></html>
```

10.2.2 Email template

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      line-height: 1.6;
      color: #333;
      max-width: 600px;
      margin: 0 auto;
      padding: 20px;
    }
    .header {
      background-color: #004481;
      color: white;
      padding: 15px;
      text-align: center;
      border-radius: 5px 5px 0 0;
    }
    .content {
      background-color: #f9f9f9;
      padding: 25px;
      border: 1px solid #ddd;
      border-top: none;
      border-radius: 0 0 5px 5px;
    }
    .button {
      display: inline-block;
      background-color: #E20074;
      color: white;
      padding: 12px 25px;
      text-decoration: none;
      border-radius: 4px;
      font-weight: bold;
      margin: 15px 0;
    }
    .button:hover {
      background-color: #c40064;
    }
    .footer {
      margin-top: 30px;
      padding-top: 15px;
```

Actividad 4. Phishing

```
border-top: 1px solid #eee;
font-size: 12px;
color: #666;
}
.warning {
background-color: #fff3cd;
border: 1px solid #ffeaa7;
padding: 15px;
margin: 20px 0;
border-radius: 4px;
font-size: 14px;
}
.telefonica-color {
color: #004481;
font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="header">
<h2>Telefónica S.A.</h2>
<p>Departamento de Seguridad</p>
</div>

<div class="content">
<p><strong>{{.FirstName}},</strong></p>

<p>Nuestro sistema de seguridad ha detectado un intento de acceso no
autorizado a su cuenta de <span class="telefonica-color">Telefónica</span>.</p>

<p>Como medida de precaución, hemos activado temporalmente
restricciones de seguridad en su cuenta.</p>

<p><strong>Para restaurar el acceso completo a sus servicios, debe verificar
su identidad en las próximas 24 horas.</strong></p>

<div style="text-align: center; margin: 25px 0;">
<a href="{{.URL}}" class="button">VERIFICAR MI IDENTIDAD</a>
</div>

<p>Si no completa este proceso de verificación, su servicio podría verse
interrumpido temporalmente por razones de seguridad.</p>

<div class="warning">
<strong>Importante:</strong> Este enlace es personal e intransferible. No
comparta esta información con nadie.
```



```
</div>

<p>Atentamente,<br>
<strong>Departamento de Seguridad</strong><br>
Teléfono S.A.</p>

<div class="footer">
  <hr>
  <p><em>Este es un correo legítimo de Telefónica. Si tiene dudas, contacte
con nuestro servicio de atención al cliente.</em></p>
  <p style="color: #e74c3c; font-weight: bold; background-color: #ffeaa7;
padding: 10px; border-radius: 3px;">
    <strong>NOTA EDUCATIVA:</strong> Esta es una simulación para fines de
concienciación en ciberseguridad.<br>
    No es un correo real de Telefónica. No introduzca credenciales reales.
  </p>
  <p style="font-size: 10px; color: #999;">
    © 2024 Telefónica S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal
  </p>
</div>
</div>
{{.Tracker}}</body>
</html>
```