

Bandit

группа 2-МВ-4 | Шахбалаева Марина

Уровень 0

Необходимо подключиться к хосту **bandit.labs.overthewire.org**, на порту **2220**, чтобы войти в игру. Имя пользователя — **bandit0**, а пароль — **bandit0**

```
user1@DESKTOP-BMF3AFP:~/mnt/c/Users/Марина$ ssh bandit0@bandit.labs.overthewire.org -p 2220
The authenticity of host '[bandit.labs.overthewire.org]:2220 ([51.21.210.216]:2220)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:IJ7FrX0mKSSHTJ63ezxjtnOE0Hg116Ag+v5mN0+HdE.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[bandit.labs.overthewire.org]:2220,[51.21.210.216]:2220' (ECDSA) to the list of known hosts.
bandit0@bandit.labs.overthewire.org:~$

  _ _ _ _ _
 | b | a | n | d | i | t |
 | _ | _ | _ | _ | _ |

This is an OverTheWire game server.
More information on http://www.overthewire.org/wargames

backend: gibson-0
bandit0@bandit.labs.overthewire.org's password:

  _ _ _ _ _
 | b | a | n | d | i | t |
 | _ | _ | _ | _ | _ |

www. over the wire.org

Welcome to OverTheWire!
```

ssh bandit0@bandit.labs.overthewire.org -p 2220

Уровень 0 → 1

Пароль для следующего уровня хранится в файле **readme**, расположенном в домашней директории. Используем команду **cat**, чтобы прочитать содержимое файла.

```
bandit0@bandit:~$ cat readme
Congratulations on your first steps into the bandit game!!
Please make sure you have read the rules at https://overthewire.org/rules/
If you are following a course, workshop, walkthrough or other educational activity,
please inform the instructor about the rules as well and encourage them to
contribute to the OverTheWire community so we can keep these games free!

The password you are looking for is: ZjLjTmM6FvvyRnrb2rfNWOZOTa6ip5If
```

Пароль: ZjLjTmM6FvvyRnrb2rfNWOZOTa6ip5If

Уровень 1 → 2

Пароль для следующего уровня хранится в файле под названием - расположенный в домашней директории. Для чтения используем ту же команду **cat**, для обращения к файлу **~/**

```
bandit1@bandit:~$ cat ~/
263JGJPfgU6LtdEvgfWU1XP5yac29mFx
```

Пароль: 263JGJPfgU6LtdEvgfWU1XP5yac29mFx

Уровень 2 → 3

Пароль для следующего уровня хранится в файле **--spaces in this filename--**. Используя кавычки и **./**, чтобы указать путь к файлу

```
bandit2@bandit:~$ cat "--spaces in this filename--"
MNk8KNH3Usiio41PRUEoDFPqfxLPIsmx
```

Пароль: MNk8KNH3Usiio41PRUEoDFPqfxLPIsmx

Уровень 3 → 4

Пароль для следующего уровня хранится в скрытом файле в каталоге **inhere**. Сначала иду в нужную папку с помощью **cd ~/inhere** и в ней просматриваю все файлы, включая скрытые командой **ls** с ключом **-a**

```
bandit3@bandit:~$ cd ~/inhere
bandit3@bandit:~/inhere$ ls -a
.  ..  ...Hiding-From-You
bandit3@bandit:~/inhere$ cat ...Hiding-From-You
2WmrDFRmJIq3IPxneAaMGhap0pFhF3NJ
```

Пароль: 2WmrDFRmJIq3IPxneAaMGhap0pFhF3NJ

Уровень 4 → 5

Находясь в папке **inhere**, смотрю её содержимое, с помощью **ls** с ключом **-a** и ищу необходимый файл с помощью команды **file ./***, которая покажет тип файлов в папке. Ищем искомый и читаем его.

```
bandit4@bandit:~$ cd ~/inhere
bandit4@bandit:~/inhere$ ls -a
.  ..  -file00  -file01  -file02  -file03  -file04  -file05  -file06  -file07  -file08  -file09
bandit4@bandit:~/inhere$ file ./*
./-file00: data
./-file01: data
./-file02: data
./-file03: data
./-file04: data
./-file05: data
./-file06: data
./-file07: ASCII text
./-file08: data
./-file09: data
bandit4@bandit:~/inhere$ cat "-file07"
4oQYVPKxZOOEOO5pTW81FB8j8lxXGUQw
```

Пароль: 4oQYVPKxZOOEOO5pTW81FB8j8lxXGUQw

Уровень 5 → 6

Находясь в папке **inhere**, смотрю её содержимое, с помощью команды **ls**. Ищу необходимый файл с заданными параметрами с помощью команды **find** с следующими ключами:

- type f (файлы)
- size 1033c (размер)
- !-executable (не исполняемый)

```
bandit5@bandit:~$ cd ~/inhere
bandit5@bandit:~/inhere$ ls
maybehere00  maybehere03  maybehere06  maybehere09  maybehere12  maybehere15  maybehere18
maybehere01  maybehere04  maybehere07  maybehere10  maybehere13  maybehere16  maybehere19
maybehere02  maybehere05  maybehere08  maybehere11  maybehere14  maybehere17
bandit5@bandit:~/inhere$ find -type f -size 1033c ! -executable
./maybehere07/.file2
bandit5@bandit:~/inhere$ cat ./maybehere07/.file2
HWasnPhtq9AVKe0dmk45nxy20cvUa6EG
```

Пароль: HWasnPhtq9AVKe0dmk45nxy20cvUa6EG

Уровень 6 → 7

Пароль для следующего уровня хранится где-то на сервере и обладает всеми заданными свойствами. Задаем с помощью команды **find** с ключами **-user**, **-group**, **-size**. Чтобы исключить вывод файлов с ограниченным доступом, ввожу **2>/dev/null**

```
bandit6@bandit:~$ find / -type f -size 33c -user bandit7 -group bandit6 2>/dev/null
/var/lib/dpkg/info/bandit7.password
bandit6@bandit:~$ cat /var/lib/dpkg/info/bandit7.password
morbNTDkSW6jIlUc0ymOdMaLnOIFVAaj
```

Пароль: morbNTDkSW6jIlUc0ymOdMaLnOIFVAaj

Уровень 7 → 8

Пароль для следующего уровня хранится в файле **data.txt** рядом со словом **millionth**. Использую **grep** для поиска строки с заданным словом.

```
bandit7@bandit:~$ ls
data.txt
bandit7@bandit:~$ grep 'millionth' data.txt
millionth      dfwvzFQi4mU0wfNbFOe9RoWskMLg7eEc
```

Пароль: dfwvzFQi4mU0wfNbFOe9RoWskMLg7eEc

Уровень 8 → 9

Пароль в файле **text.txt** в строке, которая не повторяется. Проверяю наличие файла в каталоге, затем использую команду **sort** и с помощью **uniq** с ключом **-u** уточняю, что нужно только уникальные строки.

```
bandit8@bandit:~$ ls
data.txt
bandit8@bandit:~$ sort data.txt | uniq -u
4CKMh1JI91bUIZZPXDDqGanal4xvAg0JM
```

Пароль: 4CKMh1JI91bUIZZPXDDqGanal4xvAg0JM

Уровень 9 → 10

Пароль в файле **text.txt** в одной из нескольких строк, начинающихся с **=**. Использую команду **strings** для поиска строки и **grep**.

```
bandit9@bandit:~$ strings data.txt | grep "="
FB`=
c\5D=
===== the
?/=1
=Uc1
=vG*2P
===== password
k=ezG
E===== is
=r_
.?=_Dm
O&A=n
5===== FGUW5ilLVJrxX9kMYMmlN4MgbpfMiqey
=*^Y
=L3jt
q<=,
'QHE=
L=NPf
```

Пароль: FGUW5ilLVJrxX9kMYMmlN4MgbpfMiqey