







Simboli i njihovo značenje

 Bosch SDS-sistem Brza izmena korišćenih alata bez ikakvih dodatnih pomagala.	 Štitnik koji je osiguran protiv obrtanja Otporan i u slučaju pucanja ploče.	 Turbo Blower Oduvavanje za optimalnu vidljivost linije sečenja.
 Bosch SDS-pro-sistem Za brzu izmenu brusne ploče bez upotrebe alata.	 Brake System Kočnica umanjuje inercioni hod ploče do 80 %.	 Šina za vođenje Za precizno sečenje.
 SDS-plus prihvat alata Optimalni prenos snage. Za hamer-bušilice kategorije 2 – 4-kg.	 KickBack Stop Više zaštite zahvaljujući isključivanju u slučaju blokiranja.	 „Plus-clean“ sistem Elektromagnetsko čišćenje filtera za čiste površine filtera i dugotrajnu snagu usisavanja.
 SDS-max prihvat alata Optimalni prenos snage. Za hamer bušilice i za štemovanje kategorije 5 i više kilograma.	 Zaštita protiv ponovnog pokretanja Sprečava samostalno pokretanje uređaja nakon prekida struje.	 Kabel koji može da se skine
 Elektronika Izbor broja obrtaja za prilagođenje svakom radnom uslovu.	 Usisavanje prašine Direktno na aparatu u vrećicu za prašinu i/ili sa univerzalnim usisivačem.	 Drška
 Konstantna elektronika Nadopunjavanje snage pri opterećenju. Konstantni broj obrtaja i pod opterećenjem.	 Direktno hlađenje i dodatni otvori za vazduh Za veliku sposobnost preopterećenja.	 Profi kofer
 Torque Control Podešavanje obrtne sile za ravnomerno uvrтанje zavrtnjeva.	 Ograničenje struje pokretanja Za bezbedan start.	 Snaga (W) 2100 Watt
 Anti-Rotation Prekid prenosa snage.	 Oscilovanje lista testere Podesivo nijhanje lista testere u 3 odnosno 4 stepena.	 Obrtanje u desnom/levom smjeru Za uvrtanje i odvrtanje zavrtnjeva.
 Bezbednosna spojnica	 Easy-Fit Savršeno prianjanje brusnog papira sa rolne ili sa čičak prihvatom.	
 Litijum-ionska tehnologija Bez samostalnog pražnjenja. Bez efekta memorije.	 Fino podešavanje dubine Skala sa tačnošću od 1/10 mm za precizno glodanje.	
 Kontrola vibracije Patentirani sistem za amortizovanje vibracija.	 TURBO POWER	 Turbo Power Više snage za brži rad.
 Auto Lock Za najbržu promenu pribora jednom rukom.	 WOOD RAZOR	 Klasa lasera 3R Klasa lasera kod različitih alata za merenje.
		 Klasa lasera 2 Klasa lasera kod alata za merenje.







Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod												
Merni instrumenti														
	<p>BL 130 I set Laserki nivelator</p> <table border="1"> <tr><td>Radno područje sa prijemnikom</td><td>130 m</td></tr> <tr><td>Tačnost nivelišanja</td><td>± 0,1 mm/m</td></tr> <tr><td>Područje samostalnog nivelišanja</td><td>± 8 % (± 5°)</td></tr> <tr><td>Zaštita protiv prašine i prskanja vode</td><td>IP 54</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>1 x akumulatorski paket Punjac Prijemnik BLE 130 Professional Daljinski upravljač BLR 10 Professional</td></tr> </table>	Radno područje sa prijemnikom	130 m	Tačnost nivelišanja	± 0,1 mm/m	Područje samostalnog nivelišanja	± 8 % (± 5°)	Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54	Obim isporuke	1 x akumulatorski paket Punjac Prijemnik BLE 130 Professional Daljinski upravljač BLR 10 Professional	0601096463  		
Radno područje sa prijemnikom	130 m													
Tačnost nivelišanja	± 0,1 mm/m													
Područje samostalnog nivelišanja	± 8 % (± 5°)													
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54													
Obim isporuke	1 x akumulatorski paket Punjac Prijemnik BLE 130 Professional Daljinski upravljač BLR 10 Professional													
	<p>BL 200 GC set Laserski nivelator</p> <table border="1"> <tr><td>Radno područje sa prijemnikom</td><td>200 m</td></tr> <tr><td>Tačnost nivelišanja</td><td>± 0,05 mm/m</td></tr> <tr><td>Područje samostalnog nivelišanja</td><td>± 8 % (± 5°)</td></tr> <tr><td>Zaštita protiv prašine i prskanja vode</td><td>IP 66</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>1 x akumulatorski paket Punjac Prijemnik BLE 200 Professional Daljinski upravljač BLR 10 Professional</td></tr> </table>	Radno područje sa prijemnikom	200 m	Tačnost nivelišanja	± 0,05 mm/m	Područje samostalnog nivelišanja	± 8 % (± 5°)	Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 66	Obim isporuke	1 x akumulatorski paket Punjac Prijemnik BLE 200 Professional Daljinski upravljač BLR 10 Professional	0601015000  		
Radno područje sa prijemnikom	200 m													
Tačnost nivelišanja	± 0,05 mm/m													
Područje samostalnog nivelišanja	± 8 % (± 5°)													
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 66													
Obim isporuke	1 x akumulatorski paket Punjac Prijemnik BLE 200 Professional Daljinski upravljač BLR 10 Professional													
	<p>BL 40 VHR Laserski nivelator</p> <table border="1"> <tr><td>Radno područje sa prijemnikom</td><td>100 m</td></tr> <tr><td>Tačnost nivelišanja</td><td>± 0,3 mm/m</td></tr> <tr><td>Zaštita protiv prašine i prskanja vode</td><td>IP 54</td></tr> <tr><td>Priklučak stativa</td><td>1/4" horizontalno i vertikalno. Pomoću adaptera 5/8" horizontalno i vertikalno</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Zidni držać 2 x 1,5 V baterije</td></tr> </table>	Radno područje sa prijemnikom	100 m	Tačnost nivelišanja	± 0,3 mm/m	Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54	Priklučak stativa	1/4" horizontalno i vertikalno. Pomoću adaptera 5/8" horizontalno i vertikalno	Obim isporuke	Zidni držać 2 x 1,5 V baterije	0601096703  		
Radno područje sa prijemnikom	100 m													
Tačnost nivelišanja	± 0,3 mm/m													
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54													
Priklučak stativa	1/4" horizontalno i vertikalno. Pomoću adaptera 5/8" horizontalno i vertikalno													
Obim isporuke	Zidni držać 2 x 1,5 V baterije													
	<p>BS 200 Stativ</p> <table border="1"> <tr><td>Radna visina</td><td>90 – 200 cm</td></tr> <tr><td>Radna visina, maks., sa produžnom cevi</td><td>265 cm</td></tr> <tr><td>Transportna dimenzija</td><td>90 cm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>3,6 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>–</td></tr> </table>	Radna visina	90 – 200 cm	Radna visina, maks., sa produžnom cevi	265 cm	Transportna dimenzija	90 cm	Masa	3,6 kg	Obim isporuke	–	0601096960  		
Radna visina	90 – 200 cm													
Radna visina, maks., sa produžnom cevi	265 cm													
Transportna dimenzija	90 cm													
Masa	3,6 kg													
Obim isporuke	–													
	<p>BS 280 M Stativ</p> <table border="1"> <tr><td>Radna visina</td><td>85 – 280 cm</td></tr> <tr><td>Radna visina, maks., sa produžnom cevi</td><td>280 cm</td></tr> <tr><td>Transportna dimenzija</td><td>117 cm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>7,5 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Produžna cev za srednji stub</td></tr> </table>	Radna visina	85 – 280 cm	Radna visina, maks., sa produžnom cevi	280 cm	Transportna dimenzija	117 cm	Masa	7,5 kg	Obim isporuke	Produžna cev za srednji stub	0601096964  		
Radna visina	85 – 280 cm													
Radna visina, maks., sa produžnom cevi	280 cm													
Transportna dimenzija	117 cm													
Masa	7,5 kg													
Obim isporuke	Produžna cev za srednji stub													
	<p>BLM 260</p> <p>Merna letva, od aluminijumskog profila, za sve rotirajuće gradevinske lasere, podesive dužine od 140 do 260 cm sa označenom mernom skalom</p>	0601096965  												
	<p>BLE 130</p> <p>Prijemnik velike snage za spoljašnju i unutrašnju primenu, domet 130m, optička i zvučna signalizacija detekcije laserskog zraka, magnetni držać, četiri nivoa osjetljivosti</p> <table border="1"> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Držać za mernu letvu</td></tr> </table>	Obim isporuke	Držać za mernu letvu	0601096970  										
Obim isporuke	Držać za mernu letvu													
	<p>DLE 150 Laserski daljinomer</p> <table border="1"> <tr><td>Merno područje</td><td>0,30 – 150 m</td></tr> <tr><td>Tačnost merenja, tip.</td><td>± 2 mm</td></tr> <tr><td>Vreme merenja, tip.</td><td>< 0,5 s</td></tr> <tr><td>Dioda lasera</td><td>635 nm, < 1 mW</td></tr> <tr><td>Prihvata</td><td>1/4"</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Univerzalni završni element 4 x 1,5 V baterije Zaštitna tašna</td></tr> </table>	Merno područje	0,30 – 150 m	Tačnost merenja, tip.	± 2 mm	Vreme merenja, tip.	< 0,5 s	Dioda lasera	635 nm, < 1 mW	Prihvata	1/4"	Obim isporuke	Univerzalni završni element 4 x 1,5 V baterije Zaštitna tašna	0601098303  
Merno područje	0,30 – 150 m													
Tačnost merenja, tip.	± 2 mm													
Vreme merenja, tip.	< 0,5 s													
Dioda lasera	635 nm, < 1 mW													
Prihvata	1/4"													
Obim isporuke	Univerzalni završni element 4 x 1,5 V baterije Zaštitna tašna													





Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod												
	<p>DLE 50 Laserski daljinomer</p> <table border="1"> <tr><td>Merno područje</td><td>0,05 – 50 m</td></tr> <tr><td>Tačnost merenja, tip.</td><td>± 1,5 mm</td></tr> <tr><td>Vreme merenja, tip.</td><td>< 0,5 s</td></tr> <tr><td>Dioda lasera</td><td>635 nm, < 1 mW</td></tr> <tr><td>Prihvati 1/4"</td><td>1/4"</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije Omča za nošenje</td></tr> </table>	Merno područje	0,05 – 50 m	Tačnost merenja, tip.	± 1,5 mm	Vreme merenja, tip.	< 0,5 s	Dioda lasera	635 nm, < 1 mW	Prihvati 1/4"	1/4"	Obim isporuke	Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije Omča za nošenje	0601016000  31651401397582 
Merno područje	0,05 – 50 m													
Tačnost merenja, tip.	± 1,5 mm													
Vreme merenja, tip.	< 0,5 s													
Dioda lasera	635 nm, < 1 mW													
Prihvati 1/4"	1/4"													
Obim isporuke	Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije Omča za nošenje													
 NOVO!	<p>DLE 70 Laserski daljinomer</p> <table border="1"> <tr><td>Merno područje</td><td>0,05 – 70 m</td></tr> <tr><td>Tačnost merenja, tip.</td><td>± 1,5 mm</td></tr> <tr><td>Vreme merenja, tip.</td><td>< 0,5 s / max 4 s</td></tr> <tr><td>Dioda lasera</td><td>635 nm, < 1 mW</td></tr> <tr><td>Prihvati 1/4"</td><td>1/4"</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije Omča za nošenje</td></tr> </table>	Merno područje	0,05 – 70 m	Tačnost merenja, tip.	± 1,5 mm	Vreme merenja, tip.	< 0,5 s / max 4 s	Dioda lasera	635 nm, < 1 mW	Prihvati 1/4"	1/4"	Obim isporuke	Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije Omča za nošenje	0601016620  31651401515566 
Merno područje	0,05 – 70 m													
Tačnost merenja, tip.	± 1,5 mm													
Vreme merenja, tip.	< 0,5 s / max 4 s													
Dioda lasera	635 nm, < 1 mW													
Prihvati 1/4"	1/4"													
Obim isporuke	Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije Omča za nošenje													
	<p>DMF 10 ZOOM Detektor</p> <table border="1"> <tr><td>Dubine dometa, maks.</td><td></td></tr> <tr><td>- Metali koji sadrže gvožđe</td><td>100 mm</td></tr> <tr><td>- Metale koji ne sadrže gvožđe (bakar)</td><td>80 mm</td></tr> <tr><td>- Bakarni vodovi (pod naponom)</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>- Drvene potporne konstrukcije</td><td>20 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija Olovka</td></tr> </table>	Dubine dometa, maks.		- Metali koji sadrže gvožđe	100 mm	- Metale koji ne sadrže gvožđe (bakar)	80 mm	- Bakarni vodovi (pod naponom)	50 mm	- Drvene potporne konstrukcije	20 mm	Obim isporuke	Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija Olovka	0601010000  31651401347877
Dubine dometa, maks.														
- Metali koji sadrže gvožđe	100 mm													
- Metale koji ne sadrže gvožđe (bakar)	80 mm													
- Bakarni vodovi (pod naponom)	50 mm													
- Drvene potporne konstrukcije	20 mm													
Obim isporuke	Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija Olovka													
	<p>BL 2L</p> <table border="1"> <tr><td>Radno područje</td><td>10 m</td></tr> <tr><td>Tačnost nivelisanja</td><td>± 0,3 mm/m</td></tr> <tr><td>Područje samostalnog nivelisanja</td><td>± 4°</td></tr> <tr><td>Zaštitna protiv prašine i prskanja vode</td><td>IP 54</td></tr> <tr><td>Priklučak stativa</td><td>1/4"l</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Zaštitna tašna 3 x 1,5 V baterije</td></tr> </table>	Radno područje	10 m	Tačnost nivelisanja	± 0,3 mm/m	Područje samostalnog nivelisanja	± 4°	Zaštitna protiv prašine i prskanja vode	IP 54	Priklučak stativa	1/4"l	Obim isporuke	Zaštitna tašna 3 x 1,5 V baterije	0601015100  31651401405096 
Radno područje	10 m													
Tačnost nivelisanja	± 0,3 mm/m													
Područje samostalnog nivelisanja	± 4°													
Zaštitna protiv prašine i prskanja vode	IP 54													
Priklučak stativa	1/4"l													
Obim isporuke	Zaštitna tašna 3 x 1,5 V baterije													
	<p>BS 150 Postolje za BL 2</p> <table border="1"> <tr><td>Radna visina</td><td>52 – 147 cm</td></tr> <tr><td>Radna visina, maks., sa produžnom cevi</td><td>52 cm</td></tr> <tr><td>Transportna dimenzija</td><td>1 kg</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>–</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td></td></tr> </table>	Radna visina	52 – 147 cm	Radna visina, maks., sa produžnom cevi	52 cm	Transportna dimenzija	1 kg	Masa	–	Obim isporuke		0601096974  31651401444668		
Radna visina	52 – 147 cm													
Radna visina, maks., sa produžnom cevi	52 cm													
Transportna dimenzija	1 kg													
Masa	–													
Obim isporuke														
	<p>DNM 120 L Merač nagiba</p> <table border="1"> <tr><td>Dužina</td><td>120 cm</td></tr> <tr><td>Merno područje</td><td>0 – 360° (4 x 90°)</td></tr> <tr><td>Tačnost merenja elektronike 0°/90°</td><td>± 0,05°</td></tr> <tr><td>Tačnost merenja elektronike 1°-89°</td><td>± 0,2°</td></tr> <tr><td>Tačnost merenja lible</td><td>± 0,057° = ± 1 mm/m</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija</td></tr> </table>	Dužina	120 cm	Merno područje	0 – 360° (4 x 90°)	Tačnost merenja elektronike 0°/90°	± 0,05°	Tačnost merenja elektronike 1°-89°	± 0,2°	Tačnost merenja lible	± 0,057° = ± 1 mm/m	Obim isporuke	Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija	0601014100  31651401410076
Dužina	120 cm													
Merno područje	0 – 360° (4 x 90°)													
Tačnost merenja elektronike 0°/90°	± 0,05°													
Tačnost merenja elektronike 1°-89°	± 0,2°													
Tačnost merenja lible	± 0,057° = ± 1 mm/m													
Obim isporuke	Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija													
	<p>DNM 60 L Merač nagiba</p> <table border="1"> <tr><td>Dužina</td><td>60 cm</td></tr> <tr><td>Merno područje</td><td>0 – 360° (4 x 90°)</td></tr> <tr><td>Tačnost merenja elektronike 0°/90°</td><td>± 0,05°</td></tr> <tr><td>Tačnost merenja elektronike 1°-89°</td><td>± 0,2°</td></tr> <tr><td>Tačnost merenja lible</td><td>± 0,057° = ± 1 mm/m</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija</td></tr> </table>	Dužina	60 cm	Merno područje	0 – 360° (4 x 90°)	Tačnost merenja elektronike 0°/90°	± 0,05°	Tačnost merenja elektronike 1°-89°	± 0,2°	Tačnost merenja lible	± 0,057° = ± 1 mm/m	Obim isporuke	Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija	0601014000  31651401410083
Dužina	60 cm													
Merno područje	0 – 360° (4 x 90°)													
Tačnost merenja elektronike 0°/90°	± 0,05°													
Tačnost merenja elektronike 1°-89°	± 0,2°													
Tačnost merenja lible	± 0,057° = ± 1 mm/m													
Obim isporuke	Zaštitna tašna 1 x 9 V baterija													
	<p>D-TECT 100 Detektor</p> <table border="1"> <tr><td>Materijali koje pronalazi</td><td>Plastične cevi, sve vrste vodova, metali koje sadrže gvožđe i metali koji ne sadrže gvožđe, drvo, šupljine</td></tr> <tr><td>Dubina merenja maks.</td><td>100 mm</td></tr> <tr><td>Tačnost</td><td>± 5 mm</td></tr> <tr><td>Napajanje strujom</td><td>4 x 1,5-V-LR6 (AA)</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije</td></tr> </table>	Materijali koje pronalazi	Plastične cevi, sve vrste vodova, metali koje sadrže gvožđe i metali koji ne sadrže gvožđe, drvo, šupljine	Dubina merenja maks.	100 mm	Tačnost	± 5 mm	Napajanje strujom	4 x 1,5-V-LR6 (AA)	Obim isporuke	Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije	0601014000  31651401410083		
Materijali koje pronalazi	Plastične cevi, sve vrste vodova, metali koje sadrže gvožđe i metali koji ne sadrže gvožđe, drvo, šupljine													
Dubina merenja maks.	100 mm													
Tačnost	± 5 mm													
Napajanje strujom	4 x 1,5-V-LR6 (AA)													
Obim isporuke	Zaštitna tašna 4 x 1,5 V baterije													






Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod
	<p>DWM 40L Uglomer Merno područje 0 – 220° Tačnost merenja, ugao ± 0,1° = ± 1,8 mm/m Tačnost merenja, liblete ± 0,057° = ± 1 mm/m Dužina kraka 40 cm Obim isporuke 4 x 1,5 V baterije</p> <p>ZO4 Ciljna optika Optika za ciljanje, pomoću četvorostrukog povećanja poboljšava vidljivost laserske tačke na velikim udaljenostima, opremljena končanicom za precizno pozicioniranje objekta i filterom za crveno svetlo kod jakog sunca. Domet sa DLE 150 150m</p>	0601096603  3165140165662
		0601098969  3165140303309

AKUMULATORSKI ALAT



10.8 V Lithium Ion

 NOVO!	<p>GSR Pro Drive Napon akumulatora 3,6 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 7 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 250 o/min Prečnik zavrtnjeva, maks. 5 mm Obim isporuke 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator</p>	06019A2000  3165140487870 
 NOVO!	<p>GSR 10.8 V Li II Napon akumulatora 10,8 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 30 Nm Broj obrtaja u praznom hodu, 1. stepen 0 – 400 o/min Broj obrtaja u praznom hodu 2. stepen 0 - 1100 o/min Prečnik zavrtnjeva, maks. u drvetu 19 mm Prečnik zavrtnjeva maks. u čeliku 10 mm Obim isporuke 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator</p>	0601868000  3165140478274 
 	<p>GWI 10.8 V LI Napon akumulatora 10,8 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 13 Nm Obrotni moment, maks. (meko uvrstanje) 5 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 585 o/min Prečnik zavrtnjeva, maks. 5 mm Obim isporuke 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1130 CV</p>	0601360U21  3165140413978 
	<p>GDR 10.8 V Li Napon akumulatora 10,8 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 100 Nm Prečnik zavrtnjeva M 4 – M 12 Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 1.800 o/min Nominalni broj udaraca 3.000 min Obim isporuke 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1130 CV</p>	0601909U00  3165140430814 
 NOVO!	<p>GOP 10.8 V Li Napon akumulatora 10,8 V Broj oscilacija 5.000 - 20.000 min Masa sa akumulatorom, cca. 1,0 kg Obim isporuke 4 komada pripadajućeg pribora 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1130 CV</p>	0601858001  3165140465045 
 NOVO!	<p>GLI 10.8 V Napon akumulatora 10,8 V Vreme rada 450 min Masa sa akumulatorom, cca. 0,3 kg Obim isporuke Isporuka bez akumulatora/punjača</p>	0601437U00  3165140414005 


Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod
36 V Litium Ion		
	GBH 36 V Li Napon akumulatora 36 V Nominalna snaga 600 W Jačina pojedinačnog udarca 3,0 J Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4 – 26 mm Masa sa akumulatorom, cca.j 4,3 kg Obim isporuke 2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulator 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV	0601900R0G  31651401472166 
 NOVO!	GBH 36 VF Li Napon akumulatora 36 V Nominalna snaga 600 W Jačina pojedinačnog udarca 3,0 J Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4 – 26 mm Masa sa akumulatorom, cca.j 4,5 kg Obim isporuke 2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulator 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV SDS-plus izmenljiva stezna glava Brzostežuća stezna glava	0601901R0B  31651401472760 
 NOVO!	GBH 36 V Li Compact Napon akumulatora 36 V Nominalna snaga 600 W Jačina pojedinačnog udarca 1.7 J Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4 – 18 mm Masa sa akumulatorom, cca.j 2,9 kg Obim isporuke 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV	0601903R02  31651401475556 
	GSR 36 V Li Napon akumulatora 36 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 80 Nm Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina 0 – 400 o/min Broj obrtaja u praznom hodu, 2. brzina 0 – 1.400 o/min Prečnik zavrtnjeva, maks. 12 mm Masa sa akumulatorom, cca. 3,00 kg Obim isporuke 2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulator 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV	0601912106  31651401472388 
 NOVO!	GSR 36 V Li Compact Napon akumulatora 36 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 80 Nm Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina 0 – 400 o/min Broj obrtaja u praznom hodu, 2. brzina 0 – 1.400 o/min Prečnik zavrtnjeva, maks. 12 mm Masa sa akumulatorom, cca. 2,50 kg Obim isporuke 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV	0601912124  31651401409353 
	GSB 36 V Li Napon akumulatora 36 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 78 Nm Broj udaraca, maks. 18.000 min Prečnik zavrtnjeva, maks. 12 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 16 mm Masa sa akumulatorom, cca.j 3,20 kg Obim isporuke 2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulator 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV	0601913106  31651401472678 
 NOVO!	GSB 36 V Li Compact Napon akumulatora 36 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 78 Nm Broj udaraca, maks. 18.000 min Prečnik zavrtnjeva, maks. 12 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 16 mm Masa sa akumulatorom, cca.j 2,70 kg Obim isporuke 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV	0601913124  31651401409193 
	GSA 36 V Li Napon akumulatora 36 V Broj hodova (1. brzina / 2. brzina) 0 – 2.400 / 3.000 min Dužine hoda 28 mm Masa sa akumulatorom, cca. 4,2 kg Obim isporuke 2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulator 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV	0601645R02  31651401435659 



Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod	
	GSA 36 V Li Compact Napon akumulatora 36 V Broj hodova (1. brzina / 2. brzina) 0 – 2.400 / 3.000 min Dužine hoda 28 mm Masa sa akumulatorom, cca. 3,7 kg Obim isporuke 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV	0601645R03  31651401457286	
	GSA 18 V Li Napon akumulatora 18 V Broj hodova (1. brzina / 2. brzina) 0 – 2.400 / 2.700 min Dužine hoda 28 mm Masa sa akumulatorom, cca. 3,4 kg Obim isporuke 2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulator 60-minutni brzi punjač AL 1860 CV	060164J003  31651401508889	
	GKS 36 V Li Napon akumulatora 36 V Broj obrtaja u praznom hodu 4.000 o/min Prečnik lista testere 165 mm Prečnik otvora lista testere 20 mm Masa sa akumulatorom, cca. 4,75 kg Obim isporuke 2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulator 60-minutni brzi punjač AL 3640 CV	0601673R02  31651401435703	
	GKS 36 V Li Compact Napon akumulatora 36 V Broj obrtaja u praznom hodu 4.000 o/min Prečnik lista testere 165 mm Prečnik otvora lista testere 20 mm Masa sa akumulatorom, cca. 4,25 kg Obim isporuke 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator 45-minutni brzi punjač AL 3640 CV	0601673R03  31651401457309	
	GKS 18 V Li Napon akumulatora 18 V Broj obrtaja u praznom hodu 3.900 o/min Prečnik lista testere 165 mm Prečnik otvora lista testere 20 mm Masa sa akumulatorom, cca. 4,1 kg Obim isporuke 2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulator 60-minutni brzi punjač AL 1860 CV	060166H002  31651401508926	

Basic Duty

	GSR 12-2 Napon akumulatora 12 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 27 Nm Br. obrtaja u praznom hodu 1 brzina 0-400 o/min Br. obrtaja u praznom hodu 2 brzina 0-1200 o/min Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke 2x1.5Ah NiCd akumulator 60-minutni punjač	0601918J20  31651401365949	
	GSR 14.4-2 Napon akumulatora 14.4 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 30 Nm Br. obrtaja u praznom hodu 1 brzina 0-400 o/min Br. obrtaja u praznom hodu 2 brzina 0-1400 o/min Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke 2x1.5Ah NiCd akumulator 60-minutni punjač	0601918G20  31651401366045	



Standard Duty

	GSR 12 V SD Napon akumulatora 12 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 34 Nm Br. obrtaja u praznom hodu 1 brzina 0-400 o/min Br. obrtaja u praznom hodu 2 brzina 0-1400 o/min Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke 2x2.0 Ah NiCd akumulator 60-minutni punjac, kofer	0601995J05  31651401478410	
---	---	---	---



Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod
 NOVO! 	GSR 14.4 V SD Napon akumulatora 14.4 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 38 Nm Br. obrtaja u praznom hodu 1 brzina 0-400 o/min Br. obrtaja u praznom hodu 2 brzina 0-1400 o/min Prečnik zavrtnjivega, maks. 8 mm Obim isporuke 2x2.0 Ah NiCd akumulator 60-minutni punjač, kofer	0601995G08 3 1651401478533   
 NOVO! 	GSR 14.4 V Li SD Napon akumulatora 14.4 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 50 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrstanje) 22 Nm Br. obrtaja u praznom hodu 1 brzina 0-450 o/min Br. obrtaja u praznom hodu 2 brzina 0-1450 o/min Prečnik zavrtnjivega, maks. 7 mm Obim isporuke 2x2.6 Ah Li-ion akumulator 30-minutni punjač, kofer	0601860402 3 1651401462938   
 NOVO! 	GSR 18 V Li SD Napon akumulatora 18 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 56 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrstanje) 26 Nm Br. obrtaja u praznom hodu 1 brzina 0-500 o/min Br. obrtaja u praznom hodu 2 brzina 0-1600 o/min Prečnik zavrtnjivega, maks. 8 mm Obim isporuke 2x2.6 Ah Li-ion akumulator 60-minutni punjač, kofer	0601860302 3 1651401462914   
 NOVO! 	GSR 14,4 V Li Compact Napon akumulatora 14,4 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 50 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrstanje) 22 Nm Br. obrtaja u praznom hodu 1 brzina 0-450 o/min Br. obrtaja u praznom hodu 2 brzina 0-1450 o/min Prečnik zavrtnjivega, maks. 7 mm Obim isporuke 2x1,3 Ah Li-ion akumulator 30-minutni punjač, kofer	0601860400 3 1651401462471   
 NOVO! 	GSR 18 V Li Compact Napon akumulatora 18 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 56 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrstanje) 22 Nm Br. obrtaja u praznom hodu 1 brzina 0-500 o/min Br. obrtaja u praznom hodu 2 brzina 0-1600 o/min Prečnik zavrtnjivega, maks. 8 mm Obim isporuke 2x1,3 Ah Li-ion akumulator 30-minutni punjač, kofer	0601860300 3 1651401462488   

Heavy Duty

 	GSR 12 VE-2 Napon akumulatora 12 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 67 Nm Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina 0 - 430 o/min Broj obrtaja u praznom hodu, 2. brzina 0 - 1.650 o/min Prečnik zavrtnjivega, maks. 8 mm Obim isporuke 2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV	0601993K20 3 1651401424585   
 	GSR 14.4 VE-2 Napon akumulatora 14,4 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 72 Nm Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina 0 - o/min Broj obrtaja u praznom hodu, 2. brzina 0 - 1.720 o/min Prečnik zavrtnjivega, maks. 10 mm Obim isporuke 2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV	0601993H20 3 1651401424660   
	GSR 24 VE-2 Napon akumulatora 24 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 85 Nm Broj obrtaja u praznom hodu, 1. brzina 0 - 400 o/min Broj obrtaja u praznom hodu, 2. brzina 0 - 1.300 o/min Prečnik zavrtnjivega, maks. 14 mm Obim isporuke 2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV	0601912D20 3 1651401354974   

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod
	GSB 12 VE-2 Napon akumulatora 12 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 60 Nm Broj udaraca, maks. 28.000 min Prečnik burgije u zidovima, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke 2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV	0601994K20  
	GSB 14 VE-2 Li Napon akumulatora 14,4 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 80 Nm Broj obrtaja 1. brzina / 2. brzina 0 - 380 / 0 - 1700 o/min Prečnik bušenja u drvetu 45 mm Prečnik bušenja u čeliku 13 mm Obim isporuke 2 x 2,6 Ah Li-ion akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV	0601859T01  
	GSB 14.4 VE-2 Napon akumulatora 14,4 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 65 Nm Broj udaraca, maks. 29.000 min Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 14 mm Obim isporuke 2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV	0601994H20  
	GSB 18 VE-2 Li Napon akumulatora 18 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 88 Nm Broj obrtaja 1. brzina / 2. brzina 0 - 420 / 0 - 1800 o/min Prečnik bušenja u drvetu 50 mm Prečnik bušenja u čeliku 13 mm Obim isporuke 2 x 2,6 Ah Li-ion akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1860 CV	0601859S01  
	GSB 24 VE-2 Napon akumulatora 24 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 75 Nm Broj udaraca, maks. 21.000 min Prečnik zavrtnjeva, maks. 12 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 16 mm Obim isporuke 2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV	0601913D20  

Udarni odvrači 1/4" prihvati na unutrašnji šestougaonik

	GDR 12 V Napon akumulatora 12 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 125 Nm Prečnik zavrtnjeva M 6 – M 14 Prihvati alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Obim isporuke 2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV	0601909588  
	GDR 14.4 V Napon akumulatora 14,4 V Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 135 Nm Prečnik zavrtnjeva M 6 – M 16 Prihvati alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Obim isporuke 2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV	0601909488  

Ostali akumulatorski alati 12V, 14.4V i 24V





	GML 24 V Raspon radio frekvencije AM 531 – 1.602 kHz Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Ugrađeni CD/MP3-plejer – Ulazni mrežni napon(i) 230 V Ulazni napon(i) za akumulator 12 – 24 V Obim isporuke Daljinski upravljač	0601429421 
--	--	---

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod																
	<p>GLI 12 V</p> <table> <tr><td>Napon akumulatora</td><td>12 V</td></tr> <tr><td>Vreme rada</td><td>200 min</td></tr> <tr><td>Masa sa akumulatorom cca.</td><td>1.0 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>rezervna sijalica isporka bez akumulatora / punjača</td></tr> </table> <p>GLI 14.4 V</p> <table> <tr><td>Napon akumulatora</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Vreme rada</td><td>200 min</td></tr> <tr><td>Masa sa akumulatorom, cca.</td><td>1,0 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Rezervna sijalica Isporka bez akumulatora/punjača</td></tr> </table>	Napon akumulatora	12 V	Vreme rada	200 min	Masa sa akumulatorom cca.	1.0 kg	Obim isporuke	rezervna sijalica isporka bez akumulatora / punjača	Napon akumulatora	14,4 V	Vreme rada	200 min	Masa sa akumulatorom, cca.	1,0 kg	Obim isporuke	Rezervna sijalica Isporka bez akumulatora/punjača	0601957503  31651401279734
Napon akumulatora	12 V																	
Vreme rada	200 min																	
Masa sa akumulatorom cca.	1.0 kg																	
Obim isporuke	rezervna sijalica isporka bez akumulatora / punjača																	
Napon akumulatora	14,4 V																	
Vreme rada	200 min																	
Masa sa akumulatorom, cca.	1,0 kg																	
Obim isporuke	Rezervna sijalica Isporka bez akumulatora/punjača																	
	<p>GST 14.4 V</p> <table> <tr><td>Napon akumulatora</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Broj hodova u praznom hodu</td><td>2.100 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Visina hoda</td><td>26 mm</td></tr> <tr><td>Sečenje pod uglom</td><td>0 – 45 °</td></tr> <tr><td>Masa sa akumulatorom, cca.</td><td>2,9 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV</td></tr> </table>	Napon akumulatora	14,4 V	Broj hodova u praznom hodu	2.100 min ⁻¹	Visina hoda	26 mm	Sečenje pod uglom	0 – 45 °	Masa sa akumulatorom, cca.	2,9 kg	Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV	0601957403  31651401279727				
Napon akumulatora	14,4 V																	
Broj hodova u praznom hodu	2.100 min ⁻¹																	
Visina hoda	26 mm																	
Sečenje pod uglom	0 – 45 °																	
Masa sa akumulatorom, cca.	2,9 kg																	
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV																	
	<p>GWS 14.4 V</p> <table> <tr><td>Napon akumulatora</td><td>14,4 V</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>12.500 min</td></tr> <tr><td>Brusna/rezna ploča, prečnik</td><td>100 mm</td></tr> <tr><td>Masa sa akumulatorom, cca.</td><td>2,1 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV</td></tr> </table>	Napon akumulatora	14,4 V	Broj obrtaja u praznom hodu	12.500 min	Brusna/rezna ploča, prečnik	100 mm	Masa sa akumulatorom, cca.	2,1 kg	Obim isporuke	2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV	0601598408  31651401275545						
Napon akumulatora	14,4 V																	
Broj obrtaja u praznom hodu	12.500 min																	
Brusna/rezna ploča, prečnik	100 mm																	
Masa sa akumulatorom, cca.	2,1 kg																	
Obim isporuke	2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 1450 DV																	
	<p>GBH 24 V</p> <table> <tr><td>Napon akumulatora</td><td>24 V</td></tr> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>350 W</td></tr> <tr><td>Jačina pojedinačnog udarca</td><td>1,3 J</td></tr> <tr><td>Prečnik buš. betona sa hamer burg.</td><td>4 – 20 mm</td></tr> <tr><td>Masa sa akumulatorom, cca.</td><td>3,8 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV</td></tr> </table>	Napon akumulatora	24 V	Nominalna snaga	350 W	Jačina pojedinačnog udarca	1,3 J	Prečnik buš. betona sa hamer burg.	4 – 20 mm	Masa sa akumulatorom, cca.	3,8 kg	Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV	0601256D20  316514013555728				
Napon akumulatora	24 V																	
Nominalna snaga	350 W																	
Jačina pojedinačnog udarca	1,3 J																	
Prečnik buš. betona sa hamer burg.	4 – 20 mm																	
Masa sa akumulatorom, cca.	3,8 kg																	
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV																	
	<p>GSA 24 VE</p> <table> <tr><td>Napon akumulatora</td><td>24 V</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>2.300 min</td></tr> <tr><td>Dužine hoda</td><td>19 / 32 mm</td></tr> <tr><td>Masa sa akumulatorom, cca.</td><td>3,9 kg</td></tr> <tr><td>Kapacitet akumulatora</td><td>2,6 Ah</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV</td></tr> </table>	Napon akumulatora	24 V	Broj obrtaja u praznom hodu	2.300 min	Dužine hoda	19 / 32 mm	Masa sa akumulatorom, cca.	3,9 kg	Kapacitet akumulatora	2,6 Ah	Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV	06016452HE  31651401326704				
Napon akumulatora	24 V																	
Broj obrtaja u praznom hodu	2.300 min																	
Dužine hoda	19 / 32 mm																	
Masa sa akumulatorom, cca.	3,9 kg																	
Kapacitet akumulatora	2,6 Ah																	
Obim isporuke	2 x 2,6 Ah NiMH akumulator 30-minutni brzi punjač AL 2450 DV																	

Bench top alat, stalak za bench top alat



	<p>GTM 12</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.800 W</td></tr> <tr><td>Prečnik lista testere</td><td>305 mm</td></tr> <tr><td>Podešavanje nagiba</td><td>47 ° L</td></tr> <tr><td>Podešavanje zakošenja</td><td>48 ° L / 48 ° D</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja</td><td>4.300 o/min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>List testere, Vreća za prašinu Alat za montažu</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.800 W	Prečnik lista testere	305 mm	Podešavanje nagiba	47 ° L	Podešavanje zakošenja	48 ° L / 48 ° D	Broj obrtaja	4.300 o/min	Obim isporuke	List testere, Vreća za prašinu Alat za montažu	0601B15000  31651401410205 
Nominalna snaga	1.800 W													
Prečnik lista testere	305 mm													
Podešavanje nagiba	47 ° L													
Podešavanje zakošenja	48 ° L / 48 ° D													
Broj obrtaja	4.300 o/min													
Obim isporuke	List testere, Vreća za prašinu Alat za montažu													
	<p>GCM 8 S</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.400 W</td></tr> <tr><td>Prečnik lista testere</td><td>216 mm</td></tr> <tr><td>Podešavanje zakošenja</td><td>50 ° L / 58 ° D</td></tr> <tr><td>Podešavanje nagiba</td><td>47 ° L</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja</td><td>5000 o/min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>List testere, Brze stege, Vreća za prašinu, Alat za montažu</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.400 W	Prečnik lista testere	216 mm	Podešavanje zakošenja	50 ° L / 58 ° D	Podešavanje nagiba	47 ° L	Broj obrtaja	5000 o/min	Obim isporuke	List testere, Brze stege, Vreća za prašinu, Alat za montažu	0601B16000  31651401410151 
Nominalna snaga	1.400 W													
Prečnik lista testere	216 mm													
Podešavanje zakošenja	50 ° L / 58 ° D													
Podešavanje nagiba	47 ° L													
Broj obrtaja	5000 o/min													
Obim isporuke	List testere, Brze stege, Vreća za prašinu, Alat za montažu													
	<p>GCM 10</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.800 W</td></tr> <tr><td>Prečnik lista testere</td><td>254 mm</td></tr> <tr><td>Podešavanje zakošenja</td><td>48 ° L / 49 ° D</td></tr> <tr><td>Podešavanje nagiba</td><td>47 ° L</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja</td><td>4500 o/min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>List testere, Brze stege Vreća za prašinu, Alat za montažu</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.800 W	Prečnik lista testere	254 mm	Podešavanje zakošenja	48 ° L / 49 ° D	Podešavanje nagiba	47 ° L	Broj obrtaja	4500 o/min	Obim isporuke	List testere, Brze stege Vreća za prašinu, Alat za montažu	0601B20008  31651401305723
Nominalna snaga	1.800 W													
Prečnik lista testere	254 mm													
Podešavanje zakošenja	48 ° L / 49 ° D													
Podešavanje nagiba	47 ° L													
Broj obrtaja	4500 o/min													
Obim isporuke	List testere, Brze stege Vreća za prašinu, Alat za montažu													






Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod												
	<p>GCM 10 S</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.800 W</td></tr> <tr><td>Prečnik lista testere</td><td>254 mm</td></tr> <tr><td>Podešavanje zakošenja</td><td>52 ° L / 62 ° D</td></tr> <tr><td>Podešavanje nagiba</td><td>47 ° L</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja</td><td>4.700 o/min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.800 W	Prečnik lista testere	254 mm	Podešavanje zakošenja	52 ° L / 62 ° D	Podešavanje nagiba	47 ° L	Broj obrtaja	4.700 o/min	Obim isporuke	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu	0601B20508  31651401293884
Nominalna snaga	1.800 W													
Prečnik lista testere	254 mm													
Podešavanje zakošenja	52 ° L / 62 ° D													
Podešavanje nagiba	47 ° L													
Broj obrtaja	4.700 o/min													
Obim isporuke	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu													
	<p>GCM 10 SD</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.800 W</td></tr> <tr><td>Prečnik lista testere</td><td>254 mm</td></tr> <tr><td>Podešavanje zakošenja</td><td>52 ° L / 60 ° D</td></tr> <tr><td>Podešavanje nagiba</td><td>47 ° L / 46 ° D</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja</td><td>5.000 o/min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>List testere Brzostezuća klešta Vreća za prašinu Alat za montažu</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.800 W	Prečnik lista testere	254 mm	Podešavanje zakošenja	52 ° L / 60 ° D	Podešavanje nagiba	47 ° L / 46 ° D	Broj obrtaja	5.000 o/min	Obim isporuke	List testere Brzostezuća klešta Vreća za prašinu Alat za montažu	0601B22508  31651401336758
Nominalna snaga	1.800 W													
Prečnik lista testere	254 mm													
Podešavanje zakošenja	52 ° L / 60 ° D													
Podešavanje nagiba	47 ° L / 46 ° D													
Broj obrtaja	5.000 o/min													
Obim isporuke	List testere Brzostezuća klešta Vreća za prašinu Alat za montažu													
	<p>GCM 12</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.800 W</td></tr> <tr><td>Prečnik lista testere</td><td>305 mm</td></tr> <tr><td>Podešavanje zakošenja</td><td>52 ° L / 52 ° D</td></tr> <tr><td>Podešavanje nagiba</td><td>47 ° L</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja</td><td>4.300 o/min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.800 W	Prečnik lista testere	305 mm	Podešavanje zakošenja	52 ° L / 52 ° D	Podešavanje nagiba	47 ° L	Broj obrtaja	4.300 o/min	Obim isporuke	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu	0601B21008  31651401293952
Nominalna snaga	1.800 W													
Prečnik lista testere	305 mm													
Podešavanje zakošenja	52 ° L / 52 ° D													
Podešavanje nagiba	47 ° L													
Broj obrtaja	4.300 o/min													
Obim isporuke	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu													
	<p>GCM 12 SD</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.800 W</td></tr> <tr><td>Prečnik lista testere</td><td>305 mm</td></tr> <tr><td>Podešavanje zakošenja</td><td>52 ° L / 60 ° D</td></tr> <tr><td>Podešavanje nagiba</td><td>47 ° L / 47 ° D</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja</td><td>3.800 o/min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.800 W	Prečnik lista testere	305 mm	Podešavanje zakošenja	52 ° L / 60 ° D	Podešavanje nagiba	47 ° L / 47 ° D	Broj obrtaja	3.800 o/min	Obim isporuke	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu	0601B23508  31651401336703
Nominalna snaga	1.800 W													
Prečnik lista testere	305 mm													
Podešavanje zakošenja	52 ° L / 60 ° D													
Podešavanje nagiba	47 ° L / 47 ° D													
Broj obrtaja	3.800 o/min													
Obim isporuke	List testere Brze stege Vreća za prašinu Alat za montažu													
	<p>GTS 10</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.800 W</td></tr> <tr><td>Prečnik lista testere</td><td>254 mm</td></tr> <tr><td>Podešavanje nagiba</td><td>47 ° L / 2 ° D</td></tr> <tr><td>Veličina stola</td><td>641 x 737 mm</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja</td><td>3.650 o/min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>List testere Pomični štap Paralelni graničnik Ugaoni graničnik</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.800 W	Prečnik lista testere	254 mm	Podešavanje nagiba	47 ° L / 2 ° D	Veličina stola	641 x 737 mm	Broj obrtaja	3.650 o/min	Obim isporuke	List testere Pomični štap Paralelni graničnik Ugaoni graničnik	0601B30220  31651401314541
Nominalna snaga	1.800 W													
Prečnik lista testere	254 mm													
Podešavanje nagiba	47 ° L / 2 ° D													
Veličina stola	641 x 737 mm													
Broj obrtaja	3.650 o/min													
Obim isporuke	List testere Pomični štap Paralelni graničnik Ugaoni graničnik													
	<p>GCO 14-1</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.400 W</td></tr> <tr><td>Prečnik lista testere</td><td>355 mm</td></tr> <tr><td>Otvor lista testere</td><td>25,4 mm</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja</td><td>3.900 o/min</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>18,0 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brusna ploča Viljuškasti ključ</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.400 W	Prečnik lista testere	355 mm	Otvor lista testere	25,4 mm	Broj obrtaja	3.900 o/min	Masa	18,0 kg	Obim isporuke	Brusna ploča Viljuškasti ključ	0601B10008  31651401294010
Nominalna snaga	2.400 W													
Prečnik lista testere	355 mm													
Otvor lista testere	25,4 mm													
Broj obrtaja	3.900 o/min													
Masa	18,0 kg													
Obim isporuke	Brusna ploča Viljuškasti ključ													
	<p>GTA 3700</p> <table> <tr><td>Dužina radne podloge bez produžetka</td><td>1.540 mm</td></tr> <tr><td>Dužina radne podloge sa produžetkom</td><td>3.700 mm</td></tr> <tr><td>Visina radne podloge</td><td>810 mm</td></tr> <tr><td>Masa sa/bez pribora</td><td>22 / 17 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Garnitura za prihvata mašine Oslonac za radni predmet</td></tr> </table>	Dužina radne podloge bez produžetka	1.540 mm	Dužina radne podloge sa produžetkom	3.700 mm	Visina radne podloge	810 mm	Masa sa/bez pribora	22 / 17 kg	Obim isporuke	Garnitura za prihvata mašine Oslonac za radni predmet	0601B10900  31651401405232		
Dužina radne podloge bez produžetka	1.540 mm													
Dužina radne podloge sa produžetkom	3.700 mm													
Visina radne podloge	810 mm													
Masa sa/bez pribora	22 / 17 kg													
Obim isporuke	Garnitura za prihvata mašine Oslonac za radni predmet													

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod
Bušilice, magnetni stalak i ugaone bušilice		
	GBM 450 RE Nominalna snaga 450 W Prečnik burgije u drvetu 25 mm Prečnik burgije u aluminijumu 13 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Obim isporuke Klasična stezna glava 10 mm	0601144578  3 1651401438872 
	GBM 6 RE Nominalna snaga 350 W Prečnik burgije u drvetu 15 mm Prečnik burgije u aluminijumu 8 mm Prečnik burgije u čeliku 6,5 mm Obim isporuke Brzostežuća stezna glava 10 mm	0601145668  3 1651401330893 
	GBM 10 RE Nominalna snaga 450 W Prečnik burgije u drvetu 25 mm Prečnik burgije u aluminijumu 13 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Obim isporuke Brzostežuća stezna glava 10 mm	0601135561  3 1651401064644 
	GBM 13-2 RE Nominalna snaga 550 W Prečnik burgije u drvetu 32/20 mm Prečnik burgije u aluminijumu 20/12 mm Prečnik burgije u čeliku 13/8 mm Obim isporuke Klasična stezna glava 13 mm	0601169508  3 165140117319 
	GBM 13-2 RE SSBF Nominalna snaga 550 W Prečnik burgije u drvetu 32 / 20 mm Prečnik burgije u aluminijumu 20 / 12 mm Prečnik burgije u čeliku 13 / 8 mm Obim isporuke Brzostežuća stezna glava 13 mm	0601169560  3 1651401039895 
	GBM 32-4 Nominalna snaga 1.500 W Prečnik burgije u drvetu 70 mm Prečnik burgije u aluminijumu 50 mm Prečnik burgije u čeliku 32 mm Obim isporuke Izbjajač Cevasta drška	0601130208  3 1651401201919
	GMB 32 Magnetni stalak Pridržna sila magneta 25 kN Prečnik stezne prirubnice 65 mm Radna dužina, osovinu Z 223 mm Prečnik spiralne burgije 32 mm Obim isporuke -	0601193003  3 1651401212854
	GWB 10 RE Nominalna snaga 400 W Prečnik burgije u drvetu 22 mm Prečnik burgije u aluminijumu 12 mm Prečnik burgije u čeliku 10 mm Obim isporuke Klasična stezna glava 10 mm	0601132708  3 1651401245029 



Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod								
	<p>GRW 9</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>900 W</td></tr> <tr><td>Nominalni broj obrtaja</td><td>400 o/min</td></tr> <tr><td>Obrtni moment, maks.</td><td>60,0 Nm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatačna drška Zaštita od prskanja Adapter 55 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	900 W	Nominalni broj obrtaja	400 o/min	Obrtni moment, maks.	60,0 Nm	Obim isporuke	Dodatačna drška Zaštita od prskanja Adapter 55 mm	0601968003  3165140071017
Nominalna snaga	900 W									
Nominalni broj obrtaja	400 o/min									
Obrtni moment, maks.	60,0 Nm									
Obim isporuke	Dodatačna drška Zaštita od prskanja Adapter 55 mm									
	<p>GRW 11 E</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.150 W</td></tr> <tr><td>Nominalni broj obrtaja</td><td>280 / 640 o/min</td></tr> <tr><td>Obrtni moment, maks.</td><td>105,0 / 50,0 Nm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatačna drška Korpa za mešanje sa prečnikom 140 mm i dužinom 445 mm Adapter 215 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.150 W	Nominalni broj obrtaja	280 / 640 o/min	Obrtni moment, maks.	105,0 / 50,0 Nm	Obim isporuke	Dodatačna drška Korpa za mešanje sa prečnikom 140 mm i dužinom 445 mm Adapter 215 mm	0601940708  31651401438902
Nominalna snaga	1.150 W									
Nominalni broj obrtaja	280 / 640 o/min									
Obrtni moment, maks.	105,0 / 50,0 Nm									
Obim isporuke	Dodatačna drška Korpa za mešanje sa prečnikom 140 mm i dužinom 445 mm Adapter 215 mm									







Vibracione bušilice




	<p>GSB 13 RE</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>600 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>13 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>15 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>25 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzostežuća stezna glava 13 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	600 W	Prečnik burgije u betonu	13 mm	Prečnik burgije u zidovima	15 mm	Prečnik burgije u drvetu	25 mm	Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm	0601217100  31651401371902	 AUTO LOCK
Nominalna snaga	600 W												
Prečnik burgije u betonu	13 mm												
Prečnik burgije u zidovima	15 mm												
Prečnik burgije u drvetu	25 mm												
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm												
	<p>GSB 16 RE ZKBF</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>701 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>16 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>18 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Klasična stezna glava 13 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	701 W	Prečnik burgije u betonu	16 mm	Prečnik burgije u zidovima	18 mm	Prečnik burgije u drvetu	30 mm	Obim isporuke	Klasična stezna glava 13 mm	0601148608  31651401221900	
Nominalna snaga	701 W												
Prečnik burgije u betonu	16 mm												
Prečnik burgije u zidovima	18 mm												
Prečnik burgije u drvetu	30 mm												
Obim isporuke	Klasična stezna glava 13 mm												
	<p>GSB 16 RE SSBF</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>701 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>16 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>18 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>30 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzostežuća stezna glava 13 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	701 W	Prečnik burgije u betonu	16 mm	Prečnik burgije u zidovima	18 mm	Prečnik burgije u drvetu	30 mm	Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm	0601148768  31651401308977	 AUTO LOCK
Nominalna snaga	701 W												
Prečnik burgije u betonu	16 mm												
Prečnik burgije u zidovima	18 mm												
Prečnik burgije u drvetu	30 mm												
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm												
	<p>GSB 18-2 RE ZKBF</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>750 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>18 / 13 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>20 / 15 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>40 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Klasična stezna glava 13 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	750 W	Prečnik burgije u betonu	18 / 13 mm	Prečnik burgije u zidovima	20 / 15 mm	Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm	Obim isporuke	Klasična stezna glava 13 mm	060117A664  31651401298360	
Nominalna snaga	750 W												
Prečnik burgije u betonu	18 / 13 mm												
Prečnik burgije u zidovima	20 / 15 mm												
Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm												
Obim isporuke	Klasična stezna glava 13 mm												
	<p>GSB 18-2 RE SSBF</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>750 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>18 / 13 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>20 / 15 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>40 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzostežuća stezna glava 13 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	750 W	Prečnik burgije u betonu	18 / 13 mm	Prečnik burgije u zidovima	20 / 15 mm	Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm	Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm	060117A764  31651401298414	 AUTO LOCK
Nominalna snaga	750 W												
Prečnik burgije u betonu	18 / 13 mm												
Prečnik burgije u zidovima	20 / 15 mm												
Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm												
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm												
	<p>GSB 20-2 RE ZKBF</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>800 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>20 / 13 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>22 / 16 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>40 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Klasična stezna glava 13 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	800 W	Prečnik burgije u betonu	20 / 13 mm	Prečnik burgije u zidovima	22 / 16 mm	Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm	Obim isporuke	Klasična stezna glava 13 mm	060119B464  31651401299145	 ANTI-ROTATION
Nominalna snaga	800 W												
Prečnik burgije u betonu	20 / 13 mm												
Prečnik burgije u zidovima	22 / 16 mm												
Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm												
Obim isporuke	Klasična stezna glava 13 mm												

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod										
	<p>GSB 20-2 RE SSBF</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>800 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>20 / 13 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>22 / 16 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>40 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzostežuća stezna glava 13 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	800 W	Prečnik burgije u betonu	20 / 13 mm	Prečnik burgije u zidovima	22 / 16 mm	Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm	Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm	<p>060119B564</p>  <p>31651401299176</p> 
Nominalna snaga	800 W											
Prečnik burgije u betonu	20 / 13 mm											
Prečnik burgije u zidovima	22 / 16 mm											
Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm											
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm											
	<p>GSB 20-2 RET</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.010 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>20 / 13 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>22 / 16 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>40 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzostežuća stezna glava 13 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.010 W	Prečnik burgije u betonu	20 / 13 mm	Prečnik burgije u zidovima	22 / 16 mm	Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm	Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm	<p>060119B964</p>  <p>31651401299282</p> 
Nominalna snaga	1.010 W											
Prečnik burgije u betonu	20 / 13 mm											
Prečnik burgije u zidovima	22 / 16 mm											
Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm											
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm											
	<p>GSB 22-2 RE ZKBF</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.010 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>22 / 14 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>24 / 16 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>40 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Klasična stezna glava 13 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.010 W	Prečnik burgije u betonu	22 / 14 mm	Prečnik burgije u zidovima	24 / 16 mm	Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm	Obim isporuke	Klasična stezna glava 13 mm	<p>0601146460</p>  <p>31651401238540</p> 
Nominalna snaga	1.010 W											
Prečnik burgije u betonu	22 / 14 mm											
Prečnik burgije u zidovima	24 / 16 mm											
Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm											
Obim isporuke	Klasična stezna glava 13 mm											
	<p>GSB 22-2 RE SSBF</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.010 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>22 / 14 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>24 / 16 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>40 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzostežuća stezna glava 13 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.010 W	Prečnik burgije u betonu	22 / 14 mm	Prečnik burgije u zidovima	24 / 16 mm	Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm	Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm	<p>0601146561</p>  <p>31651401256827</p> 
Nominalna snaga	1.010 W											
Prečnik burgije u betonu	22 / 14 mm											
Prečnik burgije u zidovima	24 / 16 mm											
Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm											
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm											
	<p>GSB 22-2 RCE</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.200 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>22 / 14 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>24 / 16 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>40 / 25 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzostežuća stezna glava 13 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.200 W	Prečnik burgije u betonu	22 / 14 mm	Prečnik burgije u zidovima	24 / 16 mm	Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm	Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm	<p>0601146761</p>  <p>31651401238755</p> 
Nominalna snaga	1.200 W											
Prečnik burgije u betonu	22 / 14 mm											
Prečnik burgije u zidovima	24 / 16 mm											
Prečnik burgije u drvetu	40 / 25 mm											
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava 13 mm											
	<p>GSB 90-2 E</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.150 W</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u betonu</td><td>90 / 68 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u zidovima</td><td>102 / 68 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik burgije u drvetu</td><td>50 / 30 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Klasična stezna glava 16 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.150 W	Prečnik burgije u betonu	90 / 68 mm	Prečnik burgije u zidovima	102 / 68 mm	Prečnik burgije u drvetu	50 / 30 mm	Obim isporuke	Klasična stezna glava 16 mm	<p>0601183708</p>  <p>31651401445313</p> 
Nominalna snaga	1.150 W											
Prečnik burgije u betonu	90 / 68 mm											
Prečnik burgije u zidovima	102 / 68 mm											
Prečnik burgije u drvetu	50 / 30 mm											
Obim isporuke	Klasična stezna glava 16 mm											



Bušilice - odvrtači, odvrtači




	<p>GSR 6-25 TE</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>701 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>0 – 2.500 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje)</td><td>20 Nm</td></tr> <tr><td>Prečnik samourezivih zavrtnjiva</td><td>6,0 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Kopča za nošenje na kaišu Magnetični univerzalni držać Graničnik dubine za vijke sa šestostranom glavom</td></tr> </table>	Nominalna snaga	701 W	Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 2.500 min ⁻¹	Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje)	20 Nm	Prečnik samourezivih zavrtnjiva	6,0 mm	Obim isporuke	Kopča za nošenje na kaišu Magnetični univerzalni držać Graničnik dubine za vijke sa šestostranom glavom	<p>0601441320</p>  <p>31651401403597</p> 
Nominalna snaga	701 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 2.500 min ⁻¹											
Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje)	20 Nm											
Prečnik samourezivih zavrtnjiva	6,0 mm											
Obim isporuke	Kopča za nošenje na kaišu Magnetični univerzalni držać Graničnik dubine za vijke sa šestostranom glavom											
	<p>GSR 6-45 TE</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>701 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>0 – 4.500 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje)</td><td>12 Nm</td></tr> <tr><td>Prečnik samourezivih zavrtnjiva</td><td>6,0 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Kopča za nošenje na kaišu Magnetični univerzalni držać</td></tr> </table>	Nominalna snaga	701 W	Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 4.500 min ⁻¹	Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje)	12 Nm	Prečnik samourezivih zavrtnjiva	6,0 mm	Obim isporuke	Kopča za nošenje na kaišu Magnetični univerzalni držać	<p>0601440320</p>  <p>31651401403467</p> 
Nominalna snaga	701 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 4.500 min ⁻¹											
Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje)	12 Nm											
Prečnik samourezivih zavrtnjiva	6,0 mm											
Obim isporuke	Kopča za nošenje na kaišu Magnetični univerzalni držać											

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod																																																												
<h2>Udarni odvrtaci</h2>																																																														
	<p>GDS 18 E</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>500 W</td></tr> <tr><td>Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje)</td><td>250 Nm</td></tr> <tr><td>Obrtni moment, maks. (meko uvratanje)</td><td>160 Nm</td></tr> <tr><td>Prihvatača</td><td>Spoljna četvrtka od 1/2"</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>–</td></tr> </table> <p>GDS 24</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>800 W</td></tr> <tr><td>Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje)</td><td>600 Nm</td></tr> <tr><td>Obrtni moment, maks. (meko uvratanje)</td><td>300 Nm</td></tr> <tr><td>Prihvatača</td><td>Spoljna četvrtka od 3/4"</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Račva za vešanje Dodatna drška</td></tr> </table> <p>GDS 30</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>920 W</td></tr> <tr><td>Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje)</td><td>1.000 Nm</td></tr> <tr><td>Obrtni moment, maks. (meko uvratanje)</td><td>500 Nm</td></tr> <tr><td>Prihvatača</td><td>Spoljna četvrtka od 1"</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Račva za vešanje Dodatna drška</td></tr> </table>	Nominalna snaga	500 W	Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje)	250 Nm	Obrtni moment, maks. (meko uvratanje)	160 Nm	Prihvatača	Spoljna četvrtka od 1/2"	Obim isporuke	–	Nominalna snaga	800 W	Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje)	600 Nm	Obrtni moment, maks. (meko uvratanje)	300 Nm	Prihvatača	Spoljna četvrtka od 3/4"	Obim isporuke	Račva za vešanje Dodatna drška	Nominalna snaga	920 W	Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje)	1.000 Nm	Obrtni moment, maks. (meko uvratanje)	500 Nm	Prihvatača	Spoljna četvrtka od 1"	Obim isporuke	Račva za vešanje Dodatna drška	0601436808  31651401316040 																														
Nominalna snaga	500 W																																																													
Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje)	250 Nm																																																													
Obrtni moment, maks. (meko uvratanje)	160 Nm																																																													
Prihvatača	Spoljna četvrtka od 1/2"																																																													
Obim isporuke	–																																																													
Nominalna snaga	800 W																																																													
Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje)	600 Nm																																																													
Obrtni moment, maks. (meko uvratanje)	300 Nm																																																													
Prihvatača	Spoljna četvrtka od 3/4"																																																													
Obim isporuke	Račva za vešanje Dodatna drška																																																													
Nominalna snaga	920 W																																																													
Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje)	1.000 Nm																																																													
Obrtni moment, maks. (meko uvratanje)	500 Nm																																																													
Prihvatača	Spoljna četvrtka od 1"																																																													
Obim isporuke	Račva za vešanje Dodatna drška																																																													
<h2>Hamer bušilice SDS plus prihvati</h2>																																																														
	<p>GBH 2-18 RE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>550 W</td></tr> <tr><td>Energija udarca</td><td>0 – 1,7 J</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>4 – 18 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatna drška Graničnik za dubinu</td></tr> </table> <p>GBH 2-23 RE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>650 W</td></tr> <tr><td>Energija udarca</td><td>0 – 2,5 J</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>4 – 23 mm</td></tr> <tr><td>Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje</td><td>68 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatna drška, Graničnik za dubinu</td></tr> </table> <p>GBH 2-23 REA</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>710 W</td></tr> <tr><td>Energija udarca</td><td>0 – 2,5 J</td></tr> <tr><td>Preč. buš. betona sa usisnom jedinicom</td><td>4 – 16 mm</td></tr> <tr><td>Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje</td><td>68 mm</td></tr> <tr><td>Masa bez/za jedinicom za usisivanje</td><td>2,9 kg / 3,6 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Jedinica za usisavanje Dodatna drška</td></tr> </table> <p>GBH 2-26 DRE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>800 W</td></tr> <tr><td>Energija udarca</td><td>0 – 3 J</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>4 – 26 mm</td></tr> <tr><td>Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje</td><td>68 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatna drška Graničnik za dubinu</td></tr> </table> <p>GBH 2-26 DFR</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>800 W</td></tr> <tr><td>Energija udarca</td><td>0 – 3 J</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>4 – 26 mm</td></tr> <tr><td>Maks. preč. buš. zida sa krunama za buš.</td><td>68 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzostežuća stezna glava SDS-plus izmenljiva stezna glava Dodatna drška Graničnik za dubinu</td></tr> </table> <p>GBH 2-26 DBR</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>800 W</td></tr> <tr><td>Energija udarca</td><td>0 – 3 J</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>4 – 26 mm</td></tr> <tr><td>Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje</td><td>68 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatna drška Graničnik za dubinu</td></tr> </table>	Nominalna snaga	550 W	Energija udarca	0 – 1,7 J	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 18 mm	Obim isporuke	Dodatna drška Graničnik za dubinu	Nominalna snaga	650 W	Energija udarca	0 – 2,5 J	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 23 mm	Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	68 mm	Obim isporuke	Dodatna drška, Graničnik za dubinu	Nominalna snaga	710 W	Energija udarca	0 – 2,5 J	Preč. buš. betona sa usisnom jedinicom	4 – 16 mm	Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	68 mm	Masa bez/za jedinicom za usisivanje	2,9 kg / 3,6 kg	Obim isporuke	Jedinica za usisavanje Dodatna drška	Nominalna snaga	800 W	Energija udarca	0 – 3 J	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 26 mm	Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	68 mm	Obim isporuke	Dodatna drška Graničnik za dubinu	Nominalna snaga	800 W	Energija udarca	0 – 3 J	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 26 mm	Maks. preč. buš. zida sa krunama za buš.	68 mm	Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava SDS-plus izmenljiva stezna glava Dodatna drška Graničnik za dubinu	Nominalna snaga	800 W	Energija udarca	0 – 3 J	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 26 mm	Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	68 mm	Obim isporuke	Dodatna drška Graničnik za dubinu	0601258321  31651401344166  0601250400  31651401435345  0601250500  31651401435222  0601253708  31651401344012  0601254768  31651401353366  0601253708  31651401344012 
Nominalna snaga	550 W																																																													
Energija udarca	0 – 1,7 J																																																													
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 18 mm																																																													
Obim isporuke	Dodatna drška Graničnik za dubinu																																																													
Nominalna snaga	650 W																																																													
Energija udarca	0 – 2,5 J																																																													
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 23 mm																																																													
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	68 mm																																																													
Obim isporuke	Dodatna drška, Graničnik za dubinu																																																													
Nominalna snaga	710 W																																																													
Energija udarca	0 – 2,5 J																																																													
Preč. buš. betona sa usisnom jedinicom	4 – 16 mm																																																													
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	68 mm																																																													
Masa bez/za jedinicom za usisivanje	2,9 kg / 3,6 kg																																																													
Obim isporuke	Jedinica za usisavanje Dodatna drška																																																													
Nominalna snaga	800 W																																																													
Energija udarca	0 – 3 J																																																													
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 26 mm																																																													
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	68 mm																																																													
Obim isporuke	Dodatna drška Graničnik za dubinu																																																													
Nominalna snaga	800 W																																																													
Energija udarca	0 – 3 J																																																													
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 26 mm																																																													
Maks. preč. buš. zida sa krunama za buš.	68 mm																																																													
Obim isporuke	Brzostežuća stezna glava SDS-plus izmenljiva stezna glava Dodatna drška Graničnik za dubinu																																																													
Nominalna snaga	800 W																																																													
Energija udarca	0 – 3 J																																																													
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 26 mm																																																													
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	68 mm																																																													
Obim isporuke	Dodatna drška Graničnik za dubinu																																																													

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod											
	<p>GBH 3-28 E</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>720 W</td></tr> <tr><td>Energija udarca</td><td>0 – 3,3 J</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>4 – 28 mm</td></tr> <tr><td>Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje</td><td>80 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatna drška Graničnik za dubinu</td></tr> </table>	Nominalna snaga	720 W	Energija udarca	0 – 3,3 J	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 28 mm	Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	80 mm	Obim isporuke	Dodatna drška Graničnik za dubinu	0601239703  31651401220255	 SDS-plus ELECTRONIC
Nominalna snaga	720 W												
Energija udarca	0 – 3,3 J												
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	4 – 28 mm												
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	80 mm												
Obim isporuke	Dodatna drška Graničnik za dubinu												
	<p>GBH 4-32 DFR</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>900 W</td></tr> <tr><td>Energija udarca</td><td>0 – 5 J</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>6 – 32 mm</td></tr> <tr><td>Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje</td><td>90 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>SDS-plus izmenjiva stezna glava Dodatna drška Graničnik za dubinu</td></tr> </table>	Nominalna snaga	900 W	Energija udarca	0 – 5 J	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	6 – 32 mm	Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	90 mm	Obim isporuke	SDS-plus izmenjiva stezna glava Dodatna drška Graničnik za dubinu	0601332100  31651401412995	 SDS-plus ELECTRONIC Vibration Control
Nominalna snaga	900 W												
Energija udarca	0 – 5 J												
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	6 – 32 mm												
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	90 mm												
Obim isporuke	SDS-plus izmenjiva stezna glava Dodatna drška Graničnik za dubinu												
	<p>GBH 4-32 DFR Set</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>900 W</td></tr> <tr><td>Energija udarca</td><td>0 – 5 J</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>6 – 32 mm</td></tr> <tr><td>Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje</td><td>90 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>SDS plus izmenjiva glava SDS plus izmenjiva brzostežuća glava Graničnik za dubinu, dodatna drška Mast u tubi</td></tr> </table>	Nominalna snaga	900 W	Energija udarca	0 – 5 J	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	6 – 32 mm	Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	90 mm	Obim isporuke	SDS plus izmenjiva glava SDS plus izmenjiva brzostežuća glava Graničnik za dubinu, dodatna drška Mast u tubi	0601332101  31651401463096	 SDS-plus ELECTRONIC Vibration Control
Nominalna snaga	900 W												
Energija udarca	0 – 5 J												
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	6 – 32 mm												
Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje	90 mm												
Obim isporuke	SDS plus izmenjiva glava SDS plus izmenjiva brzostežuća glava Graničnik za dubinu, dodatna drška Mast u tubi												





SDS MAX prihvata

	<p>GBH 5-38 D</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.050 W</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>12 – 38 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik buš. betona sa krunama za buš.</td><td>40 – 90 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik buš. betona sa probojnim burg.</td><td>45 – 55 mm</td></tr> <tr><td>Energija udarca / štemovanje</td><td>7 - 9 J / 7 - 9 J</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatna drška</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.050 W	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	12 – 38 mm	Prečnik buš. betona sa krunama za buš.	40 – 90 mm	Prečnik buš. betona sa probojnim burg.	45 – 55 mm	Energija udarca / štemovanje	7 - 9 J / 7 - 9 J	Obim isporuke	Dodatna drška	0601240008  31651401256872	 SDS-max
Nominalna snaga	1.050 W														
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	12 – 38 mm														
Prečnik buš. betona sa krunama za buš.	40 – 90 mm														
Prečnik buš. betona sa probojnim burg.	45 – 55 mm														
Energija udarca / štemovanje	7 - 9 J / 7 - 9 J														
Obim isporuke	Dodatna drška														
	<p>GBH 5-40 DE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.100 W</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>12 – 40 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik buš. betona sa krunama za buš.</td><td>40 – 90 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik buš. betona sa probajnim burg.</td><td>45 – 55 mm</td></tr> <tr><td>Energija udarca / štemovanje</td><td>2 - 9 J / 2 - 10 J</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatna drška</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.100 W	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	12 – 40 mm	Prečnik buš. betona sa krunama za buš.	40 – 90 mm	Prečnik buš. betona sa probajnim burg.	45 – 55 mm	Energija udarca / štemovanje	2 - 9 J / 2 - 10 J	Obim isporuke	Dodatna drška	0601241708  31651401265270	 TURBO POWER
Nominalna snaga	1.100 W														
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	12 – 40 mm														
Prečnik buš. betona sa krunama za buš.	40 – 90 mm														
Prečnik buš. betona sa probajnim burg.	45 – 55 mm														
Energija udarca / štemovanje	2 - 9 J / 2 - 10 J														
Obim isporuke	Dodatna drška														
	<p>GBH 5-40 DCE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.150 W</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa SDS-max burg.</td><td>12 – 40 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik buš. betona sa krunama za buš.</td><td>40 – 90 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik buš. betona sa probajnim burg.</td><td>45 – 65 mm</td></tr> <tr><td>Energija udarca / štemovanje</td><td>2 - 10 J / 11 J (Turbo power)</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatna drška</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.150 W	Prečnik bušenja betona sa SDS-max burg.	12 – 40 mm	Prečnik buš. betona sa krunama za buš.	40 – 90 mm	Prečnik buš. betona sa probajnim burg.	45 – 65 mm	Energija udarca / štemovanje	2 - 10 J / 11 J (Turbo power)	Obim isporuke	Dodatna drška	0611264000  31651401461214	 TURBO POWER
Nominalna snaga	1.150 W														
Prečnik bušenja betona sa SDS-max burg.	12 – 40 mm														
Prečnik buš. betona sa krunama za buš.	40 – 90 mm														
Prečnik buš. betona sa probajnim burg.	45 – 65 mm														
Energija udarca / štemovanje	2 - 10 J / 11 J (Turbo power)														
Obim isporuke	Dodatna drška														
	<p>GBH 7-46 DE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.350 W</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>12 – 45 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik buš. betona sa krunama za buš.</td><td>40 – 150 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik buš. betona sa probajnim burg.</td><td>45 – 80 mm</td></tr> <tr><td>Energija udarca / štemovanje</td><td>2 - 13 J / 2 - 15 J</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatna drška</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.350 W	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	12 – 45 mm	Prečnik buš. betona sa krunama za buš.	40 – 150 mm	Prečnik buš. betona sa probajnim burg.	45 – 80 mm	Energija udarca / štemovanje	2 - 13 J / 2 - 15 J	Obim isporuke	Dodatna drška	0601263708  31651401335263	 TURBO POWER
Nominalna snaga	1.350 W														
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	12 – 45 mm														
Prečnik buš. betona sa krunama za buš.	40 – 150 mm														
Prečnik buš. betona sa probajnim burg.	45 – 80 mm														
Energija udarca / štemovanje	2 - 13 J / 2 - 15 J														
Obim isporuke	Dodatna drška														
	<p>GBH 11 DE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.500 W</td></tr> <tr><td>Prečnik bušenja betona sa hamer burg.</td><td>12 – 52 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik buš. betona sa krunama za buš.</td><td>40 – 150 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik buš. betona sa probajnim burg.</td><td>45 – 80 mm</td></tr> <tr><td>Energija udarca / štemovanje</td><td>5 - 18 J / 5 - 18 J</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatna drška</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.500 W	Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	12 – 52 mm	Prečnik buš. betona sa krunama za buš.	40 – 150 mm	Prečnik buš. betona sa probajnim burg.	45 – 80 mm	Energija udarca / štemovanje	5 - 18 J / 5 - 18 J	Obim isporuke	Dodatna drška	0601245708  31651401204040	 SDS-max ELECTRONIC
Nominalna snaga	1.500 W														
Prečnik bušenja betona sa hamer burg.	12 – 52 mm														
Prečnik buš. betona sa krunama za buš.	40 – 150 mm														
Prečnik buš. betona sa probajnim burg.	45 – 80 mm														
Energija udarca / štemovanje	5 - 18 J / 5 - 18 J														
Obim isporuke	Dodatna drška														

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod
Hameri za štemovanje i razbijanje		
	GSH 5 E Nominalna snaga 1.100 W Energija udarca 2 – 12 J Broj udaraca pri nomin. broju obrtaja 1.300 – 3.000 min Obim isporuke 1 špic (400 mm) Dodatna drška	0601318708  3 1651401265423  
	GSH 5 CE Nominalna snaga 1.150 W Energija udarca 2 – 13 J Broj udaraca pri nomin. broju obrtaja Obim isporuke	0611321000  3 1651401461320 
	GSH 11 E Nominalna snaga 1.500 W Energija udarca 6 – 25 J Broj udaraca pri nomin. broju obrtaja 900 – 1.890 min Obim isporuke Pljosnato dleto (25 x 400 mm) Dodatna drška	0601316708  3 1651401203906 
	GSH 16-28 Nominalna snaga 1.750 W Energija udarca 45 J Broj udaraca pri nomin. broju obrtaja 1.300 min Masa 17,9 kg Obim isporuke 1 špic (400 mm) Drška za nošenje Kolica	0601335000  3 1651401410274 
	GSH 16-30 Nominalna snaga 1.750 W Energija udarca 45 J Broj udaraca pri nomin. broju obrtaja 1.300 min Masa 16,5 kg Obim isporuke 1 špic (400 mm) Drška za nošenje Kolica	0601335100  3 1651401410380 
	GSH 27 Nominalna snaga 1.900 W Energija udarca 60 J Broj udaraca pri nomin. broju obrtaja 1.030 min Prihvati 1 1/8" Masa 29 kg Obim isporuke Inbus ključ	0601304108  3 1651401252454 

Bušilice za bušenje dijamantskim krunama



	GDB 1600 WE Nominalna snaga 1.600 W Masa 5,9 kg Nominalni broj obrtaja 980 / 2400 min Prihvati alata R 1/2", 1 1/4" Obim isporuke Glava za ispiranje Profi kofer	0601189608  3 1651401324861 
	GDB 2500 WE Nominalna snaga 2.500 W Masa 11,6 kg Nominalni broj obrtaja 410 / 900 min Prihvati alata R 1/2", 1 1/4" Obim isporuke –	060118P703  3 1651401331203 
	S 500 A Stalak Dužina stuba 1.000 mm Hod bušenja 500 mm Masa 12,5 kg Obim isporuke Transportni točkovi	0601190025  3 1651401288750




Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod										
	<p>GWS 11-125 CIE</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.100 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>2.800 – 11.000 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>1,6 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.100 W	Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 11.000 o/min	Prečnik ploče	125 mm	Masa	1,6 kg	Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica	<p>0601823220</p>  <p>3 165140 363044</p>  
Nominalna snaga	1.100 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 11.000 o/min											
Prečnik ploče	125 mm											
Masa	1,6 kg											
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica											
	<p>GWS 14-125 CI</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.400 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>11.000 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>1,8 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.400 W	Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 o/min	Prečnik ploče	125 mm	Masa	1,8 kg	Obim isporuke	Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica	<p>0601824720</p>  <p>3 165140 363167</p>  
Nominalna snaga	1.400 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	11.000 o/min											
Prečnik ploče	125 mm											
Masa	1,8 kg											
Obim isporuke	Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica											
	<p>GWS 14-125 CIE</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.400 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>2.800 – 11.000 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>1,8 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.400 W	Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 11.000 o/min	Prečnik ploče	125 mm	Masa	1,8 kg	Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica	<p>0601825220</p>  <p>3 165140 363174</p>  
Nominalna snaga	1.400 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 11.000 o/min											
Prečnik ploče	125 mm											
Masa	1,8 kg											
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica											
	<p>GWS 14-125 CIE</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.400 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>2.800 – 11.000 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>1,6 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica Kofer</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.400 W	Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 11.000 o/min	Prečnik ploče	125 mm	Masa	1,6 kg	Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica Kofer	<p>0601825620</p>  <p>3 165140 363211</p>  
Nominalna snaga	1.400 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 11.000 o/min											
Prečnik ploče	125 mm											
Masa	1,6 kg											
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica Kofer											
 NOVO!	<p>GWS 14-125 INOX</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.400 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>2.200 – 7.500 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>1,6 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica Kofer</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.400 W	Broj obrtaja u praznom hodu	2.200 – 7.500 o/min	Prečnik ploče	125 mm	Masa	1,6 kg	Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica Kofer	<p>0601825620</p>  <p>3 165140 363211</p>  
Nominalna snaga	1.400 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	2.200 – 7.500 o/min											
Prečnik ploče	125 mm											
Masa	1,6 kg											
Obim isporuke	Ključ za dve rupe Zatezna navrtka Prihvatska prirubnica Kofer											
	<p>GWS 15-125 CIEH</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.500 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>2.800 – 11.000 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>1,9 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.500 W	Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 11.000 o/min	Prečnik ploče	125 mm	Masa	1,9 kg	Obim isporuke	Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica	<p>0601830322</p>  <p>3 165140 417037</p>  
Nominalna snaga	1.500 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	2.800 – 11.000 o/min											
Prečnik ploče	125 mm											
Masa	1,9 kg											
Obim isporuke	Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica											

Dvoručne ugaone brusilice, brusilica za poliranje


	<p>GWS 20-230 H</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2000 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>6500 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>230 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>4,4 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2000 W	Broj obrtaja u praznom hodu	6500 o/min	Prečnik ploče	230 mm	Masa	4,4 kg	Obim isporuke	Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica	<p>0601850008</p>  <p>3 165140 278706</p>
Nominalna snaga	2000 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	6500 o/min											
Prečnik ploče	230 mm											
Masa	4,4 kg											
Obim isporuke	Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica											
	<p>GWS 21-180 JHV</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.100 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>8.500 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>180 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>4,4 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzo pomicni štitnik, Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.100 W	Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 o/min	Prečnik ploče	180 mm	Masa	4,4 kg	Obim isporuke	Brzo pomicni štitnik, Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica	<p>0601851G18</p>  <p>3 165140 333733</p> 
Nominalna snaga	2.100 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 o/min											
Prečnik ploče	180 mm											
Masa	4,4 kg											
Obim isporuke	Brzo pomicni štitnik, Ključ za dve rupe, Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica											
	<p>GWS 21-230 H</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.100 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>6500 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>230 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>4,4 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzo pomicni štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.100 W	Broj obrtaja u praznom hodu	6500 o/min	Prečnik ploče	230 mm	Masa	4,4 kg	Obim isporuke	Brzo pomicni štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica	<p>0601852008</p>  <p>3 165140 282963</p>
Nominalna snaga	2.100 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	6500 o/min											
Prečnik ploče	230 mm											
Masa	4,4 kg											
Obim isporuke	Brzo pomicni štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatska prirubnica											

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod										
	<p>GWS 21-230 JHV</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.100 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>6.500 min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>230 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>4,4 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.100 W	Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 min	Prečnik ploče	230 mm	Masa	4,4 kg	Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica	<p>0601852G18</p>  <p>3 1651401333801</p> <p> Vibration Control</p>
Nominalna snaga	2.100 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 min											
Prečnik ploče	230 mm											
Masa	4,4 kg											
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica											
	<p>GWS 22-180 LVI</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.200 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>8.500 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>180 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>5,3 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.200 W	Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 o/min	Prečnik ploče	180 mm	Masa	5,3 kg	Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica	<p>0601890D00</p>  <p>3 1651401510219</p> <p> KICK BACK STOP</p>
Nominalna snaga	2.200 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 o/min											
Prečnik ploče	180 mm											
Masa	5,3 kg											
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica											
	<p>GWS 24-180 LVI</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.400 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>8.500 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>180 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>5,4 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.400 W	Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 o/min	Prečnik ploče	180 mm	Masa	5,4 kg	Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica	<p>0601892F00</p>  <p>3 1651401484565</p> <p> Vibration Control</p>
Nominalna snaga	2.400 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 o/min											
Prečnik ploče	180 mm											
Masa	5,4 kg											
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica											
	<p>GWS 22-230 LVI</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.200 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>6.500 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>230 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>5,4 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.200 W	Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 o/min	Prečnik ploče	230 mm	Masa	5,4 kg	Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica	<p>0601891D00</p>  <p>3 1651401510240</p> <p> KICK BACK STOP</p>
Nominalna snaga	2.200 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 o/min											
Prečnik ploče	230 mm											
Masa	5,4 kg											
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica											
	<p>GWS 24-230 LVI</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.400 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>6.500 o/min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>230 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>5,5 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.400 W	Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 o/min	Prečnik ploče	230 mm	Masa	5,5 kg	Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica	<p>0601893F00</p>  <p>3 1651401484565</p> <p> Vibration Control</p>
Nominalna snaga	2.400 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 o/min											
Prečnik ploče	230 mm											
Masa	5,5 kg											
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica											
	<p>GWS 24-180 JBV</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.400 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>8.500 min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>180 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>5,2 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.400 W	Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min	Prečnik ploče	180 mm	Masa	5,2 kg	Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica	<p>0601853G08</p>  <p>3 1651401337380</p> <p> Vibration Control</p>
Nominalna snaga	2.400 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	8.500 min											
Prečnik ploče	180 mm											
Masa	5,2 kg											
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica											
	<p>GWS 24-230 JBX</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.400 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>6.500 min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>230 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>5,3 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka, Prihvatna prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.400 W	Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 min	Prečnik ploče	230 mm	Masa	5,3 kg	Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka, Prihvatna prirubnica	<p>0601864878</p>  <p>3 1651401286954</p> <p> SDS Vibration Control</p>
Nominalna snaga	2.400 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 min											
Prečnik ploče	230 mm											
Masa	5,3 kg											
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka, Prihvatna prirubnica											
	<p>GWS 24-230 JBV</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.400 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>6.500 min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>230 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>5,2 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.400 W	Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 min	Prečnik ploče	230 mm	Masa	5,2 kg	Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica	<p>0601854G08</p>  <p>3 1651401333955</p> <p> Vibration Control</p>
Nominalna snaga	2.400 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 min											
Prečnik ploče	230 mm											
Masa	5,2 kg											
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe Zatezna navrtka, Prihvatna prirubnica											
	<p>GWS 26-230 JBV</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.600 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>6.500 min</td></tr> <tr><td>Prečnik ploče</td><td>230 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>5,2 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka, Prihvatna prirubnica</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.600 W	Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 min	Prečnik ploče	230 mm	Masa	5,2 kg	Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka, Prihvatna prirubnica	<p>0601856G08</p>  <p>3 1651401334020</p> <p> SDS Vibration Control</p>
Nominalna snaga	2.600 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	6.500 min											
Prečnik ploče	230 mm											
Masa	5,2 kg											
Obim isporuke	Brzo pomični štitnik, Ključ za dve rupe SDS brzostežuća navrtka, Prihvatna prirubnica											
	<p>GPO 12 E</p> <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.200 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>750 – 3.000 min</td></tr> <tr><td>Lončasti brus, prečnik</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>3,50 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatačna drška Zaštitna kapa Zavrtanj</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.200 W	Broj obrtaja u praznom hodu	750 – 3.000 min	Lončasti brus, prečnik	150 mm	Masa	3,50 kg	Obim isporuke	Dodatačna drška Zaštitna kapa Zavrtanj	<p>0601366708</p>  <p>3 1651401317306</p> <p> ELECTRONIC</p>
Nominalna snaga	1.200 W											
Broj obrtaja u praznom hodu	750 – 3.000 min											
Lončasti brus, prečnik	150 mm											
Masa	3,50 kg											
Obim isporuke	Dodatačna drška Zaštitna kapa Zavrtanj											




Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod																																																												
Grickalice za lim																																																														
	<p>GNA 1.6 L</p> <table border="1"> <tr><td>Masa</td><td>2.0 kg</td></tr> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>500 W</td></tr> <tr><td>Čelik do 400 N/mm²</td><td>1.6 mm</td></tr> <tr><td>Broj hodova, prazni hod</td><td>1700 min</td></tr> <tr><td>Broj hodova pod opterećenjem</td><td>1100 min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Nož gornji i donji, špijun, inbus ključ ključ za navrtke</td></tr> </table> <p>GNA 2.0</p> <table border="1"> <tr><td>Masa</td><td>2 kg</td></tr> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>500 W</td></tr> <tr><td>Čelik do 400 N/mm</td><td>2,0 mm</td></tr> <tr><td>Broj hodova, prazni hod</td><td>2.400 min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Inbus ključ Matrična Probijač</td></tr> </table> <p>GNA 3.5</p> <table border="1"> <tr><td>Masa</td><td>3,5 kg</td></tr> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>620 W</td></tr> <tr><td>Čelik do 400 N/mm</td><td>3,5 mm</td></tr> <tr><td>Broj hodova, prazni hod</td><td>1.000 min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>5-delni pribor, i dr. Stremen za držanje Inbus ključ</td></tr> </table>	Masa	2.0 kg	Nominalna snaga	500 W	Čelik do 400 N/mm ²	1.6 mm	Broj hodova, prazni hod	1700 min	Broj hodova pod opterećenjem	1100 min	Obim isporuke	Nož gornji i donji, špijun, inbus ključ ključ za navrtke	Masa	2 kg	Nominalna snaga	500 W	Čelik do 400 N/mm	2,0 mm	Broj hodova, prazni hod	2.400 min	Obim isporuke	Inbus ključ Matrična Probijač	Masa	3,5 kg	Nominalna snaga	620 W	Čelik do 400 N/mm	3,5 mm	Broj hodova, prazni hod	1.000 min	Obim isporuke	5-delni pribor, i dr. Stremen za držanje Inbus ključ	0601534003  3165140048675																												
Masa	2.0 kg																																																													
Nominalna snaga	500 W																																																													
Čelik do 400 N/mm ²	1.6 mm																																																													
Broj hodova, prazni hod	1700 min																																																													
Broj hodova pod opterećenjem	1100 min																																																													
Obim isporuke	Nož gornji i donji, špijun, inbus ključ ključ za navrtke																																																													
Masa	2 kg																																																													
Nominalna snaga	500 W																																																													
Čelik do 400 N/mm	2,0 mm																																																													
Broj hodova, prazni hod	2.400 min																																																													
Obim isporuke	Inbus ključ Matrična Probijač																																																													
Masa	3,5 kg																																																													
Nominalna snaga	620 W																																																													
Čelik do 400 N/mm	3,5 mm																																																													
Broj hodova, prazni hod	1.000 min																																																													
Obim isporuke	5-delni pribor, i dr. Stremen za držanje Inbus ključ																																																													
		0601530103  3165140415026																																																												
		0601533103  3165140075947																																																												
Vibracione brusilice, ekscentar brusilice																																																														
	<p>GSS 23 AE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>190 W</td></tr> <tr><td>Prečnik vibracionog kruga</td><td>2,0 mm</td></tr> <tr><td>Brusna ploča, širina</td><td>92 mm</td></tr> <tr><td>Brusna ploča, dužina</td><td>182 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Mikrofilterska kutija, Alat za probadanje rupa, 2 brusna papira</td></tr> </table> <p>GSS 140 A</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>180 W</td></tr> <tr><td>Prečnik vibracionog kruga</td><td>1,6 mm</td></tr> <tr><td>Brusna ploča, širina</td><td>113 mm</td></tr> <tr><td>Brusna ploča, dužina</td><td>105 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Mikrofilterska kutija, Alat za probadanje rupa, 2 brusna papira</td></tr> </table> <p>GSS 230 AE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>300 W</td></tr> <tr><td>Prečnik vibracionog kruga</td><td>2,4 mm</td></tr> <tr><td>Brusna ploča, širina</td><td>92 mm</td></tr> <tr><td>Brusna ploča, dužina</td><td>182 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Mikrofilterska kutija, Brusni papir (K120) Inbus-ključ, Dodatna drška</td></tr> </table> <p>GSS 280 AE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>330 W</td></tr> <tr><td>Prečnik vibracionog kruga</td><td>2,4 mm</td></tr> <tr><td>Brusna ploča, širina</td><td>114 mm</td></tr> <tr><td>Brusna ploča, dužina</td><td>226 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Mikrofilterska kutija, Brusni papir (K120) Inbus-ključ, Dodatna drška</td></tr> </table> <p>GEX 125 AC</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>340 W</td></tr> <tr><td>Prečnik brusnog tanjira</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik vibracionog kruga</td><td>5 mm</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>4.500 – 12.000 o/min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Mikrofilterska kutija Dodatna drška, Brusni papir (K120)</td></tr> </table> <p>GEX 125-1 AE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>250 W</td></tr> <tr><td>Prečnik brusnog tanjira</td><td>125 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik vibracionog kruga</td><td>2,5 mm</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>7.500 – 12.000 o/min</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Mikrofilterska kutija Brusni papir (K80)</td></tr> </table>	Nominalna snaga	190 W	Prečnik vibracionog kruga	2,0 mm	Brusna ploča, širina	92 mm	Brusna ploča, dužina	182 mm	Obim isporuke	Mikrofilterska kutija, Alat za probadanje rupa, 2 brusna papira	Nominalna snaga	180 W	Prečnik vibracionog kruga	1,6 mm	Brusna ploča, širina	113 mm	Brusna ploča, dužina	105 mm	Obim isporuke	Mikrofilterska kutija, Alat za probadanje rupa, 2 brusna papira	Nominalna snaga	300 W	Prečnik vibracionog kruga	2,4 mm	Brusna ploča, širina	92 mm	Brusna ploča, dužina	182 mm	Obim isporuke	Mikrofilterska kutija, Brusni papir (K120) Inbus-ključ, Dodatna drška	Nominalna snaga	330 W	Prečnik vibracionog kruga	2,4 mm	Brusna ploča, širina	114 mm	Brusna ploča, dužina	226 mm	Obim isporuke	Mikrofilterska kutija, Brusni papir (K120) Inbus-ključ, Dodatna drška	Nominalna snaga	340 W	Prečnik brusnog tanjira	125 mm	Prečnik vibracionog kruga	5 mm	Broj obrtaja u praznom hodu	4.500 – 12.000 o/min	Obim isporuke	Mikrofilterska kutija Dodatna drška, Brusni papir (K120)	Nominalna snaga	250 W	Prečnik brusnog tanjira	125 mm	Prečnik vibracionog kruga	2,5 mm	Broj obrtaja u praznom hodu	7.500 – 12.000 o/min	Obim isporuke	Mikrofilterska kutija Brusni papir (K80)	0601070721  3165140369732  0601297085  3165140337854  0601292688  3165140303774  0601293688  3165140303842  0601372488  3165140303880  0601387500  3165140438278 
Nominalna snaga	190 W																																																													
Prečnik vibracionog kruga	2,0 mm																																																													
Brusna ploča, širina	92 mm																																																													
Brusna ploča, dužina	182 mm																																																													
Obim isporuke	Mikrofilterska kutija, Alat za probadanje rupa, 2 brusna papira																																																													
Nominalna snaga	180 W																																																													
Prečnik vibracionog kruga	1,6 mm																																																													
Brusna ploča, širina	113 mm																																																													
Brusna ploča, dužina	105 mm																																																													
Obim isporuke	Mikrofilterska kutija, Alat za probadanje rupa, 2 brusna papira																																																													
Nominalna snaga	300 W																																																													
Prečnik vibracionog kruga	2,4 mm																																																													
Brusna ploča, širina	92 mm																																																													
Brusna ploča, dužina	182 mm																																																													
Obim isporuke	Mikrofilterska kutija, Brusni papir (K120) Inbus-ključ, Dodatna drška																																																													
Nominalna snaga	330 W																																																													
Prečnik vibracionog kruga	2,4 mm																																																													
Brusna ploča, širina	114 mm																																																													
Brusna ploča, dužina	226 mm																																																													
Obim isporuke	Mikrofilterska kutija, Brusni papir (K120) Inbus-ključ, Dodatna drška																																																													
Nominalna snaga	340 W																																																													
Prečnik brusnog tanjira	125 mm																																																													
Prečnik vibracionog kruga	5 mm																																																													
Broj obrtaja u praznom hodu	4.500 – 12.000 o/min																																																													
Obim isporuke	Mikrofilterska kutija Dodatna drška, Brusni papir (K120)																																																													
Nominalna snaga	250 W																																																													
Prečnik brusnog tanjira	125 mm																																																													
Prečnik vibracionog kruga	2,5 mm																																																													
Broj obrtaja u praznom hodu	7.500 – 12.000 o/min																																																													
Obim isporuke	Mikrofilterska kutija Brusni papir (K80)																																																													

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod											
	GEX 150 AC <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>340 W</td></tr> <tr><td>Prečnik brusnog tanjira</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik vibracionog kruga</td><td>4 mm</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>4.500 – 12.000 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Mikrofilterska kutija Dodatna drška, Brusni papir (K120)</td></tr> </table>	Nominalna snaga	340 W	Prečnik brusnog tanjira	150 mm	Prečnik vibracionog kruga	4 mm	Broj obrtaja u praznom hodu	4.500 – 12.000 min ⁻¹	Obim isporuke	Mikrofilterska kutija Dodatna drška, Brusni papir (K120)	0601372688 3 165 140 303 910	
Nominalna snaga	340 W												
Prečnik brusnog tanjira	150 mm												
Prečnik vibracionog kruga	4 mm												
Broj obrtaja u praznom hodu	4.500 – 12.000 min ⁻¹												
Obim isporuke	Mikrofilterska kutija Dodatna drška, Brusni papir (K120)												
	GEX 150 Turbo <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>600 W</td></tr> <tr><td>Prečnik brusnog tanjira</td><td>150 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik vibracionog kruga</td><td>4,5 mm</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>3.100 – 6.650 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatna drška, Brusni papir (K120)</td></tr> </table>	Nominalna snaga	600 W	Prečnik brusnog tanjira	150 mm	Prečnik vibracionog kruga	4,5 mm	Broj obrtaja u praznom hodu	3.100 – 6.650 min ⁻¹	Obim isporuke	Dodatna drška, Brusni papir (K120)	0601250788 3 165 140 316 453	
Nominalna snaga	600 W												
Prečnik brusnog tanjira	150 mm												
Prečnik vibracionog kruga	4,5 mm												
Broj obrtaja u praznom hodu	3.100 – 6.650 min ⁻¹												
Obim isporuke	Dodatna drška, Brusni papir (K120)												
	GBS 75 AE <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>750 W</td></tr> <tr><td>Brusna površina, širina</td><td>75 mm</td></tr> <tr><td>Traka, dužina</td><td>533 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>1 tekstilna brusna traka 1 vreća za prašinu, 1 grafitna ploča</td></tr> </table>	Nominalna snaga	750 W	Brusna površina, širina	75 mm	Traka, dužina	533 mm	Obim isporuke	1 tekstilna brusna traka 1 vreća za prašinu, 1 grafitna ploča	0601274708 3 165 140 323 130			
Nominalna snaga	750 W												
Brusna površina, širina	75 mm												
Traka, dužina	533 mm												
Obim isporuke	1 tekstilna brusna traka 1 vreća za prašinu, 1 grafitna ploča												

Delta brusilice

	GDA 280 E <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>280 W</td></tr> <tr><td>Brusna ploča od ugla do ugla</td><td>92 mm</td></tr> <tr><td>Broj vibracija</td><td>13.000 – 19.000 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Prečnik vibracionog kruga</td><td>2,0 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Dodatak za brušenje lamela 15 standardnih brusnih listova (5 x K60, 5 x K120, 5 x K240) 2 brusna ježićka (pljosnat i ovalan) 5 listova za brusne ježićke 1 filc za poliranje</td></tr> </table>	Nominalna snaga	280 W	Brusna ploča od ugla do ugla	92 mm	Broj vibracija	13.000 – 19.000 min ⁻¹	Prečnik vibracionog kruga	2,0 mm	Obim isporuke	Dodatak za brušenje lamela 15 standardnih brusnih listova (5 x K60, 5 x K120, 5 x K240) 2 brusna ježićka (pljosnat i ovalan) 5 listova za brusne ježićke 1 filc za poliranje	0601294708 3 165 140 149 150	
Nominalna snaga	280 W												
Brusna ploča od ugla do ugla	92 mm												
Broj vibracija	13.000 – 19.000 min ⁻¹												
Prečnik vibracionog kruga	2,0 mm												
Obim isporuke	Dodatak za brušenje lamela 15 standardnih brusnih listova (5 x K60, 5 x K120, 5 x K240) 2 brusna ježićka (pljosnat i ovalan) 5 listova za brusne ježićke 1 filc za poliranje												

Površinske glodalice






	GOF 900 CE <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>900 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>12.000 – 24.000 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Prihvata alata</td><td>6,0 – 8,0 mm</td></tr> <tr><td>Maks. hod korpe glodalice</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm Kopirna čaura 17 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	900 W	Broj obrtaja u praznom hodu	12.000 – 24.000 min ⁻¹	Prihvata alata	6,0 – 8,0 mm	Maks. hod korpe glodalice	50 mm	Obim isporuke	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm Kopirna čaura 17 mm	0601614608 3 165 140 250 948	
Nominalna snaga	900 W												
Broj obrtaja u praznom hodu	12.000 – 24.000 min ⁻¹												
Prihvata alata	6,0 – 8,0 mm												
Maks. hod korpe glodalice	50 mm												
Obim isporuke	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm Kopirna čaura 17 mm												
	GOF 2000 CE <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.000 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>8.000 – 21.000 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Prihvata alata</td><td>8,0 – 12,7 mm</td></tr> <tr><td>Maks. hod korpe glodalice</td><td>65 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Stezna čaura sa slepom navrtkom 12 mm Kopirna čaura 30 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.000 W	Broj obrtaja u praznom hodu	8.000 – 21.000 min ⁻¹	Prihvata alata	8,0 – 12,7 mm	Maks. hod korpe glodalice	65 mm	Obim isporuke	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Stezna čaura sa slepom navrtkom 12 mm Kopirna čaura 30 mm	0601619708 3 165 140 217 675	
Nominalna snaga	2.000 W												
Broj obrtaja u praznom hodu	8.000 – 21.000 min ⁻¹												
Prihvata alata	8,0 – 12,7 mm												
Maks. hod korpe glodalice	65 mm												
Obim isporuke	Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Stezna čaura sa slepom navrtkom 12 mm Kopirna čaura 30 mm												
	GFF 22 A <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>670 W</td></tr> <tr><td>Dubina sečenja, maks.</td><td>22 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik glodala</td><td>105 mm</td></tr> <tr><td>Prečnik otvora glodala</td><td>22,0 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Pljosnato glodalo od tvrdog metala Ključ za dve rupe</td></tr> </table>	Nominalna snaga	670 W	Dubina sečenja, maks.	22 mm	Prečnik glodala	105 mm	Prečnik otvora glodala	22,0 mm	Obim isporuke	Pljosnato glodalo od tvrdog metala Ključ za dve rupe	0601620003 3 165 140 183 925	
Nominalna snaga	670 W												
Dubina sečenja, maks.	22 mm												
Prečnik glodala	105 mm												
Prečnik otvora glodala	22,0 mm												
Obim isporuke	Pljosnato glodalo od tvrdog metala Ključ za dve rupe												
	GMF 1400 CE <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.400 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>8.000 – 24.000 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Prihvata alata</td><td>8,0 – 12,7 mm</td></tr> <tr><td>Maks. hod korpe glodalice</td><td>59 mm</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm i 12 mm, Kopirne čaure 17 mm i 30 mm Adapter za usisivanje za glod. za uranjanje i glod. za kopiranje, Čivija za centriranje</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.400 W	Broj obrtaja u praznom hodu	8.000 – 24.000 min ⁻¹	Prihvata alata	8,0 – 12,7 mm	Maks. hod korpe glodalice	59 mm	Obim isporuke	Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm i 12 mm, Kopirne čaure 17 mm i 30 mm Adapter za usisivanje za glod. za uranjanje i glod. za kopiranje, Čivija za centriranje	0601617820 3 165 140 405 843	
Nominalna snaga	1.400 W												
Broj obrtaja u praznom hodu	8.000 – 24.000 min ⁻¹												
Prihvata alata	8,0 – 12,7 mm												
Maks. hod korpe glodalice	59 mm												
Obim isporuke	Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm i 12 mm, Kopirne čaure 17 mm i 30 mm Adapter za usisivanje za glod. za uranjanje i glod. za kopiranje, Čivija za centriranje												
	GKF 600 <table> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>600 W</td></tr> <tr><td>Broj obrtaja u praznom hodu</td><td>33.000 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Prihvata alata</td><td>6 – 8 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>1,5 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Stezna čaura sa slepom navrtkom 6 mm i 8 mm, Paralelni graničnik Pomagalo pri vođenju</td></tr> </table>	Nominalna snaga	600 W	Broj obrtaja u praznom hodu	33.000 min ⁻¹	Prihvata alata	6 – 8 mm	Masa	1,5 kg	Obim isporuke	Stezna čaura sa slepom navrtkom 6 mm i 8 mm, Paralelni graničnik Pomagalo pri vođenju	060160A120 3 165 140 428 880	
Nominalna snaga	600 W												
Broj obrtaja u praznom hodu	33.000 min ⁻¹												
Prihvata alata	6 – 8 mm												
Masa	1,5 kg												
Obim isporuke	Stezna čaura sa slepom navrtkom 6 mm i 8 mm, Paralelni graničnik Pomagalo pri vođenju												

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod
-----------------------	------------------------------	---------------------------

Rendisaljke

	GHO 26-82 Nominalna snaga 710 W Širina rendisanja 82 mm Podesiva debljina rendisanja 0,0 – 2,6 mm Podesiva dubina žleba 0 – 9 mm Obim isporuke Paralelni graničnik 90° 1 dodatni Woodrazor Kesa za prašinu	0601594108  31651401287029	
	GHO 40-82 C Nominalna snaga 850 W Širina rendisanja 82 mm Podesiva debljina rendisanja 0,0 – 4,0 mm Podesiva dubina žleba 0 – 24 mm Obim isporuke Paralelni graničnik 90° 1 dodatni Woodrazor obrtni nož Graničnik za dubinu žleba	060159A768  3165140305617	

Ubodne testere





	GST 65 B Nominalna snaga 400 W Dubina sečenja drveta 65 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke List testere Garnitura za usisavanje Inbus ključ	0601509120  3165140469654	
	GST 75 BE Nominalna snaga 650 W Dubina sečenja drveta 90 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke List testere Garnitura za usisavanje Inbus ključ	060158E000  3165140402378	 
	GST 120 E Nominalna snaga 650 W Dubina sečenja drveta 120 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke 3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala 1 klizna papuča Garnitura za usisavanje	0601510668  3165140334976	 
	GST 120 BE Nominalna snaga 650 W Dubina sečenja drveta 120 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke 3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala 1 klizna papuča Garnitura za usisavanje	0601511668  3165140334891	 
	GST 135 CE Nominalna snaga 720 W Dubina sečenja drveta 135 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke 3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala 1 klizna papuča Garnitura za usisavanje	0601510768  3165140334990	 
	GST 135 BCE Nominalna snaga 720 W Dubina sečenja drveta 135 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke 3 lista testere 1 zaštita od kidanja materijala 1 klizna papuča Garnitura za usisavanje	0601511768  3165140307413	 

Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod
-----------------------	------------------------------	---------------------------





Testera za penaste materijale

	GSG 300 Nominalna snaga 350 W Dubina sečenja penastih materijala 300 mm Broj hodova u praznom hodu 3.200 min Nominalni broj obrtaja 2.100 min Obim isporuke Podnožna ploča montirana Šaber	0601575108  31651401433068	
---	---	---	--

Kružne testere

	GKS 55 Nominalna snaga 1.200 W Dubina sečenja (90°) 55 mm Prečnik lista testere 160 mm Broj obrtaja 5.200 o/min Masa 3,5 kg Obim isporuke 1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 160 mm) 1 paralelni graničnik	0601664000  31651401346689 	
	GKS 55 CE Nominalna snaga 1.350 W Dubina sečenja (90°) 55 mm Prečnik lista testere 160 mm Broj obrtaja 2.100 - 5.100 o/min Masa 3,6 kg Obim isporuke 1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 160 mm) 1 paralelni graničnik	0601664800  31651401439275 	
	GKS 65 Nominalna snaga 1.600 W Dubina sečenja (90°) 65 mm Prečnik lista testere 190 mm Broj obrtaja 5.900 o/min Masa 4,8 kg Obim isporuke 1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 190 mm) 1 paralelni graničnik	0601667021  31651401378796 	
	GKS 65 CE Nominalna snaga 1.800 W Dubina sečenja (90°) 65 mm Prečnik lista testere 190 mm Broj obrtaja 2.300 - 5.000 o/min Masa 4,9 kg Obim isporuke 1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 190 mm) 1 paralelni graničnik	0601668721  31651401378840 	
 NOVO!	GKS 85 Nominalna snaga 2.200 W Dubina sečenja (90°) 85 mm Prečnik lista testere 235 mm Broj obrtaja 5.000 o/min Masa 7,5 kg Obim isporuke 1 list kružne testere tvrdi metal (prečnik 235 mm) 1 paralelni graničnik	060157A000  31651401401906 	



Naziv grupe proizvoda	Naziv modela i tehnički opis	Kataloški broj EAN-Kod																				
<h2>Lančane testere</h2>																						
	<p>GKE 35 BCE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.100 W</td></tr> <tr><td>Konstantna elektronika</td><td>x</td></tr> <tr><td>Dužina mača</td><td>350 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>4,6 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Mač Double Guard 35 cm Lanac 35 cm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.100 W	Konstantna elektronika	x	Dužina mača	350 mm	Masa	4,6 kg	Obim isporuke	Mač Double Guard 35 cm Lanac 35 cm	0601597608  311651401331111 										
Nominalna snaga	2.100 W																					
Konstantna elektronika	x																					
Dužina mača	350 mm																					
Masa	4,6 kg																					
Obim isporuke	Mač Double Guard 35 cm Lanac 35 cm																					
	<p>GKE 40 BCE</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.100 W</td></tr> <tr><td>Konstantna elektronika</td><td>x</td></tr> <tr><td>Dužina mača</td><td>400 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>4,8 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Mač Double Guard 40 cm Lanac 40 cm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.100 W	Konstantna elektronika	x	Dužina mača	400 mm	Masa	4,8 kg	Obim isporuke	Mač Double Guard 40 cm Lanac 40 cm	0601597708  311651401331135 										
Nominalna snaga	2.100 W																					
Konstantna elektronika	x																					
Dužina mača	400 mm																					
Masa	4,8 kg																					
Obim isporuke	Mač Double Guard 40 cm Lanac 40 cm																					
<h2>Univerzalne testere</h2>																						
	<p>GSA 900 E</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>900 W</td></tr> <tr><td>Dubina sečenja drveta</td><td>250 mm</td></tr> <tr><td>Testera, dužina hoda</td><td>28 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>3,4 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>2 lista testere Profi kofer</td></tr> </table>	Nominalna snaga	900 W	Dubina sečenja drveta	250 mm	Testera, dužina hoda	28 mm	Masa	3,4 kg	Obim isporuke	2 lista testere Profi kofer	060164C003  311651401364133 										
Nominalna snaga	900 W																					
Dubina sečenja drveta	250 mm																					
Testera, dužina hoda	28 mm																					
Masa	3,4 kg																					
Obim isporuke	2 lista testere Profi kofer																					
	<p>GSA 1200 E</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.200 W</td></tr> <tr><td>Dubina sečenja drveta</td><td>250 mm</td></tr> <tr><td>Testera, dužina hoda</td><td>19 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>3,7 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>2 lista testere Profi kofer</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.200 W	Dubina sečenja drveta	250 mm	Testera, dužina hoda	19 mm	Masa	3,7 kg	Obim isporuke	2 lista testere Profi kofer	060164E008  311651401364201 										
Nominalna snaga	1.200 W																					
Dubina sečenja drveta	250 mm																					
Testera, dužina hoda	19 mm																					
Masa	3,7 kg																					
Obim isporuke	2 lista testere Profi kofer																					
<h2>Pištanj za lepljenje</h2>																						
	<p>GKP 200 CE</p> <table border="1"> <tr><td>Učinak lepljenja</td><td>30 g/min</td></tr> <tr><td>Vreme zagrevanja</td><td>4 min</td></tr> <tr><td>Topljivi patron</td><td>ø11 x 200 mm</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>0,37 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>3 mlaznice 8 topljivih patrona</td></tr> </table>	Učinak lepljenja	30 g/min	Vreme zagrevanja	4 min	Topljivi patron	ø11 x 200 mm	Masa	0,37 kg	Obim isporuke	3 mlaznice 8 topljivih patrona	0601950703  311651401058933 										
Učinak lepljenja	30 g/min																					
Vreme zagrevanja	4 min																					
Topljivi patron	ø11 x 200 mm																					
Masa	0,37 kg																					
Obim isporuke	3 mlaznice 8 topljivih patrona																					
<h2>Univerzalni usisivači</h2>																						
	<p>GAS 25</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.200 W</td></tr> <tr><td>Kapacitet</td><td>25 l</td></tr> <tr><td>Maks. potpritisak</td><td>248 mbar (na ventilatoru)</td></tr> <tr><td>Površina filtera</td><td>4.300 cm²</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Filter od poliestera, 2 usisna creva dužine po 0,5 m, 35 mm Garnitura mlaznica, 3-delna</td></tr> </table> <p>GAS 50</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>1.200 W</td></tr> <tr><td>Kapacitet</td><td>50 l</td></tr> <tr><td>Maks. potpritisak</td><td>248 mbar (na ventilatoru)</td></tr> <tr><td>Površina filtera</td><td>8.600 cm²</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>2 filtera od poliestera, 2 usisna creva dužine po 0,5 m, 35 mm Garnitura mlaznica, 3-delna</td></tr> </table>	Nominalna snaga	1.200 W	Kapacitet	25 l	Maks. potpritisak	248 mbar (na ventilatoru)	Površina filtera	4.300 cm ²	Obim isporuke	Filter od poliestera, 2 usisna creva dužine po 0,5 m, 35 mm Garnitura mlaznica, 3-delna	Nominalna snaga	1.200 W	Kapacitet	50 l	Maks. potpritisak	248 mbar (na ventilatoru)	Površina filtera	8.600 cm ²	Obim isporuke	2 filtera od poliestera, 2 usisna creva dužine po 0,5 m, 35 mm Garnitura mlaznica, 3-delna	0601979108  31165140260503  0601989108  31165140261906 
Nominalna snaga	1.200 W																					
Kapacitet	25 l																					
Maks. potpritisak	248 mbar (na ventilatoru)																					
Površina filtera	4.300 cm ²																					
Obim isporuke	Filter od poliestera, 2 usisna creva dužine po 0,5 m, 35 mm Garnitura mlaznica, 3-delna																					
Nominalna snaga	1.200 W																					
Kapacitet	50 l																					
Maks. potpritisak	248 mbar (na ventilatoru)																					
Površina filtera	8.600 cm ²																					
Obim isporuke	2 filtera od poliestera, 2 usisna creva dužine po 0,5 m, 35 mm Garnitura mlaznica, 3-delna																					
<h2>Fen za vreli vazduh</h2>																						
	<p>GHG 660 LCD</p> <table border="1"> <tr><td>Nominalna snaga</td><td>2.300 W</td></tr> <tr><td>Radna temperatura</td><td>50 – 660 °C</td></tr> <tr><td>Struja vazduha</td><td>250 – 500 l/min</td></tr> <tr><td>Masa</td><td>0,97 kg</td></tr> <tr><td>Obim isporuke</td><td>Plijsnata mlaznica 50 mm Mlaznica sa zaštitom za staklo 75 mm</td></tr> </table>	Nominalna snaga	2.300 W	Radna temperatura	50 – 660 °C	Struja vazduha	250 – 500 l/min	Masa	0,97 kg	Obim isporuke	Plijsnata mlaznica 50 mm Mlaznica sa zaštitom za staklo 75 mm	0601944708  311651401289405 										
Nominalna snaga	2.300 W																					
Radna temperatura	50 – 660 °C																					
Struja vazduha	250 – 500 l/min																					
Masa	0,97 kg																					
Obim isporuke	Plijsnata mlaznica 50 mm Mlaznica sa zaštitom za staklo 75 mm																					

www.bosch.rs

Robert Bosch d.o.o.

Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Srbija

www.bosch.rs



BOSCH
Tehnologija za život