loginData

- customerID: int, FK=PK

email: varchar(55)

password: varchar(55)

customerAddress

- customerID: int, FK=PK

street: varchar(55)

city: varchar(55)

zipCode: int

carrier

PK | **- carrierID: int**

- carrierName: varchar(55)

- carrierEmail: varchar(255)

-phoneNumber: varchar(55)

customer

PK	**- customerID: int**
	- lastName: varchar(55)
	- firstName: varchar(55)
FK	- fk_custAdressID
	- phoneNumber: varchar(55)
FK	- fk_loginID: int
FK	- fk_orderID; int
FK	- fk_invoiceID: int

shipping

PK	**- shippingID: int**
FK	- carrierID: int
	- shippingDate: date
FK	- fk_orderID; int

2NF

Mario Hartleb

- separate Adress from customer
- separate E-mail, password from cus
- .separate carrier from shipping
- separate beertype from beer
- fk_customerID to order
- separate paymentMethod from orde

product

PK	**- productID: int**
FK	- fk_beerID: int
	- bottleSize: float
	- price: float

orders

PK	**- orderID: int**
	- orderDate: date
FK	- fk_customerID
FK	- fk_productID: int
	- items_quantity: int
	- orderTime: time
FK	- fk_payMethod: int

inv

PK	**- invoiceID**
FK	- fk_orderID

paymentMethod

PK	**- payMethodID: int**
	- paymentName: varchar(55)

beer

PK	**- beerID: int**
	- beerName: varchar(55)

beerType

PK	

ıstomer

er

voice

; int

); int

FK	- fk_beerType: int
	- alcCont: float
	- description: text

| PK | - beerTypeID: int |
| | - typeName: varchar(55) |

brewery

PK	- breweryID: int
	- breweryName: varchar(55)
	- breweryEmail: varchar(255)
	- website: varchar(255)