

# Leccion 07

Los elementos **span** son etiquetas que se utilizan para aplicar estilos personalizados a un fragmento de texto dentro de una línea o bloque de texto.

El atributo **class** permite asignar una o varias clases al elemento span, lo que permite aplicar estilos CSS específicos a través de una hoja de estilos en cascada (CSS).

El atributo **id** permite asignar un identificador único al elemento span, lo que permite aplicar estilos CSS específicos a través de una hoja CSS.

Los elementos **div** se utilizan para crear un contenedor de contenido en una pagina web. Puede contener otros elementos de HTML como texto, imágenes, enlaces y formularios.

Un **bookmark** en HTML se usa para controlar el flujo de sus páginas web y dirigir el trafico en sus paginas web a secciones relevantes vinculándolas entre si o a otras paginas webs relevantes.

Un **iframe** representa un contexto de navegación anidado, el cual permite incrustar otra pagina HTML en la pagina actual.

```
<body>
  <h1 class="titulo">Uso del iframe en HTML</h1>
  <iframe src="texto.html" class="marco" name="marco1"></iframe>
  <div class="centrar">
    <a href="https://oregoom.com/html/" target="marco1"
      class="boton">Cargar sitio web de Oregoom</a>
  </div>
</body>
```

```
<body>
  <h1 id="elemento_principal">Lenguajes de programacion</h1>
  <a href="#Java">Java</a> &vert;
  <a href="#Python">Python</a> &vert;
  <div class="tarjeta">
    <h2 id="Java">Java</h2>
    <p><span class="titulo">Creador:</span> James Gosling</p>
  </div>
  <div class="tarjeta">
    <h2 id="Python">Python</h2>
    <p><span class="titulo">Creador:</span> Guido van Rossum</p>
  </div>
```