# Todo søbre HIML

#3 Agrupacion



Desempenar un papel fundamental en la estructuración, estilización, accesibilidad y funcionalidad de una pagina web.



#### Parrafe de texte

La etiqueta se utiliza para agrupar parrafos de texto. Es una etiqueta muy sencilla mediante la cual puedes agrupar y separar los diferentes parrafos de un texto.

```
<div class="container">
  Esto sería nuestro primer párrafo de texto.
  Y esto nuestro segundo párrafo.
  </div>
```

Sin embargo, en algunas situaciones especiales no puede ser absolutamente necesario cerrarlo, como por ejemplo es cuando es inmediatamente seguido de un elemento contenedor, como como <div>, <header>, <footer>, etc.

## Centenide principal

La etiqueta <main> es una etiqueta que nos permite agrupar todo el contenido principal de una pagina. En principio, un documento HTML solo deberia tener la etiqueta <main>.

Sin embargo, hay situaciones donde pueden existir varios elementos <main>. Dichas situaciones implican que todas las etiquetas <main> del documento tengan definido el atributo hidden, menos una de ellas, que se le consideran activa.

### Separacion tematica

La etiqueta <hr> se utiliza para establecer una separación tematica.

El objetivo de esta etiqueta es establecer una separación entre los contenidos que se encuentran antes de esa etiqueta y despues, por lo que semanticamente seria mas adecuado hablar de separación tematica, en lugar de linea horizontal.



La etiqueta <div> es una etiqueta muy simple que se suele utilizar para crear una agrupacion de una o varias etiquetas y organizarlas en una division especifica. De forma especifica, se le puede poner un atributo id o clase para referenciarla mas facilmente.

```
<div class="text">
  Esto es un párrafo de texto.
</div>
```

Aunque visualmente, los elementos <div> no tienen ningun aspecto por defecto, esto no es todo cierto. Por defecto, una etiqueta HTML <div> se conoce como un elemento en bloque, lo que tiene ciertas implicaciones visuales.

#### Listas

Lista no enumerada: Se crean mediante la etiqueta «ul». Esta etiqueta contendra una serie de elementos «li» donde cada uno de ellos contendra la información de cada punto en la lista.

```
    <!i>Primer item.
```

```
    Primer item.
    Segundo item.
    Tercer item.

    <l>

    <l>
```

Elemento lista: La etiqueta sirve para indicar elementos internos de una lista HTML, ya sea no enumerada o lista enumerada. Podemos anadir los elementos que deseemos.

Lista enumerada: Utilizamos una etiqueta 
 tendremos una etiqueta enumerada, es decir, una lista donde el orden es importante.

```
     Primer item.
     Segundo item.
     Tercer item.
```

#### Citas e referencias

Blockquote: Se utiliza como su propio nombre lo indica, para crear un bloque o seccion en donde aparezca un texto que es una cita o referencia a una obra o fuente de informacion.

>Observa la siguiente cita:⟨/p>

<blockquote>

La primera regla del Club de la Lucha es: Nadie habla sobre el Club de la Lucha.

✓blockquote>

Cite: Mediante el cual se puede indicar una URL de referencia sobre la obra o fuente de informacion mencionada.

## Listas de descripcion

La diferencia principal, es que este tipo de listas se suele utilizar cuando queremos asociar pares de nombre, valor, es decir, una lista de terminos, donde cada termino tiene una definicion asociada.

Nombre	Descripcion
<dl></dl>	Define Una lista de descripciones
<dt></dt>	Termino de la descripcion
<dd></dd>	Descripcion o Valor asociado al termino



Figure: La etiqueta <figure> que debe contener el elemento de contenido, en efecto, una imagen.

Figcaption: La etiqueta <figcaption> nos permite anadir un texto a pie de contenido, generalmente, bajo la imagen, video, audio, fragmento de codigo, tabla o informacion que contiene la ilustracion <figure>

#### <figure> <img src="https://lenguajehtml.com/assets/logo.png" alt="Logotipo de <figcaption>Logotipo oficial del lenguaje de marcas HTML5.