

Leccion 06

```
<body>
  <h1>Listas no ordenadas</h1>
  <ul style="list-style-type:circle">
    <li>Andrea</li>
    <li>Bernando</li>
    <li>Carlos</li>
    <ul>
      <li>Tel. 5578493092</li>
      <li>Cel. 5539492100</li>
    </ul>
  </ul>
</body>
```

La etiqueta **ul** es una herramienta esencial para crear listas desordenadas en un documento web.

La etiqueta **li** se utiliza para crear elementos de una lista en un documento HTML.

La etiqueta **list-style-type** establece el tipo de marcador para una lista.

```
<h1>Listas ordenadas</h1>
<ol type="A">
  <li>Universidad Java</li>
  <li>Universidad Python</li>
  <li>Universidad Web</li>
</ol>
<hr>
<h1>Listas de descripcion</h1>
<dl>
  <dt>Java:</dt>
  <dd>Creador: James Gosling</dd>
  <dt>Python:</dt>
  <dd>Creador: Guido van Rossum</dd>
  <dt>JavaScript</dt>
  <dd>Creador: Brendan Erich</dd>
</dl>
```

La etiqueta **ol** se utiliza para crear listas ordenadas en un documento de HTML.

El atributo **type** especifica el tipo de numeración que se usara para los elementos de la lista. Por ejemplo: Usan números, letras mayúsculas, minúsculas, etc.

La etiqueta **dl** se utiliza para crear una lista de definición.

La etiqueta **dt** se utiliza para definir un termino en la lista de definición.

La etiqueta **dd** se utiliza para proporcionar la definición o descripción de un termino o concepto que se ha especificado usando la etiqueta dt.