

## Operadores de Comparación

Nombre	Descripción
\$eq	Corresponde a valores que son iguales a un valor especificado.
\$gt	Corresponde a valores que son mayores que un valor especificado.
\$gte	Corresponde a valores que son mayores o iguales a un valor especificado.
\$lt	Corresponde a valores que son menores que un valor especificado.
\$lte	Corresponde a valores que son menores o iguales a un valor especificado.
\$ne	Hace coincidir todos los valores que no son iguales a un valor especificado.
\$in	Coincide con cualquiera de los valores especificados en una matriz.
\$nin	No coincide con ninguno de los valores especificados en una matriz.

## Operadores Lógicos

Nombre	Descripción
\$or	Une las cláusulas de consulta con un OR lógico, devuelve todos los documentos que coinciden con las condiciones de cualquiera de las cláusulas.
\$and	Une las cláusulas de consulta con un AND lógico y devuelve todos los documentos que coinciden con las condiciones de ambas cláusulas.
\$not	Invierte el efecto de una expresión de consulta y devuelve documentos que no coinciden con la expresión de consulta.
\$nor	Une las cláusulas de consulta con una NOR lógico devuelve todos los documentos que no coinciden con ambas cláusulas.

## Operadores de Elementos

Nombre	Descripción
<code>\$exists</code>	Hace coincidir los documentos que tienen el campo especificado.
<code>\$type</code>	Selecciona documentos si un campo es del tipo especificado.

## Operadores de Array

Nombre	Descripción
<code>\$all</code>	Combina matrices que contienen todos los elementos especificados en la consulta.
<code>\$elemMatch</code>	Selecciona documentos si el elemento en el campo de matriz coincide con todas las condiciones \$ elemMatch especificadas.
<code>\$size</code>	Selecciona documentos si el campo de matriz es un tamaño especificado.