

JajaLANG

Mario Calvarro Marines
Beñat Pérez de Arenaza Eizaguirre

1. Introducción

En este documento se presenta una especificación de la sintaxis del lenguaje que vamos a crear. Hemos decidido llamarlo *jajaLang* debido a que será un lenguaje de «juguete» (¡y muy divertido de programar!).

Por otra parte, las principales influencias a la hora de decidir como va a ser la sintaxis han sido *C*, *C++* y *Rust*. Simplemente eran los lenguajes que mejor manejamos y que en mayor estima tenemos.

Todo programa deberá tener, si se quiere ejecutar y no usar como una librería, una función **tronco** que será el punto de inicio (como en un árbol).

A continuación presentamos la especificación detallada del lenguaje, pero consideramos que antes debemos aclarar un par de cuestiones. En primer lugar, los ficheros de este lenguaje tendrán la extensión *.jaja*. A su vez, todas las sentencias acaban en punto y coma (;).

2. Requisitos

En esa sección daremos los detalles sobre la sintaxis de nuestro lenguaje. Siguiendo de manera aproximada el enunciado dividiremos las secciones de este apartado.

2.1. Léxico

Veamos en primer lugar el léxico, es decir, los *tokens* que manejaremos en nuestro lenguaje. Únicamente se manejan caracteres ASCII:

2.1.1. Palabras clave

Listado de las palabras clave del lenguaje:

- `ent`
- `bin`
- `facto` (de *fact* (verdadero))
- `fake`
- `si`
- `mientras`

- diver
- registro
- incognito
- devuelve
- #traficar

2.1.2. Identificadores

Los identificadores de las variables serán una letra o un guion bajo seguido de una secuencia de letras y números.

2.1.3. Espacios

Los espacios o secuencia nulas en nuestro lenguaje serán los espacio propiamente dichos (' '), saltos de línea ('\n'), tabuladores ('\t'), *carriage return* ('\r') y el *backspace* ('\b').

2.1.4. Comentarios

Los comentarios en este lenguaje podrán ser de una sola línea (//) o ocupar múltiples (se abren con /* y se cierran con */).

2.2. Identificadores y ámbitos de definición

Veamos la declaración de los distintos tipos de variables.

2.2.1. Variables simples

A la hora de declarar una nueva variable debemos indicar el tipo de la misma y su identificador. También es posible declarar múltiples variables del mismo tipo, separándolas por comas:

```
| tipo id;
```

Figura 1: Declaración de una variable simple.

```
| tipo id1, id2;
```

Figura 2: Declaración de múltiples variables.

2.2.2. Arrays

Respecto a los arrays, permitiremos la creación de arrays de dimensión arbitraria cuyo tamaño puede venir dado en tiempo de ejecución por una variable o en compilación de forma constante. La sintaxis para declarar estos arrays será el tipo de los elementos del array, seguido del identificador del mismo y corchetes que abren y cierran. Cada pareja de corchetes indicará una dimensión más.

```
tipo arr[]...[];
```

Figura 3: Declaración de arrays de dimensión arbitraria.

2.2.3. Registros y punteros

Hemos decidido incluir en nuestro lenguaje tanto punteros como registros. La declaración de los punteros la realizaremos similarmente a la de las variables, pero incluyendo el símbolo (@) entre el tipo y el identificador. Respecto a los registros se hace de manera similar: primero, utilizamos la palabra clave **registro**. Tras esto, iniciamos un bloque anidado con los campos del registro y su tipo, separados por comas (el último también puede tener coma al final de forma opcional).

```
//Registros
registro {
    atributo11, atributo12, ...: tipo1,
    atributo21, atributo22, ...: tipo2,
    ...
} id1, id2, ...;

//Punteros
tipo @ id;
```

Figura 4: Declaración de variables registro y de punteros.

2.2.4. Bloques anidados

Los bloques anidados simplemente serán delimitados por llaves.

2.2.5. Funciones

Las funciones se componen de cinco partes diferenciadas. Primero, declaramos que es una función a través de la palabra clave **diver** (que proviene de la palabra inglesa *fun* (*function*)). Tras esto, incluimos el nombre que se le da a la función seguido de los argumentos, separados por flechas. Estos argumentos tendrán la siguiente forma: identificador del parámetro y su tipo. Por defecto, el paso de parámetros será por valor, en caso de que sea por referencia, se deberá añadir el símbolo & antes del identificador. Finalmente, a través de una flecha indicamos el tipo de retorno de la función y un bloque anidado con el cuerpo de la función. El tipo de retorno es opcional en el caso

```

{
    {
        //Codigo
    }
    {
        //Codigo
    }
}

```

Figura 5: Bloque con otros dos bloques anidados.

de que únicamente se modifique el estado del programa. En el caso de que queramos devolver un valor, utilizaremos la sentencia `devuelve valor;` que devolverá dicho valor y hará que la ejecución del programa vuelva al programa que ha llamado a la función.

```

diver id1 (par1: tipo1 -> par2: tipo2 -> ... ) {
    //Codigo
}
diver id2 (&par1: tipo1 -> par2: tipo2 -> ... ) -> tipo {
    //Codigo
    //...
    devuelve valor;
}

```

Figura 6: Declaración de funciones con y sin tipo de retorno y con parámetros por valor y por referencia.

2.2.6. Importación de código

Para importar código procedente de otros ficheros utilizamos la palabra clave `#traficar` seguido de la localización del otro fichero.

```

#traficar ruta/a/fichero.jaja

```

Figura 7: Importación de código procedente de otro fichero.

2.3. Tipos

Como ya hemos indicado anteriormente, las variables tienen que venir declaradas de forma explícita y su tipado es estático. Los tipos predefinidos del lenguaje serán los «enteros» de 32 bits (que

declararemos con la palabra clave **ent**) y los «binarios» (booleanos, con palabra clave **bin**). La lista de operadores predefinidos será la siguiente.

- Operadores aritméticos:
 1. Potenciación: \wedge .
 2. Producto ($*$), división ($/$) y módulo ($\%$).
 3. Suma ($+$) y división ($-$).
- Operadores relacionales: $==$, $!=$, $>$, $<$, $>=$, $<=$.
- Operadores lógicos:
 1. Negación lógica: $!$
 2. «Y» lógico: $\&\&$
 3. «O» inclusivo lógico: $||$
- Otros operadores:
 - Acceso a atributos de un registro: $.$
 - Acceso a un elemento de un array: $[]$
 - Llamada a una función (identificador de la función a la izquierda, parámetros dentro): $()$
 - Opuesto de un entero: $-$
 - Acceso a la dirección de una variable: $\&$
 - Acceso al valor apuntado por un puntero: $@$

Por último, la asignación será $=$ y se podrá combinar con las operaciones aritméticas y lógicas.

Operador	Prioridad	Asociatividad
$[]$ $.$	0	Izquierda
$()$	1	Izquierda
$-$ unario	2	Derecha
$\&$ $@$	3	-
$*$ $/$ $\%$	4	Izquierda
$+$ $-$	5	Izquierda
$<$ $>$ $<=$ $>=$	6	Izquierda
$==$ $!=$	7	Izquierda
$\&\&$	8	Izquierda
$ $	9	Izquierda
$=$ $+=$ $...$	10	Derecha

Cuadro 1: Tabla con los distintos operadores, su prioridad y su asociatividad.

El usuario podrá definir sus propios tipos haciendo un alias de tipos compuestos («registros» o «arrays»). La estructura para realizar un alias será la siguiente: la palabra clave **incognito** seguido del alias y un igual. Tras esto, se escribirá la expresión que se abrevia.

2.4. Conjunto de instrucciones del lenguaje

En nuestro lenguaje habrá presentes multitud de instrucciones de asignación dependiendo del tipo de la variable (simples, arrays o registros). Todas ellas tendrán en común el uso del operador igual ($=$) y la siguiente estructura: en el lado izquierdo de la asignación tendremos una declaración de una variable o su identificador y en el derecho una expresión con un valor. Las expresiones posibles son las aritméticas y booleanas habituales (con los operadores anteriormente definidos), pero también hemos decidido incorporar el operador ternario ($?$) que evalúa una condición y dependiendo de esto asigna un valor u otro (que vienen dados, a su vez, por expresiones).

```

//En general
incognito alias = tipo;

//Ejemplos
incognito matriz = ent[] [];
incognito estructura = registro {
    a: ent,
    b: bin,
};

```

Figura 8: Declaración de un nuevo alias y ejemplos con arrays y registros.

```

expr_bin? expr_true : expr_false;

```

Figura 9: Expresión con ramas condicionales.

2.4.1. Variables simples

La asignación de variables simples simplemente se realizará con el operador igual. En el lado izquierdo de la operación se encontrará el identificador de la variable y en el derecho una expresión del tipo de la variable (aritmética o lógica): A su vez, será posible combinar las distintas declara-

```

id = expr;

```

Figura 10: Asignación de un valor a una variable.

ciones vistas anteriormente con la asignación para declarar y dar valor a la variable en una sola línea.

2.4.2. Arrays

Los arrays serán asignados elemento a elemento, separando los valores dados por comas y todo ello entre corchetes. Para asignar a un array una cantidad de memoria sin inicializar simplemente escribimos el tipo de los elementos seguido de, entre corchetes, el número de elementos. De nuevo, podemos declarar una variable de tipo array y, simultáneamente, asignarle un valor.

2.4.3. Registros

Por otro lado, los registros se asignarán valor a valor, pero de manera recursiva, cada campo individualmente y, de nuevo, se podrá declarar y asignar a la vez. Si simplemente queremos reservar memoria, la asignación se hará de manera implícita en la declaración.

```

tipo id = expr_tipo;
tipo id1 = expr_tipo, id2, id3 = expr_tipo...;

```

Figura 11: Declaración y asignación de múltiples variables de forma simultanea. Cabe destacar que, en este caso, la variable con identificador `id2` no tiene valor asignado.

```

//Asignacion a un array la lista de elementos eli
//Los elementos pueden ser, a su vez, arrays
arr = [el1, ..., eln];

//Declaracion y asignacion
tipo arr[] = [el1, ..., eln];

//Reserva de memoria para un array de n dimensiones
tipo arr[]...[] = tipo[i1]...[in]

```

Figura 12: Asignación de valores a los arrays.

```

//Asignacion a un array la lista de elementos eli
//Los elementos pueden ser, a su vez, registros o arrays
reg = {
    atributo11 = expr11,
    atributo12 = expr12,
    ...
    atributo21 = expr21,
    atributo22 = expr22,
    ...
};

```

Figura 13: Asignación de valores a los registros.

```

//Declaracion y asignacion
registro {
    atributo11, atributo12, ...: tipo1,
    atributo21, atributo22, ...: tipo2,
    ...
} reg = {
    atributo11 = expr11,
    atributo12 = expr12,
    ...
    atributo21 = expr21,
    atributo22 = expr22,
    ...
};

```

Figura 14: Declaración y asignación de valores a los registros.

2.4.4. Ejecución condicional

La ejecución condicional en este lenguaje tendrá como palabras claves **si** y **sino**. Estos condicionales tendrán n ramas siguiendo la siguiente estructura: empezamos con la palabra clave **si** seguida de una expresión condicional que se evalúa a un «binario» y un bloque anidado de código (que se ejecutará si el «binario» se evalúa a 1. Tras esto, le seguirán n bloques que empezarán con la palabra clave **sino** y, opcionalmente, una condición y su correspondiente bloque anidado de código. Si no existe condición, se interpretará como un «en caso contrario» y se ejecutará si lo anteriores no lo han hecho.

```

si expr_cond1 {
    //Codigo1
}
sino expr_cond2 {
    //Codigo2
}
//Mas ramas condicionales
//...
sino {
    //CodigoN
}

```

Figura 15: Ejecución condicional.

2.4.5. Bucles

Hemos decidido incluir dos tipos de bucles que nombramos por **mientras** y **para** (provenientes de *while* y *for*). La sintaxis que sigue **mientras** es: palabra clave seguida de una expresión condicional y el bloque de código que se ejecuta mientras se cumpla la condición. Por otro lado, el bucle **para** es: palabra clave, la asignación de una nueva variable (que no es necesario declarar de forma explícita) a su valor inicial, una flecha y el valor final (no inclusivo) que tendrá la variable.

```
mientras expr_cond {  
    //Codigo  
}  
  
para i = expr_arit_ini -> expr_arit_fin {  
    //Codigo  
}
```

Figura 16: Ejecución iterativa.

2.4.6. Entrada/Salida

Para realizar la entrada y la salida, el lenguaje contará con una serie de funciones predefinidas para permitirlo. Estas simplemente permitirán la lectura de enteros y binarios o su escritura. En caso de que se intente leer o escribir algo que no coincide con la función llamada, se producirá un error.

```
leerEnt();  
leerBin();  
escribirEnt();  
escribirBin();
```

Figura 17: Funciones de lectura y escritura.

2.4.7. Memoria dinámica

Para reservar reservar memoria localizada en el *heap* y luego liberarla hemos decidido incluir dos funciones para estas dos tareas. Para la reserva tenemos la función **reservar** que tiene como argumento el tamaño que queremos reservar. Debido a que los registros tienen un tamaño heterogéneo, debemos incluir a su vez una función que devuelva el tamaño de un tipo, que hemos llamado **capacidad** (su argumento es el tipo considerado). Esta función **reservar** devolverá la primera dirección de la memoria reservada, es decir, se tendrá que asignar a un puntero. A la hora de liberar esta memoria utilizaremos la función **liberar** que tiene como argumento el puntero que apunta a la memoria reservada.

```

//Reserva de memoria
tipo @ punt = reservar(capacidad(tipo));

//Liberar memoria
free(punt);

```

Figura 18: Funciones de memoria dinámica.

2.4.8. Composición

Aunque ya se haya dicho de manera implícita, la composición de instrucciones en este lenguaje se hará mediante el símbolo ;.

2.5. Expresiones

Las expresiones de nuestro lenguaje se dividirán en aquellas que sean aritméticas (es decir, que su valor sea un entero) y lógicas (con valor binario). Serán las siguientes:

- **Constantes:** Serán números enteros habituales (aritméticas) o las palabras clave **facto** y **fake** (lógicas).
- **Variables:** Identificadores de las variables inicializadas anteriormente.
- **Operadores infijos:** Expresiones compuestas por dos operandos y, entre estos, uno de los anteriormente definidos operadores.
- **Llamadas a funciones:** Siguiendo la definición del operador **()** definido anteriormente, serán simplemente el identificador de la función a llamar y, entre paréntesis, los argumentos con los que se la llama.

Las expresiones podrán ser, obviamente, una combinación de todas estas y se podrán entender semánticamente como el valor que producen como resultado.

2.6. Gestión de errores

Para la gestión de errores, el compilador simplemente imprimirá el tipo de error que se ha dado y su localización en el fichero de texto. No habrá recuperación de errores.

3. Ejemplos

En esta sección presentaremos ejemplos de algunos programas habituales escritos en *jajaLang* para ilustrar las características del lenguaje y como afronta diversas situaciones.

3.1. Fibonacci

Programa que calcula los primeros 10 elementos de la serie de Fibonacci, de forma recursiva, y los muestra por pantalla.

```

diver fibonacci(r: ent) -> ent {
    si c == 0 {
        devuelve 1;
    }
    sino c == 1 {
        devuelve 1;
    }
    devuelve fibonacci(c-1) + fibonacci(c-2);
}

diver tronco() {
    para i = 0 -> 10 {
        escribirEntero(fibonacci(i));
    }
}

```

Figura 19: Programa que calcula la serie de Fibonacci.

3.2. Lectura/Escritura

Programa que lee un entero y un binario. Si el binario es **facto**, se imprimirá el entero. En caso contrario, no se hará nada.

```

diver tronco() {
    ent num = leerEnt();
    bin cond = leerBin();
    si cond {
        escribirEnt(num);
    }
}

```

Figura 20: Programa que lee un número y una condición que, si se cumple, hace que se imprima el entero.

3.3. Par/Impar

Programa que calcula si un número es par (**facto**) o impar (**fake**). Para ello se hace uso de una recursión mutua.

```

diver par(x: ent) -> bin {
    si x == 0 {
        devuelve facto;
    }
    sino x == 1 {
        devuelve fake;
    }
    sino {
        devuelve impar(x-1);
    }
}

diver impar(x: ent) -> bin {
    si x == 0 {
        devuelve fake;
    }
    sino x == 1 {
        devuelve facto;
    }
    sino {
        devuelve par(x-1);
    }
}

diver tronco() {
    escribeBin(impar(9));
    escribeBin(par(12));
}

```

Figura 21: Programa determina si un número es par o impar, usando recursión mutua entre dos funciones.