

DELO® 400 XLE SB SAE 15W-40



Información del Producto



Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 con tecnología avanzada ISOSYN® ofrece todos los beneficios que espera de un aceite de motor para servicio pesado.

Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 es un aceite de motor de servicio pesado de mezcla sintética premium recomendado para motores diésel de cuatro tiempos con aspiración natural y turboalimentados y motores de gasolina de cuatro tiempos en los que la categoría de servicio API CK-4 o API SN y los grados de viscosidad SAE 15W-40 son recomendados.

BENEFICIOS

Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 con tecnología ISOSYN Advanced proporciona el mismo nivel de protección que espera de un SAE 15W-40 pero en un aceite de motor de servicio pesado de mezcla sintética, está formulado específicamente para aplicaciones en carretera, incluidos los motores diésel de 2017 que cumplen con los gases de efecto invernadero (GHG 17) y con menores emisiones de CO₂, además de los motores diésel Tier IV de bajas emisiones y fuera de carretera con reducción catalítica selectiva (SCR) de 2010. Los sistemas de filtro de partículas (DPF) y recirculación de gases de escape (EGR) requieren aceite de motor premium para trabajos pesados SAE 15W-40.

Además, **Delo 400 XLE SB SAE 15W-40** tiene un rendimiento excelente en unidades de transmisión Allison de servicio pesado que requieren la aprobación Allison TES-439 y proporciona una excelente estabilidad al corte y protección de componentes.

Es totalmente compatible con modelos de motores anteriores y categorías de servicio de aceite API anteriores.

El aceite **Delo 400 XLE SB SAE 15W-40** proporciona valor por medio de:

- Desempeño de drenaje extendido*
- Excepcional control de depósitos
- Mejor bombeabilidad a baja temperatura**
- Rendimiento de drenaje prolongado
- Costos operativos minimizados
- Excelente vida útil del sistema de control de emisiones
- Costos de inventario administrados

* Los resultados varían según el producto Delo 400, las condiciones de funcionamiento y los tipos de motor. Siga siempre las recomendaciones del OEM y utilice pruebas de análisis de aceite usado al extender los intervalos de drenaje de aceite.

** Caudal y capacidad de bombeo mejorados en comparación con el SAE 15W-40 mineral.



APLICACIONES

Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 tiene una amplia gama de especificaciones y aprobaciones, se recomienda para los diseños de bajas emisiones en carretera más modernos de la actualidad, así como para motores diésel de carretera más antiguos. Este aceite versátil cumple con estrictos estándares de emisiones, lo que lo convierte en una opción ideal para diversas industrias, incluidas las de petróleo y gas, construcción, agricultura, marina y minería.

Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 está aprobado para:

API Service Categories CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SN
Cummins CES 20086

Detroit Fluids Specification (DFS) 93K222

Mack EOS-4.5

Renault RLD-3

Volvo VDS-4.5

Delo 400 XLE SB SAE 15W-40 se recomienda usar:

ACEA E11

Allison TES-439

Caterpillar ECF-3

DEUTZ DQC III-18 LA

DTFR 15C100 (previously known as MB 228.31)

Ford WSS-M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M3775

MTU Category 2.1

Para más información, comuníquese con su representante de ventas Chevron.

Código de producto:
257004

latinamerica.chevronlubricants.com

Un producto de la empresa **Chevron**
© 2024 Chevron Petroleum Company. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC.



Delo®
Vamos más lejos.